

Linux From Scratch

版本 11.1-中文翻译版

发布于 2022 年 3 月 1 日

**由 Gerard Beekmans 原著
总编辑: Bruce Dubbs**

Linux From Scratch: 版本 11.1-中文翻译版: 发布于 2022 年 3 月 1 日

由 Gerard Beekmans 原著和总编辑: Bruce Dubbs

版权所有 © 1999-2022 Gerard Beekmans

版权所有 © 1999-2022, Gerard Beekmans

保留所有权利。

本书依照 Creative Commons License 许可证发布。

从本书中提取的计算机命令依照 MIT License 许可证发布。

Linux® 是Linus Torvalds 的注册商标。

目录

序言	viii
i. 前言	viii
ii. 本书面向的读者	viii
iii. LFS 的目标架构	ix
iv. 阅读本书需要的背景知识	ix
v. LFS 和标准	x
vi. 本书选择软件包的逻辑	xi
vii. 排版约定	xvi
viii. 本书结构	xvii
ix. 勘误和安全公告	xviii
I. 引言	1
1. 引言	2
1.1. 如何构建 LFS 系统	2
1.2. 自上次发布以来的更新	2
1.3. 更新日志	4
1.4. 相关资源	8
1.5. 如何求助	8
II. 准备工作	10
2. 准备宿主系统	11
2.1. 概述	11
2.2. 宿主系统需求	11
2.3. 分阶段构建 LFS	13
2.4. 创建新的分区	14
2.5. 在分区上建立文件系统	15
2.6. 设置 \$LFS 环境变量	16
2.7. 挂载新的分区	17
3. 软件包和补丁	18
3.1. 概述	18
3.2. 全部软件包	19
3.3. 必要的补丁	27
4. 最后准备工作	28
4.1. 概述	28
4.2. 在 LFS 文件系统中创建有限目录布局	28
4.3. 添加 LFS 用户	28
4.4. 配置环境	29
4.5. 关于 SBU	31
4.6. 关于测试套件	32
III. 构建 LFS 交叉工具链和临时工具	33
重要的提前阅读资料	xxxiv
i. 概述	xxxiv
ii. 工具链技术说明	xxxiv
iii. 编译过程的一般说明	xxxviii
5. 编译交叉工具链	39
5.1. 概述	39
5.2. Binutils-2.38 - 第一遍	40

5.3. GCC-11.2.0 - 第一遍	42
5.4. Linux-5.16.9 API 头文件	45
5.5. Glibc-2.35	47
5.6. GCC-11.2.0 中的 Libstdc++, 第一遍	50
6. 交叉编译临时工具	52
6.1. 概述	52
6.2. M4-1.4.19	53
6.3. Ncurses-6.3	54
6.4. Bash-5.1.16	56
6.5. Coreutils-9.0	57
6.6. Diffutils-3.8	58
6.7. File-5.41	59
6.8. Findutils-4.9.0	60
6.9. Gawk-5.1.1	61
6.10. Grep-3.7	62
6.11. Gzip-1.11	63
6.12. Make-4.3	64
6.13. Patch-2.7.6	65
6.14. Sed-4.8	66
6.15. Tar-1.34	67
6.16. Xz-5.2.5	68
6.17. Binutils-2.38 - 第二遍	69
6.18. GCC-11.2.0 - 第二遍	70
7. 进入 Chroot 并构建其他临时工具	72
7.1. 概述	72
7.2. 改变所有者	72
7.3. 准备虚拟内核文件系统	72
7.4. 进入 Chroot 环境	73
7.5. 创建目录	74
7.6. 创建必要的文件和符号链接	75
7.7. GCC-11.2.0 中的 Libstdc++, 第二遍	78
7.8. Gettext-0.21	80
7.9. Bison-3.8.2	81
7.10. Perl-5.34.0	82
7.11. Python-3.10.2	83
7.12. Texinfo-6.8	84
7.13. Util-linux-2.37.4	85
7.14. 清理和备份临时系统	87
IV. 构建 LFS 系统	89
8. 安装基本系统软件	90
8.1. 概述	90
8.2. 软件包管理	90
8.3. Man-pages-5.13	94
8.4. Iana-Etc-20220207	95
8.5. Glibc-2.35	96
8.6. Zlib-1.2.11	104
8.7. Bzip2-1.0.8	105

8.8. Xz-5.2.5	107
8.9. Zstd-1.5.2	109
8.10. File-5.41	110
8.11. Readline-8.1.2	111
8.12. M4-1.4.19	113
8.13. Bc-5.2.2	114
8.14. Flex-2.6.4	115
8.15. Tcl-8.6.12	116
8.16. Expect-5.45.4	118
8.17. DejaGNU-1.6.3	119
8.18. Binutils-2.38	120
8.19. GMP-6.2.1	123
8.20. MPFR-4.1.0	125
8.21. MPC-1.2.1	126
8.22. Attr-2.5.1	127
8.23. Acl-2.3.1	128
8.24. Libcap-2.63	129
8.25. Shadow-4.11.1	130
8.26. GCC-11.2.0	134
8.27. Pkg-config-0.29.2	139
8.28. Ncurses-6.3	140
8.29. Sed-4.8	143
8.30. Psmisc-23.4	144
8.31. Gettext-0.21	145
8.32. Bison-3.8.2	147
8.33. Grep-3.7	148
8.34. Bash-5.1.16	149
8.35. Libtool-2.4.6	151
8.36. GDBM-1.23	152
8.37. Gperf-3.1	153
8.38. Expat-2.4.6	154
8.39. Inetutils-2.2	155
8.40. Less-590	157
8.41. Perl-5.34.0	158
8.42. XML::Parser-2.46	161
8.43. Intltool-0.51.0	162
8.44. Autoconf-2.71	163
8.45. Automake-1.16.5	165
8.46. OpenSSL-3.0.1	166
8.47. Kmod-29	168
8.48. Elfutils-0.186 中的 Libelf	170
8.49. Libffi-3.4.2	171
8.50. Python-3.10.2	172
8.51. Ninja-1.10.2	174
8.52. Meson-0.61.1	176
8.53. Coreutils-9.0	177
8.54. Check-0.15.2	182

8.55. Diffutils-3.8	183
8.56. Gawk-5.1.1	184
8.57. Findutils-4.9.0	185
8.58. Groff-1.22.4	186
8.59. GRUB-2.06	189
8.60. Gzip-1.11	191
8.61. IPRoute2-5.16.0	192
8.62. Kbd-2.4.0	194
8.63. Libpipeline-1.5.5	196
8.64. Make-4.3	197
8.65. Patch-2.7.6	198
8.66. Tar-1.34	199
8.67. Texinfo-6.8	200
8.68. Vim-8.2.4383	202
8.69. Eudev-3.2.11	205
8.70. Man-DB-2.10.1	207
8.71. Procps-ng-3.3.17	210
8.72. Util-linux-2.37.4	212
8.73. E2fsprogs-1.46.5	217
8.74. Sysklogd-1.5.1	220
8.75. Sysvinit-3.01	221
8.76. 关于调试符号	222
8.77. 移除调试符号	222
8.78. 清理系统	224
9. 系统配置	225
9.1. 概述	225
9.2. LFS-Bootscripts-20210608	226
9.3. 设备和模块管理概述	228
9.4. 管理设备	230
9.5. 一般网络配置	233
9.6. System V 引导脚本使用与配置	235
9.7. Bash Shell 启动文件	244
9.8. 创建 /etc/inputrc 文件	246
9.9. 创建 /etc/shells 文件	248
10. 使 LFS 系统可引导	249
10.1. 概述	249
10.2. 创建 /etc/fstab 文件	249
10.3. Linux-5.16.9	251
10.4. 使用 GRUB 设定引导过程	255
11. 尾声	257
11.1. 收尾工作	257
11.2. 增加 LFS 用户计数	257
11.3. 重启系统	257
11.4. 下面该做什么?	259
V. 附录	260
A. 缩写和术语	261
B. 致谢	264

C. 依赖关系	267
D. 启动和系统配置脚本, 版本 20210608	283
D.1. /etc/rc.d/init.d/rc	283
D.2. /lib/lsb/init-functions	287
D.3. /etc/rc.d/init.d/mountvirtfs	301
D.4. /etc/rc.d/init.d/modules	303
D.5. /etc/rc.d/init.d/udev	304
D.6. /etc/rc.d/init.d/swap	305
D.7. /etc/rc.d/init.d/setclock	307
D.8. /etc/rc.d/init.d/checkfs	308
D.9. /etc/rc.d/init.d/mountfs	311
D.10. /etc/rc.d/init.d/udev_retry	312
D.11. /etc/rc.d/init.d/cleanfs	313
D.12. /etc/rc.d/init.d/console	316
D.13. /etc/rc.d/init.d/localnet	318
D.14. /etc/rc.d/init.d/sysctl	319
D.15. /etc/rc.d/init.d/sysklogd	320
D.16. /etc/rc.d/init.d/network	321
D.17. /etc/rc.d/init.d/sendsignals	323
D.18. /etc/rc.d/init.d/reboot	324
D.19. /etc/rc.d/init.d/halt	325
D.20. /etc/rc.d/init.d/template	326
D.21. /etc/sysconfig/modules	327
D.22. /etc/sysconfig/createfiles	327
D.23. /etc/sysconfig/udev-retry	328
D.24. /sbin/ifup	328
D.25. /sbin/ifdown	331
D.26. /lib/services/ipv4-static	333
D.27. /lib/services/ipv4-static-route	334
E. Udev 配置规则	337
E.1. 55-lfs.rules	337
F. LFS 授权许可	338
F.1. Creative Commons License	338
F.2. The MIT License	342
索引	344

序言

前言

从 1998 年起，我踏上了学习和深入理解 Linux 的旅程。当时我刚刚安装了我的第一个 Linux 发行版，并迅速被 Linux 背后的整个设计理念和哲学所折服。

为了完成一项工作，人们总是能提出很多不同的方法。对于 Linux 发行版来说，情况也是这样。多年来诞生了许多发行版，其中一些仍然生存，另外一些已经被其他发行版吸收，还有的已经消亡，成为我们的回忆。这些发行版各有特色，以满足它们的目标人群的需求。因为这些发行版都是已经存在的，能够达成同一目的的手段，我开始意识到并不需要将自己的思维约束在发行版这一种实现方法上。在发现 Linux 之前，我们只能忍受其他操作系统的种种不足，因为我们没有其他选择，操作系统的行为不以我们的意志为转移。然而，自由选择的理念随着 Linux 的诞生而出现。如果你不喜欢某种行为，就可以自由地改变它。这在 Linux 世界中甚至是受到鼓励的。

我曾经尝试了许多发行版，但无法做出最终决定。它们各有特色，都是很不错的系统。这里不存在对与错的问题，而是系统是否符合个人口味的问题。在各种选择中，看上去并没有一种发行版能完美地符合我的要求。因此我开始创造自己的 Linux 系统，以完全符合我的个人品味。

为了构建出真正属于我自己的系统，我决定从源代码编译所有东西，而不使用预先编译的二进制包。这个“完美的” Linux 系统将会兼具不同系统的优点，同时扬弃它们的不足。这个想法初听上去非常可怕。然而，我仍然坚信这个系统可以被构建出来。

在整理并解决了循环依赖和编译错误等问题后，我终于构建出自己定制的 Linux 系统。它完全可以工作，并且像当时的其他 Linux 系统一样完美可用。不同的是，这是我自己的创造，亲手组装出这样的系统是非常有成就感的。唯一能够让我更开心的事情是亲自编写一个软件系统。

当我向其他 Linux 社区成员推广我的目标和经验时，大家似乎对这些想法很有兴趣。显而易见，这些自行定制的 Linux 系统不仅能够满足用户的特殊需求，而且对于程序员和系统管理员来说是提高 Linux 技能的理想学习机会。随着越来越多的人对这一主题的关注，Linux From Scratch 项目诞生了。

这本 Linux From Scratch 手册是这一项目的核心内容，它将提供亲自设计和构建系统所需的背景知识和操作步骤。本书提供了一个构建能够正常工作的系统的样板，您可以自由地调整本书中的命令，来满足您自己的要求，这也是本项目的重要组成部分。您始终掌握自己的系统，我们只是在您起步时提供微小的帮助。

我真诚地祝愿您能够在您自己的 Linux From Scratch 系统上体验快乐，并享受拥有这样一个真正属于自己的系统所带来的各种乐趣。

--

Gerard Beekmans
gerard@linuxfromscratch.org

本书面向的读者

您可能有许多阅读本书的理由。许多人首先会问：“为什么要不辞辛苦地手工从头构建一个 Linux 系统，而不是直接下载并且安装一个现成的？”

本项目存在的一项重要原因就是，它能够帮助您学习 Linux 系统的内部是如何运作的。构建 LFS 系统的过程将展示 Linux 系统的工作原理，以及其各组成部分的协作和依赖关系。最棒的是，有了这些经验，您将能够定制 Linux 系统，使其满足您独一无二的需求。

LFS 的另一个关键优势是，它允许您更好地控制您的系统，而不用依赖于其他人的 Linux 实现。您就像坐在驾驶座上一样，完全掌控系统的各个方面。

LFS 允许您创建非常紧凑的 Linux 系统。在安装传统的 Linux 发行版时，您往往不得不安装一大堆可能永远不会用到，甚至完全无法理解其必要性的程序。它们会浪费系统资源。您可能以为，有了现代的大容量硬盘和高速 CPU，就不需要考虑资源耗费的问题。然而，在一些情况下，即使不考虑其他问题，仅仅存储空间的约束就十分紧张。可引导 CD，USB 启动盘或者嵌入式系统就是典型代表。在这些领域中，LFS 是十分有用的。

自行定制的 Linux 系统在安全方面也具有优势。在从源码编译整个系统的过程中，您有机会审核所有的代码，并安装您需要安全补丁。您不需要像往常那样等待其他人编译一个修复了安全漏洞的二进制包。另外，除非您亲自检查并应用了补丁，您无法保证新的二进制包在编译过程中没有出问题，并且正确修补了安全漏洞。

Linux From Scratch 的目标是构建一个完整并基本可用的系统。如果您不想从零构建您自己的 Linux 系统，那么您可能不会从本书提供的信息中受益。

此外，构建 LFS 系统还有很多好处，这里就不一一列举了。在所有原因中，最重要的是，在您编译和使用 LFS 的实践中，您将了解很多威力巨大的信息和知识。

LFS 的目标架构

LFS 的主要目标架构是 AMD/Intel 的 x86 (32 位) 和 x86_64 (64 位) CPU。此外，如果对本书中的一些指令作适当的修改，它们也应该适用于 Power PC 和 ARM 架构的 CPU。无论在其中哪种 CPU 上，构建 LFS 都至少需要一个现有的 Linux 系统，例如已经构建好的 LFS 系统，Ubuntu，Rad Hat/Fedora，SuSE，或者其他支持您的硬件架构的发行版，后文中还会介绍其他前提条件。另外，32 位发行版也能在 64 位的 AMD/Intel 计算机上正常运行，并作为 LFS 的构建环境。

对于构建 LFS 来说，构建 64 位系统相较于 32 位系统而言只会获得很小的收益。例如，在使用安装了 Core i7-4790 CPU 的系统测试构建 LFS-9.1 时，我们得到的实验数据为：

架构	构建时间	系统大小
32 位	239.9 分钟	3.6 GB
64 位	233.2 分钟	4.4 GB

可以看出，在相同的硬件上，64 位系统的构建仅仅比 32 位快 3%，但占用的磁盘空间却比 32 位系统大 22%。如果您准备用 LFS 系统运行 LAMP 服务器，或者防火墙，那么 32 位 CPU 足以满足需求。然而，BLFS 中的一些软件包在构建或运行过程中可能需要超过 4GB 的内存，因此如果您准备将 LFS 作为桌面系统，LFS 作者推荐构建 64 位系统。

完全按照本书构建的 LFS 系统是一个“纯粹的” 64 位系统。换句话说，它只能运行 64 位可执行程序。构建一个“multi-lib”系统需要将许多应用程序编译两次，一次编译为 32 位，另一次编译为 64 位。本书不提供这方面的内容，因为本书的教学目的是提供简洁的基本 Linux 系统的构建方法，讨论 multilib 会和这一目标发生冲突。一些 LFS/BLFS 编辑维护了 LFS 的 multilib 版本，可以在 <https://www.linuxfromscratch.org/~thomas/multilib/index.html> 查阅。但这是一个比较复杂的主题。

阅读本书需要的背景知识

构建 LFS 系统不是一项简单的任务。它需要您运用足够丰富的 Unix 系统管理知识来解决构建过程中的问题，并正确执行本书给出的命令。特别是，您至少需要拥有使用命令行 (shell) 来复制或移动文件和目录，列出目录或文件的内容，以及切换当前工作目录的能力。另外，我们希望您能够拥有一定水平的使用和安装 Linux 软件的知识。

由于本书假定您至少具备上述基本技能，任何 LFS 支持论坛不太可能在这些领域为您提供帮助。如果您的问题是关于这些基础知识的，一般会被忽略，或者被提供一份 LFS 背景知识预习书单作为答案。

在您开始构建 LFS 系统之前，我们建议您阅读下列材料：

- Software-Building-HOWTO <http://www.tldp.org/HOWTO/Software-Building-HOWTO.html>

这是一份关于在 Linux 环境编译和安装“一般的” Unix 软件包的详细指南。虽然这份文档比较老，但是它较好地总结了编译和安装软件的基本技巧。

- Beginner's Guide to Installing from Source <http://moi.vonos.net/linux/beginners-installing-from-source/>

这份指南很好地总结了从源代码编译软件的基本技能和技巧。

LFS 和标准

LFS 的结构尽可能遵循 Linux 的各项标准。主要的标准有：

- POSIX.1-2008.
- Filesystem Hierarchy Standard (FHS) Version 3.0
- Linux Standard Base (LSB) Version 5.0 (2015)

LSB 由 4 个独立的标准组成：Core、Desktop、Runtime Language 和 Imaging。除了通用要求外，还有架构特定的要求。另外，还有两个处于试用阶段的标准：Gtk3 和 Graphics。LFS 试图遵循 LSB 对前一节讨论的那些架构的要求。



注意

许多人不认同 LSB 的要求。定义 LSB 的主要目的是保证专有软件能够在满足 LSB 的系统上正常运行。然而 LFS 是基于源代码的，用户拥有完全的控制权，有权选择不安装 LSB 要求的软件包。

创建一个能够通过 LSB 认证测试的完整 LFS 系统是可行的，但需要安装大量超过 LFS 范畴的额外软件包。在 BLFS 中可以找到这些软件包的安装说明。

LSB 要求的，由 LFS 提供的软件包

LSB Core:	Bash, Bc, Binutils, Coreutils, Diffutils, File, Findutils, Gawk, Grep, Gzip, M4, Man-DB, Ncurses, Procps, Psmisc, Sed, Shadow, Tar, Util-linux, Zlib
LSB Desktop:	无
LSB Runtime Languages:	Perl, Python
LSB Imaging:	无
LSB Gtk3 和 LSB Graphics (试用):	无

LSB 要求的，由 BLFS 提供的软件包

LSB Core:	At, Batch (At 的一部分), Cpio, Ed, Fcfrontab, LSB-Tools, NSPR, NSS, PAM, Pax, Sendmail (或 Postfix, 或 Exim), time
-----------	--

LSB Desktop:	Alsa, ATK, Cairo, Desktop-file-utils, Freetype, Fontconfig, Gdk-pixbuf, Glib2, GTK+2, Icon-naming-utils, Libjpeg-turbo, Libpng, Libtiff, Libxml2, MesaLib, Pango, Xdg-utils, Xorg
LSB Runtime Languages:	Libxml2, Libxslt
LSB Imaging:	CUPS, Cups-filters, Ghostscript, SANE
LSB Gtk3 和 LSB Graphics (试用):	GTK+3

LSB 要求的，LFS 和 BLFS 均不提供的软件包

LSB Core:	无
LSB Desktop:	Qt4 (但提供了 Qt5)
LSB Runtime Languages:	无
LSB Imaging:	无
LSB Gtk3 和 LSB Graphics (试用):	无

本书选择软件包的逻辑

我们之前指出，LFS 的目标是构建一个完整且基本可用的系统。这包含所有重复构建 LFS 系统所需的软件包，以及在 LFS 提供的相对小的基础上根据用户需求，继续定制更完备的系统所必须的软件包。因此，LFS 并不是最小可用系统。LFS 中一些重要的软件包甚至不是必须安装的。下面列出了选择每个软件包的理由。

- Acl

这个软件包包含管理访问控制列表 (ACL) 的工具，用来对文件和目录提供更细粒度的访问权限控制。
- Attr

这个软件包包含管理文件系统对象的扩展属性的程序。
- Autoconf

这个软件包包含能根据软件开发者提供的模板，自动生成配置源代码的 shell 脚本的程序。如果修改了软件包的构建过程，一般需要该软件包的支持才能重新构建被修改的软件包。
- Automake

这个软件包包含能根据软件开发者提供的模板，自动生成 Makefile 的程序。如果修改了软件包的构建过程，一般需要该软件包的支持才能重新构建被修改的软件包。
- Bash

这个软件包为系统提供一个 LSB core 要求的 Bourne Shell 接口。与其他 shell 软件包相比，它更加常用，且在基本 shell 功能的基础上有更好的扩展能力，因此在各种 shell 软件包中选择了它。
- Bc

这个软件包提供了一个任意精度数值处理语言。在编译 Linux 内核时需要该软件包。
- Binutils

该软件包包含链接器、汇编器，以及其他处理目标文件的工具。编译 LFS 系统以及运行在 LFS 之上的大多数软件包都需要该软件包中的程序。

- Bison

这个软件包提供了 yacc (Yet Another Compiler Compiler) 的 GNU 版本。一些 LFS 程序的编译过程需要该软件包。

- Bzip2

这个软件包包含用于压缩和解压缩文件的程序。许多 LFS 软件包的解压需要该软件包。

- Check

这个软件包包含通用的文本宏处理器。它被其他程序用于构建工具。

- Coreutils

这个软件包包含一些用于查看和操作文件和目录的基本程序。这些程序被用于在命令行下管理文件，以及每个 LFS 软件包的安装过程。

- DejaGNU

这个软件包包含用于测试其他程序的框架。

- Diffutils

这个软件包包含用于显示文件或目录之间的差异的程序。这些程序可以被用于创建补丁，很多软件包的编译过程也需要该软件包。

- E2fsprogs

这个软件包包含用于处理 ext2, ext3 和 ext4 文件系统的工具。它们是 Linux 支持的最常用且久经考验的文件系统。

- Eudev

这个软件包是一个设备管理器，它随着系统中硬件设备的增加或移除，动态地控制 /dev 目录中设备文件的所有权，访问权限，文件名，以及符号链接。

- Expat

这个软件包包含一个相对轻量级的 XML 解析库。Perl 模块 XML::Parser 需要该软件包。

- Expect

这个软件包包含一个自动和其他交互程序交互的脚本执行程序。一般用它测试其他程序。

- File

这个软件包包含用于判定给定文件类型的工具。一些软件包的构建脚本需要它。

- Findutils

这个软件包包含用于在文件系统中寻找文件的程序。它被许多软件包的编译脚本使用。

- Flex

这个软件包包含用于生成词法分析器的程序。它是 lex (lexical analyzer) 程序的 GNU 版本。许多 LFS 软件包的编译过程需要该软件包。

- Gawk

这个软件包包含用于操作文本文件的程序。它是 awk (Aho-Weinberg-Kernighan) 的 GNU 版本。它被许多其他软件包的编译脚本使用。

- GCC

这个软件包是 GNU 编译器的集合。它包含 C 和 C++ 的编译器，以及其他一些在 LFS 中不会涉及的编译器。

- GDBM

这个软件包包含 GNU 数据库管理库。LFS 的另一个软件包 Man-DB 需要该软件包。

- Gettext

这个软件包包含用于许多其他软件包的国际化和本地化的工具和库。

- Glibc

这个软件包包含主要的 C 语言库。Linux 程序没有该软件包的支持根本无法运行。

- GMP

这个软件包包含一些数学库，提供了用于任意精度算术的函数。编译 GCC 需要该软件包。

- Gperf

这个软件包包含一个能够根据键值集合生成完美散列函数的程序。Eudev 需要该软件包。

- Grep

这个软件包包含在文本中搜索指定模式的程序。它被多数软件包的编译脚本所使用。

- Groff

这个软件包包含用于处理和格式化文本的程序。它们的一项重要功能是生成 man 页面。

- GRUB

这个软件包是 Grand Unified Boot Loader。Linux 可以使用其他引导加载器，但 GRUB 最灵活。

- Gzip

这个软件包包含用于压缩和解压缩文件的程序。许多 LFS 软件包的解压需要该软件包。

- Iana-etc

这个软件包包含网络服务和协议的描述数据。网络功能的正确运作需要该软件包。

- Inetutils

这个软件包包含基本网络管理程序。

- Intltool

这个软件包包含能够从源代码中提取可翻译字符串的工具。

- IProute2

这个软件包提供了用于 IPv4 和 IPv6 网络的基础和高级管理程序。和另一个常见的网络工具包 net-tools 相比，它具有管理 IPv6 网络的能力。

- Kbd

这个软件包包含键盘映射文件，用于非美式键盘的键盘工具，以及一些控制台字体。

- Kmod

这个软件包包含用于管理 Linux 内核模块的程序。

- Less

这个软件包包含一个很好的文本文件查看器，它支持在查看文件时上下滚动。此外，Man-DB 使用该软件包来显示 man 页面。

- Libcap

这个软件包实现了用于访问 Linux 内核中 POSIX 1003.1e 权能字功能的用户空间接口。

- Libelf

Elfutils 项目提供了用于 ELF 文件和 DWARF 数据的工具和库。该软件包的大多数工具已经由其他软件包提供，但使用默认 (也是最高效的) 配置构建 Linux 内核时，需要使用该软件包的库。

- Libffi

这个软件包实现了一个可移植的高级编程接口，用于处理不同的调用惯例。某些程序在编译时并不知道如何向函数传递参数，例如解释器在运行时才得到函数的参数个数和类型信息。它们可以使用 libffi 作为解释语言和编译语言之间的桥梁。

- Libpipeline

Libpipeline 包含一个能够灵活、方便地操作子进程流水线的库。Man-DB 软件包要求这个库。

- Libtool

这个软件包包含 GNU 通用库支持脚本。它将共享库的使用封装成一个一致、可移植的接口。在其他 LFS 软件包的测试套件中需要该软件包。

- Linux Kernel

这个软件包就是操作系统。我们平常说的“GNU/Linux”环境中的“Linux”就指的是它。

- M4

这个软件包包含通用的文本宏处理器。它被其他程序用于构建工具。

- Make

这个软件包包含用于指导软件包编译过程的程序。LFS 中几乎每个软件包都需要它。

- Man-DB

这个软件包包含用于查找和浏览 man 页面的程序。与 man 软件包相比，该软件包的国际化功能更为强大。该软件包提供了 man 程序。

- Man-pages

这个软件包包含基本的 Linux man 页面的实际内容。

- Meson

这个软件包提供一个自动编译软件的工具。它的设计目标是 minimized 软件开发者不得不用配置构建系统的时间。该软件包在构建 Systemd 和很多 BLFS 软件包时是必要的。

- MPC

这个软件包包含用于复数算术的函数。GCC 需要该软件包。

- MPFR

这个软件包包含用于多精度算术的函数。GCC 需要该软件包。

- Ninja

这个软件包包含一个注重执行速度的小型构建系统。它被设计为读取高级构建系统输出的配置文件，并以尽量高的速度运行。Meson 需要该软件包。

- Ncurses

这个软件包包含用于处理字符界面的不依赖特定终端的库。它一般被用于为菜单系统提供光标控制。一些 LFS 软件包需要该软件包。

- Openssl

这个软件包包含关于密码学的管理工具和库，它们被用于为 Linux 内核等其他软件包提供密码学功能。

- Patch

这个软件包包含一个通过补丁文件修改或创建文件的程序。补丁文件通常由 diff 程序创建。一些 LFS 软件包的编译过程需要该软件包。

- Perl

这个软件包是运行时语言 PERL 的解释器。几个 LFS 软件包的安装和测试过程需要该软件包。

- Pkg-config

这个软件包提供一个查询已经安装的库和软件包的元数据信息的程序。

- Procps-NG

这个软件包包含用于监控系统进程的程序，对系统管理非常有用。另外 LFS 引导脚本也需要该软件包。

- Psmisc

这个软件包包含一些显示当前运行的系统进程信息的程序，对系统管理非常有用。

- Python 3

这个软件包提供了一种解释性语言支持，它围绕代码可读性这一重点而设计。

- Readline

这个软件包包含一组库，提供命令行编辑和历史记录支持。Bash 需要该软件包。

- Sed

这个软件包可以在没有文本编辑器的情况下编辑文本文件。另外，大多数 LFS 软件包的配置脚本需要该软件包。

- Shadow

这个软件包包含用于安全地处理密码的程序。

- Sysklogd

这个软件包包含用于记录系统消息的程序，这些消息包括内核或者守护进程在异常事件发生时的提示。

- Sysvinit

这个软件包提供init程序，在 Linux 系统中它是其他所有进程的祖先。

- Tar

这个软件包提供存档和提取功能，几乎每个 LFS 软件包都需要它才能被提取。

- Tcl

这个软件包包含在 LFS 软件包的测试套件中广泛使用的工具控制语言 (Tool Command Language)。

- Texinfo

这个软件包包含用于阅读、编写和转换 info 页面的程序。它被用于许多 LFS 软件包的安装过程中。

- Util-linux

这个软件包包含许多工具程序，其中有处理文件系统、终端、分区和消息的工具。

- Vim

这个软件包包含一个编辑器，由于它与经典的 vi 编辑器相兼容，且拥有许多强大的功能，我们选择这个编辑器。编辑器的选择是非常主观的，如果希望的话，读者可以选择其他编辑器。

- XML::Parser

这个软件包是和 Expat 交互的 Perl 模块。

- XZ Utils

这个软件包包含用于压缩和解压缩文件的程序。在所有这类程序中，该软件包提供了最高的压缩率。该软件包被用于解压 XZ 或 LZMA 格式的压缩文件。

- Zlib

这个软件包包含一些程序使用的压缩和解压缩子程序。

- Zstd

这个软件包包含一些程序使用的压缩和解压缩子程序。它具有较高的压缩比，以及很宽的压缩比/速度权衡范围。

排版约定

为了使得本书更容易阅读，首先说明本书的排版惯例。本节包含本书中若干排版格式的示例。

```
./configure --prefix=/usr
```

类似上面这样排版的文字应当被绝对准确地输入，除非上下文另有说明。在解释命令的含义时，我们也用这种格式给出被解释的命令。

有时，我们会将一个逻辑行拆分成两行或者多行，此时行末需要使用反斜线。

```
CC="gcc -B/usr/bin/" ../binutils-2.18/configure \  
--prefix=/tools --disable-nls --disable-werror
```

请注意反斜线之后必须紧跟换行符。反斜线后如果存在空格或者制表符等其他空白字符，会导致不正确的结果。

```
install-info: unknown option '--dir-file=/mnt/lfs/usr/info/dir'
```

以上格式的文本 (等宽字体) 展示屏幕输出，通常是某个命令执行的结果。这种格式也用于展示文件名，例如 /etc/ld.so.conf。

强调的文本

以上格式的文本在本书中被用于一些目的。主要目的是强调重点。

<https://www.linuxfromscratch.org/>

以上格式的文本是超链接，可能指向 LFS 社区内部或外部的页面。外部页面包括 HOWTO，下载地址，以及网站。

```
cat > $LFS/etc/group << "EOF"
root:x:0:
bin:x:1:
.....
EOF
```

这种格式在创建配置文件时使用，第一行的命令告诉系统使用键盘输入的后续各行内容创建 `$LFS/etc/group` 文件，直到遇到文件结束序列 (EOF)。因此，通常应该将整段命令原封不动地输入。

<需要替换的文本>

不应该直接输入或复制粘贴这种尖括号包含的文本，而应该将其替换成合适内容。

[可选的文本]

方括号包含的文本是可选的，根据您的需要决定是否输入。

`passwd(5)`

以上格式被用于引用特定的手册 (man) 页面。数字表明页面来自系统手册中的某一节。例如，`passwd` 有两个 man 页面。LFS 安装命令将它们安装在 `/usr/share/man/man1/passwd.1` 和 `/usr/share/man/man5/passwd.5`。当本书使用 `passwd(5)` 时，它特指 man 页面 `/usr/share/man/man5/passwd.5`。`man passwd` 会显示它找到的第一个匹配 “passwd” 的 man 页面，即 `/usr/share/man/man1/passwd.1`。对于本例，您需要执行 `man 5 passwd` 才能阅读指定的 man 页面。多数 man 页面在各个章节中并不存在重名。因此，`man <程序名>` 一般是足够的。

本书结构

本书被分为以下三个部分。

第一部分 - 引言

第一部分解释了一些安装 LFS 时的重要注意事项。同时，提供了本书的基本信息。

第二部分 - 准备工作

第二部分描述了如何进行构建的准备工作，包括分区、下载软件包、编译临时工具链等。

第三部分 - 构建 LFS 交叉工具链和临时工具

第三部分提供在最终构建 LFS 系统时需要使用的工具的构建方法。

第四部分 - 构建 LFS 系统

第四部分引导读者完成 LFS 系统的构建 — 逐个安装和编译所有需要的软件包，设定引导脚本，以及安装内核。得到的 Linux 系统是一个基本系统，在它之上可以继续编译其他软件，以扩展系统，更好地满足需求。在本书的最后，给出了一个便于使用的引用列表，包括本书中安装的所有软件、库和其他重要文件。

第五部分 - 附录

第五部分提供关于本书本身的信息，如缩写和用语，致谢，软件包依赖信息，LFS 引导脚本的代码清单，本书的许可和发行信息，以及软件包、程序、库和引导脚本的完整索引。

勘误和安全公告

用于构建 LFS 系统的软件处于不断更新和改进的过程中。在本书发布后，一些软件可能公布安全警告和漏洞修复补丁。为了确认本书提供的软件包版本或者构建命令是否需要修正，以反映最新的安全补丁或其他漏洞修复，请在开始构建 LFS 之前阅读 <https://www.linuxfromscratch.org/lfs/errata/11.1/>。您应该关注勘误表列出的所有修正项，并在构建过程中注意对本书的相关章节进行修正。

另外，Linux From Scratch 编辑维护了在手册发布后发现的安全缺陷列表。在进行构建前，请访问 <https://www.linuxfromscratch.org/lfs/advisories/> 以检查是否存在需要处理的安全缺陷。请记住这些公告，并在构建 LFS 的过程中进行公告说明的操作，以修复这些安全缺陷。

第 I 部分 引言

第 1 章 引言

1.1. 如何构建 LFS 系统

LFS 系统必须在一个已经安装好的 Linux 发行版 (如 Debian、OpenMandriva、Fedora 或者 openSUSE) 中构建。这个安装好的 Linux 系统 (称为宿主) 提供包括编译器、链接器和 shell 在内的必要程序, 作为构建新系统的起点。请在安装发行版的过程中选择“development”(开发)选项, 以使用这些工具。

您也可以选择不安装一个单独的发行版, 而是使用某个商业发行版的 LiveCD。

本书的第 2 章描述了如何创建一个新的 Linux 本地分区和文件系统, 新的 LFS 系统将在该文件系统中被编译和安装。第 3 章列举了在构建 LFS 系统的过程中必须下载的软件包和补丁, 并解释了在新文件系统中存储它们的方法。第 4 章讨论工作环境的正确配置。请仔细阅读第 4 章, 因为它解释了您在开始第 5 章及后续章节的工作前必须了解的一些重要问题。

第 5 章解释初始工具链 (binutils, gcc, 以及 glibc) 的安装过程, 在安装过程中使用交叉编译技术, 将新的工具与宿主系统完全隔离。

第 6 章向您展示如何使用刚刚构建的交叉工具链, 交叉编译一些基本工具。

之后在第 7 章中, 进入一个 "chroot" 环境, 并使用之前构建的工具, 再构建一些额外的工具, 这些额外工具对于构建和测试最终的系统是必要的。

我们努力将新构造的系统从宿主发行版分离出来。这个过程看上去很繁琐, 我们将会在工具链技术说明中完整地解释这样做的必要性。

在第 8 章中, 我们将构建完整的 LFS 系统。使用 chroot 环境的另一项优势是, 在构建 LFS 的过程中, 您可以继续使用宿主系统。这样, 在等待软件包编译的过程中, 您可以继续正常使用计算机。

为了完成安装, 我们在第 9 章中进行系统的基本设置, 在第 10 章中配置内核和引导加载器。最后, 第 11 章包含在阅读完本书后继续体验 LFS 的相关信息。在完成本书的所有流程后, 重启计算机即可进入新的 LFS 系统。

以上是 LFS 构建过程的简要介绍, 针对特定步骤的详细信息将在之后章节以及软件包的简介中讨论。在您踏上 LFS 的构建之旅后, 就能逐步理清这些看上去很复杂的步骤, 每一步都将变得非常清晰。

1.2. 自上次发布以来的更新

在这一版本中, 我们对 LFS 手册进行了大规模重构, 使用一些技巧以避免对宿主系统的更改, 并使构建过程更直截了当。

以下是自本书上一次发布之后, 发生变化的软件包的清单。

已升级:

-
- Automake-1.16.5
- Bash 5.1.16
- Bc 5.2.2
- Binutils-2.38
- Bison-3.8.2

- Coreutils-9.0
- E2fsprogs-1.46.5
- Eudev-3.2.11
- Expat-2.4.6
- File-5.41
- Findutils-4.9.0
- Gawk-5.1.1
- GDBM-1.23
- Glibc-2.35
- Gzip-1.11
- IANA-Etc-20220207
- Inetutils-2.2
- IPRoute2-5.16.0
- Libcap-2.63
- Libelf-0.186 (在 elfutils 中)
- Libpipeline-1.5.5
- Linux-5.16.9
- Man-DB-2.10.1
- Meson-0.61.1
- Ncurses-6.3
- Openssl-3.0.1
- Python-3.10.2
- Readline-8.1.2
- Shadow-4.11.1
- SysVinit-3.01
- Tcl-8.6.12
- Tzdata-2021e
- Util-Linux-2.37.4
- Vim-8.2.4383
- Zstd-1.5.2

已添加:

-
- binutils-2.38-lto_fix-1.patch
- coreutils-9.0-chmod_fix-1.patch
- file-5.40-upstream_fixes-1.patch
- shadow-4.10-useradd_segfault-1.patch

- sysvinit-3.01-consolidated-1.patch

已移除:

-

1.3. 更新日志

这是 Linux From Scratch 手册的 11.1 版本，发布于 2022 年 3 月 1 日。如果该版本已经发布了六个月或更久，可能已经发布了更好的新版本。如果要查询是否有新版本，通过 <https://www.linuxfromscratch.org/mirrors.html> 访问一个 LFS 镜像站。

下面是本书自上一版本发布以来的更新日志。

更新日志记录:

- 2022 年 3 月 1 日
 - [bdubbs] — LFS-11.1 发布。
- 2022 年 2 月 23 日
 - [bdubbs] — 更新到 expat-2.4.6 (修复安全问题)。修复 #5011。
- 2022 年 2 月 15 日
 - [bdubbs] — LFS-11.1-rc1 发布。
 - [bdubbs] — 添加 binutils-2.38 LTO 补丁。修复 #5011。
 - [bdubbs] — 更新到 util-linux-2.37.4。修复 #5010。
 - [bdubbs] — 更新到 man-db-2.10.1。修复 #5009。
 - [bdubbs] — 更新到 linux-5.16.9。修复 #5008。
 - [bdubbs] — 更新到 vim-8.2.4383 (安全更新)。处理 #4500。
 - [bdubbs] — 更新到 iana-etc-20220207。处理 #5006。
- 2022 年 2 月 10 日
 - [xry111] — 对于第二遍的 binutils，绕过一个问题，防止二进制文件链接到宿主系统中的库。现在不再需要在第 6 章构建 zlib。
- 2022 年 2 月 9 日
 - [bdubbs] — 更新到 bc-5.2.2。修复 #5004。
 - [bdubbs] — 更新到 linux-5.16.8。修复 #5005。
 - [bdubbs] — 更新到 binutils-2.38。需要将 zlib 添加到第 6 章。修复 #5007。
- 2022 年 2 月 4 日
 - [xry111] — 移除 **bash** 命令中的 +h 参数。修复 #4998。
 - [xry111] — 更新到 man-db-2.10.0。修复 #5002。
 - [xry111] — 将 OpenSSL 移动到 Kmod 之前，并在构建 Kmod 时启用 OpenSSL 支持。
 - [xry111] — 更新到 gdbm-1.23。修复 #5000。
 - [xry111] — 更新到 tcl-8.6.12。修复 #5001。
 - [thomas] — 移除第 8 章中对 glibc 应用的 sed 命令。该命令进行的修改已经在上游完成。

- 2022 年 2 月 3 日
 - [bdubbs] — 添加 coreutils-9.0 chmod 补丁。修复 #4992。
 - [bdubbs] — 更新到 glibc-2.35。修复 #4999。
 - [bdubbs] — 更新到 linux-5.16.5。修复 #4996。
 - [bdubbs] — 更新到 findutils-4.9.0。修复 #4995。
 - [bdubbs] — 更新到 expat-2.4.4。修复 #4993。
 - [bdubbs] — 更新到 iana-etc-20220128。修复 #4994。
- 2022 年 1 月 29 日
 - [bdubbs] — 更新到 linux-5.16.4。修复 #4991。
- 2022 年 1 月 27 日
 - [bdubbs] — 更新到 vim-8.2.4236。处理 #4500。
 - [bdubbs] — 更新到 zstd-1.5.2。修复 #4988。
 - [bdubbs] — 更新到 util-linux-2.37.3 (修复安全问题)。修复 #4989。
 - [bdubbs] — 更新到 Python-3.10.2。修复 #4987。
 - [bdubbs] — 更新到 linux-5.16.2。修复 #4979。
 - [bdubbs] — 更新到 libcap-2.63。修复 #4990。
 - [bdubbs] — 更新到 iproute2-5.16.0。修复 #4982。
 - [bdubbs] — 更新到 iana-etc-20220120。修复 #4975。
- 2022 年 1 月 20 日
 - [bdubbs] — 更新到 expat-2.4.3 (修复安全问题)。修复 #4984。
 - [pierre] — 更新到 meson-0.61.1。修复 #4985。
- 2022 年 1 月 17 日
 - [thomas] — 在 meson-0.61.0 补丁中加入对一处拼写错误的修正。
- 2022 年 1 月 15 日
 - [bdubbs] — 更新到 shadow-4.11.1。修复 #4976。
 - [bdubbs] — 更新到 readline-8.1.2。修复 #4980。
 - [bdubbs] — 更新到 meson-0.61.0。修复 #4983。
 - [bdubbs] — 更新到 libpipeline-1.5.5。修复 #4977。
 - [bdubbs] — 更新到 bash-5.1.16。修复 #4978。
- 2022 年 1 月 1 日
 - [bdubbs] — 更新到 e2fsprogs-1.46.5。修复 #4974。
 - [bdubbs] — 更新到 zstd-1.5.1。修复 #4972。
 - [bdubbs] — 更新到 expat-2.4.2。修复 #4970。
 - [bdubbs] — 更新到 shadow-4.10。修复 #4969。
 - [bdubbs] — 更新到 sysvinit-3.01。修复 #4968。
 - [bdubbs] — 更新到 linux-5.15.12。修复 #4967。

- [bdubbs] — 更新到 iana-etc-20211224。修复 #4962。
- [bdubbs] — 更新到 openssl-3.0.1。修复 #4922。
- [bdubbs] — 更新到 eudev-3.2.11。修复 #4914。
- 2021 年 12 月 30 日
 - [renodr] — 更新到 meson-0.60.3。修复 #4973。
- 2021 年 12 月 15 日
 - [bdubbs] — 更新到 python3-3.10.1。修复 #4963。
 - [bdubbs] — 更新到 openssl-1.1.1m。修复 #4966。
 - [bdubbs] — 更新到 linux-5.15.7。修复 #4964。
 - [bdubbs] — 更新到 libcap-2.62。修复 #4965。
- 2021 年 12 月 14 日
 - [thomas] — 修复在 32 位系统中构建 findutils 时出现的问题。由 [pierre] 拣选自 multilib 分支。
- 2021 年 12 月 1 日
 - [bdubbs] — 更新到 vim-8.2.3704。处理 #4500。
 - [bdubbs] — 更新到 iana-etc-20211124。修复 #4957。
 - [bdubbs] — 更新到 bc-5.2.1。修复 #4959。
 - [bdubbs] — 更新到 meson-0.60.2。修复 #4960。
 - [bdubbs] — 更新到 linux-5.15.5。修复 #4956。
- 2021 年 11 月 15 日
 - [bdubbs] — 更新到 iana-etc-20211112。修复 #4955。
 - [bdubbs] — 更新到 elfutils-0.186。修复 #4954。
 - [bdubbs] — 更新到 bc-5.2.0。修复 #4952。
 - [bdubbs] — 更新到 ncurses-6.3。修复 #4951。
 - [bdubbs] — 更新到 libpipeline-1.5.4。修复 #4950。
 - [bdubbs] — 更新到 meson-0.60.1。修复 #4949。
 - [bdubbs] — 更新到 iproute2-5.15.0。修复 #4948。
 - [bdubbs] — 更新到 linux-5.15.2。修复 #4947。
- 2021 年 11 月 1 日
 - [bdubbs] — 更新到 gawk-5.1.1。修复 #4946。
 - [bdubbs] — 更新到 meson-0.60.0。修复 #4945。
 - [bdubbs] — 更新到 libcap-2.60。修复 #4944。
 - [bdubbs] — 更新到 gdbm-1.22。修复 #4943。
 - [bdubbs] — 更新到 file-5.41。修复 #4942。
 - [bdubbs] — 更新到 linux-5.14.15。修复 #4941。
 - [bdubbs] — 更新到 iana-etc-20211025。修复 #4940。
 - [bdubbs] — 更新到 tzdata-2021e。修复 #4939。

- 2021 年 10 月 15 日
 - [bdubbs] — 更新到 vim-8.2.3508。处理 #4500。
 - [bdubbs] — 更新到 tzdata-2021c。修复 #4934。
 - [bdubbs] — 更新到 Python-3.10.0。修复 #4938。
 - [bdubbs] — 更新到 Jinja2-3.0.2。修复 #4937。
 - [bdubbs] — 更新到 linux-5.14.12。修复 #4932。
 - [bdubbs] — 更新到 iana-etc-20211004。修复 #4933。
 - [bdubbs] — 更新到 bc-5.1.1。修复 #4936。
 - [bdubbs] — 更新到 automake-1.16.5。修复 #4935。
- 2021 年 10 月 1 日
 - [bdubbs] — 更新到 vim-8.2.3458。处理 #4500。
 - [bdubbs] — 更新到 iana-etc-20210924。处理 #4722。
 - [bdubbs] — 更新到 tzdata-2021b。修复 #4929。
 - [bdubbs] — 更新到 sysvinit-3.0.0。修复 #4927。
 - [bdubbs] — 更新到 meson-0.59.2。修复 #4931。
 - [bdubbs] — 更新到 linux-5.14.8。修复 #4925。
 - [bdubbs] — 更新到 libcap-2.59。修复 #4926。
 - [bdubbs] — 更新到 coreutils-9.0。修复 #4928。
 - [bdubbs] — 更新到 bison-3.8.2。修复 #4930。
- 2021 年 9 月 15 日
 - [bdubbs] — 加入命令以确保安装 tcl 文档。修复 #4923。
 - [bdubbs] — 更新到 Python3-3.9.7。修复 #4916。
 - [bdubbs] — 更新到 linux-5.14.3。修复 #4913。
 - [bdubbs] — 更新到 libcap-2.57。修复 #4912。
 - [bdubbs] — 更新到 iproute2-5.14.0。修复 #4917。
 - [bdubbs] — 更新到 inetutils-2.2。修复 #4918。
 - [bdubbs] — 更新到 gzip-1.11。修复 #4920。
 - [bdubbs] — 更新到 gdbm-1.21。修复 #4919。
 - [bdubbs] — 更新到 bison-3.8.1。修复 #4921。
 - [bdubbs] — 更新到 bc-5.0.2。修复 #4905。
- 2021 年 9 月 8 日
 - [renodr] — 修复 File 中导致文本文件和 XZ 压缩文件检测结果错误的退化问题。
- 2021 年 9 月 6 日
 - [bdubbs] — 使得第 7 章中备份和还原一节的文字描述更加清晰。感谢 Kevin Buckley 提供的补丁。
- 2021 年 9 月 1 日
 - [bdubbs] — LFS-11.0 发布。

1.4. 相关资源

1.4.1. FAQ

如果在构建 LFS 的过程中您遇到了任何问题，或是存在疑问，或者觉得书中存在拼写错误，请先参考常见问题列表 (FAQ)。它位于 <https://www.linuxfromscratch.org/faq/>。

1.4.2. 邮件列表

服务器 [linuxfromscratch.org](https://www.linuxfromscratch.org) 管理了若干用于 LFS 项目开发过程的邮件列表，其中有主要的开发列表和技术支持列表，以及其他辅助列表。如果 FAQ 不能解决您的问题，您可以访问 <https://www.linuxfromscratch.org/search.html> 在邮件列表中进行搜索。

如果希望了解各个邮件列表的信息，如订阅方法、过往邮件存档等，访问 <https://www.linuxfromscratch.org/mail.html>。

1.4.3. IRC

一些 LFS 社区成员通过因特网中继聊天系统 (IRC) 提供支援。在使用这一渠道之前，首先保证您的问题并没有被 LFS FAQ 和邮件列表解决。您可以在 irc.libera.net 找到 IRC 网络，支持频道的名字是 #lfs-support。

1.4.4. 镜像站

LFS 项目在全世界分布着若干镜像站，您可以通过这些镜像站更容易地访问 LFS 网站，并下载需要的软件包。请访问 LFS 网站 <https://www.linuxfromscratch.org/mirrors.html> 获取最新的镜像站点列表。

1.4.5. 联系信息

请直接将您的问题和评论发送到某个 LFS 邮件列表 (上面已经给出)。

1.5. 如何求助

如果您在按照本书工作的过程中遇到任何问题或者疑问，请先阅读位于 <https://www.linuxfromscratch.org/faq/#generalfaq> 的常见问题列表，一般来说可以找到答案。如果您的问题没有被 FAQ 解决，试着找到问题的根源。这个指南指出了一些疑难问题的排查思路：<https://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/errors.txt>。

如果 FAQ 中没有您的问题，访问 <https://www.linuxfromscratch.org/search.html>，在邮件列表中搜索。

我们也有一个吸引人的 LFS 社区，社区成员愿意通过邮件列表和 IRC (见第 1.4 节“相关资源”) 提供支援。然而，我们每天都会得到一大堆明明在 FAQ 或者邮件列表中找到答案的问题。因此，为了使得技术支持的效能最大化，您需要自己先对问题进行一些研究。这样，我们就能够集中精力解决最特殊的支援需求。如果您的研究得不到结果，请您在求助时附带下面列出的全部相关信息。

1.5.1. 需要提供的信息

除了简要描述您遇到的问题外，您应该在求助邮件中附带下列必要信息。

- LFS 手册的版本 (您正在阅读的版本是 11.1)
- 构建 LFS 时使用的宿主发行版名称和版本

- 宿主系统需求脚本的输出
- 出现问题的软件包或书内章节
- 程序输出的原始错误消息，或者出现的症状
- 您是否进行了超出本书内容的操作



注意

有超出本书内容的操作，并不意味着我们就不会协助您。无论如何，LFS 强调个人体验。在求助信中说明您对本书给出构建过程的改动，有助于我们猜测和确定问题的可能原因。

1.5.2. 配置脚本的问题

如果在运行 **configure** 脚本的过程中出现问题，请阅读日志文件 **config.log**。它可能包含 **configure** 运行时没有输出到屏幕的具体问题。求助时请附带日志文件中与问题相关的部分。

1.5.3. 编译错误

屏幕上的输出和一些文件的内容对于确认编译错误的原因都很有用。屏幕输出来自于 **configure** 脚本和 **make** 命令。您不用附带所有输出内容，只要包含足够相关信息即可。例如，下面是从 **make** 的屏幕输出中截取的一段：

```
gcc -DALIASPATH=\"/mnt/lfs/usr/share/locale:.\"
-DLOCALEDIR=\"/mnt/lfs/usr/share/locale\"
-DLIBDIR=\"/mnt/lfs/usr/lib\"
-DINCLUDEDIR=\"/mnt/lfs/usr/include\" -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.
-g -O2 -c getopt1.c
gcc -g -O2 -static -o make ar.o arscan.o commands.o dir.o
expand.o file.o function.o getopt.o implicit.o job.o main.o
misc.o read.o remake.o rule.o signame.o variable.o vpath.o
default.o remote-stub.o version.o opt1.o
-lutil job.o: In function `load_too_high':
/lfs/tmp/make-3.79.1/job.c:1565: undefined reference
to `getloadavg'
collect2: ld returned 1 exit status
make[2]: *** [make] Error 1
make[2]: Leaving directory `/lfs/tmp/make-3.79.1'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/lfs/tmp/make-3.79.1'
make: *** [all-recursive-am] Error 2
```

对于本例来说，许多人会只附带靠下的一行：

```
make [2]: *** [make] Error 1
```

这一行只告诉我们某些事情出问题了，而完全没有说明哪里出了问题。而上面的一段输出包含了出现问题的命令行和相关的错误消息，这是我们需要。

可以在线阅读一篇关于如何在网络上提问的精彩文章：<http://catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html>。在您提问时，阅读并遵从这篇文章的建议，可以增加您得到帮助的可能性。

第 II 部分 准备工作

第 2 章 准备宿主系统

2.1. 概述

在本章中，我们会检查那些构建 LFS 系统必须的宿主工具，如果必要的话就安装它们。之后我们会准备一个容纳 LFS 系统的分区。我们将亲自建立这个分区，在分区上建立文件系统，并挂载该文件系统。

2.2. 宿主系统需求

您的宿主系统必须拥有下列软件，且版本不能低于我们给出的最低版本。对于大多数现代 Linux 发行版来说这不成问题。要注意的是，很多发行版会把软件的头文件放在单独的软件包中，这些软件包的名称往往是“<软件包名>-devel”或者“<软件包名>-dev”。如果您的发行版为下列软件提供了这类软件包，一定要安装它们。

比下列最低版本更古老的版本可能正常工作，但作者没有进行测试。

- **Bash-3.2** (/bin/sh 必须是到 bash 的符号链接或硬连接)
- **Binutils-2.13.1** (比 2.38 更新的版本未经测试，不推荐使用)
- **Bison-2.7** (/usr/bin/yacc 必须是到 bison 的链接，或者是一个执行 bison 的小脚本)
- **Coreutils-6.9**
- **Diffutils-2.8.1**
- **Findutils-4.2.31**
- **Gawk-4.0.1** (/usr/bin/awk 必须是到 gawk 的链接)
- **GCC-4.8**，包括 C++ 编译器 **g++** (比 11.2.0 更新的版本未经测试，不推荐使用)。C 和 C++ 标准库 (包括头文件) 也必须可用，这样 C++ 编译器才能构建宿主环境的程序
- **Grep-2.5.1a**
- **Gzip-1.3.12**
- **Linux Kernel-3.2**

内核版本的要求是为了符合第 5 章和第 8 章中编译 glibc 时开发者推荐的配置选项。udev 也要求一定的内核版本。

如果宿主内核比 3.2 更早，您需要将内核升级到较新的版本。升级内核有两种方法，如果您的发行版供应商提供了 3.2 或更新的内核软件包，您可以直接安装它。如果供应商没有提供一个足够新的内核包，或者您不想安装它，您可以自己编译内核。编译内核和配置启动引导器 (假设宿主使用 GRUB) 的步骤在第 10 章中。

- **M4-1.4.10**
- **Make-4.0**
- **Patch-2.5.4**
- **Perl-5.8.8**
- **Python-3.4**
- **Sed-4.1.5**
- **Tar-1.22**
- **Texinfo-4.7**
- **Xz-5.0.0**



重要

上面要求的符号链接是根据本书构建 LFS 的充分条件，不是必要条件。链接指向其他软件 (如 dash 或 mawk 等) 可能不会引发问题，但 LFS 开发团队没有尝试过这种做法，也无法提供帮助。对于一些软件包来说，您可能需要修改本书中的指令或者使用额外的补丁，才能在这类宿主环境成功构建。

为了确定您的宿主系统拥有每个软件的合适版本，且能够编译程序，请运行下列脚本。

```
cat > version-check.sh << "EOF"
#!/bin/bash
# Simple script to list version numbers of critical development tools
export LC_ALL=C
bash --version | head -n1 | cut -d" " -f2-4
MYSH=$(readlink -f /bin/sh)
echo "/bin/sh -> $MYSH"
echo $MYSH | grep -q bash || echo "ERROR: /bin/sh does not point to bash"
unset MYSH

echo -n "Binutils: "; ld --version | head -n1 | cut -d" " -f3-
bison --version | head -n1

if [ -h /usr/bin/yacc ]; then
    echo "/usr/bin/yacc -> `readlink -f /usr/bin/yacc`";
elif [ -x /usr/bin/yacc ]; then
    echo yacc is `/usr/bin/yacc --version | head -n1`
else
    echo "yacc not found"
fi

echo -n "Coreutils: "; chown --version | head -n1 | cut -d")" -f2
diff --version | head -n1
find --version | head -n1
gawk --version | head -n1

if [ -h /usr/bin/awk ]; then
    echo "/usr/bin/awk -> `readlink -f /usr/bin/awk`";
elif [ -x /usr/bin/awk ]; then
    echo awk is `/usr/bin/awk --version | head -n1`
else
    echo "awk not found"
fi
```

```

gcc --version | head -n1
g++ --version | head -n1
grep --version | head -n1
gzip --version | head -n1
cat /proc/version
m4 --version | head -n1
make --version | head -n1
patch --version | head -n1
echo Perl `perl -V:version`
python3 --version
sed --version | head -n1
tar --version | head -n1
makeinfo --version | head -n1 # texinfo version
xz --version | head -n1

echo 'int main(){}' > dummy.c && g++ -o dummy dummy.c
if [ -x dummy ]
then echo "g++ compilation OK";
else echo "g++ compilation failed"; fi
rm -f dummy.c dummy
EOF

bash version-check.sh

```

2.3. 分阶段构建 LFS

LFS 被设计为在一次会话中构建完成。换句话说，本书的指令假设，在整个编译过程中，系统不会关闭或重启。当然，构建过程不需要严格地一气呵成，只要注意在重新启动后，继续编译 LFS 时，根据构建进度的不同，可能需要再次进行某些操作。

2.3.1. 第 1–4 章

这些章节是在宿主系统完成的。在重启后，注意下列事项：

- 在第 2.4 节之后，以 `root` 用户身份执行的步骤要求 LFS 环境变量已经为 `root` 用户设置好。

2.3.2. 第 5–6 章

- `/mnt/lfs` 分区需要重新挂载。
- 这两章的步骤必须由用户 `lfs` 完成。在完成这些步骤时，必须先执行 `su - lfs` 命令。否则，您可能会将软件包安装到宿主系统上，这可能导致宿主系统无法使用。
- 编译过程的一般说明中的过程是关键。如果在安装软件包时感觉不对劲，确认之前解压的源码包已经被删除，然后重新解压源码包的文件，重新执行该软件包对应章节的所有命令。

2.3.3. 第 7–10 章

- `/mnt/lfs` 分区需要重新挂载。
- 从“改变所有权”到“进入 Chroot 环境”的一些操作必须以 `root` 身份完成，且 LFS 环境变量必须为 `root` 用户设定。

- 在进入 chroot 环境时，LFS 环境变量必须为 `root` 设置好。之后就不需要 LFS 变量。
- 虚拟文件系统必须挂载好。在进入 chroot 环境之前，请切换到一个宿主系统的虚拟终端，以 `root` 身份执行第 7.3.2 节“挂载和填充 `/dev`”和第 7.3.3 节“挂载虚拟内核文件系统”中的命令。

2.4. 创建新的分区

像其他操作系统那样，LFS 一般也被安装在一个专用的分区。我们推荐您为 LFS 选择一个可用的空分区，或者在有充足未划分空间的情况下，创建一个新分区。

一个最小的系统需要大小约 10 吉字节 (GB) 的分区。这足够保存所有源代码压缩包，并且编译所有软件包。然而，如果希望用 LFS 作为日常的 Linux 系统，很可能需要安装额外软件，需要更多空间。一个 30 GB 的分区是比较合理的。LFS 系统本身用不了太多空间，但大分区可以提供足够的临时存储空间，以及在 LFS 构建完成后增添附加功能需要的空间。另外，编译软件包可能需要大量磁盘空间，但在软件包安装完成后可以回收这些空间。

计算机未必有足够满足编译过程要求的内存 (RAM) 空间，因此可以使用一个小的磁盘分区作为 `swap` 空间。内核使用此分区存储很少使用的数据，从而为活动进程留出更多内存。LFS 的 `swap` 分区可以和宿主系统共用，这样就不用专门为 LFS 创建一个。

启动一个磁盘分区程序，例如 `fdisk` 或者 `parted`。在启动分区程序时需要一个命令行参数，表示希望创建新分区的硬盘，例如主硬盘 `/dev/sda`。创建一个 Linux 原生分区，如果有必要的话再创建一个 `swap` 分区。请参考 `fdisk(8)` 或者 `parted(8)` 来学习如何使用分区程序。



注意

有经验的用户可以尝试其他分区架构。LFS 系统可以被构建在软件 RAID 阵列或 LVM 逻辑卷上。然而，一些分区架构需要 `initramfs`，这是一个比较复杂的话题。对于初次构建 LFS 的用户来说，不推荐采用这些分区方法。

牢记新分区的代号 (例如 `sda5`)。本书将这个分区称为 LFS 分区。还需要记住 `swap` 分区的代号。之后在设置 `/etc/fstab` 文件时要用到这些代号。

2.4.1. 其他分区问题

经常有人在 LFS 邮件列表询问如何进行系统分区。这是一个相当主观的问题。许多发行版在默认情况下会使用整个磁盘，只留下一个小的 `swap` 分区。对于 LFS 来说，这往往不是最好的方案。它削弱了系统的灵活性，使得我们难以在多个发行版或 LFS 系统之间共享数据，增加系统备份时间，同时导致文件系统结构的不合理分配，浪费磁盘空间。

2.4.1.1. 根分区

一个 LFS 根分区 (不要与 `/root` 目录混淆) 一般分配 20 GB 的空间就足以保证多数系统的运行。它提供了构建 LFS 以及 BLFS 的大部分软件包的充足空间，但又不太大，因此能够创建多个分区，多次尝试构建 LFS 系统。

2.4.1.2. 交换 (Swap) 分区

许多发行版自动创建交换空间。一般来说，推荐采用两倍于物理内存的交换空间，然而这几乎没有必要。如果磁盘空间有限，可以创建不超过 2GB 的交换空间，并注意它的使用情况。

如果您希望使用 Linux 的休眠功能 (挂起到磁盘)，它会在关机前将内存内容写入到交换分区。这种情况下，交换分区的大小应该至少和系统内存相同。

交换到磁盘从来就不是一件好事。对于机械硬盘，通过听硬盘的工作噪声，同时观察系统的响应速度，就能分辨出系统是否在交换。对于 SSD，您无法听到工作噪声，但可以使用 **top** 或 **free** 命令查看使用了多少交换空间。应该尽量避免使用 SSD 设备上建立的交换分区。一旦发生交换，首先检查是否输入了不合理的命令，例如试图编辑一个 5GB 的文件。如果交换时常发生，最好的办法是为你的系统添置内存。

2.4.1.3. Grub Bios 分区

如果启动磁盘采用 GUID 分区表 (GPT)，那么必须创建一个小的，一般占据 1MB 的分区，除非它已经存在。这个分区不能格式化，在安装启动引导器时必须能够被 GRUB 发现。这个分区在 **fdisk** 下显示为 'BIOS Boot' 分区，在 **gdisk** 下显示分区类型代号为 EF02。



注意

Grub Bios 分区必须位于 BIOS 引导系统使用的磁盘上。这个磁盘未必是 LFS 根分区所在的磁盘。不同磁盘可以使用不同分区表格式，只有引导盘采用 GPT 时才必须创建该分区。

2.4.1.4. 常用分区

还有其他几个并非必须，但在设计磁盘布局时应当考虑的分区。下面的列表并不完整，但可以作为一个参考。

- `/boot` – 高度推荐。这个分区可以存储内核和其他引导信息。为了减少大磁盘可能引起的问题，建议将 `/boot` 分区设为第一块磁盘的第一个分区。为它分配 200 MB 就绰绰有余。
- `/home` – 高度推荐。独立的 `/home` 分区可以在多个发行版或 LFS 系统之间共享 `home` 目录和用户设置。它的尺寸一般很大，取决于硬盘的可用空间。
- `/usr` – 在 LFS 中，`/bin`，`/lib`，以及 `/sbin` 是指向 `/usr` 中对应目录的符号链接。因此，`/usr` 包含系统运行需要的所有二进制程序和库。对于 LFS，通常不需要为 `/usr` 创建单独的分区。如果仍然需要这种配置，需要为其建立一个能够容纳系统中所有程序和库的分区。同时，在这种配置下，根分区可以非常小 (可能只需要一吉字节)，因此它适用于瘦客户端或者无盘工作站 (此时 `/usr` 从远程服务器挂载)。然而，需要注意的是，必须使用 `initramfs` (LFS 没有包含)，才能引导具有单独的 `/usr` 分区的系统。
- `/opt` – 这个目录往往被用于在 BLFS 中安装 Gnome 或 KDE 等大型软件，以免把大量文件塞进 `/usr` 目录树。如果将它划分为独立分区，5 到 10 GB 一般就足够了。
- `/tmp` – 一个独立的 `/tmp` 分区是很少见的，但在配置瘦客户端时很有用。如果分配了这个分区，大小一般不会超过几个 GB。
- `/usr/src` – 将它划分为独立分区，可以用于存储 BLFS 源代码，并在多个 LFS 系统之间共享它们。它也可以用于编译 BLFS 软件包。30-50 GB 的分区可以提供足够的空间。

如果您希望在启动时自动挂载任何一个独立的分区，就要在 `/etc/fstab` 文件中说明。有关指定分区的细节将在第 10.2 节“创建 `/etc/fstab` 文件”中讨论。

2.5. 在分区上建立文件系统

现在我们建立好了空白分区，可以在分区上建立文件系统。LFS 可以使用 Linux 内核能够识别的任何文件系统，最常见的是 `ext3` 和 `ext4`。文件系统的选型是一个复杂的问题，要综合考虑分区的大小，以及其中所存储文件的特征。例如：

`ext2`

适用于不经常更新的小分区，例如 `/boot`。

`ext3`

是 `ext2` 的升级版本，拥有日志系统，能够在非正常关机的情况下恢复分区的正常状态。它被广泛用于一般场合。

ext4

是 ext 文件系统家族的最新成员，它具有纳秒精度时间戳、超大 (16 TB) 文件支持等新功能，速度也更快。

其他文件系统，包括 FAT32, NTFS, ReiserFS, JFS 和 XFS 在特定场合也很有用。关于这些文件系统的更多信息，可以在 http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_file_systems 找到。

LFS 假设根文件系统 (/) 采用 ext4 文件系统。输入以下命令在 LFS 分区创建一个 ext4 文件系统：

```
mkfs -v -t ext4 /dev/<xxx>
```

命令中 <xxx> 应该替换成 LFS 分区的名称。

如果您拥有一个现成的 swap 分区，就不需要格式化它。如果新创建了一个 swap 分区，需要执行以下命令以初始化它：

```
mkswap /dev/<yyy>
```

命令中 <yyy> 应该替换成 swap 分区的名称。

2.6. 设置 \$LFS 环境变量

在本书中，我们经常使用环境变量 LFS。您应该保证，在构建 LFS 的全过程中，该变量都被定义且设置为您构建 LFS 使用的目录——我们使用 /mnt/lfs 作为例子，但您可以选择其他目录。如果您在一个独立的分区上构建 LFS，那么这个目录将成为该分区的挂载点。选择一个目录，然后用以下命令设置环境变量：

```
export LFS=/mnt/lfs
```

设置该环境变量的好处是，我们可以直接输入书中的命令，例如 `mkdir -v $LFS/tools`。Shell 在解析命令时会自动将 “\$LFS” 替换成 “/mnt/lfs” (或是您设置的其他值)。



小心

无论何时，如果您离开并重新进入了工作环境，一定要确认 LFS 的设定值和您离开工作环境时相同。(例如，使用 `su` 切换到 `root` 或者其他用户时。) 请执行以下命令，检查 LFS 的设置是否正确：

```
echo $LFS
```

确认该命令的输出是您构建 LFS 的位置，如果您使用本书提供的例子，那么输出应该是 /mnt/lfs。如果输出不正确，使用前文给出的命令，将 \$LFS 设置成正确的目录名。



注意

确保 LFS 始终正确的一种方法是：编辑您的主目录中的 `.bash_profile`，以及 `/root/.bash_profile`，为它们加入上述设置并导出 LFS 变量的 `export` 命令。还要确认 `/etc/passwd` 中为每个需要使用 LFS 变量的用户指定的 shell 都是 `bash`，以保证每次登录时都执行 `.bash_profile` 中的命令。

另外还要考虑登录宿主系统的方式，如果您使用图形显示管理器登录，再启动虚拟终端，那么 `.bash_profile` 一般不会被虚拟终端执行。此时，应该将 `export` 命令加入到您使用的用户和 `root` 用户的 `.bashrc` 文件中。另外，一些发行版的 `.bashrc` 中加入了检测交互性的命令，使其在非交互 `bash` 的启动过程中不执行其余命令。此时必须将 `export` 命令添加到交互性检测之前。

2.7. 挂载新的分区

我们已经在分区上建立了文件系统，为了访问分区，我们需要把分区挂载到选定的挂载点上。正如前一节所述，本书假设将文件系统挂载到 LFS 环境变量指定的目录中。

输入以下命令以创建挂载点，并挂载 LFS 文件系统：

```
mkdir -pv $LFS
mount -v -t ext4 /dev/<xxx> $LFS
```

将 <xxx> 替换成 LFS 分区的代号。

如果为 LFS 创建了多个分区 (例如一个作为 /，另一个作为 /home)，那么它们都需要被挂载：

```
mkdir -pv $LFS
mount -v -t ext4 /dev/<xxx> $LFS
mkdir -v $LFS/home
mount -v -t ext4 /dev/<yyy> $LFS/home
```

将 <xxx> 和 <yyy> 替换成对应的分区代号。

请确认在挂载新分区时没有使用过于严格的安全限制 (比如 `nosuid` 或者 `nodev` 等选项)。直接执行不带任何参数的 `mount` 命令，检查挂载好的 LFS 分区被指定了哪些选项。如果 `nodev` 或者 `nosuid` 被设置了，就必须重新挂载分区。



警告

上面的命令假设您在构建 LFS 的过程中不会重启计算机。如果您关闭了系统，那么您要么在继续构建过程时重新挂载分区，要么修改宿主系统的 `/etc/fstab` 文件，使得系统在引导时自动挂载它们。例如：

```
/dev/<xxx> /mnt/lfs ext4 defaults 1 1
```

如果您使用了多个分区，它们都需要添加到 `fstab` 中。

如果您使用了 `swap` 分区，使用 `swapon` 命令启用它：

```
/sbin/swapon -v /dev/<zzz>
```

将 <zzz> 替换成 `swap` 分区的名称。

现在我们准备好了工作环境，可以下载软件包了。

第 3 章 软件包和补丁

3.1. 概述

本章包含了构建基本的 Linux 系统时需要下载的软件包列表。我们给出的版本号对应于已经确定可以正常工作的版本，本书是基于这些版本编写的。我们强烈反对使用不同的版本，除非 LFS 勘误页面或安全公告指定使用其他版本。特定版本可用的构建命令未必适用于其他版本。最新版本的软件包可能有需要排查的问题，我们会在本书的开发过程中进行排查，将解决方案找到并固定下来。

在一些软件包发布新版本时，可能同时提供正式发布的源代码压缩包与 (Git 或 SVN) 仓库的版本快照。正式发布的源码包除了版本快照中的内容外，还包含一些自动生成的文件 (例如，**autoconf** 生成的 **configure** 脚本)。本书尽可能地使用正式发布的源码包。如果使用版本快照代替本书指定的源码包，可能会导致构建出现问题。

本书列出的下载位置可能失效。如果本书发布后，某个下载位置发生变化，可以用 Google (<http://www.google.com/>) 提供的搜索引擎找到大多数软件包。如果搜索不到，尝试 <https://www.linuxfromscratch.org/lfs/mirrors.html#files> 给出的备用地址。

下载好的软件包和补丁需要保存在一个适当的位置，使得在整个构建过程中都能容易地访问它们。另外，还需要一个工作目录，以便解压和编译软件包。我们可以将 `$LFS/sources` 既用于保存软件包和补丁，又作为工作目录。这样，我们需要的所有东西都在 LFS 分区中，因此在整个构建过程中都能够访问。

为了创建这个目录，在开始下载软件包之前，以 `root` 身份执行：

```
mkdir -v $LFS/sources
```

下面为该目录添加写入权限和 `sticky` 标志。“Sticky” 标志使得即使有多个用户对该目录有写入权限，也只有文件所有者能够删除其中的文件。输入以下命令，启用写入权限和 `sticky` 标志：

```
chmod -v a+wt $LFS/sources
```

可以用下列方法获取构建 LFS 必须的软件包和补丁：

- 在后续的两节中，单独下载这些文件。
- 对于本手册的稳定版，从 <https://www.linuxfromscratch.org/mirrors.html#files> 中列出的某个镜像站下载包含所有所需文件的压缩包。
- 使用 `wget` 和下面描述的 `wget-list` 下载这些文件。

如果要使用 `wget-list` 作为 `wget` 命令的输入，以下载所有软件包和补丁，使用命令：

```
wget --input-file=wget-list --continue --directory-prefix=$LFS/sources
```



注意

上面提到的 `wget-list` 文件会获取 LFS 的 `sysV` 和 `systemd` 版本需要的所有软件包。对于当前版本的 LFS，它会不必要地获取五个额外的，很小的软件包。下面将会给出的 `md5sums` 文件则仅适用于当前版本的 LFS 手册。

另外，自 LFS-7.0 以来，本书提供一个单独的文件 `md5sums`，用来检查所有软件包的正确性。将该文件复制到 `$LFS/sources`，运行以下命令即可得到检查结果：

```
pushd $LFS/sources  
md5sum -c md5sums  
popd
```

使用上面的各种方法获取文件后，都可以执行这项检查。

3.2. 全部软件包

下载或者用其他方法获取下列软件包。

- **Acl (2.3.1) - 348 KB:**

主页: <https://savannah.nongnu.org/projects/acl>

下载地址: <https://download.savannah.gnu.org/releases/acl/acl-2.3.1.tar.xz>

MD5 校验和: 95ce715fe09acca7c12d3306d0f076b2

- **Attr (2.5.1) - 456 KB:**

主页: <https://savannah.nongnu.org/projects/attr>

下载地址: <https://download.savannah.gnu.org/releases/attr/attr-2.5.1.tar.gz>

MD5 校验和: ac1c5a7a084f0f83b8cace34211f64d8

- **Autoconf (2.71) - 1,263 KB:**

主页: <https://www.gnu.org/software/autoconf/>

下载地址: <https://ftp.gnu.org/gnu/autoconf/autoconf-2.71.tar.xz>

MD5 校验和: 12cfa1687ffa2606337efe1a64416106

- **Automake (1.16.5) - 1,565 KB:**

主页: <https://www.gnu.org/software/automake/>

下载地址: <https://ftp.gnu.org/gnu/automake/automake-1.16.5.tar.xz>

MD5 校验和: 4017e96f89fca45ca946f1c5db6be714

SHA256 校验和: 80facc09885a57e6d49d06972c0ae1089c5fa8f4d4c7cfe5baea58e5085f136d

- **Bash (5.1.16) - 10,277 KB:**

主页: <https://www.gnu.org/software/bash/>

下载地址: <https://ftp.gnu.org/gnu/bash/bash-5.1.16.tar.gz>

MD5 校验和: c17b20a09fc38d67fb303aeb6c130b4e

- **Bc (5.2.2) - 428 KB:**

主页: <https://git.yzena.com/gavin/bc>

下载地址: <https://github.com/gavinhoward/bc/releases/download/5.2.2/bc-5.2.2.tar.xz>

MD5 校验和: 632344cdb052af0e06087bd3b0034126

- **Binutils (2.38) - 23,098 KB:**

主页: <https://www.gnu.org/software/binutils/>

下载地址: <https://ftp.gnu.org/gnu/binutils/binutils-2.38.tar.xz>

MD5 校验和: 6e39cad1bb414add02b5b1169c18fdc5

- **Bison (3.8.2) - 2,752 KB:**

主页: <https://www.gnu.org/software/bison/>

下载地址: <https://ftp.gnu.org/gnu/bison/bison-3.8.2.tar.xz>

MD5 校验和: c28f119f405a2304ff0a7ccdcc629713

- **Bzip2 (1.0.8) - 792 KB:**

下载地址: <https://www.sourceware.org/pub/bzip2/bzip2-1.0.8.tar.gz>

MD5 校验和: 67e051268d0c475ea773822f7500d0e5

• **Check (0.15.2) - 760 KB:**

主页: <https://libcheck.github.io/check>

下载地址: <https://github.com/libcheck/check/releases/download/0.15.2/check-0.15.2.tar.gz>

MD5 校验和: 50fcacfcecd5a380415b12e9c574e0b2

• **Coreutils (9.0) - 5,482 KB:**

主页: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>

下载地址: <https://ftp.gnu.org/gnu/coreutils/coreutils-9.0.tar.xz>

MD5 校验和: 0d79ae8a6124546e3b94171375e5e5d0

• **DejaGNU (1.6.3) - 608 KB:**

主页: <https://www.gnu.org/software/dejagnu/>

下载地址: <https://ftp.gnu.org/gnu/dejagnu/dejagnu-1.6.3.tar.gz>

MD5 校验和: 68c5208c58236eba447d7d6d1326b821

• **Diffutils (3.8) - 1,548 KB:**

主页: <https://www.gnu.org/software/diffutils/>

下载地址: <https://ftp.gnu.org/gnu/diffutils/diffutils-3.8.tar.xz>

MD5 校验和: 6a6b0fdc72acfe3f2829aab477876fbc

• **E2fsprogs (1.46.5) - 9,307 KB:**

主页: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

下载地址: <https://downloads.sourceforge.net/project/e2fsprogs/e2fsprogs/v1.46.5/e2fsprogs-1.46.5.tar.gz>

MD5 校验和: 3da91854c960ad8a819b48b2a404eb43

• **Elfutils (0.186) - 9,015 KB:**

主页: <https://sourceware.org/elfutils/>

下载地址: <https://sourceware.org/ftp/elfutils/0.186/elfutils-0.186.tar.bz2>

MD5 校验和: 2c095e31e35d6be7b3718477b6d52702

• **Eudev (3.2.11) - 2,075 KB:**

下载地址: <https://github.com/eudev-project/eudev/releases/download/v3.2.11/eudev-3.2.11.tar.gz>

MD5 校验和: 417ba948335736d4d81874fba47a30f7

• **Expat (2.4.6) - 444 KB:**

主页: <https://libexpat.github.io/>

下载地址: <https://prdownloads.sourceforge.net/expat/expat-2.4.6.tar.xz>

MD5 校验和: 22a30c888752fdda9f8dd1b7281c54b0



注意

在 Expat 的一些发布版本存在安全缺陷时，上游可能移除其压缩包。此时，您应该参考 LFS 安全公告以确定应该使用哪个 (已经修复安全问题的) 版本。您或许能从镜像站下载有缺陷的版本，但是我们不推荐这样做。

• **Expect (5.45.4) - 618 KB:**

主页: <https://core.tcl.tk/expect/>

下载地址: <https://prdownloads.sourceforge.net/expect/expect5.45.4.tar.gz>

MD5 校验和: 00fce8de158422f5ccd2666512329bd2

• **File (5.41) - 1040 KB:**

主页: <https://www.darwinsys.com/file/>

下载地址: <https://astron.com/pub/file/file-5.41.tar.gz>

MD5 校验和: 18233bb0a0089dfdc7dfbc93b96f231b

• **Findutils (4.9.0) - 1,999 KB:**

主页: <https://www.gnu.org/software/findutils/>

下载地址: <https://ftp.gnu.org/gnu/findutils/findutils-4.9.0.tar.xz>

MD5 校验和: 4a4a547e888a944b2f3af31d789a1137

• **Flex (2.6.4) - 1,386 KB:**

主页: <https://github.com/westes/flex>

下载地址: <https://github.com/westes/flex/releases/download/v2.6.4/flex-2.6.4.tar.gz>

MD5 校验和: 2882e3179748cc9f9c23ec593d6adc8d

• **Gawk (5.1.1) - 3,075 KB:**

主页: <https://www.gnu.org/software/gawk/>

下载地址: <https://ftp.gnu.org/gnu/gawk/gawk-5.1.1.tar.xz>

MD5 校验和: 83650aa943ff2fd519b2abedf8506ace

• **GCC (11.2.0) - 78,996 KB:**

主页: <https://gcc.gnu.org/>

下载地址: <https://ftp.gnu.org/gnu/gcc/gcc-11.2.0/gcc-11.2.0.tar.xz>

MD5 校验和: 31c86f2ced76acac66992eedce2fce2

SHA256 校验和: d08edc536b54c372a1010ff6619dd274c0f1603aa49212ba20f7aa2cda36fa8b

• **GDBM (1.23) - 1,092 KB:**

主页: <https://www.gnu.org/software/gdbm/>

下载地址: <https://ftp.gnu.org/gnu/gdbm/gdbm-1.23.tar.gz>

MD5 校验和: 8551961e36bf8c70b7500d255d3658ec

• **Gettext (0.21) - 9,487 KB:**

主页: <https://www.gnu.org/software/gettext/>

下载地址: <https://ftp.gnu.org/gnu/gettext/gettext-0.21.tar.xz>

MD5 校验和: 40996bbaf7d1356d3c22e33a8b255b31

• **Glibc (2.35) - 17,741 KB:**

主页: <https://www.gnu.org/software/libc/>

下载地址: <https://ftp.gnu.org/gnu/glibc/glibc-2.35.tar.xz>

MD5 校验和: dd571c67d85d89d7f60b854a4e207423

• **GMP (6.2.1) - 1,980 KB:**

主页: <https://www.gnu.org/software/gmp/>

下载地址: <https://ftp.gnu.org/gnu/gmp/gmp-6.2.1.tar.xz>

MD5 校验和: 0b82665c4a92fd2ade7440c13fcaa42b

• **Gperf (3.1) - 1,188 KB:**

主页: <https://www.gnu.org/software/gperf/>

下载地址: <https://ftp.gnu.org/gnu/gperf/gperf-3.1.tar.gz>

MD5 校验和: 9e251c0a618ad0824b51117d5d9db87e

• **Grep (3.7) - 1,603 KB:**

主页: <https://www.gnu.org/software/grep/>

下载地址: <https://ftp.gnu.org/gnu/grep/grep-3.7.tar.xz>

MD5 校验和: 7c9cca97fa18670a21e72638c3e1dabf

• **Groff (1.22.4) - 4,044 KB:**

主页: <https://www.gnu.org/software/groff/>

下载地址: <https://ftp.gnu.org/gnu/groff/groff-1.22.4.tar.gz>

MD5 校验和: 08fb04335e2f5e73f23ea4c3adb0c5f

• **GRUB (2.06) - 6,428 KB:**

主页: <https://www.gnu.org/software/grub/>

下载地址: <https://ftp.gnu.org/gnu/grub/grub-2.06.tar.xz>

MD5 校验和: cf0fd928b1e5479c8108ee52cb114363

• **Gzip (1.11) - 786 KB:**

主页: <https://www.gnu.org/software/gzip/>

下载地址: <https://ftp.gnu.org/gnu/gzip/gzip-1.11.tar.xz>

MD5 校验和: d1e93996dba00cab0caa7903cd01d454

• **Iana-Etc (20220207) - 580 KB:**

主页: <https://www.iana.org/protocols>

下载地址: <https://github.com/Mic92/iana-etc/releases/download/20220207/iana-etc-20220207.tar.gz>

MD5 校验和: 81d865ce7fe4240d5abed48c3ca5fa9f

• **Inetutils (2.2) - 1,494 KB:**

主页: <https://www.gnu.org/software/inetutils/>

下载地址: <https://ftp.gnu.org/gnu/inetutils/inetutils-2.2.tar.xz>

MD5 校验和: de8c1b49cbde2b30e481c61c65357ad4

SHA256 校验和: 01b9a4bc73a47e63f6e8a07b76122d9ad2a2e46ebf14870e9c91d660b5647a22

• **Intltool (0.51.0) - 159 KB:**

主页: <https://freedesktop.org/wiki/Software/intltool>

下载地址: <https://launchpad.net/intltool/trunk/0.51.0/+download/intltool-0.51.0.tar.gz>

MD5 校验和: 12e517cac2b57a0121cda351570f1e63

• **IPRoute2 (5.16.0) - 843 KB:**

主页: <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/net/iproute2/>

下载地址: <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/net/iproute2/iproute2-5.16.0.tar.xz>

MD5 校验和: 994c1bad2a24aa9d70e89670c5b5dfcb

• **Kbd (2.4.0) - 1,095 KB:**

主页: <https://kbd-project.org/>

下载地址: <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/kbd/kbd-2.4.0.tar.xz>

MD5 校验和: 3cac5be0096fcf7b32dcbd3c53831380

• **Kmod (29) - 548 KB:**

下载地址: <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/kernel/kmod/kmod-29.tar.xz>

MD5 校验和: e81e63acd80697d001c8d85c1acb38a0

• **Less (590) - 348 KB:**

主页: <https://www.greenwoodsoftware.com/less/>

下载地址: <https://www.greenwoodsoftware.com/less/less-590.tar.gz>

MD5 校验和: f029087448357812fba450091a1172ab

• **LFS-Bootscripts (20210608) - 32 KB:**

下载地址: <https://www.linuxfromscratch.org/lfs/downloads/11.1/lfs-bootscripts-20210608.tar.xz>

MD5 校验和: 0f51a074cc4faaff93b3c80e9ab27b0c

• **Libcap (2.63) - 171 KB:**

主页: <https://sites.google.com/site/fullycapable/>

下载地址: <https://www.kernel.org/pub/linux/libs/security/linux-privs/libcap2/libcap-2.63.tar.xz>

MD5 校验和: 18410cec436f827e698ee9ea16ada9b7

• **Libffi (3.4.2) - 1,320 KB:**

主页: <https://sourceware.org/libffi/>

下载地址: <https://github.com/libffi/libffi/releases/download/v3.4.2/libffi-3.4.2.tar.gz>

MD5 校验和: 294b921e6cf9ab0fbaea4b639f8fdbe8

• **Libpipeline (1.5.5) - 934 KB:**

主页: <http://libpipeline.nongnu.org/>

下载地址: <https://download.savannah.gnu.org/releases/libpipeline/libpipeline-1.5.5.tar.gz>

MD5 校验和: 3e725c76bfea1985e87e851ee50c2e29

• **Libtool (2.4.6) - 951 KB:**

主页: <https://www.gnu.org/software/libtool/>

下载地址: <https://ftp.gnu.org/gnu/libtool/libtool-2.4.6.tar.xz>

MD5 校验和: 1bfb9b923f2c1339b4d2ce1807064aa5

• **Linux (5.16.9) - 124,577 KB:**

主页: <https://www.kernel.org/>

下载地址: <https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v5.x/linux-5.16.9.tar.xz>

MD5 校验和: 4d6a704bf3e249ef6189b6f17457084b



注意

Linux 内核的更新相对频繁，多数情况下是为了解决新发现的安全问题。除非勘误页明确说明，应该使用内核的最新稳定版本。

对于那些上网很慢或者流量很贵的用户来说，可以分别下载内核的基线版本和补丁。这可以节省内核修订号更新时的下载时间和网费。

• **M4 (1.4.19) - 1,617 KB:**

主页: <https://www.gnu.org/software/m4/>

下载地址: <https://ftp.gnu.org/gnu/m4/m4-1.4.19.tar.xz>

MD5 校验和: 0d90823e1426f1da2fd872df0311298d

• **Make (4.3) - 2,263 KB:**

主页: <https://www.gnu.org/software/make/>

下载地址: <https://ftp.gnu.org/gnu/make/make-4.3.tar.gz>

MD5 校验和: fc7a67ea86ace13195b0bce683fd4469

• **Man-DB (2.10.1) - 1,847 KB:**

主页: <https://www.nongnu.org/man-db/>

下载地址: <https://download.savannah.gnu.org/releases/man-db/man-db-2.10.1.tar.xz>

MD5 校验和: b03b76a9a00d0d6b2299b823fba4f579

• **Man-pages (5.13) - 1,752 KB:**

主页: <https://www.kernel.org/doc/man-pages/>

下载地址: <https://www.kernel.org/pub/linux/docs/man-pages/man-pages-5.13.tar.xz>

MD5 校验和: 3ac24e8c6fae26b801cb87ceb63c0a30

• **Meson (0.61.1) - 1,963 KB:**

主页: <https://mesonbuild.com>

下载地址: <https://github.com/mesonbuild/meson/releases/download/0.61.1/meson-0.61.1.tar.gz>

MD5 校验和: 8ed66d5537275df3defffb66d1fb897f

• **MPC (1.2.1) - 820 KB:**

主页: <http://www.multiprecision.org/>

下载地址: <https://ftp.gnu.org/gnu/mpc/mpc-1.2.1.tar.gz>

MD5 校验和: 9f16c976c25bb0f76b50be749cd7a3a8

• **MPFR (4.1.0) - 1,490 KB:**

主页: <https://www.mpfr.org/>

下载地址: <https://www.mpfr.org/mpfr-4.1.0/mpfr-4.1.0.tar.xz>

MD5 校验和: bdd3d5efba9c17da8d83a35ec552baef

• **Ncurses (6.3) - 3,500 KB:**

主页: <https://www.gnu.org/software/ncurses/>

下载地址: <https://invisible-mirror.net/archives/ncurses/ncurses-6.3.tar.gz>

MD5 校验和: a2736befde5fee7d2b7eb45eb281cdbe

• **Ninja (1.10.2) - 209 KB:**

主页: <https://ninja-build.org/>

下载地址: <https://github.com/ninja-build/ninja/archive/v1.10.2/ninja-1.10.2.tar.gz>

MD5 校验和: 639f75bc2e3b19ab893eaf2c810d4eb4

• **OpenSSL (3.0.1) - 14,660 KB:**

主页: <https://www.openssl.org/>

下载地址: <https://www.openssl.org/source/openssl-3.0.1.tar.gz>

MD5 校验和: 7d07e849d77d276891edd579a8832bb3

• **Patch (2.7.6) - 766 KB:**

主页: <https://savannah.gnu.org/projects/patch/>

下载地址: <https://ftp.gnu.org/gnu/patch/patch-2.7.6.tar.xz>

MD5 校验和: 78ad9937e4caadcba1526ef1853730d5

• **Perl (5.34.0) - 12,580 KB:**

主页: <https://www.perl.org/>

下载地址: <https://www.cpan.org/src/5.0/perl-5.34.0.tar.xz>

MD5 校验和: df7ecb0653440b26dc951ad9dbfab517

• **Pkg-config (0.29.2) - 1,970 KB:**

主页: <https://www.freedesktop.org/wiki/Software/pkg-config>

下载地址: <https://pkg-config.freedesktop.org/releases/pkg-config-0.29.2.tar.gz>

MD5 校验和: f6e931e319531b736fadc017f470e68a

• **Procps (3.3.17) - 985 KB:**

主页: <https://sourceforge.net/projects/procps-ng>

下载地址: <https://sourceforge.net/projects/procps-ng/files/Production/procps-ng-3.3.17.tar.xz>

MD5 校验和: d60613e88c2f442ebd462b5a75313d56

• **Psmisc (23.4) - 362 KB:**

主页: <https://gitlab.com/psmisc/psmisc>

下载地址: <https://sourceforge.net/projects/psmisc/files/psmisc/psmisc-23.4.tar.xz>

MD5 校验和: 8114cd4489b95308efe2509c3a406bbf

• **Python (3.10.2) - 18,341 KB:**

主页: <https://www.python.org/>

下载地址: <https://www.python.org/ftp/python/3.10.2/Python-3.10.2.tar.xz>

MD5 校验和: 14e8c22458ed7779a1957b26cde01db9

• **Python 文档 (3.10.2) - 7,102 KB:**

下载地址: <https://www.python.org/ftp/python/doc/3.10.2/python-3.10.2-docs-html.tar.bz2>

MD5 校验和: ffa52f0017baf72df9d32dec785fd6ab

• **Readline (8.1.2) - 2,923 KB:**

主页: <https://tiswww.case.edu/php/chet/readline/rltop.html>

下载地址: <https://ftp.gnu.org/gnu/readline/readline-8.1.2.tar.gz>

MD5 校验和: 12819fa739a78a6172400f399ab34f81

• **Sed (4.8) - 1,317 KB:**

主页: <https://www.gnu.org/software/sed/>

下载地址: <https://ftp.gnu.org/gnu/sed/sed-4.8.tar.xz>

MD5 校验和: 6d906edfdb3202304059233f51f9a71d

• **Shadow (4.11.1) - 1,618 KB:**

主页: <https://shadow-maint.github.io/shadow/>

下载地址: <https://github.com/shadow-maint/shadow/releases/download/v4.11.1/shadow-4.11.1.tar.xz>

MD5 校验和: 5a95ec069aa91508167d02fecafaa912

• **Sysklogd (1.5.1) - 88 KB:**

主页: <https://www.infodrom.org/projects/sysklogd/>

下载地址: <https://www.infodrom.org/projects/sysklogd/download/sysklogd-1.5.1.tar.gz>

MD5 校验和: c70599ab0d037fde724f7210c2c8d7f8

• **Sysvinit (3.01) - 124 KB:**

主页: <https://savannah.nongnu.org/projects/sysvinit>

下载地址: <https://download.savannah.gnu.org/releases/sysvinit/sysvinit-3.01.tar.xz>

MD5 校验和: dc14f92af715bcfa33cc25341730452e

• **Tar (1.34) - 2,174 KB:**

主页: <https://www.gnu.org/software/tar/>

下载地址: <https://ftp.gnu.org/gnu/tar/tar-1.34.tar.xz>

MD5 校验和: 9a08d29a9ac4727130b5708347c0f5cf

• **Tcl (8.6.12) - 10,112 KB:**

主页: <http://tcl.sourceforge.net/>

下载地址: <https://downloads.sourceforge.net/tcl/tcl8.6.12-src.tar.gz>

MD5 校验和: 87ea890821d2221f2ab5157bc5eb885f

• **Tcl 文档 (8.6.12) - 1,176 KB:**

下载地址: <https://downloads.sourceforge.net/tcl/tcl8.6.12-html.tar.gz>

MD5 校验和: a0d1a5b60bbb68f2f0bd3066a19c527a

• **Texinfo (6.8) - 4,848 KB:**

主页: <https://www.gnu.org/software/texinfo/>

下载地址: <https://ftp.gnu.org/gnu/texinfo/texinfo-6.8.tar.xz>

MD5 校验和: a91b404e30561a5df803e6eb3a53be71

• **Time Zone Data (2021e) - 413 KB:**

主页: <https://www.iana.org/time-zones>

下载地址: <https://www.iana.org/time-zones/repository/releases/tzdata2021e.tar.gz>

MD5 校验和: 4fdfad906ebc85fef30221c10964cce9

• **Udev-lfs Tarball (udev-lfs-20171102) - 11 KB:**

下载地址: <https://anduin.linuxfromscratch.org/LFS/udev-lfs-20171102.tar.xz>

MD5 校验和: 27cd82f9a61422e186b9d6759ddf1634

• **Util-linux (2.37.4) - 5,971 KB:**

主页: <https://git.kernel.org/pub/scm/utils/util-linux/util-linux.git/>

下载地址: <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/v2.37/util-linux-2.37.4.tar.xz>

MD5 校验和: 755919e658c349cad9e1c7c771742d48

• **Vim (8.2.4383) - 15,622 KB:**

主页: <https://www.vim.org>

下载地址: <https://anduin.linuxfromscratch.org/LFS/vim-8.2.4383.tar.gz>

MD5 校验和: 3168ff48e382a1201bd0cbd0209bd3e0



注意

Vim 的版本每天都会升级。如果需要最新版本, 访问 <https://github.com/vim/vim/tags>。

• **XML::Parser (2.46) - 249 KB:**

主页: <https://github.com/chorny/XML-Parser>

下载地址: <https://cpan.metacpan.org/authors/id/T/TO/TODDR/XML-Parser-2.46.tar.gz>

MD5 校验和: 80bb18a8e6240fcf7ec2f7b57601c170

• **Xz Utils (5.2.5) - 1,122 KB:**

主页: <https://tukaani.org/xz>

下载地址: <https://tukaani.org/xz/xz-5.2.5.tar.xz>

MD5 校验和: aa1621ec7013a19abab52a8aff04fe5b

- **Zlib (1.2.11) - 457 KB:**

主页: <https://www.zlib.net/>

下载地址: <https://zlib.net/zlib-1.2.11.tar.xz>

MD5 校验和: 85adef240c5f370b308da8c938951a68

- **Zstd (1.5.2) - 1,892 KB:**

主页: <https://facebook.github.io/zstd/>

下载地址: <https://github.com/facebook/zstd/releases/download/v1.5.2/zstd-1.5.2.tar.gz>

MD5 校验和: 072b10f71f5820c24761a65f31f43e73

以上软件包的总大小: 约 446 MB

3.3. 必要的补丁

除了软件包外, 我们还需要一些补丁。有些补丁解决了本应由维护者修复的问题, 有些则对软件包进行微小的修改, 使得它们更容易使用。构建 LFS 系统需要下列补丁:

- **Binutils LTO 修复补丁 - 3.5 KB:**

下载地址: https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/11.1/binutils-2.38-lto_fix-1.patch

MD5 校验和: 3df11b6123d5bbdb0fc83862a003827a

- **Bzip2 文档补丁 - 1.6 KB:**

下载地址: https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/11.1/bzip2-1.0.8-install_docs-1.patch

MD5 校验和: 6a5ac7e89b791aae556de0f745916f7f

- **Coreutils 国际化修复补丁 - 166 KB:**

下载地址: <https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/11.1/coreutils-9.0-i18n-1.patch>

MD5 校验和: 1eeba2736dfea013509f9975365e4e32

- **Coreutils Chmod 修复补丁 - 3.8 KB:**

下载地址: https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/11.1/coreutils-9.0-chmod_fix-1.patch

MD5 校验和: 4709df88e68279e6ef357aa819ba5b1a

- **Glibc FHS 补丁 - 2.8 KB:**

下载地址: <https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/11.1/glibc-2.35-fhs-1.patch>

MD5 校验和: 9a5997c3452909b1769918c759eff8a2

- **Kbd 退格/删除修复补丁 - 12 KB:**

下载地址: <https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/11.1/kbd-2.4.0-backspace-1.patch>

MD5 校验和: f75cca16a38da6caa7d52151f7136895

- **Perl 上游修复补丁 - 1.6 KB:**

下载地址: https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/11.1/perl-5.34.0-upstream_fixes-1.patch

MD5 校验和: fb42558b59ed95ee00eb9f1c1c9b8056

- **Sysvinit 累积更新补丁 - 2.4 KB:**

下载地址: <https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/11.1/sysvinit-3.01-consolidated-1.patch>

MD5 校验和: 4900322141d493e74020c9cf437b2cdc

以上补丁的总大小: 约 193.7 KB

除了上述必要的补丁外, LFS 社区还创建了一些可选补丁。它们有的解决了一些微小的问题, 有的启用了一些默认没有启用的功能。您可以浏览 <https://www.linuxfromscratch.org/patches/downloads/> 查询 LFS 补丁库, 并获取各种适合您需求的补丁。

第 4 章 最后准备工作

4.1. 概述

在本章中，我们将为构建临时系统进行一些额外的准备工作。我们将在 `$LFS` 中创建一些用于安装临时工具的目录，增加一个非特权用户以降低风险，并为该用户建立合适的构建环境。我们还将解释 LFS 软件包构建时间长度的测量单位，即“SBU”的概念，并给出关于软件包测试套件的一些信息。

4.2. 在 LFS 文件系统中创建有限目录布局

在 LFS 分区中需要进行的第一项任务是，创建一个有限的目录树，使得在第 6 章中编译的程序（以及第 5 章中的 `glibc` 和 `libstdc++`）可以被安装到它们的最终位置。这样，在第 8 章中重新构建它们时，就能直接覆盖这些临时程序。

以 `root` 身份，执行以下命令创建所需的目录布局：

```
mkdir -pv $LFS/{etc,var} $LFS/usr/{bin,lib,sbin}

for i in bin lib sbin; do
  ln -sv usr/$i $LFS/$i
done

case $(uname -m) in
  x86_64) mkdir -pv $LFS/lib64 ;;
esac
```

在第 6 章中，会使用交叉编译器编译程序（细节参见工具链技术说明一节）。为了将这个交叉编译器和其他程序分离，它会被安装在一个专门的目录。执行以下命令创建该目录：

```
mkdir -pv $LFS/tools
```

4.3. 添加 LFS 用户

在作为 `root` 用户登录时，一个微小的错误就可能损坏甚至摧毁整个系统。因此，我们建议在后续两章中，以非特权用户身份编译软件包。您可以使用自己的系统用户，但为了更容易地建立一个干净的工作环境，最好创建一个名为 `lfs` 的新用户，以及它从属于的一个新组（组名也是 `lfs`），以便我们在安装过程中使用。为了创建新用户，以 `root` 身份执行以下命令：

```
groupadd lfs
useradd -s /bin/bash -g lfs -m -k /dev/null lfs
```

命令行各选项的含义：

- `-s /bin/bash`
设置 `bash` 为用户 `lfs` 的默认 shell。
- `-g lfs`
添加用户 `lfs` 到组 `lfs`。

-m

为用户 lfs 创建一个主目录。

-k /dev/null

将模板目录设置为空设备文件，从而不从默认模板目录 (/etc/skel) 复制文件到新的主目录。

lfs

要创建的用户名称。

为了以 lfs 身份登录系统 (尽管以 root 身份登录时不用输入密码，直接切换到用户 lfs)，为 lfs 设置密码：

```
passwd lfs
```

将 lfs 设为 \$LFS 中所有目录的所有者，使 lfs 对它们拥有完全访问权：

```
chown -v lfs $LFS/{usr{,/},lib,var,etc,bin,sbin,tools}
case $(uname -m) in
  x86_64) chown -v lfs $LFS/lib64 ;;
esac
```

如果您按照本书的建议，建立了一个单独的工作目录，那么将这个目录的所有者也设为 lfs：

```
chown -v lfs $LFS/sources
```



注意

在某些宿主系统上，下面的命令不会正确完成，而会将 lfs 用户的登录会话挂起到后台。如果提示符 “lfs:~\$” 没有很快出现，输入 **fg** 命令以修复这个问题。

下面以 lfs 的身份登录。可以通过虚拟控制台或者显示管理器登录，也可以使用下面的命令切换用户：

```
su - lfs
```

参数 “-” 使得 **su** 启动一个登录 shell，而不是非登录 shell。您可以阅读 **bash(1)** 和 **info bash** 详细了解它们的区别。

4.4. 配置环境

为了配置一个良好的工作环境，我们为 **bash** 创建两个新的启动脚本。以 lfs 的身份，执行以下命令，创建一个新的 `.bash_profile`：

```
cat > ~/.bash_profile << "EOF"
exec env -i HOME=$HOME TERM=$TERM PS1='\u:\w\$ ' /bin/bash
EOF
```

在以 lfs 用户登录时，初始的 shell 一般是一个登录 shell。它读取宿主系统的 `/etc/profile` 文件 (可能包含一些设置和环境变量)，然后读取 `.bash_profile`。我们在 `.bash_profile` 中使用 `exec env -i.../bin/bash` 命令，新建一个除了 `HOME`、`TERM` 以及 `PS1` 外没有任何环境变量的 shell，替换当前 shell，防止宿主环境中不必要和有潜在风险的环境变量进入编译环境。通过使用以上技巧，我们创建了一个干净环境。

新的 shell 实例是非登录 shell，它不会读取和执行 `/etc/profile` 或者 `.bash_profile` 的内容，而是读取并执行 `.bashrc` 文件。现在我们就创建一个 `.bashrc` 文件：

```
cat > ~/.bashrc << "EOF"
set +h
umask 022
LFS=/mnt/lfs
LC_ALL=POSIX
LFS_TGT=$(uname -m)-lfs-linux-gnu
PATH=/usr/bin
if [ ! -L /bin ]; then PATH=/bin:$PATH; fi
PATH=$LFS/tools/bin:$PATH
CONFIG_SITE=$LFS/usr/share/config.site
export LFS LC_ALL LFS_TGT PATH CONFIG_SITE
EOF
```

`.bashrc` 中设定的含义：

`set +h`

`set +h` 命令关闭 `bash` 的散列功能。一般情况下，散列是很有用的——`bash` 使用一个散列表维护各个可执行文件的完整路径，这样就不用每次都在 `PATH` 指定的目录中搜索可执行文件。然而，在构建 `LFS` 时，我们希望总是使用最新安装的工具。因此，需要关闭散列功能，使得 shell 在运行程序时总是搜索 `PATH`。这样，一旦 `$LFS/tools/bin` 中有新的工具可用，shell 就能够找到它们，而不是使用之前记忆在散列表中，由宿主发行版提供的 `/usr/bin` 或 `/bin` 中的工具。

`umask 022`

将用户的文件创建掩码 (`umask`) 设定为 `022`，保证只有文件所有者可以写新创建的文件和目录，但任何人都可读取、执行它们。(如果 `open(2)` 系统调用使用默认模式，则新文件将具有权限模式 `644`，而新目录具有权限模式 `755`)。

`LFS=/mnt/lfs`

`LFS` 环境变量必须被设定为之前选择的挂载点。

`LC_ALL=POSIX`

`LC_ALL` 环境变量控制某些程序的本地化行为，使得它们以特定国家的语言和惯例输出消息。将 `LC_ALL` 设置为“`POSIX`”或者“`C`”(这两种设置是等价的)可以保证在 `chroot` 环境中所有命令的行为完全符合预期，而与宿主的本地化设置无关。

`LFS_TGT=$(uname -m)-lfs-linux-gnu`

`LFS_`

`TGT` 变量设定了一个非默认，但与宿主系统兼容的机器描述符。该描述符被用于构建交叉编译器和交叉编译临时工具链。工具链技术说明包含了关于这个描述符的更多信息。

`PATH=/usr/bin`

许多现代 Linux 发行版合并了 `/bin` 和 `/usr/bin`。在这种情况下，标准 `PATH` 变量只需要被设定为 `/usr/bin`，即可满足第 6 章的环境。否则，后续命令将会增加 `/bin` 到搜索路径中。

`if [! -L /bin]; then PATH=/bin:$PATH; fi`

如果 `/bin` 不是符号链接，则它需要被添加到 `PATH` 变量中。

`PATH=$LFS/tools/bin:$PATH`

我们将 `$LFS/tools/bin` 附加在默认的 `PATH` 环境变量之前，这样在第 5 章中，我们一旦安装了新的程序，shell 就能立刻使用它们。这与关闭散列功能相结合，降低了在第 5 章环境中新程序可用时错误地使用宿主系统中旧程序的风险。


```
CONFIG_SITE=$LFS/usr/share/config.site
```

在第 5 章和第 6 章中，如果没有设定这个变量，**configure** 脚本可能会从宿主系统的 `/usr/share/config.site` 加载一些发行版特有的配置信息。覆盖这一默认路径，避免宿主系统可能造成的污染。

```
export ...
```

前面的命令设定了一些变量，为了让所有子 shell 都能使用这些变量，需要导出它们。



重要

一些商业发行版未做文档说明地将 `/etc/bash.bashrc` 引入 **bash** 初始化过程。该文件可能修改 `lfs` 用户的环境，并影响 LFS 关键软件包的构建。为了保证 `lfs` 用户环境的纯净，检查 `/etc/bash.bashrc` 是否存在，如果它存在就将它移走。以 `root` 用户身份，运行：

```
[ ! -e /etc/bash.bashrc ] || mv -v /etc/bash.bashrc /etc/bash.bashrc.NOUSE
```

`lfs` 用户在第 7 章一章开始后，就不再被使用，您 (如果希望的话) 可以复原 `/etc/bash.bashrc` 文件。

注意我们将会在第 8.34 节 “Bash-5.1.16” 中构建的 LFS Bash 软件包未被配置为读取或执行 `/etc/bash.bashrc`，因此它在完整的 LFS 系统中没有作用。

最后，为了完全准备好编译临时工具的环境，指示 shell 读取刚才创建的配置文件：

```
source ~/.bash_profile
```

4.5. 关于 SBU

许多人想在编译和安装各个软件包之前，了解这一过程大概需要多少时间。由于 Linux From Scratch 可以在许多不同系统上构建，我们无法直接给出估计时间。例如，最大的软件包 (Glibc) 在最快的系统上只要大约 20 分钟就能构建好，而在一些较慢的系统上需要 3 天！因此，我们不提供实际时间，而是以标准构建单位 (SBU) 衡量时间。

下面给出标准构建单位的测量方法。本书中构建的第一个软件包是第 5 章中的 `Binutils`，定义编译它需要的时间为标准构建单位，缩写为 SBU。其他软件包的编译时间用 SBU 为单位表示。

例如，考虑一个编译时间是 4.5 SBU 的软件包。如果在某个系统上，需要 10 分钟来编译和安装第一轮 `Binutils`，那么大概需要 45 分钟才能构建这个软件包。幸运的是，多数软件包构建时间比 `Binutils` 少。

一般来说，SBU 不是完全准确的。这是由于它受到许多因素的影响，包括宿主系统的 GCC 版本。SBU 只能用来估计安装一个软件包可能需要的时间，估计结果的误差在个别情况下可能达到几十分钟。



注意

对于许多拥有多个处理器（或处理器核心）的现代系统，可以显著缩短软件包的编译时间，设置环境变量或者直接告诉 `make` 命令有多少个可用的处理器，即可进行并行构建。例如，一块 Intel i5-6500 CPU 可以支持 4 个同时运行的进程，可以设定：

```
export MAKEFLAGS='-j4'
```

或者直接以下命令构建：

```
make -j4
```

用这种方式使用多个处理器时，SBU 值将会发生变化，有时甚至变得比正常值还大。某些情况下，还会导致 `make` 命令失败。另外，分析构建过程的输出也会变得困难，因为不同进程的输出行会交错在一起。如果在构建过程中出现问题，需要使用单处理器进行构建，才能更好地分析错误消息。

4.6. 关于测试套件

多数软件包提供测试套件，一般来说，为新构建的软件包运行测试套件是个好主意，这可以进行一次“完整性检查”，从而确认所有东西编译正确。如果测试套件中的所有检验项目都能通过，一般就可以证明这个软件包像开发者期望的那样运行。然而，这并不保证软件包完全没有错误。

某些软件包的测试套件比其他的更为重要。例如，组成核心工具链的几个软件包 — GCC、Binutils 和 Glibc 的测试套件就最为重要，因为这些软件包在系统的正常工作中发挥中心作用。GCC 和 Glibc 的测试套件需要运行很长时间，特别是在较慢的硬件上，但我们仍然强烈推荐运行它们。



注意

在第 5 章和第 6 章中不可能运行测试套件，因为这些程序是使用交叉编译器编译的，根本不该在构建它们的宿主系统运行。

在运行 Binutils 和 GCC 的测试套件时，最普遍发生的问题是伪终端 (PTY) 被耗尽。这会导致大量测试出现失败结果。这种现象有多种可能原因，但最常见的原因是宿主系统没有正确设置 `devpts` 文件系统。关于这个问题的更多细节在 <https://www.linuxfromscratch.org/lfs/faq.html#no-ptys> 中进行了讨论。

一些软件包的测试套件总是失败，但开发者已经知道失败原因，并判定这些失败并不重要。参照 <https://www.linuxfromscratch.org/lfs/build-logs/11.1/> 中的构建日志，来检查这些失败是否符合预期。本书中的所有测试都可以在该网址查询。

第 III 部分 构建 LFS 交叉工具链和临时工具

重要的提前阅读资料

概述

本书的这一部分被分为三个阶段：首先构建一个交叉编译器和与之相关的库；然后使用这个交叉工具链构建一些工具，构建方法保证它们和宿主系统分离；最后进入 `chroot` 环境，以进一步提高与宿主的隔离度，并构建剩余的，在构建最终的系统时必须的工具。



重要

从本节开始，我们将进行构建新系统的实际工作。它需要您非常认真地严格执行本书给出的指示。您应该尽量理解这些操作的含义，无论您急于完成构建的心情多么迫切，都不能不加思考地将它们直接输入，在您无法理解它们时要阅读描述它们的文本。另外，注意跟踪您输入的命令和它们的输出，您可以将输出通过 `tee` 工具发送到文件。这样如果出现了问题，可以更好地进行诊断。

下一节将给出构建过程的技术说明，再下一节包含**非常重要**的通用说明。

工具链技术说明

本节综合地解释构建方法中的逻辑和技术细节。您现在并不需要立刻理解本节的所有内容，在实际进行构建的过程中，可以更清晰地理解本节的信息。在整个构建过程中，您随时可以回来翻阅本节。

第 5 章和第 6 章的总目标是构造一个临时环境，它包含一组可靠的，能够与宿主系统完全分离的工具。这样，通过使用 `chroot` 命令，其余各章中执行的命令就被限制在这个临时环境中。这确保我们能够干净、顺利地构建 LFS 系统。整个构建过程被精心设计，以尽量降低新读者可能面临的风险，同时提供尽可能多的教育价值。

构建过程是基于交叉编译过程的。交叉编译通常被用于为一台与本机完全不同的计算机构建编译器及其工具链。这对于 LFS 并不严格必要，因为新系统运行的机器就是构建它时使用的。但是，交叉编译拥有一项重要优势，即任何交叉编译产生的程序都不可能依赖于宿主环境。

关于交叉编译



注意

LFS 手册并不是，也不包含一份通用的，构建交叉 (或本地) 工具链的指南。除非您完全明白自己在干什么，请勿使用手册中的命令构建交叉工具链，并用于除了构建 LFS 以外的用途。

交叉编译涉及一些概念，值得专门用一节讨论。尽管您可以在初次阅读时跳过本节，但在之后重新阅读本节，能够使得您更完整地理解构建过程。

首先我们定义讨论交叉编译时常用的术语：

build

指构建程序时使用的机器。注意在某些其他章节，这台机器被称为“host” (宿主)。

host

指将来会运行被构建的程序的机器。注意这里说的“host”与其他章节使用的“宿主” (host) 一词不同。

target

只有编译器使用这个术语。编译器为这台机器产生代码。它可能和 build 与 host 都不同。

例如，我们考虑下列场景（有时称为“Canadian Cross”）：我们仅在一台运行缓慢的机器上有编译器，称这台机器为 A，这个编译器为 ccA。我们还有一台运行较快的机器 (B)，但它没有安装编译器，而我们希望为另一台缓慢的机器 (C) 生成代码。如果要为 C 构建编译器，可以通过三个阶段完成：

阶段	Build	Host	Target	操作描述
1	A	A	B	在机器 A 上，使用 ccA 构建交叉编译器 cc1
2	A	B	C	在机器 A 上，使用 cc1 构建交叉编译器 cc2
3	B	C	C	在机器 B 上，使用 cc2 构建交叉编译器 ccC

这样，我们可以为机器 C 使用 cc2 在快速的机器 B 上构建所有其他程序。注意除非 B 能运行为 C 编译的程序，我们无法测试编译得到的程序，直到在 C 上运行它。例如，如果要测试 ccC，我们可以增加第四个阶段：

阶段	Build	Host	Target	操作描述
4	C	C	C	在机器 C 上，用 ccC 重新构建它本身，并测试

在上面的例子中，只有 cc1 和 cc2 是交叉编译器，它们为与它们本身运行的机器不同的机器产生代码。而另外的编译器 ccA 和 ccC 为它们本身运行的机器产生代码，它们称为本地编译器。

LFS 的交叉编译实现



注意

几乎所有构建系统都使用形如 CPU-供应商-内核-操作系统，称为三元组的名称表示目标机器。好奇的读者可能感到奇怪，为什么一个“三元组”却包含四个部分。这是历史遗留的：最早，三个部分就足以无歧义地描述一台机器。但是随着新的机器和系统不断出现，最终证明三个部分是不够的。然而，“三元组”这个术语保留了下来。有一种简单方法可以获得您的机器的三元组，即运行许多软件包附带的 `config.guess` 脚本。解压缩 Binutils 源码，然后运行脚本：`./config.guess`，观察输出。例如，对于 32 位 Intel 处理器，输出应该是 `i686-pc-linux-gnu`，而对于 64 位系统输出应该是 `x86_64-pc-linux-gnu`。

另外注意平台的动态链接器的名称，它又被称为动态加载器（不要和 Binutils 中的普通链接器 `ld` 混淆）。动态链接器由 Glibc 提供，它寻找并加载程序所需的共享库，为程序运行做好准备，然后运行程序。在 32 位 Intel 机器上动态链接器的名称是 `ld-linux.so.2`（在 64 位系统上是 `ld-linux-x86-64.so.2`）。一个确定动态链接器名称的准确方法是从宿主系统找一个二进制可执行文件，然后执行：`readelf -l <二进制文件名> | grep interpreter` 并观察输出。包含所有平台的权威参考可以在 Glibc 源码树根目录的 `shlib-versions` 文件中找到。

在 LFS 的构建过程中，为了将本机伪装成交叉编译目标机器，我们在 `LFS_TGT` 变量中，对宿主系统三元组的“vendor”域进行修改。我们还会在构建交叉链接器和交叉编译器时使用 `--with-sysroot` 选项，指定查找所需的 host 系统文件的位置。这保证在第 6 章中的其他程序在构建时不会链接到宿主 (build) 系统的库。前两个阶段是必要的，第三个阶段可以用于测试：

阶段	Build	Host	Target	操作描述
1	pc	pc	lfs	在 pc 上使用 <code>cc-pc</code> 构建交叉编译器 <code>cc1</code>
2	pc	lfs	lfs	在 pc 上使用 <code>cc1</code> 构建 <code>cc-lfs</code>
3	lfs	lfs	lfs	在 lfs 上使用 <code>cc-lfs</code> 重新构建并测试它本身

在上表中，“在 pc 上”意味着命令在已经安装好的发行版中执行。“在 lfs 上”意味着命令在 `chroot` 环境中执行。

现在，关于交叉编译，还有更多要处理的问题：C 语言并不仅仅由一个编译器实现，它还规定了一个标准库。在本书中，我们使用 GNU C 运行库，即 `glibc`。它必须为 lfs 目标机器使用交叉编译器 `cc1` 编译。但是，编译器本身使用一个库，实现汇编指令集并不支持的一些复杂指令。这个内部库称为 `libgcc`，它必须链接到 `glibc` 库才能实现完整功能！另外，C++ 标准库 (`libstdc++`) 也必须链接到 `glibc`。为了解决这个”先

有鸡还是先有蛋“的问题，只能先构建一个降级的 cc1，它的 libgcc 缺失线程和异常等功能，再用这个降级的编译器构建 glibc (这不会导致 glibc 缺失功能)，再构建 libstdc++。但是这种方法构建的 libstdc++ 和 libgcc 一样，会缺失一些功能。

讨论还没有结束：上面一段的结论是 cc1 无法构建功能完整的 libstdc++，但这是我们在阶段 2 构建 C/C++ 库时唯一可用的编译器！当然，在阶段 2 中构建的编译器 cc-lfs 将会可以构建这些库，但是 (1) GCC 构建系统不知道这个编译器在 pc 上可以使用，而且 (2) 它是一个本地编译器，因此在 pc 上使用它可能产生链接到 pc (宿主系统) 库的风险。因此我们必须在进入 chroot 后再次构建 libstdc++。

构建过程的其他细节

交叉编译器会被安装在独立的 \$LFS/tools 目录，因为它不属于最终构建的系统。

我们首先安装 Binutils。这是由于 GCC 和 Glibc 的 **configure** 脚本首先测试汇编器和链接器的一些特性，以决定启用或禁用一些软件特性。初看起来这并不重要，但没有正确配置的 GCC 或者 Glibc 可以导致工具链中潜伏的故障。这些故障可能到整个构建过程快要结束时才突然爆发，不过在花费大量无用功之前，测试套件的失败可以将这类错误凸显出来。

Binutils 将汇编器和链接器安装在两个位置，一个是 \$LFS/tools/bin，另一个是 \$LFS/tools/\$LFS_TGT/bin。这两个位置中的工具互为硬链接。链接器的一项重要属性是它搜索库的顺序，通过向 **ld** 命令加入 **--verbose** 参数，可以得到关于搜索路径的详细信息。例如，**ld --verbose | grep SEARCH** 会输出当前的搜索路径及其顺序。此外，通过编译一个样品 (dummy) 程序并向链接器 **ld** 传递 **--verbose** 参数，可以知道哪些文件被链接。例如，**gcc dummy.c -Wl,--verbose 2>&1 | grep succeeded** 将显示所有在链接过程中被成功打开的文件。

下一步安装 GCC。在执行它的 **configure** 脚本时，您会看到类似下面这样的输出：

```
checking what assembler to use... /tools/i686-lfs-linux-gnu/bin/as
checking what linker to use... /mnt/lfs/tools/i686-lfs-linux-gnu/bin/ld
```

基于我们上面论述的原因，这些输出非常重要。这说明 GCC 的配置脚本没有在 PATH 变量指定的目录中搜索工具。然而，在 **gcc** 的实际运行中，未必会使用同样的搜索路径。为了查询 **gcc** 会使用哪个链接器，需要执行以下命令：**\$LFS_TGT-gcc -print-prog-name=ld**。

通过向 **gcc** 传递 **-v** 参数，可以知道在编译样品程序时发生的细节。例如，**gcc -v dummy.c** 会输出预处理、编译和汇编阶段中的详细信息，包括 **gcc** 的包含文件搜索路径和顺序。

下一步安装“净化的” (sanitized) Linux API 头文件。这允许 C 标准库 (Glibc) 与 Linux 内核提供的各种特性交互。

下一步安装 Glibc。在构建 Glibc 时需要着重考虑编译器，二进制工具，以及内核头文件。编译器一般不成问题，Glibc 总是使用传递给配置脚本的 **--host** 参数相关的编译器。例如，在我们的例子中，使用的编译器是 **\$LFS_TGT-gcc**。但二进制工具和内核头文件的问题比较复杂。我们为了安全起见，使用配置脚本提供的开关以确保正确选择。在 **configure** 脚本运行完成后，可以检查 **build** 目录中的 **config.make** 文件，了解全部重要的细节。注意参数 **CC="\$LFS_TGT-gcc"** (其中 **\$LFS_TGT** 会被展开) 控制构建系统使用正确的二进制工具，而参数 **-nostdinc** 和 **-isystem** 控制编译器的包含文件搜索路径。这些事项凸显了 Glibc 软件包的一个重要性质——它的构建机制是相当自给自足的，通常不依赖于工具链默认值。

正如前文所述，接下来构建 C++ 标准库，然后是第 6 章中那些需要自身才能构建的程序后。在安装这些软件包时使用 **DESTDIR** 变量，将它安装到 LFS 文件系统中。

在第 6 章一节的末尾，构建 lfs 本地编译器。首先使用和其他程序相同的 **DESTDIR** 第二次构建 binutils，然后第二次构建 GCC，构建时忽略 libstdc++ 和其他不重要的库。由于 GCC 配置脚本的一些奇怪逻辑，**CC_FOR_TARGET** 变量在 host 系统和 target 相同，但与 **build** 不同时，被设定为 **cc**。因此我们必须显式地在配置选项中指定 **CC_FOR_TARGET=\$LFS_TGT-gcc**。

在第 7 章中，进入 chroot 环境后，首先安装 libstdc++。之后临时性地安装工具链的正常工作所必须的程序。此后，核心工具链成为自包含的本地工具链。在第 8 章中，构建、测试并最终安装所有软件包，它们组成功能完整的系统。

编译过程的一般说明

在构建软件包时，本书提供的命令基于下列假设：

- 某些软件包在编译前需要打补丁，然而补丁只在绕过特定问题时才需要。补丁常常在本章和下一章都要使用，然而有时只在其中一章使用。因此，如果发现本书给出的步骤中没有使用某个下载好的补丁，这是正常的，不必担心。在应用补丁时可能会出现关于 offset 或者 fuzz 的警告信息。不用担心这些警告，补丁还是会成功应用到源码上的。
- 在编译大多数软件包时，屏幕上都会出现一些警告。这是正常的，可以放心地忽略。这些警告就像它们描述的那样，是关于一些过时的，但并不是错误的 C 或 C++ 语法。C 标准经常改变，一些软件包仍然在使用旧的标准。这并不是一个严重的问题，但确实会触发警告。
- 最后确认 LFS 环境变量是否配置正确：

```
echo $LFS
```

确认上述命令输出 LFS 分区挂载点的路径，如果使用了本书的例子，就是 /mnt/lfs。

- 最后强调两个重要事项：



重要

本书中的命令假设宿主系统需求中的所有内容，包括符号链接，都被正确设置：

- **bash** 是正在使用的 shell。
- **sh** 是指向 **bash** 的符号链接。
- **/usr/bin/awk** 是指向 **gawk** 的符号链接。
- **/usr/bin/yacc** 是指向 **bison** 的符号链接，或者一个执行 bison 的小脚本。



重要

再次强调构建过程：

1. 把所有的源码包和补丁放在一个能够从 chroot 环境访问的目录，例如 /mnt/lfs/sources/。
2. 切换到放着源码包的目录。
3. 对于每个软件包：
 - a. 使用 **tar** 程序，解压需要构建的软件包。在第 5 章和第 6 章中解压软件包时，确认您以用户 lfs 的身份登录。

除了解压源码包外，任何将源代码目录树置入工作目录的方法均不受支持。特别需要注意的是，使用 **cp -R** 从其他位置复制源代码目录树会破坏其中的链接和时间戳，导致构建失败。

- b. 切换到解压源码包时产生的目录。
- c. 根据书中的指示构建软件包。
- d. 切换回包含所有源码包的目录。
- e. 除非另有说明，删除解压出来的目录。

第 5 章 编译交叉工具链

5.1. 概述

本章展示如何构建交叉编译器和相关工具。尽管本书中的交叉编译是伪装的，但其原理和构建真实的交叉工具链是一致的。

本章中编译的程序会被安装在 `$LFS/tools` 目录中，以将它们和后续章节中安装的文件分开。但是，本章中编译的库会被安装到它们的最终位置，因为这些库在我们最终要构建的系统中也存在。

5.2. Binutils-2.38 - 第一遍

Binutils 包含汇编器、链接器以及其他用于处理目标文件的工具。

估计构建时间: 1 SBU
需要硬盘空间: 620 MB

5.2.1. 安装交叉工具链中的 Binutils



注意

返回并重新阅读编译过程的一般说明一节。仔细理解那些标为“重要”的说明，以防止之后出现问题。

首先构建 Binutils 相当重要，因为 Glibc 和 GCC 都会对可用的链接器和汇编器进行测试，以决定可以启用它们自带的哪些特性。

Binutils 文档推荐在一个专用的目录中构建 Binutils:

```
mkdir -v build
cd      build
```



注意

为了衡量本书其余部分使用的 SBU 值，需要测量本软件包从配置开始直到第一次安装花费的时间。为了容易地完成测量，可以将命令包装在 `time` 命令中，就像这样：`time { ../configure ... && make && make install; }`。

现在，准备编译 Binutils:

```
../configure --prefix=$LFS/tools \
              --with-sysroot=$LFS \
              --target=$LFS_TGT  \
              --disable-nls      \
              --disable-werror
```

配置选项的含义:

`--prefix=$LFS/tools`

这告诉配置脚本准备将 Binutils 程序安装在 `$LFS/tools` 目录中。

`--with-sysroot=$LFS`

该选项告诉构建系统，交叉编译时在 `$LFS` 中寻找目标系统的库。

`--target=$LFS_TGT`

由于 `LFS_TGT` 变量中的机器描述和 `config.guess` 脚本的输出略有不同，这个开关使得 `configure` 脚本调整 Binutils 的构建系统，以构建交叉链接器。

`--disable-nls`

该选项禁用临时工具不需要的国际化功能。

`--disable-werror`

该选项防止宿主系统编译器警告导致构建失败。

然后编译该软件包:

```
make
```

安装该软件包:

```
make install
```

这个软件包的细节在第 8.18.2 节 “Binutils 的内容” 中可以找到。

5.3. GCC-11.2.0 - 第一遍

GCC 软件包包含 GNU 编译器集合，其中有 C 和 C++ 编译器。

估计构建时间: 11 SBU

需要硬盘空间: 3.3 GB

5.3.1. 安装交叉工具链中的 GCC

GCC 依赖于 GMP、MPFR 和 MPC 这三个包。由于宿主发行版未必包含它们，我们将它们和 GCC 一同构建。将它们都解压到 GCC 源码目录中，并重命名解压出的目录，这样 GCC 构建过程就能自动使用它们：



注意

对于本章内容有一些很常见的误解。该软件包的构建过程就像之前 (软件包构建说明) 解释的那样，首先解压 GCC 压缩包，切换到解压出的目录中，再执行下面的命令。

```
tar -xf ../mpfr-4.1.0.tar.xz
mv -v mpfr-4.1.0 mpfr
tar -xf ../gmp-6.2.1.tar.xz
mv -v gmp-6.2.1 gmp
tar -xf ../mpc-1.2.1.tar.gz
mv -v mpc-1.2.1 mpc
```

对于 x86_64 平台，还要设置存放 64 位库的默认目录为 “lib”：

```
case $(uname -m) in
x86_64)
    sed -e '/m64=/s/lib64/lib/' \
        -i.orig gcc/config/i386/t-linux64
;;
esac
```

GCC 文档建议在一个专用目录中构建 GCC：

```
mkdir -v build
cd      build
```

准备编译 GCC:

```

./configure \
  --target=$LFS_TGT \
  --prefix=$LFS/tools \
  --with-glibc-version=2.35 \
  --with-sysroot=$LFS \
  --with-newlib \
  --without-headers \
  --enable-initfini-array \
  --disable-nls \
  --disable-shared \
  --disable-multilib \
  --disable-decimal-float \
  --disable-threads \
  --disable-libatomic \
  --disable-libgomp \
  --disable-libquadmath \
  --disable-libssp \
  --disable-libvtv \
  --disable-libstdcxx \
  --enable-languages=c,c++

```

配置选项的含义:

--with-glibc-version=2.35

该选项指定目标系统将要使用的 glibc 版本。这与宿主系统的 libc 没有关系，因为第一遍的 gcc 产生的所有代码都会在与宿主系统的 libc 完全隔离的 chroot 环境中运行。

--with-newlib

由于现在没有可用的 C 运行库，使用该选项保证构建 libgcc 时 `inhibit_libc` 常量被定义，以防止编译任何需要 libc 支持的代码。

--without-headers

在创建完整的交叉编译器时，GCC 需要与目标系统兼容的标准头文件。由于我们的特殊目的，这些头文件并不必要。这个开关防止 GCC 查找它们。

--enable-initfini-array

这个开关强制启用一些内部数据结构，它们是必要的，但是在构建交叉编译器时，无法被检测到。

--disable-shared

这个开关强制 GCC 静态链接它的内部库。我们必须这样做，因为动态库需要目标系统中尚未安装的 glibc。

--disable-multilib

在 x86_64 平台上，LFS 不支持 multilib 配置。这个开关对于 x86 来说可有可无。

--disable-decimal-float, --disable-threads, --disable-libatomic, --disable-libgomp, --disable-libquadmath, --disable-libssp, --disable-libvtv, --disable-libstdcxx

这些开关禁用对于十进制浮点数、线程、libatomic、libgomp、libquadmath、libssp、libvtv 和 C++ 标准库的支持。在构建交叉编译器时它们的编译会失败，而且在交叉编译临时 libc 时并不需要它们。

--enable-languages=c,c++

这个选项保证只构建 C 和 C++ 编译器。目前只需要这两个语言。

执行以下命令编译 GCC:

```
make
```

安装该软件包:

```
make install
```

刚刚构建的 GCC 安装了若干内部系统头文件。其中的 `limits.h` 一般来说, 应该包含对应的系统头文件 `limits.h`, 在我们的 LFS 环境中, 就是 `$LFS/usr/include/limits.h`。然而, 在构建 GCC 的时候, `$LFS/usr/include/limits.h` 还不存在, 因此 GCC 安装的内部头文件是一个不完整的、自给自足的文件, 不包含系统头文件提供的扩展特性。这对于构建临时的 `libc` 已经足够了, 但后续工作将需要完整的内部头文件。使用以下命令创建一个完整版本的内部头文件, 该命令与 GCC 构建系统在一般情况下生成该头文件的命令是一致的:

```
cd ..  
cat gcc/limitx.h gcc/glimits.h gcc/limity.h > \  
  `dirname ${LFS_TGT-gcc -print-libgcc-file-name}`/install-tools/include/limits.h
```

该软件包的更多细节在第 8.26.2 节 “GCC 的内容” 可以找到。

5.4. Linux-5.16.9 API 头文件

Linux API 头文件 (在 linux-5.16.9.tar.xz 中) 导出内核 API 供 Glibc 使用。

估计构建时间: 0.1 SBU

需要硬盘空间: 1.2 GB

5.4.1. 安装 Linux API 头文件

Linux 内核需要导出一个应用程序编程接口 (API) 供系统的 C 运行库 (例如 LFS 中的 Glibc) 使用。这通过净化内核源码包中提供的若干 C 头文件完成。

确保软件包中没有遗留陈旧的文件:

```
make mrproper
```

下面从源代码中提取用户可见的头文件。我们不能使用推荐的 make 目标 “headers_install”，因为它需要 rsync，这个程序在宿主系统中未必可用。头文件会先被放置在 ./usr 目录中，之后再将它们复制到最终的位置。

```
make headers
find usr/include -name '*.h' -delete
rm usr/include/Makefile
cp -rv usr/include $LFS/usr
```

5.4.2. Linux API 头文件的内容

安装的头文件: /usr/include/asm/*.h, /usr/include/asm-generic/*.h, /usr/include/drm/*.h, /usr/include/linux/*.h, /usr/include/misc/*.h, /usr/include/mtd/*.h, /usr/include/rdma/*.h, /usr/include/scsi/*.h, /usr/include/sound/*.h, /usr/include/video/*.h, 以及 /usr/include/xen/*.h

安装的目录: /usr/include/asm, /usr/include/asm-generic, /usr/include/drm, /usr/include/linux, /usr/include/misc, /usr/include/mtd, /usr/include/rdma, /usr/include/scsi, /usr/include/sound, /usr/include/video, 以及 /usr/include/xen

简要描述

/usr/include/asm/*.h	Linux API 汇编头文件
/usr/include/asm-generic/*.h	Linux API 通用汇编头文件
/usr/include/drm/*.h	Linux API DRM 头文件
/usr/include/linux/*.h	Linux API Linux 头文件
/usr/include/misc/*.h	Linux API 杂项头文件
/usr/include/mtd/*.h	Linux API MTD 头文件
/usr/include/rdma/*.h	Linux API RDMA 头文件
/usr/include/scsi/*.h	Linux API SCSI 头文件
/usr/include/sound/*.h	Linux API 音频头文件
/usr/include/video/*.h	Linux API 视频头文件

`/usr/include/xen/*.h`

Linux API Xen 头文件

5.5. Glibc-2.35

Glibc 软件包包含主要的 C 语言库。它提供用于分配内存、检索目录、打开和关闭文件、读写文件、字符串处理、模式匹配、算术等用途的基本子程序。

估计构建时间: 4.3 SBU
需要硬盘空间: 818 MB

5.5.1. 安装 Glibc

首先, 创建一个 LSB 兼容性符号链接。另外, 对于 x86_64, 创建一个动态链接器正常工作所必须的符号链接:

```
case $(uname -m) in
  i?86) ln -sfv ld-linux.so.2 $LFS/lib/ld-lsb.so.3
  ;;
  x86_64) ln -sfv ../lib/ld-linux-x86-64.so.2 $LFS/lib64
          ln -sfv ../lib/ld-linux-x86-64.so.2 $LFS/lib64/ld-lsb-x86-64.so.3
  ;;
esac
```



注意

以上命令是正确的。ln 命令的语法有一些变式, 因此在报告你认为的错误之前, 请先阅读 [info coreutils ln](#) 和 [ln\(1\)](#)。

一些 Glibc 程序使用与 FHS 不兼容的 /var/db 目录存放它们的运行时数据。下面应用一个补丁, 使得这些程序在 FHS 兼容的位置存放运行时数据:

```
patch -Np1 -i ../glibc-2.35-fhs-1.patch
```

Glibc 文档推荐在一个专用目录中构建 Glibc:

```
mkdir -v build
cd      build
```

确保将 ldconfig 和 sln 工具安装到 /usr/sbin 目录中:

```
echo "rootsbindir=/usr/sbin" > configparms
```

下面, 准备编译 Glibc:

```
../configure \
  --prefix=/usr \
  --host=$LFS_TGT \
  --build=$(../scripts/config.guess) \
  --enable-kernel=3.2 \
  --with-headers=$LFS/usr/include \
  libc_cv_slibdir=/usr/lib
```

配置选项的含义：

`--host=$LFS_TGT, --build=$(../scripts/config.guess)`

在它们的共同作用下，Glibc 的构建系统将自身配置为使用 `$LFS/tools` 中的交叉链接器和交叉编译器，进行交叉编译。

`--enable-kernel=3.2`

该选项告诉 Glibc 编译出支持 3.2 版或者更新的 Linux 内核，这样就不会使用那些为更老内核准备的替代方案。

`--with-headers=$LFS/usr/include`

该选项告诉 Glibc 在编译过程中，使用 `$LFS/usr/include` 目录中的头文件，这样它就知道内核拥有哪些特性，并据此对自身进行优化。

`libc_cv_slibdir=/usr/lib`

在 64 位机器上，这保证将库安装到 `/usr/lib`，而不是默认的 `/lib64`。

在当前阶段，可能出现下列警告：

```
configure: WARNING:
*** These auxiliary programs are missing or
*** incompatible versions: msgfmt
*** some features will be disabled.
*** Check the INSTALL file for required versions.
```

`msgfmt` 程序的缺失或不兼容一般是无害的。`msgfmt` 程序是 Gettext 软件包的一部分，宿主发行版应该提供它。

**注意**

有报告称该软件包在并行构建时可能失败，如果发生了这种情况，加上 `-j1` 选项重新执行 `make` 命令。

编译该软件包：

```
make
```

安装该软件包：

**警告**

如果 `LFS` 没有正确设定，而且您不顾本书的建议，以 `root` 用户的身份进行构建，下面的命令会将新构建的 `glibc` 安装到您的宿主系统中，这很可能导致宿主系统完全无法使用。因此，请再次检查该环境变量是否已经为 `lfs` 用户设定好。

```
make DESTDIR=$LFS install
```

`make install` 选项的含义：

`DESTDIR=$LFS`

多数软件包使用 `DESTDIR` 变量指定软件包应该安装的位置。如果不设定它，默认值为根 (`/`) 目录。这里我们指定将软件包安装到 `$LFS`，它在第 7.4 节“进入 Chroot 环境”之后将成为根目录。

改正 `ldd` 脚本中硬编码的可执行文件加载器路径：

```
sed '/RTLDLIST=/s@/usr@g' -i $LFS/usr/bin/ldd
```



小心

现在我们不可避免地要停下确认新工具链的各基本功能 (编译和链接) 能如我们所预期的那样工作。执行以下命令进行完整性检查：

```
echo 'int main(){}' > dummy.c
$LFS_TGT-gcc dummy.c
readelf -l a.out | grep '/ld-linux'
```

如果一切正常，那么应该没有错误消息，而且最后一行命令应该输出下列格式的内容：

```
[Requesting program interpreter: /lib64/ld-linux-x86-64.so.2]
```

注意，对于 32 位机器，解释器的名字将会是 `/lib/ld-linux.so.2`。

如果输出不像上面描述的那样，或者根本没有输出，就说明出了问题。检查并重新跟踪各个步骤，找到出问题的地方并修正它。在继续构建之前，必须解决这个问题。

检验步骤顺利完成后，清理测试文件：

```
rm -v dummy.c a.out
```



注意

在下一章中，构建各软件包的过程可以作为对工具链是否正常构建的额外检查。如果一些软件包，特别是第二遍的 `Binutils` 或者 `GCC` 不能构建，说明在之前安装 `Binutils`，`GCC`，或者 `Glibc` 时出了问题。

现在我们的交叉工具链已经构建完成，可以完成 `limits.h` 头文件的安装。为此，运行 `GCC` 开发者提供的一个工具：

```
$LFS/tools/libexec/gcc/$LFS_TGT/11.2.0/install-tools/mkheaders
```

该软件包的详细信息可以在第 8.5.3 节 “`Glibc` 的内容” 中找到。

5.6. GCC-11.2.0 中的 Libstdc++，第一遍

Libstdc++ 是 C++ 标准库。我们需要它才能编译 C++ 代码 (GCC 的一部分用 C++ 编写)。但在构建第一遍的 GCC 时我们不得不暂缓安装它，因为它依赖于当时还没有安装到目标目录的 Glibc。

估计构建时间: 0.4 SBU
需要硬盘空间: 818 MB

5.6.1. 安装目标系统的 Libstdc++



注意

Libstdc++ 是 GCC 源代码的一部分。您应该先解压 GCC 源码包并切换到解压出来的 `gcc-11.2.0` 目录。

为 Libstdc++ 创建一个单独的构建目录，并进入它：

```
mkdir -v build
cd      build
```

准备编译 Libstdc++：

```
../libstdc++-v3/configure \
--host=$LFS_TGT           \
--build=$(../config.guess) \
--prefix=/usr             \
--disable-multilib        \
--disable-nls             \
--disable-libstdcxx-pch   \
--with-gxx-include-dir=/tools/$LFS_TGT/include/c++/11.2.0
```

配置选项的含义：

`--host=...`

指定使用我们刚刚构建的交叉编译器，而不是 `/usr/bin` 中的宿主系统编译器。

`--disable-libstdcxx-pch`

这个开关防止安装预编译头文件，在这个阶段不需要它们。

`--with-gxx-include-dir=/tools/$LFS_TGT/include/c++/11.2.0`

该选项指定包含文件的安装路径。因为 libstdc++ 是 LFS 的 C++ 标准库，这个安装路径应该与 C++ 编译器 (`$LFS_TGT-g++`) 搜索 C++ 标准头的位置一致。在正常的构建过程中，这项信息被构建系统由顶层目录自动传递给 libstdc++ `configure` 脚本。但我们没有使用顶层目录构建系统，因此需要明确指定该选项。C++ 编译器会将 `sysroot` 路径 `$LFS` (我们在构建第一遍的 GCC 时指定了它) 附加到包含文件搜索目录之前，因此它实际上会搜索 `$LFS/tools/$LFS_TGT/include/c++/11.2.0`。该选项和后续使用的 `DESTDIR` 变量 (在 `make install` 命令中) 一起，确保将头文件安装到这一路径。

运行以下命令编译 Libstdc++：

```
make
```

安装这个库：

```
make DESTDIR=$LFS install
```

关于该软件包的详细信息可以在第 8.26.2 节 “GCC 的内容” 中找到。

第 6 章 交叉编译临时工具

6.1. 概述

本章展示如何使用刚刚构建的交叉工具链对基本工具进行交叉编译。这些工具会被安装到它们的最终位置，但现在还无法使用。基本操作仍然依赖宿主系统的工具。尽管如此，在链接时会使用刚刚安装的库。

在下一章，进入“chroot”环境后，就可以使用这些工具。但是在此之前，我们必须将本章中所有的软件包构建完毕。因此现在我们还不能脱离宿主系统。

再一次地，请注意如果 LFS 环境变量设置错误，而且使用 root 用户的身份进行构建，可能导致您的电脑完全无法使用。本章应该以用户 lfs 身份完成，且环境变量应该如同第 4.4 节“配置环境”所述设置。

6.2. M4-1.4.19

M4 软件包包含一个宏处理器。

估计构建时间: 0.2 SBU

需要硬盘空间: 31 MB

6.2.1. 安装 M4

准备编译 M4:

```
./configure --prefix=/usr \
            --host=$LFS_TGT \
            --build=$(build-aux/config.guess)
```

编译该软件包:

```
make
```

安装该软件包:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

该软件包的详细信息可以在第 8.12.2 节 “M4 的内容” 找到。

6.3. Ncurses-6.3

Ncurses 软件包包含使用时不需考虑终端特性的字符屏幕处理函数库。

估计构建时间: 0.7 SBU

需要硬盘空间: 50 MB

6.3.1. 安装 Ncurses

首先，保证在配置时优先查找 `gawk` 命令：

```
sed -i s/mawk// configure
```

然后，运行以下命令，在宿主系统构建“tic”程序：

```
mkdir build
pushd build
  ../configure
  make -C include
  make -C progs tic
popd
```

准备编译 Ncurses：

```
./configure --prefix=/usr \
            --host=$LFS_TGT \
            --build=$(./config.guess) \
            --mandir=/usr/share/man \
            --with-manpage-format=normal \
            --with-shared \
            --without-debug \
            --without-ada \
            --without-normal \
            --disable-stripping \
            --enable-widec
```

新出现的配置选项的含义：

`--with-manpage-format=normal`

这防止 Ncurses 安装压缩的手册页面，否则在宿主发行版使用压缩的手册页面时，Ncurses 可能这样做。

`--without-ada`

这保证不构建 Ncurses 的 Ada 编译器支持，宿主环境可能有 Ada 编译器，但进入 **chroot** 环境后 Ada 编译器就不再可用。

`--disable-stripping`

该选项防止构建过程使用宿主系统的 **strip** 移除调试符号。对交叉编译产生的程序使用宿主工具可能导致构建失败。

`--enable-widec`

该选项使得宽字符库 (例如 `libncursesw.so.6.3`) 被构建，而不构建常规字符库 (例如 `libncurses.so.6.3`)。宽字符库在多字节和传统 8 位 locale 中都能工作，而常规字符库只能在 8 位 locale 中工作。宽字符库和普通字符库在源码层面是兼容的，但二进制不兼容。

`--without-normal`

该选项禁止多数静态库的构建和安装。

编译该软件包:

```
make
```

安装该软件包:

```
make DESTDIR=$LFS TIC_PATH=$(pwd)/build/progs/tic install  
echo "INPUT(-lncursesw)" > $LFS/usr/lib/libncurses.so
```

安装选项的含义:

```
TIC_PATH=$(pwd)/build/progs/tic
```

我们需要传递刚刚构建的，可以在宿主系统运行的 `tic` 程序的路径，以保证正确创建终端数据库。

```
echo "INPUT(-lncursesw)" > $LFS/usr/lib/libncurses.so
```

我们很快将会构建一些需要 `libncurses.so` 库的软件包。创建这个简短的链接脚本，正如我们在第 8 章中将要做的的那样。

该软件包的详细信息可以在第 8.28.2 节 “Ncurses 的内容” 中找到。

6.4. Bash-5.1.16

Bash 软件包包含 Bourne-Again SHell。

估计构建时间: 0.4 SBU

需要硬盘空间: 64 MB

6.4.1. 安装 Bash

准备编译 Bash:

```
./configure --prefix=/usr \
            --build=$(support/config.guess) \
            --host=$LFS_TGT \
            --without-bash-malloc
```

配置选项的含义:

`--without-bash-malloc`

该选项禁用 Bash 自己的内存分配 (`malloc`) 函数, 因为已知它会导致段错误。这样, Bash 就会使用 Glibc 的更加稳定的 `malloc` 函数。

编译该软件包:

```
make
```

安装该软件包:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

为那些使用 `sh` 命令运行 shell 的程序考虑, 创建一个链接:

```
ln -sv bash $LFS/bin/sh
```

该软件包的详细信息可以在第 8.34.2 节 “Bash 的内容” 中找到。

6.5. Coreutils-9.0

Coreutils 软件包包含用于显示和设定系统基本属性的工具。

估计构建时间: 0.6 SBU

需要硬盘空间: 158 MB

6.5.1. 安装 Coreutils

准备编译 Coreutils:

```
./configure --prefix=/usr \
            --host=$LFS_TGT \
            --build=$(build-aux/config.guess) \
            --enable-install-program=hostname \
            --enable-no-install-program=kill,uptime
```

配置选项的含义:

--enable-install-program=hostname

该选项表示构建 **hostname** 程序并安装它 —— 默认情况下它被禁用，但 Perl 测试套件需要它。

编译该软件包:

```
make
```

安装该软件包:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

将程序移动到它们最终安装时的正确位置。在临时环境中这看似不必要，但一些程序会硬编码它们的位置，因此必须进行这步操作:

```
mv -v $LFS/usr/bin/chroot $LFS/usr/sbin
mkdir -pv $LFS/usr/share/man/man8
mv -v $LFS/usr/share/man/man1/chroot.1 $LFS/usr/share/man/man8/chroot.8
sed -i 's/"1"/"8"/'
```

该软件包的详细信息可以在第 8.53.2 节 “Coreutils 的内容” 中找到。

6.6. Diffutils-3.8

Diffutils 软件包包含显示文件或目录之间差异的程序。

估计构建时间: 0.2 SBU

需要硬盘空间: 27 MB

6.6.1. 安装 Diffutils

准备编译 Diffutils:

```
./configure --prefix=/usr --host=$LFS_TGT
```

编译该软件包:

```
make
```

安装该软件包:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

该软件包的详细信息可以在第 8.55.2 节 “Diffutils 的内容” 中找到。

6.7. File-5.41

File 软件包包含用于确定给定文件类型的工具。

估计构建时间: 0.1 SBU

需要硬盘空间: 32 MB

6.7.1. 安装 File

宿主系统 `file` 命令的版本必须和正在构建的软件包相同，才能在构建过程中创建必要的签名数据文件。运行以下命令，为宿主系统构建它：

```
mkdir build
pushd build
  ../configure --disable-bzlib \
               --disable-libseccomp \
               --disable-xzlib \
               --disable-zlib
  make
popd
```

新的配置选项的含义：

`--disable-*`

如果相关的库文件存在，配置脚本企图使用宿主发行版的一些软件包。当库文件存在，但对应的头文件不存在时，这会导致编译失败。该选项防止使用这些来自宿主系统的非必要功能。

准备编译 File：

```
./configure --prefix=/usr --host=$LFS_TGT --build=$(./config.guess)
```

编译该软件包：

```
make FILE_COMPILE=$(pwd)/build/src/file
```

安装该软件包：

```
make DESTDIR=$LFS install
```

该软件包的详细信息可以在第 8.10.2 节“File 的内容”中找到。

6.8. Findutils-4.9.0

Findutils 软件包包含用于查找文件的程序。这些程序能够递归地搜索目录树，以及创建、维护和搜索文件数据库（一般比递归搜索快，但在数据库最近没有更新时不可靠）。

估计构建时间: 0.2 SBU
需要硬盘空间: 42 MB

6.8.1. 安装 Findutils

准备编译 Findutils:

```
./configure --prefix=/usr \
            --localstatedir=/var/lib/locate \
            --host=$LFS_TGT \
            --build=$(build-aux/config.guess)
```

编译该软件包:

```
make
```

安装该软件包:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

该软件包的详细信息可以在第 8.57.2 节 “Findutils 的内容” 中找到。

6.9. Gawk-5.1.1

Gawk 软件包包含操作文本文件的程序。

估计构建时间: 0.2 SBU

需要硬盘空间: 45 MB

6.9.1. 安装 Gawk

首先，确保不要安装一些没有必要的文件：

```
sed -i 's/extras//' Makefile.in
```

准备编译 Gawk：

```
./configure --prefix=/usr \
            --host=$LFS_TGT \
            --build=$(build-aux/config.guess)
```

编译该软件包：

```
make
```

安装该软件包：

```
make DESTDIR=$LFS install
```

该软件包的详细信息可以在第 8.56.2 节 “Gawk 的内容” 中找到。

6.10. Grep-3.7

Grep 软件包包含在文件内容中进行搜索的程序。

估计构建时间: 0.2 SBU

需要硬盘空间: 26 MB

6.10.1. 安装 Grep

准备编译 Grep:

```
./configure --prefix=/usr \
            --host=$LFS_TGT
```

编译该软件包:

```
make
```

安装该软件包:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

该软件包的详细信息可以在第 8.33.2 节 “Grep 的内容” 中找到。

6.11. Gzip-1.11

Gzip 软件包包含压缩和解压缩文件的程序。

估计构建时间: 0.1 SBU

需要硬盘空间: 11 MB

6.11.1. 安装 Gzip

准备编译 Gzip:

```
./configure --prefix=/usr --host=$LFS_TGT
```

编译该软件包:

```
make
```

安装该软件包:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

该软件包的详细信息可以在第 8.60.2 节 “Gzip 的内容” 中找到。

6.12. Make-4.3

Make 软件包包含一个程序，用于控制从软件包源代码生成可执行文件和其他非源代码文件的过程。

估计构建时间: 0.1 SBU

需要硬盘空间: 15 MB

6.12.1. 安装 Make

准备编译 Make:

```
./configure --prefix=/usr \
--without-guile \
--host=$LFS_TGT \
--build=$(build-aux/config.guess)
```

新出现的配置选项的含义:

--without-guile

尽管我们在进行交叉编译，配置脚本如果找到宿主系统的 `guile`，仍然会试图使用它。这导致编译失败，因此使用该选项防止使用 `guile`。

编译该软件包:

```
make
```

安装该软件包:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

该软件包的详细信息可以在第 8.64.2 节 “Make 的内容” 中找到。

6.13. Patch-2.7.6

Patch 软件包包含通过应用“补丁”文件，修改或创建文件的程序，补丁文件通常是 **diff** 程序创建的。

估计构建时间: 0.1 SBU

需要硬盘空间: 12 MB

6.13.1. 安装 Patch

准备编译 Patch:

```
./configure --prefix=/usr \
            --host=$LFS_TGT \
            --build=$(build-aux/config.guess)
```

编译该软件包:

```
make
```

安装该软件包:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

该软件包的详细信息可以在第 8.65.2 节“Patch 的内容”中找到。

6.14. Sed-4.8

Sed 软件包包含一个流编辑器。

估计构建时间: 0.1 SBU

需要硬盘空间: 20 MB

6.14.1. 安装 Sed

准备编译 Sed:

```
./configure --prefix=/usr \
            --host=$LFS_TGT
```

编译该软件包:

```
make
```

安装该软件包:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

该软件包的详细信息可以在第 8.29.2 节 “Sed 的内容” 中找到。

6.15. Tar-1.34

Tar 软件包提供创建 tar 归档文件，以及对归档文件进行其他操作的功能。Tar 可以对已经创建的归档文件进行提取文件，存储新文件，更新文件，或者列出文件等操作。

估计构建时间: 0.2 SBU
需要硬盘空间: 38 MB

6.15.1. 安装 Tar

准备编译 Tar:

```
./configure --prefix=/usr \
            --host=$LFS_TGT \
            --build=$(build-aux/config.guess)
```

编译该软件包:

```
make
```

安装该软件包:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

该软件包的详细信息可以在第 8.66.2 节 “Tar 的内容” 中找到。

6.16. Xz-5.2.5

Xz 软件包包含文件压缩和解压缩工具，它能够处理 lzma 和新的 xz 压缩文件格式。使用 **xz** 压缩文本文件，可以得到比传统的 **gzip** 或 **bzip2** 更好的压缩比。

估计构建时间: 0.1 SBU
需要硬盘空间: 15 MB

6.16.1. 安装 Xz

准备编译 Xz:

```
./configure --prefix=/usr \
            --host=$LFS_TGT \
            --build=$(build-aux/config.guess) \
            --disable-static \
            --docdir=/usr/share/doc/xz-5.2.5
```

编译该软件包:

```
make
```

安装该软件包:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

该软件包的详细信息可以在第 8.8.2 节 “Xz 的内容” 中找到。

6.17. Binutils-2.38 - 第二遍

Binutils 包含汇编器、链接器以及其他用于处理目标文件的工具。

估计构建时间: 1.3 SBU

需要硬盘空间: 520 MB

6.17.1. 安装 Binutils

Binutils 的源码包中内置了一份陈旧的 libtool 拷贝。这个版本的 libtool 没有 sysroot 支持，因此产生的二进制代码会错误地链接到宿主系统提供的库。绕过这个问题：

```
sed '6009s/$add_dir//' -i ltmain.sh
```

再一次地，创建一个单独的构建目录：

```
mkdir -v build
cd      build
```

准备编译 Binutils：

```
../configure \
  --prefix=/usr \
  --build=$(../config.guess) \
  --host=$LFS_TGT \
  --disable-nls \
  --enable-shared \
  --disable-werror \
  --enable-64-bit-bfd
```

配置选项的含义：

--enable-shared

将 Libbfd 构建为共享库。

--enable-64-bit-bfd

启用 64 位支持 (在那些字长较短的平台上)。在 64 位系统上可能并不需要，但无害。

编译该软件包：

```
make
```

安装该软件包：

```
make DESTDIR=$LFS install
```

该软件包的更多信息可以在第 8.18.2 节 “Binutils 的内容” 中找到。

6.18. GCC-11.2.0 - 第二遍

GCC 软件包包含 GNU 编译器集合，其中有 C 和 C++ 编译器。

估计构建时间: 11 SBU

需要硬盘空间: 3.3 GB

6.18.1. 安装 GCC

就像第一次构建 GCC 时一样，它需要 GMP、MPFR 和 MPC 三个包。解压它们的源码包，并将它们移动到 GCC 要求的目录名：

```
tar -xf ../mpfr-4.1.0.tar.xz
mv -v mpfr-4.1.0 mpfr
tar -xf ../gmp-6.2.1.tar.xz
mv -v gmp-6.2.1 gmp
tar -xf ../mpc-1.2.1.tar.gz
mv -v mpc-1.2.1 mpc
```

如果是在 x86_64 上构建，修改 64 位库文件的默认目录名为 “lib”：

```
case $(uname -m) in
  x86_64)
    sed -e '/m64=/s/lib64/lib/' -i.orig gcc/config/i386/t-linux64
    ;;
esac
```

再次创建一个独立的构建目录：

```
mkdir -v build
cd      build
```

创建一个符号链接，以允许 libgcc 在构建时启用 POSIX 线程支持：

```
mkdir -pv $LFS_TGT/libgcc
ln -s ../../../../libgcc/gthr-posix.h $LFS_TGT/libgcc/gthr-default.h
```

在开始构建 GCC 前，记得清除所有覆盖默认优化开关的环境变量。

现在准备编译 GCC:

```

../configure \
  --build=$(../config.guess) \
  --host=$LFS_TGT \
  --prefix=/usr \
  CC_FOR_TARGET=$LFS_TGT-gcc \
  --with-build-sysroot=$LFS \
  --enable-initfini-array \
  --disable-nls \
  --disable-multilib \
  --disable-decimal-float \
  --disable-libatomic \
  --disable-libgomp \
  --disable-libquadmath \
  --disable-libssp \
  --disable-libvtv \
  --disable-libstdcxx \
  --enable-languages=c,c++

```

配置选项的含义:

`-with-build-sysroot=$LFS`

通常, 使用 `--host` 即可保证使用交叉编译器构建 GCC, 这个交叉编译器知道它应该在 `$LFS` 中查找头文件和库。但是, GCC 构建系统使用其他一些工具, 它们不知道这个位置。因此需要该选项告诉它们在 `$LFS` 中查找需要的文件, 而不是在宿主系统中查找。

`--enable-initfini-array`

该选项在使用 x86 本地编译器构建另一个本地编译器时自动启用。然而我们使用交叉编译器进行编译, 因此必须显式启用它。

编译该软件包:

```
make
```

安装该软件包:

```
make DESTDIR=$LFS install
```

最后, 还需要创建一个符号链接。许多程序和脚本运行 `cc` 而不是 `gcc`, 因为前者能够保证程序的通用性, 使它可以在所有 UNIX 系统上使用, 无论是否安装了 GNU C 编译器。运行 `cc` 可以将安装哪种 C 编译器的选择权留给系统管理员:

```
ln -sv gcc $LFS/usr/bin/cc
```

关于本软件包的更多信息可以在第 8.26.2 节 “GCC 的内容” 中找到。

第 7 章 进入 Chroot 并构建其他临时工具

7.1. 概述

本章展示如何构建临时系统最后缺失的部分：首先，安装一些软件包的构建机制所必须的工具。这样就解决了所有的循环依赖问题，之后即可使用“chroot”环境进行构建，它与宿主系统（除正在运行的内核外）完全隔离。

为了隔离环境的正常工作，必须它与正在运行的内核之间建立一些通信机制。我们通过所谓的虚拟内核文件系统达成这一目的，它们必须在进入 chroot 环境时挂载。您可能希望用 `findmnt` 命令检查它们是否挂载好。

从现在开始，直到第 7.4 节“进入 Chroot 环境”，所有命令必须以 root 用户身份执行，且 LFS 变量必须正确设定。在进入 chroot 之后，仍然以 root 身份执行所有命令，但幸运的是此时无法访问您构建 LFS 的计算机的宿主系统。不过仍然要小心，因为错误的命令很容易摧毁整个 LFS 系统。

7.2. 改变所有者



注意

本书中后续的所有命令都应该在以 root 用户登录的情况下完成，而不是 lfs 用户。另外，请再次检查 \$LFS 变量已经在 root 用户的环境中设定好。

目前，\$LFS 中整个目录树的所有者都是 lfs，这个用户只在宿主系统存在。如果不改变 \$LFS 中文件和目录的所有权，它们会被一个没有对应账户的用户 ID 所有。这是危险的，因为后续创建的新用户可能获得这个用户 ID，并成为 \$LFS 中全部文件的所有者，从而产生恶意操作这些文件的可能。

为了避免这样的问题，执行以下命令，将 \$LFS/* 目录的所有者改变为 root：

```
chown -R root:root $LFS/{usr,lib,var,etc,bin,sbin,tools}
case $(uname -m) in
  x86_64) chown -R root:root $LFS/lib64 ;;
esac
```

7.3. 准备虚拟内核文件系统

内核对外提供了一些文件系统，以便自己和用户空间进行通信。它们是虚拟文件系统，并不占用磁盘空间，其内容保留在内存中。

首先创建这些文件系统的挂载点：

```
mkdir -pv $LFS/{dev,proc,sys,run}
```

7.3.1. 创建初始设备节点

在内核引导系统时，它需要一些设备节点，特别是 console 和 null 两个设备。它们需要创建在硬盘上，这样在内核填充 /dev 前，或者 Linux 使用 `init=/bin/bash` 内核选项启动时，也能使用它们。运行以下命令创建它们：

```
mknod -m 600 $LFS/dev/console c 5 1
mknod -m 666 $LFS/dev/null c 1 3
```

7.3.2. 挂载和填充 /dev

用设备文件填充 `/dev` 目录的推荐方法是挂载一个虚拟文件系统（例如 `tmpfs`）到 `/dev`，然后在设备被发现或访问时动态地创建设备文件。这个工作通常由 `Udev` 在系统引导时完成。然而，我们的新系统还没有 `Udev`，也没有被引导过，因此必须手工挂载和填充 `/dev`。这可以通过绑定挂载宿主系统的 `/dev` 目录来实现。绑定挂载是一种特殊挂载类型，它允许在另外的位置创建某个目录或挂载点的映像。运行以下命令进行绑定挂载：

```
mount -v --bind /dev $LFS/dev
```

7.3.3. 挂载虚拟内核文件系统

现在挂载其余的虚拟内核文件系统：

```
mount -v --bind /dev/pts $LFS/dev/pts
mount -vt proc proc $LFS/proc
mount -vt sysfs sysfs $LFS/sys
mount -vt tmpfs tmpfs $LFS/run
```

在某些宿主系统上，`/dev/shm` 是一个指向 `/run/shm` 的符号链接。我们已经在 `/run` 下挂载了 `tmpfs` 文件系统，因此在这里只需要创建一个目录。

```
if [ -h $LFS/dev/shm ]; then
    mkdir -pv $LFS/$(readlink $LFS/dev/shm)
fi
```

7.4. 进入 Chroot 环境

现在已经准备好了所有继续构建其余工具时必要的软件包，可以进入 `chroot` 环境并完成剩余临时工具的安装。在安装最终的系统时，会继续使用这个 `chroot` 环境。以 `root` 用户身份，运行以下命令以进入当前只包含临时工具的 `chroot` 环境：

```
chroot "$LFS" /usr/bin/env -i \
    HOME=/root \
    TERM="$TERM" \
    PS1='(lfs chroot) \u:\w\$ ' \
    PATH=/usr/bin:/usr/sbin \
    /bin/bash --login
```

通过传递 `-i` 选项给 `env` 命令，可以清除 `chroot` 环境中的所有环境变量。随后，只重新设定 `HOME`，`TERM`，`PS1`，以及 `PATH` 变量。参数 `TERM=$TERM` 将 `chroot` 环境中的 `TERM` 变量设为和 `chroot` 环境外相同的值。一些程序需要这个变量才能正常工作，例如 `vim` 和 `less`。如果需要设定其他变量，例如 `CFLAGS` 或 `CXXFLAGS`，也可以在这里设定。

从现在开始，就不再需要使用 `LFS` 环境变量，因为所有工作都被局限在 `LFS` 文件系统内。这是由于 `Bash` 被告知 `$LFS` 现在是根目录 (`/`)。

注意 `/tools/bin` 不在 `PATH` 中。这意味着交叉工具链在 `chroot` 环境中不被再使用。

注意 `bash` 的提示符会包含 `I have no name!`。这是正常的，因为现在还没有创建 `/etc/passwd` 文件。



注意

本章剩余部分和后续各章中的命令都要在 chroot 环境中运行。如果您因为一些原因 (如重新启动计算机) 离开了该环境, 必须确认虚拟内核文件系统如第 7.3.2 节“挂载和填充 /dev”和第 7.3.3 节“挂载虚拟内核文件系统”所述挂载好, 然后重新进入 chroot 环境, 才能继续安装 LFS。

7.5. 创建目录

现在可以在 LFS 文件系统中创建完整的目录结构。

首先, 执行命令, 创建一些位于根目录中的目录, 它们不属于之前章节需要的有限目录结构:



注意

下面给出的一些目录已经在之前使用命令创建, 或者在安装一些软件包时被创建。这里出于内容完整性的考虑, 仍然给出它们。

```
mkdir -pv /{boot,home,mnt,opt,srv}
```

执行以下命令, 为这些直接位于根目录中的目录创建次级目录结构:

```
mkdir -pv /etc/{opt,sysconfig}
mkdir -pv /lib/firmware
mkdir -pv /media/{floppy,cdrom}
mkdir -pv /usr/{,local/}{include,src}
mkdir -pv /usr/local/{bin,lib,sbin}
mkdir -pv /usr/{,local/}share/{color,dict,doc,info,locale,man}
mkdir -pv /usr/{,local/}share/{misc,terminfo,zoneinfo}
mkdir -pv /usr/{,local/}share/man/man{1..8}
mkdir -pv /var/{cache,local,log,mail,opt,spool}
mkdir -pv /var/lib/{color,misc,locate}
```

```
ln -sfv /run /var/run
ln -sfv /run/lock /var/lock
```

```
install -dv -m 0750 /root
install -dv -m 1777 /tmp /var/tmp
```

默认情况下, 新创建的目录具有权限模式 755, 但这并不适合所有目录。在以上命令中, 两个目录的访问权限被修改 —— 一个是 root 的主目录, 另一个是包含临时文件的目录。

第一个修改能保证不是所有人都能进入 /root —— 一般用户也可以为他/她的主目录设置同样的 0750 权限模式。第二个修改保证任何用户都可写入 /tmp 和 /var/tmp 目录, 但不能从中删除其他用户的文件, 因为所谓的“粘滞位” (sticky bit), 即八进制权限模式 1777 的最高位 (1) 阻止这样做。

7.5.1. FHS 兼容性注记

这个目录树是基于 Filesystem Hierarchy Standard (FHS) (可以在 <https://refspecs.linuxfoundation.org/fhs.shtml> 查阅) 建立的。FHS 标准还规定了某些可选的目录, 例如 /usr/local/games 和 /usr/share/games。我们只创建了必要的目录。不过, 如果您需要的话可以自己创建这些可选目录。

7.6. 创建必要的文件和符号链接

历史上，Linux 在 `/etc/mtab` 维护已经挂载的文件系统的列表。现代内核在内部维护该列表，并通过 `/proc` 文件系统将它展示给用户。为了满足那些需要 `/etc/mtab` 的工具，执行以下命令，创建符号链接：

```
ln -sv /proc/self/mounts /etc/mtab
```

创建一个基本的 `/etc/hosts` 文件，一些测试套件，以及 Perl 的一个配置文件将会使用它：

```
cat > /etc/hosts << EOF  
127.0.0.1 localhost $(hostname)  
::1 localhost  
EOF
```

为了使得 `root` 能正常登录，而且用户名 “`root`” 能被正常识别，必须在文件 `/etc/passwd` 和 `/etc/groups` 中写入相关的条目。

执行以下命令创建 `/etc/passwd` 文件：

```
cat > /etc/passwd << "EOF"  
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash  
bin:x:1:1:bin:/dev/null:/usr/bin/false  
daemon:x:6:6:Daemon User:/dev/null:/usr/bin/false  
messagebus:x:18:18:D-Bus Message Daemon User:/run/dbus:/usr/bin/false  
uidd:x:80:80:UUID Generation Daemon User:/dev/null:/usr/bin/false  
nobody:x:99:99:Unprivileged User:/dev/null:/usr/bin/false  
EOF
```

我们以后再设置 `root` 用户的实际密码。

执行以下命令，创建 `/etc/group` 文件：

```
cat > /etc/group << "EOF"
root:x:0:
bin:x:1:daemon
sys:x:2:
kmem:x:3:
tape:x:4:
tty:x:5:
daemon:x:6:
floppy:x:7:
disk:x:8:
lp:x:9:
dialout:x:10:
audio:x:11:
video:x:12:
utmp:x:13:
usb:x:14:
cdrom:x:15:
adm:x:16:
messagebus:x:18:
input:x:24:
mail:x:34:
kvm:x:61:
uidd:x:80:
wheel:x:97:
nogroup:x:99:
users:x:999:
EOF
```

这里创建的用户组并不属于任何标准 —— 它们一部分是为了满足第 9 章中 Udev 配置的需要，另一部分借鉴了一些 Linux 发行版的通用惯例。另外，某些测试套件需要特定的用户或组。Linux Standard Base (LSB, 可以在 <http://refspecs.linuxfoundation.org/lsb.shtml> 查看) 标准只推荐以组 ID 0 创建用户组 `root`，以及以组 ID 1 创建用户组 `bin`，其他组名和组 ID 由系统管理员自由分配，因为好的程序不会依赖组 ID 数字，而是使用组名。

第 8 章中的一些测试需要使用一个普通用户。我们这里创建一个用户，在那一章的末尾再删除该用户。

```
echo "tester:x:101:101:~/home/tester:/bin/bash" >> /etc/passwd
echo "tester:x:101:" >> /etc/group
install -o tester -d /home/tester
```

为了移除 “I have no name!” 提示符，需要打开一个新 shell。由于已经创建了文件 `/etc/passwd` 和 `/etc/group`，用户名和组名现在就可以正常解析了：

```
exec /usr/bin/bash --login
```

login、**agetty** 和 **init** 等程序使用一些日志文件，以记录登录系统的用户和登录时间等信息。然而，这些程序不会创建不存在的日志文件。初始化日志文件，并为它们设置合适的访问权限：

```
touch /var/log/{btmp,lastlog,faillog,wtmp}
chgrp -v utmp /var/log/lastlog
chmod -v 664 /var/log/lastlog
chmod -v 600 /var/log/btmp
```

文件 `/var/log/wtmp` 记录所有的登录和登出，文件 `/var/log/lastlog` 记录每个用户最后登录的时间，文件 `/var/log/faillog` 记录所有失败的登录尝试，文件 `/var/log/btmp` 记录所有错误的登录尝试。



注意

文件 `/run/utmp` 记录当前登录的用户，它由引导脚本动态创建。

7.7. GCC-11.2.0 中的 Libstdc++，第二遍

在构建第二遍的 GCC 时，我们不得不暂缓安装 C++ 标准库，因为当时没有编译器能够编译它。我们不能使用那一节构建的编译器，因为它是一个本地编译器，不应在 chroot 外使用，否则可能导致编译产生的库被宿主系统组件污染。

估计构建时间: 0.8 SBU

需要硬盘空间: 1.1 GB

7.7.1. 安装目标系统的 Libstdc++



注意

Libstdc++ 是 GCC 源代码的一部分。您应该先解压 GCC 压缩包并切换到解压出来的 gcc-11.2.0 目录。

创建一个符号链接，允许在 GCC 源码树中构建 Libstdc++:

```
ln -s gthr-posix.h libgcc/gthr-default.h
```

为 Libstdc++ 创建一个单独的构建目录，并切换到该目录:

```
mkdir -v build
cd      build
```

准备编译 Libstdc++:

```
../libstdc++-v3/configure \
  CXXFLAGS="-g -O2 -D_GNU_SOURCE" \
  --prefix=/usr \
  --disable-multilib \
  --disable-nls \
  --host=$(uname -m)-lfs-linux-gnu \
  --disable-libstdcxx-pch
```

配置选项的含义:

```
CXXFLAGS="-g -O2 -D_GNU_SOURCE"
```

这些编译开关在构建完整的 GCC 时，由顶层目录 Makefile 传递。

```
--host=$(uname -m)-lfs-linux-gnu
```

我们需要模拟该软件包作为完整编译器的一部分构建时发生的过程。在完整构建时，GCC 构建系统会传递该选项。

```
--disable-libstdcxx-pch
```

这个开关防止安装预编译包含文件，它在当前阶段没有必要。

运行以下命令编译 Libstdc++:

```
make
```

安装这个库:

```
make install
```


该软件包的详细信息可以在第 8.26.2 节 “GCC 的内容” 中找到。

7.8. Gettext-0.21

Gettext 软件包包含国际化和本地化工具，它们允许程序在编译时加入 NLS (本地语言支持) 功能，使它们能够以用户的本地语言输出消息。

估计构建时间: 1.6 SBU
需要硬盘空间: 280 MB

7.8.1. 安装 Gettext

对于我们的临时工具，只要安装 Gettext 中的三个程序即可。

准备编译 Gettext:

```
./configure --disable-shared
```

配置选项的含义:

`--disable-shared`

现在不需要安装 Gettext 的任何共享库，因此不用构建它们。

编译该软件包:

```
make
```

安装 `msgfmt`，`msgmerge`，以及 `xgettext` 这三个程序:

```
cp -v gettext-tools/src/{msgfmt,msgmerge,xgettext} /usr/bin
```

该软件包的详细信息可以在第 8.31.2 节 “Gettext 的内容” 中找到。

7.9. Bison-3.8.2

Bison 软件包包含语法分析器生成器。

估计构建时间: 0.3 SBU

需要硬盘空间: 50 MB

7.9.1. 安装 Bison

准备编译 Bison:

```
./configure --prefix=/usr \  
            --docdir=/usr/share/doc/bison-3.8.2
```

配置选项的含义:

```
--docdir=/usr/share/doc/bison-3.8.2
```

该选项告诉构建系统将 Bison 文档安装到带有版本号的目录中。

编译该软件包:

```
make
```

安装该软件包:

```
make install
```

该软件包的详细信息可以在第 8.32.2 节 “Bison 的内容” 中找到。

7.10. Perl-5.34.0

Perl 软件包包含实用报表提取语言。

估计构建时间: 1.6 SBU

需要硬盘空间: 272 MB

7.10.1. 安装 Perl

准备编译 Perl:

```
sh Configure -des \
-Dprefix=/usr \
-Dvendorprefix=/usr \
-Dprivlib=/usr/lib/perl5/5.34/core_perl \
-Darchlib=/usr/lib/perl5/5.34/core_perl \
-Dsitelib=/usr/lib/perl5/5.34/site_perl \
-Dsitearch=/usr/lib/perl5/5.34/site_perl \
-Dvendorlib=/usr/lib/perl5/5.34/vendor_perl \
-Dvendorarch=/usr/lib/perl5/5.34/vendor_perl
```

新出现的配置选项的含义:

-des

这是三个选项的组合: -d 对于所有配置项目使用默认值; -e 确保所有配置任务完成; -s 使得配置脚本不输出不必要的信息。

编译该软件包:

```
make
```

安装该软件包:

```
make install
```

该软件包的详细信息可以在第 8.41.2 节 “Perl 的内容” 中找到。

7.11. Python-3.10.2

Python 3 软件包包含 Python 开发环境。它被用于面向对象编程，编写脚本，为大型程序建立原型，或者开发完整的应用。

估计构建时间: 1.2 SBU
需要硬盘空间: 359 MB

7.11.1. 安装 Python



注意

该软件包包含两个以 “python” 开头的压缩包。我们应该解压的包是 Python-3.10.2.tar.xz (注意首字母是大写的)。

准备编译 Python:

```
./configure --prefix=/usr \
            --enable-shared \
            --without-ensurepip
```

配置选项的含义:

--enable-shared

该选项防止安装静态库。

--without-ensurepip

该选项禁止构建 Python 软件包安装器，它在当前阶段没有必要。

编译该软件包:

```
make
```



注意

一些 Python 3 模块目前无法构建，这是因为它们的依赖项尚未安装。然而，构建系统仍会尝试构建它们，因此一些文件会编译失败，编译器的消息可能看上去是 “fatal error” (致命错误)。这类消息应该被忽略。只需要确认最外层的 **make** 命令执行成功即可。目前不需要这些可选的模块，它们将在第 8 章中被构建。

安装该软件包:

```
make install
```

关于该软件包的详细信息可以在第 8.50.2 节 “Python 3 的内容” 中找到。

7.12. Texinfo-6.8

Texinfo 软件包包含阅读、编写和转换 info 页面的程序。

估计构建时间: 0.2 SBU

需要硬盘空间: 109 MB

7.12.1. 安装 Texinfo

首先，修复在使用 Glibc-2.34 或更新版本的系统上构建该软件包时出现的问题：

```
sed -e 's/__attribute_nonnull__/__nonnull/' \  
-i gnu/lib/lib/malloc/dynarray-skeleton.c
```

准备编译 Texinfo：

```
./configure --prefix=/usr
```

编译该软件包：

```
make
```

安装该软件包：

```
make install
```

该软件包的详细信息可以在第 8.67.2 节 “Texinfo 的内容” 中找到。

7.13. Util-linux-2.37.4

Util-linux 软件包包含一些工具程序。

估计构建时间: 0.7 SBU

需要硬盘空间: 129 MB

7.13.1. 安装 Util-linux

FHS 建议使用 `/var/lib/hwclock` 目录，而非一般的 `/etc` 目录作为 `adjtime` 文件的位置。首先创建该目录：

```
mkdir -pv /var/lib/hwclock
```

准备编译 Util-linux：

```
./configure ADJTIME_PATH=/var/lib/hwclock/adjtime \  
  --libdir=/usr/lib \  
  --docdir=/usr/share/doc/util-linux-2.37.4 \  
  --disable-chfn-chsh \  
  --disable-login \  
  --disable-nologin \  
  --disable-su \  
  --disable-setpriv \  
  --disable-runuser \  
  --disable-pylibmount \  
  --disable-static \  
  --without-python \  
runstatedir=/run
```

配置选项的含义：

`ADJTIME_PATH=/var/lib/hwclock/adjtime`

该选项根据 FHS 的规则，设定硬件时钟信息记录文件的位置。对于临时工具，这并不是严格要求的，但是这样可以防止在其他位置创建该文件，导致这个文件在安装最终的 Util-linux 软件包时不被覆盖或删除。

`--libdir=/usr/lib`

该选项确保 `.so` 符号链接直接指向同一目录 (`/usr/lib`) 中的共享库文件。

`--disable-*`

这些选项防止产生关于一些组件的警告，这些组件需要一些 LFS 之外，或当前尚未安装的软件包。

`--without-python`

该选项禁用 Python，防止构建系统尝试构建不需要的语言绑定。

`runstatedir=/run`

该选项正确设定 `uidd` 和 `libuidd` 使用的套接字的位置。

编译该软件包：

```
make
```

安装该软件包：

```
make install
```

该软件包的详细信息可以在第 8.72.2 节 “Util-linux 的内容” 中找到。

7.14. 清理和备份临时系统

7.14.1. 清理

首先，删除临时工具的文档，以防止它们进入最终构建的系统，并节省大约 35 MB：

```
rm -rf /usr/share/{info,man,doc}/*
```

其次，libtool .la 文件仅在链接到静态库时有用。在使用动态共享库时它们没有意义，甚至可能有害，特别是在使用非 autotools 构建系统时容易产生问题。继续在 chroot 环境中运行命令，删除它们：

```
find /usr/{lib,libexec} -name \*.la -delete
```

当前临时系统使用约 3 GB 空间，但是我们已经不需要其中的 /tools 目录了。该目录使用约 1 GB 存储空间。现在删除它：

```
rm -rf /tools
```

7.14.2. 备份

现在，已经为系统安装了所有必要的程序和库，且 LFS 系统的当前状态良好。可以将系统备份起来，以便以后重新使用。如果在后续章节发生了无法挽回的错误，通常来说，最好的办法是删除所有东西，然后（更小心地）从头开始。不幸的是，这也会删除所有临时工具。为了避免浪费时间对已经构建成功的部分进行返工，可以准备一个备份。



注意

本节中的其余步骤都是可选的。不过，一旦您开始在第 8 章中安装软件包，临时工具就会被覆盖。因此，按照下面描述的步骤备份临时工具可能是个好主意。

以下步骤在 chroot 环境之外进行。这意味着，您在进行它们之前，必须离开 chroot 环境。这是为了访问 chroot 环境之外的文件系统位置，以写入或读取备份档案，备份档案不应存放在 \$LFS 目录树中，以保证安全。

现在，如果您决定进行备份，离开 chroot 环境：

```
exit
```



重要

以下给出的所有步骤都在宿主系统中以 root 身份执行。请非常小心地执行命令，错误的命令可能修改您的宿主系统。特别注意环境变量 LFS 会自动为用户 lfs 设定，但可能没有为 root 设定。

无论何时，只要准备以 root 身份执行命令，一定要确认 LFS 变量已经正确设定。

第 2.6 节“设置 \$LFS 环境变量”已经讨论了这个问题。

在进行备份之前，解除内核虚拟文件系统的挂载：

```
umount $LFS/dev/pts
umount $LFS/{sys,proc,run,dev}
```

确认在 `root` 的主目录所在的文件系统中，有至少 1 GB 的可用存储空间（源代码压缩包也会被包含在备份档案中）。

注意以下命令指定的是宿主系统中 `root` 用户的主目录，它通常在根文件系统中。

可以将 `$HOME` 替换成您选择的其他目录，如果您不想将备份存储在 `root` 的主目录中：

运行以下命令，创建备份档案：

注意

由于备份档案需要进行压缩，即使您的系统运行速度较快，该命令也会消耗较长的时间（可能超过 10 分钟）。

```
cd $LFS
tar -cJpf $HOME/lfs-temp-tools-11.1.tar.xz .
```

注意

正如下面的“重要”提示框所述，在继续进行第 8 章的操作之前，不要忘记重新进入 `chroot` 环境。

7.14.3. 还原

如果您犯下了一些错误，并不得不重新开始构建，您可以使用备份档案还原临时系统，节约一些工作时间。由于源代码在 `$LFS` 中，它们也包含在备份档案内，因此不需要重新下载它们。在确认 `$LFS` 设定正确后，运行以下命令从备份档案进行还原：

警告

下面的命令非常危险。如果您在没有切换到 `$LFS` 目录或 `LFS` 环境变量没有为 `root` 用户正确设定的情况下运行了 `rm -rf ./` 命令，它会完全摧毁宿主系统。后果自负。

```
cd $LFS
rm -rf ./
tar -xpf $HOME/lfs-temp-tools-11.1.tar.xz
```

再一次复查环境是否配置正确，即可继续构建系统。

重要

如果您在进行备份或从备份进行恢复时退出了 `chroot` 环境，记得检查内核虚拟文件系统是否仍然处于挂载状态（可以使用 `findmnt | grep $LFS` 进行检查）。如果它们尚未挂载，需要按照第 7.3 节“准备虚拟内核文件系统”的描述重新挂载内核虚拟文件系统，并重新进入 `chroot` 环境（参阅第 7.4 节“进入 Chroot 环境”），再继续进行构建。

第 IV 部分 构建 LFS 系统

第 8 章 安装基本系统软件

8.1. 概述

在本章中，我们将真正开始构造 LFS 系统。

软件的安装过程是简单直接的。尽管很多时候可以把安装说明写得更短、更通用，我们还是选择为每个包提供完整的安装流程，以尽量减小出错的可能。学习 Linux 系统工作原理的关键就是要知道每个包的作用，以及您 (或者系统) 为什么需要它。

我们不推荐在编译中使用优化。编译优化可以使程序跑得稍微快一点，但也可能在编译或运行的过程中带来问题。如果一个软件包在打开优化时无法编译，试着关闭优化再编译它。即使一个软件包在打开优化时可以编译，由于源代码和编译工具的复杂相互作用，仍然存在编译不正确的风险。另外请注意，除本书明确说明外，设定 `-march` 和 `-mtune` 是未经验证的。它们可能在工具链软件包 (Binutils、GCC 和 Glibc) 中引发问题。使用编译优化带来的微小性能增益往往不值得冒编译错误的风险。我们建议第一次构建 LFS 的读者不要使用自定义的优化选项。这样，得到的系统仍然会运行得很快，而且会很稳定。

在提供安装过程的说明之前，每个页面都提供了软件包的基本信息，包括其内容的简要描述，以及构建过程大概需要的时间和磁盘空间。在安装指令之后，有一个包含该软件包提供的所有程序和库的清单 (以及对它们的简要描述)。



注意

对于拥有可用的测试套件的软件包，第 8 章中给出的 SBU 值和需要的磁盘空间包含了运行测试套件需要的时间和磁盘空间。SBU 值根据仅使用单个 CPU 核心 (-j1) 进行操作时测得的时间计算。

8.1.1. 关于库

一般来说，LFS 作者不推荐构建和安装静态库。它们是为了某些在现代 Linux 系统中早已过时的原因而存在的。另外，将静态库链接到程序中可能是有害的。如果需要更新这个库以解决安全问题，所有使用该静态库的程序都要重新链接到新版本的库。程序对静态库的使用并不总是显然的，甚至可能无法查明有哪些程序需要重新链接 (以及如何重新链接)。

在本章的安装过程中，我们删除或者禁止安装多数静态库。一般来说，传递 `--disable-static` 选项给 `configure` 就可以禁用静态库。然而，某些情况下需要其他手段。在极个别情况下，特别是对于 Glibc 和 GCC，静态库对于一般的软件包构建过程仍然很关键，就不能禁用静态库。

关于库的更详细讨论，可以参阅 BLFS 手册中的 Libraries: Static or shared? 一节。

8.2. 软件包管理

经常有人请求将软件包管理加入 LFS 手册。包管理器可以跟踪文件的安装过程，简化移除或升级软件包的工作。如同处理二进制程序和库文件一样，包管理器也会处理配置文件的安装过程。在您开始想入非非前，不—— 本节不会讨论或者推荐任何一个特定的包管理器。本节对软件包管理的流行技术及其工作原理进行综述。对您来说，完美的包管理器可能是其中的某个技术，也可能是几个技术的结合。本节还会简要介绍在升级软件包时可能遇到的问题。

LFS 或 BLFS 不介绍任何包管理器的原因包括：

- 处理软件包管理会偏离这两本手册的目标 —— 讲述如何构建 Linux 系统。
- 存在多种软件包管理的解决方案，它们各有优缺点。很难找到一种让所有读者满意的方案。

已经有人写了一些关于软件包管理这一主题的短文。您可以访问 Hints Project 并看一看是否有符合您的需求的方案。

8.2.1. 升级问题

使用包管理器可以在软件包新版本发布后容易地完成升级。一般来说，使用 LFS 或者 BLFS 手册给出的构建方法即可升级软件包。下面是您在升级时必须注意的重点，特别是升级正在运行的系统时。

- 如果需要升级 Linux 内核 (例如，从 5.10.17 升级到 5.10.18 或 5.11.1)，则不需要重新构建其他任何软件包。因为内核态与用户态的边界十分清晰，系统仍然能够继续正常工作。特别地，在升级内核时，不需要 (也不应该，详见下一项说明) 一同更新 Linux API 头文件。必须重新引导系统，才能使用升级后的内核。
- 如果需要升级 Linux API 头文件或 Glibc (例如从 Glibc-2.31 升级到 Glibc-2.32)，最安全的方法是重新构建 LFS。尽管您或许能按依赖顺序重新构建所有软件包，但我们不推荐这样做。
- 如果更新了一个包含共享库的软件包，而且共享库的名称发生改变，那么所有动态链接到这个库的软件包都需要重新编译，以链接到新版本的库。(注意软件包的版本和共享库的名称没有关系。) 例如，考虑一个软件包 foo-1.2.3 安装了名为 libfoo.so.1 的共享库，如果您把该软件包升级到了新版本 foo-1.2.4，它安装了名为 libfoo.so.2 的共享库。那么，所有链接到 libfoo.so.1 的软件包都要重新编译以链接到 libfoo.so.2。注意，您不能删除旧版本的库，直到将所有依赖它的软件包都重新编译完成。
- 如果更新了一个包含共享库的软件包，且共享库的名称没有改变，但是库文件的版本号降低了 (例如，库的名称保持 libfoo.so.1 不变，但是库文件名由 libfoo.so.1.25 变为 libfoo.so.1.24)，则需要删除旧版本软件包安装的库文件 (对于上述示例，需要删除 libfoo.so.1.25)。否则，ldconfig 命令在执行时 (可能是通过命令行执行，也可能由一些软件包的安装过程自动执行)，会将符号链接 libfoo.so.1 的目标重设为旧版本的库文件，因为它版本号更大，看上去更“新”。在不得不降级软件包，或者软件包突然更改库文件版本号格式时，可能出现这种问题。
- 如果更新了一个包含共享库的软件包，且共享库的名称没有改变，但是这次更新修复了一个严重问题 (特别是安全缺陷)，则要重新启动所有链接到该库的程序。以 root 身份，运行以下命令，即可列出所有正在使用旧版本共享库的进程 (将 libfoo 替换成库名)：

```
grep -l -e 'libfoo.*deleted' /proc/*/maps |
tr -cd 0-9\\n | xargs -r ps u
```

如果正在使用 OpenSSH 访问系统，且它链接到了被更新的库，则需要重启 sshd 服务，登出并重新登录，然后再次运行上述命令，确认没有进程使用被删除的库文件。

- 如果一个二进制程序或共享库被覆盖，正在使用该程序或库中的代码或数据的进程可能崩溃。正确的，不会导致进程崩溃的更新程序或共享库的方法是：先删除旧版本，再将新版本安装到位。Coreutils 提供的 install 命令就是这样进行更新的，多数软件包使用该命令安装程序和库。这意味着在更新软件包时通常不会遇到这个问题。然而，一些软件包 (如 BLFS 中的 Mozilla JS) 的安装过程会简单覆盖已经存在的文件并导致进程崩溃，因此在进行更新前，最好保存工作并关闭不需要的，正在运行的进程。

8.2.2. 软件包管理技术

以下是几种常见的软件包管理技术。在决定使用某种包管理器前，请研读这些技术，特别是要了解特定技术的不足。

8.2.2.1. 这都在我的脑袋里！

没错，这是一种包管理技术。有些人觉得不需要管理软件包，因为他们十分了解软件包，知道每个软件包安装了什么文件。有的用户则计划每次有软件包发生变动时就重新构建系统，所以不需要管理软件包。

8.2.2.2. 安装到独立目录

这是一种最简单的软件包管理方式，它不需要任何额外的软件来控制软件包的安装。每个软件包都被安装在单独的目录中。例如，软件包 `foo-1.1` 将会被安装在 `/usr/pkg/foo-1.1`，然后创建一个符号链接 `/usr/pkg/foo` 指向 `/usr/pkg/foo-1.1`。在安装新版本 `foo-1.2` 的时候，把它安装到 `/usr/pkg/foo-1.2`，然后把之前的符号链接替换为指向新版本的符号链接。

`PATH`、`LD_LIBRARY_PATH`、`MANPATH`、`INFOPATH` 和 `CPPFLAGS` 等环境变量需要被扩充，以包含 `/usr/pkg/foo`。一旦软件包的数量较多，这种架构就会变得无法管理。

8.2.2.3. 符号链接风格的软件包管理

这是前一种软件包管理技术的变种。和前一种方式一样，将各个软件包同样安装在独立的目录中。但不是建立目录的符号链接，而是把其中的每个文件符号链接到 `/usr` 目录树中对应的位置。这样就不需要修改环境变量。虽然这些符号链接可以由用户自己创建，但已经有许多包管理器能够自动化这一过程。一些流行的包管理器如 `Stow`、`Epkg`、`Graft` 和 `Depot` 使用这种管理方式。

安装过程需要伪装，使得软件包认为它处于 `/usr` 中，尽管它实际上被安装在 `/usr/pkg` 目录结构中。这种安装过程一般是超出常规的。例如，考虑安装软件包 `libfoo-1.1`。下面的指令可能不能正确安装该软件包：

```
./configure --prefix=/usr/pkg/libfoo/1.1
make
make install
```

尽管安装过程本身可以顺利进行，但依赖于它的软件包可能不会像您期望的那样链接 `libfoo` 库。如果要编译一个依赖于 `libfoo` 的软件包，您可能发现它链接到了 `/usr/pkg/libfoo/1.1/lib/libfoo.so.1` 而不是您期望的 `/usr/lib/libfoo.so.1`。正确的做法是使用 `DESTDIR` 策略伪装软件包的安装过程。就像下面这样做：

```
./configure --prefix=/usr
make
make DESTDIR=/usr/pkg/libfoo/1.1 install
```

多数软件包可以这样安装，但有些不能。对于那些不兼容的软件包，您要么亲自动手安装，要么更简单地把一些出问题的软件包安装在 `/opt` 中。

8.2.2.4. 基于时间戳的方案

在这种技巧中，安装一个软件包之前，为它创建一个时间戳文件。在安装后，用一行简单的 `find` 命令，加上正确的参数，就能生成安装日志，包含在时间戳文件创建以后安装的所有文件。有一个采用这个方案的包管理器叫做 `install-log`。

尽管这种方式很简单，但它有两个缺点。如果在安装过程中，某些文件没有以当前时间作为时间戳安装，它们就不能被包管理器跟踪。另外，只有每次只安装一个软件包时才能使用这种技术。如果在两个终端中同时安装两个不同的软件包，它们的安装日志就不可靠了。

8.2.2.5. 追踪安装脚本

在这种方式中，安装脚本执行的命令被记录下来。有两种技术可以进行记录：

在安装前设置 `LD_PRELOAD` 环境变量，将其指向一个库以在安装过程中预加载它。在安装过程中，这个库附加在 `cp`、`install`、`mv` 等可执行文件上，跟踪修改文件系统的系统调用。如果要使用这种方法，所有需要跟踪的可执行文件必须是动态链接的，且没有设定 `suid` 和 `sgid` 位。预加载动态库可能在安装过程中导致不希望的副作用。因此，建议在实际使用前进行一些测试，以确保包管理器不会造成破坏，并且记录了所有应该记录的文件。

第二种技术是使用 **strace**，它能够记录安装脚本执行过程中的所有系统调用。

8.2.2.6. 创建软件包档案

在这种架构中，软件包被伪装安装到一个独立的目录树中，就像软链接风格的软件包管理那样。在安装后，使用被安装的文件创建一个软件包档案。它可以被用来在本地机器甚至其他机器上安装该软件包。

大多数商业发行版的包管理器采用这种策略。例如 RPM (值得一提的是，它被 Linux Standard Base 规则所要求)、pkg-utils、Debian 的 apt，以及 Gentoo 的 Portage 系统等。LFS Hint 中的一篇短文描述了如何为 LFS 系统适用这种管理方式：<https://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/fakeroot.txt>。

创建包含依赖关系信息的软件包文件十分复杂，超出了 LFS 的范畴。

Slackware 使用一个基于 **tar** 的系统创建软件包档案。和更复杂的包管理器不同，该系统有意地没有涉及软件包依赖关系。如果了解 Slackware 包管理器的详细信息，阅读 <http://www.slackbook.org/html/package-management.html>。

8.2.2.7. 基于用户的软件包管理

这种架构是 LFS 特有的，由 Matthias Benkmann 提出，可以在 Hints Project 查阅。在该架构中，每个软件包都由一个单独的用户安装到标准位置。只要检查文件所有者，就能找出属于一个软件包的所有文件。它的优缺点十分复杂，无法在本节讨论。如果想详细了解，请访问 https://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/more_control_and_pkg_man.txt 阅读。

8.2.3. 在多个系统上部署 LFS

LFS 系统的一项优势是，没有依赖于磁盘系统中文件位置的文件。将构建好的 LFS 系统复制到另一台具有相同硬件架构的计算机很简单，只要用 **tar** 命令把包含根目录的 LFS 分区打包 (未压缩的情况下，一个基本的 LFS 系统需要 250 MB)，然后通过网络或者 CD-ROM 复制到新的系统上，再展开即可。这时，个别配置文件需要修改。可能需要更新的配置文件有：`/etc/hosts`，`/etc/fstab`，`/etc/passwd`，`/etc/group`，`/etc/shadow`，`/etc/ld.so.conf`，`/etc/sysconfig/rc.site`，`/etc/sysconfig/network`，以及 `/etc/sysconfig/ifconfig.eth0`。

由于系统硬件和原始内核配置的区别，可能需要为新系统重新配置并构建内核。



注意

有一些报告反映称，在架构相近但不完全一致的计算机之间拷贝 LFS 系统时出现问题。例如，Intel 系统使用的指令集和 AMD 处理器不完全相同，且较新的处理器可能包含旧处理器没有的指令。

最后，按照第 10.4 节“使用 GRUB 设定引导过程”中的说明，为新系统配置引导加载器。

8.3. Man-pages-5.13

Man-pages 软件包包含 2,200 多个 man 页面。

估计构建时间: 不到 0.1 SBU

需要硬盘空间: 33 MB

8.3.1. 安装 Man-pages

执行以下命令安装 Man-pages:

```
make prefix=/usr install
```

8.3.2. Man-pages 的内容

安装的文件: 若干 man 页面

简要描述

man 页 描述 C 语言函数、重要的设备文件以及主要配置文件
面

8.4. Iana-Etc-20220207

Iana-Etc 软件包包含网络服务和协议的数据。

估计构建时间: 不到 0.1 SBU

需要硬盘空间: 4.7 MB

8.4.1. 安装 Iana-Etc

对于该软件包，我们只需要将文件复制到正确的位置：

```
cp services protocols /etc
```

8.4.2. Iana-Etc 的内容

安装的文件: /etc/protocols 和 /etc/services

简要描述

/etc/protocols 描述 TCP/IP 子系统中可用的各种 DARPA Internet 协议

/etc/services 提供 Internet 服务的可读文本名称、底层的分配端口号以及 协议类型之间的对应关系

8.5. Glibc-2.35

Glibc 软件包包含主要的 C 语言库。它提供用于分配内存、检索目录、打开和关闭文件、读写文件、字符串处理、模式匹配、算术等用途的基本子程序。

估计构建时间: 24 SBU
需要硬盘空间: 2.8 GB

8.5.1. 安装 Glibc

某些 Glibc 程序使用与 FHS 不兼容的 `/var/db` 目录存放运行时数据。应用下列补丁，使得这些程序在 FHS 兼容的位置存储运行时数据：

```
patch -Np1 -i ../glibc-2.35-fhs-1.patch
```

Glibc 文档推荐在专用目录中构建它：

```
mkdir -v build
cd      build
```

确保将 `ldconfig` 和 `sln` 工具安装到 `/usr/sbin` 目录中：

```
echo "rootsbindir=/usr/sbin" > configparms
```

准备编译 Glibc：

```
../configure --prefix=/usr          \
              --disable-werror       \
              --enable-kernel=3.2    \
              --enable-stack-protector=strong \
              --with-headers=/usr/include \
              libc_cv_slibdir=/usr/lib
```

配置选项的含义：

`--disable-werror`

该选项禁用 GCC 的 `-Werror` 选项。这对于运行测试套件来说是必须的。

`--enable-kernel=3.2`

该选项告诉构建系统 Glibc 可能被与 3.2 这样老版本的内核一起使用。这样，Glibc 会生成代码，在后续版本引入的系统调用不可用时绕过它们。

`--enable-stack-protector=strong`

该选项通过加入额外代码，对栈溢出攻击等导致的缓冲区溢出进行检查，以提高系统安全性。

`--with-headers=/usr/include`

该选项指定构建系统搜索内核 API 头文件的位置。

`libc_cv_slibdir=/usr/lib`

这个变量纠正库文件安装位置。我们不希望使用 `lib64` 目录。

编译该软件包：

```
make
```



重要

我们认为，在本节中，Glibc 的测试套件十分关键。在任何情况下都不要跳过它。

通常来说，可能会有极少数测试不能通过，下面列出的失败结果一般可以安全地忽略。执行以下命令进行测试：

make check

您可能看到一些失败结果。Glibc 的测试套件和宿主系统之间有某种依赖关系。在 4200 多项测试中，如果只有几项测试失败，一般可以忽略它们。下面列出在一些版本的 LFS 上发现的，最常见的问题：

- 已知 io/tst-lchmod 在 LFS chroot 环境中会失败。
- 已知 misc/tst-ttyname 在 LFS chroot 环境中会失败。
- 已知 nss/tst-nss-file-hosts-multi 在没有非本地回环的 IP 地址时会失败。

在安装 Glibc 时，它会抱怨文件 `/etc/ld.so.conf` 不存在。尽管这是一条无害的消息，执行以下命令即可防止这个警告：

touch /etc/ld.so.conf

修改 Makefile，跳过一个在 LFS 的不完整环境中会失败的完整性检查：

```
sed '/test-installation/s@$(PERL)@echo not running@' -i ../Makefile
```

安装该软件包：

make install

改正 ldd 脚本中硬编码的可执行文件加载器路径：

```
sed '/RTLDLIST=/s@usr@@g' -i /usr/bin/ldd
```

安装 nscd 的配置文件和运行时目录：

```
cp -v ../nscd/nscd.conf /etc/nscd.conf  
mkdir -pv /var/cache/nscd
```

下面，安装一些 locale，它们可以使得系统用不同语言响应用户请求。这些 locale 都不是必须的，但是如果缺少了它们中的某些，在将来运行软件包的测试套件时，可能跳过重要的测试。

可以用 `localedef` 程序安装单独的 locale。例如，下面的第二个 `localedef` 命令将 `/usr/share/i18n/locales/cs_CZ` 中的字符集无关 locale 定义和 `/usr/share/i18n/charmaps/UTF-8.gz` 中的字符映射定义组合起来，并附加到 `/usr/lib/locale/locale-archive` 文件。以下命令将会安装能够覆盖测试所需的最小 locale 集合：

```
mkdir -pv /usr/lib/locale
localedef -i POSIX -f UTF-8 C.UTF-8 2> /dev/null || true
localedef -i cs_CZ -f UTF-8 cs_CZ.UTF-8
localedef -i de_DE -f ISO-8859-1 de_DE
localedef -i de_DE@euro -f ISO-8859-15 de_DE@euro
localedef -i de_DE -f UTF-8 de_DE.UTF-8
localedef -i el_GR -f ISO-8859-7 el_GR
localedef -i en_GB -f ISO-8859-1 en_GB
localedef -i en_GB -f UTF-8 en_GB.UTF-8
localedef -i en_HK -f ISO-8859-1 en_HK
localedef -i en_PH -f ISO-8859-1 en_PH
localedef -i en_US -f ISO-8859-1 en_US
localedef -i en_US -f UTF-8 en_US.UTF-8
localedef -i es_ES -f ISO-8859-15 es_ES@euro
localedef -i es_MX -f ISO-8859-1 es_MX
localedef -i fa_IR -f UTF-8 fa_IR
localedef -i fr_FR -f ISO-8859-1 fr_FR
localedef -i fr_FR@euro -f ISO-8859-15 fr_FR@euro
localedef -i fr_FR -f UTF-8 fr_FR.UTF-8
localedef -i is_IS -f ISO-8859-1 is_IS
localedef -i is_IS -f UTF-8 is_IS.UTF-8
localedef -i it_IT -f ISO-8859-1 it_IT
localedef -i it_IT -f ISO-8859-15 it_IT@euro
localedef -i it_IT -f UTF-8 it_IT.UTF-8
localedef -i ja_JP -f EUC-JP ja_JP
localedef -i ja_JP -f SHIFT_JIS ja_JP.SJIS 2> /dev/null || true
localedef -i ja_JP -f UTF-8 ja_JP.UTF-8
localedef -i nl_NL@euro -f ISO-8859-15 nl_NL@euro
localedef -i ru_RU -f KOI8-R ru_RU.KOI8-R
localedef -i ru_RU -f UTF-8 ru_RU.UTF-8
localedef -i se_NO -f UTF-8 se_NO.UTF-8
localedef -i ta_IN -f UTF-8 ta_IN.UTF-8
localedef -i tr_TR -f UTF-8 tr_TR.UTF-8
localedef -i zh_CN -f GB18030 zh_CN.GB18030
localedef -i zh_HK -f BIG5-HKSCS zh_HK.BIG5-HKSCS
localedef -i zh_TW -f UTF-8 zh_TW.UTF-8
```

另外，安装适合您自己国家、语言和字符集的 locale。

或者，也可以一次安装 `glibc-2.35/localedata/SUPPORTED` 中列出的所有 locale（包括上面列出的所有 locale，以及其他很多）。执行下面这个需要很长时间的命令：

```
make localedata/install-locales
```

如果需要，再使用 `localedef` 命令创建和安装 `glibc-2.35/localedata/SUPPORTED` 中没有列出的 locale。例如，本章中后续的一些测试可能需要安装两个 locale：

```
localedef -i POSIX -f UTF-8 C.UTF-8 2> /dev/null || true
localedef -i ja_JP -f SHIFT_JIS ja_JP.SJIS 2> /dev/null || true
```



注意

目前 `glibc` 在解析国际化域名时使用 `libidn2`。这形成了一个运行时依赖关系。如果需要使用解析国际化域名的功能，参阅 BLFS `libidn2` 页面安装 `libidn2`。

8.5.2. 配置 Glibc

8.5.2.1. 创建 `nsswitch.conf`

由于 `Glibc` 的默认值在网络环境下不能很好地工作，需要创建配置文件 `/etc/nsswitch.conf`。

执行以下命令创建新的 `/etc/nsswitch.conf`：

```
cat > /etc/nsswitch.conf << "EOF"
# Begin /etc/nsswitch.conf

passwd: files
group: files
shadow: files

hosts: files dns
networks: files

protocols: files
services: files
ethers: files
rpc: files

# End /etc/nsswitch.conf
EOF
```

8.5.2.2. 添加时区数据

输入以下命令，安装并设置时区数据：

```
tar -xf ../../tzdata2021e.tar.gz

ZONEINFO=/usr/share/zoneinfo
mkdir -pv $ZONEINFO/{posix,right}

for tz in etcetera southamerica northamerica europe africa antarctica \
    asia australasia backward; do
    zic -L /dev/null -d $ZONEINFO      ${tz}
    zic -L /dev/null -d $ZONEINFO/posix ${tz}
    zic -L leapseconds -d $ZONEINFO/right ${tz}
done

cp -v zone.tab zone1970.tab iso3166.tab $ZONEINFO
zic -d $ZONEINFO -p America/New_York
unset ZONEINFO
```

zic 命令的含义：

`zic -L /dev/null ...`

该命令创建没有闰秒的 POSIX 时区。一般的惯例是将它们安装在 `zoneinfo` 和 `zoneinfo/posix` 两个目录中。必须将 POSIX 时区安装到 `zoneinfo`，否则若干测试套件会报告错误。在嵌入式系统上，如果存储空间十分紧张，而且您永远不会更新时区信息，您可以不使用 `posix` 目录，以节约 1.9 MB，但个别程序或测试套件可能会失败。

`zic -L leapseconds ...`

该命令创建正确的，包含闰秒的时区。在嵌入式系统上，如果存储空间十分紧张，而且您永远不会更新时区信息，也不关心系统时间是否正确，您可以跳过 `right` 目录，以节约 1.9 MB。

`zic ... -p ...`

该命令创建 `posixrule` 文件。我们使用纽约时区，因为 POSIX 要求与美国一致的夏令时规则。

一种确定本地时区的方法是运行脚本：

tzselect

在回答关于当前位置的若干问题后，脚本会输出对应时区的名字（例如 `America/Edmonton`）。在 `/usr/share/zoneinfo` 中还有一些该脚本不能识别，但可以使用的时区，如 `Canada/Eastern` 或者 `EST5EDT`。

确定时区后，执行以下命令，创建 `/etc/localtime`：

```
ln -sfv /usr/share/zoneinfo/<xxx> /etc/localtime
```

将 `<xxx>` 替换成选定时区的名称（例如 `Canada/Eastern`）。

8.5.2.3. 配置动态加载器

默认情况下，动态加载器（`/lib/ld-linux.so.2`）在 `/lib` 和 `/usr/lib` 中搜索程序运行时需要的动态库。然而，如果在除了 `/lib` 和 `/usr/lib` 以外的其他目录中有动态库，为了使动态加载器能够找到它们，需要把这些目录添加到文件 `/etc/ld.so.conf` 中。有两个目录 `/usr/local/lib` 和 `/opt/lib` 经常包含附加的共享库，所以现在将它们添加到动态加载器的搜索目录中。

运行以下命令，创建一个新的 `/etc/ld.so.conf`：

```
cat > /etc/ld.so.conf << "EOF"
# Begin /etc/ld.so.conf
/usr/local/lib
/opt/lib

EOF
```

如果希望的话，动态加载器也可以搜索一个目录，并将其中的文件包含在 `ld.so.conf` 中。通常包含文件目录中的文件只有一行，指定一个期望的库文件目录。如果需要这项功能，执行以下命令：

```
cat >> /etc/ld.so.conf << "EOF"
# Add an include directory
include /etc/ld.so.conf.d/*.conf

EOF
mkdir -pv /etc/ld.so.conf.d
```

8.5.3. Glibc 的内容

安装的程序:	<code>gencat</code> , <code>getconf</code> , <code>getent</code> , <code>iconv</code> , <code>iconvconfig</code> , <code>ldconfig</code> , <code>ldd</code> , <code>lddlibc4</code> , <code>ld.so</code> (到 <code>ld-linux-x86-64.so.2</code> 或 <code>ld-linux.so.2</code> 的符号链接), <code>locale</code> , <code>localedef</code> , <code>makedb</code> , <code>mtrace</code> , <code>nscd</code> , <code>pcprofiledump</code> , <code>pldd</code> , <code>sln</code> , <code>sotruss</code> , <code>sprof</code> , <code>tzselect</code> , <code>xtrace</code> , <code>zdump</code> , 以及 <code>zic</code>
安装的库:	<code>ld-linux-x86-64.so.2</code> , <code>ld-linux.so.2</code> , <code>libBrokenLocale.{a,so}</code> , <code>libanl.{a,so}</code> , <code>libc.{a,so}</code> , <code>libc_nonshared.a</code> , <code>libc_malloc_debug.so</code> , <code>libcrypt.{a,so}</code> , <code>libdl.{a,so.2}</code> , <code>libg.a</code> , <code>libm.{a,so}</code> , <code>libmcheck.a</code> , <code>libmemusage.so</code> , <code>libmvec.{a,so}</code> , <code>libnsl.so.1</code> , <code>libnss_compat.so</code> , <code>libnss_dns.so</code> , <code>libnss_files.so</code> , <code>libnss_hesiod.so</code> , <code>libpcprofile.so</code> , <code>libpthread.{a,so.0}</code> , <code>libresolv.{a,so}</code> , <code>librt.{a,so.1}</code> , <code>libthread_db.so</code> , 以及 <code>libutil.{a,so.1}</code>
安装的目录:	<code>/usr/include/arpa</code> , <code>/usr/include/bits</code> , <code>/usr/include/gnu</code> , <code>/usr/include/net</code> , <code>/usr/include/netash</code> , <code>/usr/include/netatalk</code> , <code>/usr/include/netax25</code> , <code>/usr/include/neteconet</code> , <code>/usr/include/netinet</code> , <code>/usr/include/netipx</code> , <code>/usr/include/netiucv</code> , <code>/usr/include/netpacket</code> , <code>/usr/include/netrom</code> , <code>/usr/include/netrose</code> , <code>/usr/include/nfs</code> , <code>/usr/include/protocols</code> , <code>/usr/include/rpc</code> , <code>/usr/include/sys</code> , <code>/usr/lib/audit</code> , <code>/usr/lib/gconv</code> , <code>/usr/lib/locale</code> , <code>/usr/libexec/getconf</code> , <code>/usr/share/i18n</code> , <code>/usr/share/zoneinfo</code> , <code>/var/cache/nscd</code> , 以及 <code>/var/lib/nss_db</code>

简要描述

<code>gencat</code>	生成消息目录
<code>getconf</code>	显示文件系统指定的系统配置变量值
<code>getent</code>	从管理数据库取得条目
<code>iconv</code>	转换给定文件的字符集
<code>iconvconfig</code>	创建可快速加载的 <code>iconv</code> 模块配置文件
<code>ldconfig</code>	配置动态链接器运行时绑定

ldd	报告给定程序或共享库依赖于哪些共享库
lddlibc4	辅助 ldd 处理目标文件。它在 x86_64 等较新的架构上不存在
locale	给出当前 locale 的一些信息
localedef	编译 locale 规范
makedb	从文本输入创建简单的数据库
mtrace	读取并解析内存跟踪文件，以人类可读的形式输出内存跟踪信息
nscd	一个缓存最常见命名服务请求的守护进程
pcprofiledump	显示基于程序计数器的性能剖析数据
pldd	列出正在运行的进程使用的共享库
sln	静态链接的 ln 程序
sotrust	跟踪特定命令对共享库中子程序的调用
sprof	读取并显示共享库性能剖析数据
tzselect	询问用户系统所在的位置并报告对应的时区
xtrace	显示正在执行的函数以跟踪程序执行
zdump	输出当前时间在多个时区中的表示
zic	时区编译器
ld-*.so	动态链接器/加载器
libBrokenLocale	被 Glibc 内部用作使某些不正确的程序 (例如某些 Motif 程序) 正常运行的粗糙手段，参阅 <code>glibc-2.35/locale/broken_cur_max.c</code> 中的注释了解更多信息
libanl	异步的命名查找库
libc	主要的 C 运行库
libc_malloc_debug	预加载该库时启用内存分配检查
libcrypt	密码学库
libdl	没有功能的空库。曾经是动态链接接口库，但其功能已经并入 libc
libg	没有功能的空库，曾经是 g++ 的运行库
libm	数学库
libmvec	向量数学库，在使用 libm 时自动按需链接。
libmcheck	链接到该库时启用内存分配检查
libmemusage	被 memusage 用于收集程序内存使用信息
libnsl	网络服务库，已经弃用
libnss_*	命名服务开关模块，包含用于解析域名、用户名、组名、代号、服务、协议等的函数。由 libc 根据 <code>/etc/nsswitch.conf</code> 的配置进行加载。
libpcprofile	可以预加载它，以对程序进行基于程序计数器的性能剖析
libpthread	没有功能的空库。曾经包含 POSIX.1b 实时扩展要求的多数接口函数，但这些函数现已并入 libc
libresolv	包含用于创建、发送和解析因特网域名服务数据包的函数
librt	包含 POSIX.1b 实时扩展要求的多数接口

libthread_db

包含用于构建多线程程序调试的函数器

libutil

没有功能的空库。曾经包含一些 Unix 工具使用的“标准”函数。这些函数已经并入 **libc**

8.6. Zlib-1.2.11

Zlib 软件包包含一些程序使用的压缩和解压缩子程序。

估计构建时间: 不到 0.1 SBU

需要硬盘空间: 5.0 MB

8.6.1. 安装 Zlib

准备编译 Zlib:

```
./configure --prefix=/usr
```

编译该软件包:

```
make
```

运行以下命令以测试编译结果

```
make check
```

安装该软件包:

```
make install
```

删除无用的静态库:

```
rm -fv /usr/lib/libz.a
```

8.6.2. Zlib 的内容

安装的库: libz.so

简要描述

libz 包含一些程序使用的压缩和解压缩函数

8.7. Bzip2-1.0.8

Bzip2 软件包包含用于压缩和解压缩文件的程序。使用 **bzip2** 压缩文本文件可以获得比传统的 **gzip** 优秀许多的压缩比。

估计构建时间: 不到 0.1 SBU
需要硬盘空间: 7.2 MB

8.7.1. 安装 Bzip2

应用一个补丁，以安装该软件包的文档：

```
patch -Np1 -i ../bzip2-1.0.8-install_docs-1.patch
```

以下命令保证安装的符号链接是相对的：

```
sed -i 's@\(ln -s -f \)\$(PREFIX)/bin/@\1@' Makefile
```

确保 man 页面被安装到正确位置：

```
sed -i "s@(PREFIX)/man@(PREFIX)/share/man@g" Makefile
```

执行以下命令，准备编译 Bzip2：

```
make -f Makefile-libbz2_so
make clean
```

make 命令参数的含义：

-f Makefile-libbz2_so

该命令使用一个不同的 Makefile 文件构建 Bzip2，对于我们的例子来说就是使用 **Makefile-libbz2_so** 文件。它创建一个共享库 **libbz2.so**，并将 Bzip2 工具链接到这个库。

编译并测试该软件包：

```
make
```

安装软件包中的程序：

```
make PREFIX=/usr install
```

安装共享库：

```
cp -av libbz2.so.* /usr/lib
ln -sv libbz2.so.1.0.8 /usr/lib/libbz2.so
```

安装链接到共享库的 **bzip2** 二进制程序到 **/bin** 目录，并将两个和 **bzip2** 完全相同的文件替换成符号链接：

```
cp -v bzip2-shared /usr/bin/bzip2
for i in /usr/bin/{bzcat,bunzip2}; do
  ln -sfv bzip2 $i
done
```

删除无用的静态库：

```
rm -fv /usr/lib/libbz2.a
```

8.7.2. Bzip2 的内容

安装的程序:	bunzip2 (链接到 bzip2), bzip2, bzcats (链接到 bzip2), bzcmp (链接到 bzdiff), bzdiff, bzegrep (链接到 bzgrep), bzfgrep (链接到 bzgrep), bzgrep, bzip2, bzip2recover, bzless (链接到 bzmored), 以及 bzmored
安装的库:	libbz2.so
安装的目录:	/usr/share/doc/bzip2-1.0.8

简要描述

bunzip2	解压缩 bzip 压缩文件
bzip2	解压缩到标准输出
bzcats	对 bzip 压缩过的文件运行 cat
bzcmp	对 bzip 压缩过的文件运行 cmp
bzdiff	对 bzip 压缩过的文件运行 diff
bzegrep	对 bzip 压缩过的文件运行 egrep 命令
bzfgrep	对 bzip 压缩过的文件运行 fgrep 命令
bzgrep	对 bzip 压缩过的文件运行 grep 命令
bzip2	使用 Burrows-Wheeler 块排序文本压缩算法和 Huffman 编码压缩文件；其压缩率优于更常见的使用 “Lempel-Ziv” 算法的压缩工具，如 gzip
bzip2recover	试图从损坏的 bzip2 压缩文件中恢复数据
bzless	对 bzip 压缩过的文件运行 less 命令
bzmored	对 bzip 压缩过的文件运行 more 命令
libbz2	这个库实现基于 Burrows-Wheeler 算法的无损块排序数据压缩

8.8. Xz-5.2.5

Xz 软件包包含文件压缩和解压缩工具，它能够处理 lzma 和新的 xz 压缩文件格式。使用 **xz** 压缩文本文件，可以得到比传统的 **gzip** 或 **bzip2** 更好的压缩比。

估计构建时间: 0.2 SBU
需要硬盘空间: 15 MB

8.8.1. 安装 Xz

准备编译 Xz:

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --docdir=/usr/share/doc/xz-5.2.5
```

编译该软件包:

```
make
```

运行以下命令以测试编译结果:

```
make check
```

安装该软件包:

```
make install
```

8.8.2. Xz 的内容

安装的程序: lzcat (到 xz 的链接), lzcmp (到 xzdiff 的链接), lzdiff (到 xzdiff 的链接), lzegrep (到 xzgrep 的链接), lzfgrep (到 xzgrep 的链接), lzgrep (到 xzgrep 的链接), lzless (到 xzless 的链接), lzma (到 xz 的链接), lzmadec, lzmainfo, lzmore (到 xzmore 的链接), unlzma (到 xz 的链接), unxz (到 xz 的链接), xz, xzcat (到 xz 的链接), xzcmp (到 xzdiff 的链接), xzdec, xzdiff, xzegrep (到 xzgrep 的链接), xzfgrep (到 xzgrep 的链接), xzgrep, xzless, 以及 xzmore

安装的库: liblzma.so

安装的目录: /usr/include/lzma 和 /usr/share/doc/xz-5.2.5

简要描述

lzcat	解压到标准输出
lzcmp	在 LZMA 压缩文件上执行 cmp
lzdiff	在 LZMA 压缩文件上执行 diff
lzegrep	在 LZMA 压缩文件上执行 egrep
lzfgrep	在 LZMA 压缩文件上执行 fgrep
lzgrep	在 LZMA 压缩文件上执行 grep
lzless	在 LZMA 压缩文件上执行 less
lzma	使用 LZMA 格式压缩或解压缩文件

lzmadec	一个轻量、快速的 LZMA 压缩文件解码器
lzmainfo	显示 LZMA 压缩文件头中存储的信息
lzmore	在 LZMA 压缩文件上执行 more
unlzma	使用 LZMA 格式解压缩文件
unxz	使用 XZ 格式解压缩文件
xz	使用 XZ 格式压缩或解压缩文件
xzcat	解压到标准输出
xzcmp	在 XZ 压缩文件上执行 cmp
xzdec	一个轻量、快速的 XZ 压缩文件解码器
xzdiff	在 XZ 压缩文件上执行 diff
xzegrep	在 XZ 压缩文件上执行 egrep
xzfgrep	在 XZ 压缩文件上执行 fgrep
xzgrep	在 XZ 压缩文件上执行 grep
xzless	在 XZ 压缩文件上执行 less
xzmore	在 XZ 压缩文件上执行 more
liblzma	实现基于 Lempel-Zip-Markov 链的无损块排序数据压缩算法的库

8.9. Zstd-1.5.2

Zstandard 是一种实时压缩算法，提供了较高的压缩比。它具有很宽的压缩比/速度权衡范围，同时支持具有非常快速的解压缩。

估计构建时间: 1.1 SBU
需要硬盘空间: 55 MB

8.9.1. 安装 Zstd

编译该软件包

```
make
```



注意

在输出的测试结果中，可能会出现 'failed'。这是正常的，只有 'FAIL' 才表示测试失败。该软件包的测试应该能够全部通过。

运行以下命令，以测试编译结果：

```
make check
```

安装该软件包：

```
make prefix=/usr install
```

删除静态库：

```
rm -v /usr/lib/libzstd.a
```

8.9.2. Zstd 的内容

安装的程序: zstd, zstdcat (到 zstd 的链接), zstdgrep, zstdless, zstdmt (到 zstd 的链接), 以及 unzstd (到 zstd 的链接)
安装的库: libzstd.so

简要描述

zstd 使用 ZSTD 格式压缩或解压缩文件
zstdgrep 在 ZSTD 压缩文件上运行 **grep**
zstdless 在 ZSTD 压缩文件上运行 **less**
libzstd 基于 ZSTD 算法实现无损数据压缩的库

8.10. File-5.41

File 软件包包含用于确定给定文件类型的工具。

估计构建时间: 0.1 SBU

需要硬盘空间: 15 MB

8.10.1. 安装 File

准备编译 File:

```
./configure --prefix=/usr
```

编译该软件包:

```
make
```

运行以下命令以测试编译结果:

```
make check
```

安装该软件包:

```
make install
```

8.10.2. File 的内容

安装的程序: file

安装的库: libmagic.so

简要描述

file 通过进行文件系统、魔数和语言等测试, 尝试对每个给定的文件进行分类

libmagic 包含 **file** 程序使用的魔数识别子程序

8.11. Readline-8.1.2

Readline 软件包包含一些提供命令行编辑和历史记录功能的库。

估计构建时间: 0.1 SBU

需要硬盘空间: 15 MB

8.11.1. 安装 Readline

重新安装 Readline 会导致旧版本的库被重命名为 <库名称>.old。这一般不是问题，但某些情况下会触发 `ldconfig` 的一个链接 bug。运行下面的两条 `sed` 命令防止这种情况：

```
sed -i '/MV.*old/d' Makefile.in
sed -i '/{OLDSUFF}/c:' support/shlib-install
```

准备编译 Readline：

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --with-curses \
            --docdir=/usr/share/doc/readline-8.1.2
```

配置选项的含义

`--with-curses`

该选项告诉 Readline 它可以在 `curses` 库中查找 `termcap` 库函数，而不是单独的 `termcap` 库。这样就能生成正确的 `readline.pc` 文件。

编译该软件包：

```
make SHLIB_LIBS="-lncursesw"
```

`make` 命令选项的含义

`SHLIB_LIBS="-lncursesw"`

该选项强制 Readline 链接到 `libncursesw` 库。

该软件包不包含测试套件。

安装该软件包：

```
make SHLIB_LIBS="-lncursesw" install
```

如果您希望的话，可以安装文档：

```
install -v -m644 doc/*.{ps,pdf,html,dvi} /usr/share/doc/readline-8.1.2
```

8.11.2. Readline 的内容

安装的库: `libhistory.so` 和 `libreadline.so`

安装的目录: `/usr/include/readline` 和 `/usr/share/doc/readline-8.1.2`

简要描述

`libhistory` 提供一个查询之前输入行的一致用户接口

libreadline 提供一组在程序的交互会话中操纵输入的文本的命令

8.12. M4-1.4.19

M4 软件包包含一个宏处理器。

估计构建时间: 0.7 SBU

需要硬盘空间: 49 MB

8.12.1. 安装 M4

准备编译 M4:

```
./configure --prefix=/usr
```

编译该软件包:

```
make
```

运行以下命令以测试编译结果:

```
make check
```

安装该软件包:

```
make install
```

8.12.2. M4 的内容

安装的程序: m4

简要描述

m4 复制给定文件，并展开它们包含的宏。这些宏可能是内置或用户定义的，可以接受任意个参数。除了展开宏外，**m4** 还包含用于包含指定文件、运行 Unix 命令、进行整数运算、处理文本、递归执行等功能的内建函数。**m4** 程序可以被用作编译器前端，也可以被单独用作宏处理器

8.13. Bc-5.2.2

Bc 软件包包含一个任意精度数值处理语言。

估计构建时间: 不到 0.1 SBU

需要硬盘空间: 7.1 MB

8.13.1. 安装 Bc

准备编译 Bc:

```
CC=gcc ./configure --prefix=/usr -G -O3
```

配置选项的含义:

CC=gcc

该选项指定编译时使用的编译器。

-O3

该选项指定编译时使用的优化等级。

-G

忽略在没有 GNU bc 存在时无法工作的测试。

编译该软件包:

```
make
```

为了测试 bc, 运行:

```
make test
```

安装该软件包:

```
make install
```

8.13.2. Bc 的内容

安装的程序: bc 和 dc

简要描述

bc 一个命令行计算器

dc 一个逆波兰式命令行计算器

8.14. Flex-2.6.4

Flex 软件包包含一个工具，用于生成在文本中识别模式的程序。

估计构建时间: 0.4 SBU

需要硬盘空间: 32 MB

8.14.1. 安装 Flex

准备编译 Flex:

```
./configure --prefix=/usr \
            --docdir=/usr/share/doc/flex-2.6.4 \
            --disable-static
```

编译该软件包:

```
make
```

如果要测试编译结果 (需要约 0.5 SBU), 执行:

```
make check
```

安装该软件包:

```
make install
```

个别程序还不知道 **flex**，并试图去运行它的前身 **lex**。为了支持这些程序，创建一个名为 **lex** 的符号链接，它运行 **flex** 并启动其模拟 **lex** 的模式:

```
ln -sv flex /usr/bin/lex
```

8.14.2. Flex 的内容

安装的程序: flex, flex++ (到 flex 的链接), 以及 lex (到 flex 的链接)

安装的库: libfl.so

安装的目录: /usr/share/doc/flex-2.6.4

简要描述

flex 一个用于生成在文本文件中识别模式的程序的工具；它允许灵活地指定查找模式的规则，消除了开发专用程序的需要

flex++ flex 的扩展，用于生成 C++ 代码和类。它是一个指向 **flex** 的符号链接

lex 一个以 **lex** 仿真模式运行 **flex** 的符号链接

libfl flex 库

8.15. Tcl-8.6.12

Tcl 软件包包含工具命令语言，它是一个可靠的通用脚本语言。Expect 软件包是用 Tcl 语言编写的。

估计构建时间: 3.4 SBU
需要硬盘空间: 87 MB

8.15.1. 安装 Tcl

为了支持 Binutils 和 GCC 等软件包测试套件的运行，需要安装这个软件包和接下来的两个 (Expect 与 DejaGNU)。为了测试目的安装三个软件包看似浪费，但是只有运行了测试，才能放心地确定多数重要工具可以正常工作，即使测试不是必要的。我们必须安装这些软件包，才能执行本章中的测试套件。

首先，运行以下命令解压文档：

```
tar -xf ../tcl8.6.12-html.tar.gz --strip-components=1
```

准备编译 Tcl：

```
SRCDIR=$(pwd)
cd unix
./configure --prefix=/usr \
             --mandir=/usr/share/man \
             $([ "$(uname -m)" = x86_64 ] && echo --enable-64bit)
```

配置选项的含义：

```
$([ "$(uname -m)" = x86_64 ] && echo --enable-64bit)
```

`$(<shell 命令>)` 会被 shell 替换为 shell 命令的输出。这里，如果在 32 位机器上，输出是空的，而如果在 64 位机器上，输出是 `--enable-64bit`。

构建该软件包：

```
make

sed -e "s|${SRCDIR}/unix|usr/lib|" \
     -e "s|${SRCDIR}|usr/include|" \
     -i tclConfig.sh

sed -e "s|${SRCDIR}/unix/pkgs/tdbc1.1.3|usr/lib/tdbc1.1.3|" \
     -e "s|${SRCDIR}/pkgs/tdbc1.1.3/generic|usr/include|" \
     -e "s|${SRCDIR}/pkgs/tdbc1.1.3/library|usr/lib/tcl8.6|" \
     -e "s|${SRCDIR}/pkgs/tdbc1.1.3|usr/include|" \
     -i pkgs/tdbc1.1.3/tdbcConfig.sh

sed -e "s|${SRCDIR}/unix/pkgs/itcl4.2.2|usr/lib/itcl4.2.2|" \
     -e "s|${SRCDIR}/pkgs/itcl4.2.2/generic|usr/include|" \
     -e "s|${SRCDIR}/pkgs/itcl4.2.2|usr/include|" \
     -i pkgs/itcl4.2.2/itclConfig.sh

unset SRCDIR
```

“make”命令之后的若干“sed”命令从配置文件中删除构建目录，并用安装目录替换它们。构建 LFS 的后续过程不对此严格要求，但如果之后构建使用 Tcl 的软件包，则可能需要这样的操作。

运行以下命令，以测试编译结果：

```
make test
```

安装该软件包：

```
make install
```

将安装好的库加上写入权限，以便将来移除调试符号：

```
chmod -v u+w /usr/lib/libtcl8.6.so
```

安装 Tcl 的头文件。下一个软件包 Expect 需要它们才能构建。

```
make install-private-headers
```

创建一个必要的符号链接：

```
ln -sfv tclsh8.6 /usr/bin/tclsh
```

重命名一个与 Perl man 页面文件名冲突的 man 页面：

```
mv /usr/share/man/man3/{Thread,Tcl_Thread}.3
```

如果下载了可选的文档压缩包，执行命令以安装文档：

```
mkdir -v -p /usr/share/doc/tcl-8.6.12  
cp -v -r ../html/* /usr/share/doc/tcl-8.6.12
```

8.15.2. Tcl 的内容

安装的程序： tclsh (到 tclsh8.6 的链接) 和 tclsh8.6
安装的库： libtcl8.6.so 和 libtclstub8.6.a

简要描述

tclsh8.6	Tcl 命令行 shell
tclsh	一个指向 tclsh8.6 的链接
libtcl8.6.so	Tcl 运行库
libtclstub8.6.a	Tcl 端桩库

8.16. Expect-5.45.4

Expect 软件包包含通过脚本控制的对话，自动化 **telnet**, **ftp**, **passwd**, **fsck**, **rlogin**, 以及 **tip** 等交互应用的工具。Expect 对于测试这类程序也很有用，它简化了这类通过其他方式很难完成的工作。DejaGnu 框架是使用 Expect 编写的。

估计构建时间: 0.2 SBU

需要硬盘空间: 3.9 MB

8.16.1. 安装 Expect

准备编译 Expect:

```
./configure --prefix=/usr \
            --with-tcl=/usr/lib \
            --enable-shared \
            --mandir=/usr/share/man \
            --with-tclinclude=/usr/include
```

配置选项的含义:

`--with-tcl=/usr/lib`

需要使用该选项告知 `configure` 配置脚本 `tclConfig.sh` 的位置。

`--with-tclinclude=/usr/include`

该选项显式指定查找 Tcl 内部头文件的位置。

构建该软件包:

```
make
```

运行以下命令，以测试编译结果:

```
make test
```

安装该软件包:

```
make install
ln -svf expect5.45.4/libexpect5.45.4.so /usr/lib
```

8.16.2. Expect 的内容

安装的程序: `expect`

安装的库: `libexpect5.45.4.so`

简要描述

`expect` 根据一个脚本与其他交互程序交流

`libexpect-5.45.4.so` 包含一些函数，使得 Expect 可以作为 Tcl 扩展使用，也可以直接在 C 或 C++ 中使用 (不使用 Tcl)

8.17. DejaGNU-1.6.3

DejaGnu 包含使用 GNU 工具运行测试套件的框架。它是用 **expect** 编写的，后者又使用 Tcl (工具命令语言)。

估计构建时间: 不到 0.1 SBU
需要硬盘空间: 6.9 MB

8.17.1. 安装 DejaGNU

DejaGNU 开发者建议在专用的目录中进行构建：

```
mkdir -v build
cd      build
```

准备编译 DejaGNU：

```
../configure --prefix=/usr
makeinfo --html --no-split -o doc/dejagnu.html ../doc/dejagnu.texi
makeinfo --plaintext      -o doc/dejagnu.txt  ../doc/dejagnu.texi
```

构建并安装该软件包：

```
make install
install -v -dm755 /usr/share/doc/dejagnu-1.6.3
install -v -m644  doc/dejagnu.{html,txt} /usr/share/doc/dejagnu-1.6.3
```

如果要测试该软件包，执行：

```
make check
```

8.17.2. DejaGNU 的内容

安装的程序: dejagnu 和 runtest

简要描述

dejagnu DejaGNU 辅助命令启动器

runtest 一个寻找正确的 **expect** shell，并运行 DejaGNU 的封装脚本

8.18. Binutils-2.38

Binutils 包含汇编器、链接器以及其他用于处理目标文件的工具。

估计构建时间: 6.1 SBU

需要硬盘空间: 4.6 GB

8.18.1. 安装 Binutils

进行简单测试，确认伪终端 (PTY) 在 chroot 环境中能正常工作：

```
expect -c "spawn ls"
```

该命令应该输出：

```
spawn ls
```

如果输出不是上面这样，而是下面的消息，就说明环境没有为 PTY 的正常工作设置好。在运行 Binutils 和 GCC 的测试套件前必须解决这个问题。

```
The system has no more ptys.
Ask your system administrator to create more.
```

上游开发者提供了一个补丁，以修复在使用 binutils 并启用链接时优化 (LTO) 的情况下构建一些 BLFS 软件包时出现的问题。现在需要应用该补丁：

```
patch -Np1 -i ../binutils-2.38-lto_fix-1.patch
```

现在进行上游发现的一项代码修补，解决可能影响构建一些软件包的问题：

```
sed -e '/R_386_TLS_LE /i \ || (TYPE) == R_386_TLS_IE \\' \
-i ./bfd/elfxx-x86.h
```

Binutils 文档推荐在一个专用的构建目录中构建 Binutils：

```
mkdir -v build
cd build
```

准备编译 Binutils：

```
../configure --prefix=/usr \
--enable-gold \
--enable-ld=default \
--enable-plugins \
--enable-shared \
--disable-werror \
--enable-64-bit-bfd \
--with-system-zlib
```

配置选项的含义：

`--enable-gold`

构建 gold 链接器，并且将它 (和默认链接器一起) 安装为 ld.gold。

`--enable-ld=default`

构建传统的 bfd 链接器，并且将它安装为 ld (默认链接器) 和 ld.bfd。

`--enable-plugins`

启用链接器插件支持。

`--enable-64-bit-bfd`

(在字长较小的宿主平台上) 启用 64 位支持。在 64 位平台上可能不需要，但无害。

`--with-system-zlib`

使用安装好的 zlib 库，而不是构建附带的版本。

编译该软件包：

```
make tooldir=/usr
```

make 命令选项的含义：

`tooldir=/usr`

一般来说，工具目录（最终存放该软件包中可执行文件的目录）被设定为 `$(exec_prefix)/$(target_alias)`。例如，在 x86_64 机器上，它将展开为 `/usr/x86_64-pc-linux-gnu`。因为 LFS 是定制系统，不需要 `/usr` 中的特定目标工具目录。如果系统用于交叉编译（例如，在 Intel 机器上编译软件包，生成可以在 PowerPC 机器上执行的代码），就会使用 `$(exec_prefix)/$(target_alias)` 目录。



重要

本节中，Binutils 的测试套件被认为是十分关键的，在任何情况下都不能跳过。

测试编译结果：

```
make -k check
```

安装该软件包：

```
make tooldir=/usr install
```

删除无用的静态库：

```
rm -fv /usr/lib/lib{bfd,ctf,ctf-nobfd,opcodes}.a
```

8.18.2. Binutils 的内容

安装的程序: addr2line, ar, as, c++filt, dwp, elfedit, gprof, ld, ld.bfd, ld.gold, nm, objcopy, objdump, ranlib, readelf, size, strings, 以及 strip
 安装的库: libbfd.so, libctf.so, libctf-nobfd.so, 以及 libopcodes.so
 安装的目录: /usr/lib/ldscripts

简要描述

addr2line 将程序中的地址翻译成文件名和行号；给定一个内存地址以及可执行程序的名字，该程序使用可执行文件中的调试信息，确定与该地址相关的源代码文件和行号

ar 创建、修改、提取档案文件

as 一个能够汇编 gcc 输出的汇编代码并生成目标文件的汇编器

c++filt	被链接器用于 demangle C++ 和 Java 符号，防止重载函数冲突
dwp	DWARF 封装工具
elfedit	更改 ELF 文件的 ELF 头
gprof	显示函数调用图性能分析数据
ld	一个链接器，将一些目标文件和档案文件组合为一个单独的文件，重定位它们的数据，并绑定符号引用
ld.gold	ld 的一个裁减版，只支持 ELF 目标文件格式
ld.bfd	ld 的硬链接
nm	列出给定目标文件中的符号
objcopy	将一种目标文件翻译成另一种
objdump	显示给定目标文件的信息，通过命令行选项指定要显示哪些信息；这些信息对开发编译工具的程序员很有用
ranlib	生成档案文件内容的索引，并将索引存入档案文件；索引列出档案文件中所有可重定位目标文件定义的符号
readelf	显示 ELF 格式二进制文件的信息
size	列出给定文件各个段的大小和文件总大小
strings	对于每个给定文件，输出其中长度不小于给定长度 (默认是 4) 的可打印字符序列；对于目标文件，它默认只输出可加载的已初始化数据段中的字符串，对于其他文件，它扫描整个文件
strip	移除目标文件中的符号
libbfd	二进制文件描述符库
libctf	紧凑 ANSI-C 类型格式调试支持库
libctf-nobfd	libctf 的变体，它不需要 libbfd 的功能
libopcodes	一个用于处理操作码 —— 处理器指令的“可读文本”版本的库；它被 objdump 等构建工具所使用

8.19. GMP-6.2.1

GMP 软件包包含提供任意精度算术函数的数学库。

估计构建时间: 1.0 SBU
需要硬盘空间: 52 MB

8.19.1. 安装 GMP



注意

如果您在为 32 位 x86 构建 LFS，但您的 CPU 能够运行 64 位代码，而且您指定了 CFLAGS 环境变量，配置脚本会试图为 64 位 CPU 进行配置并且失败。为了避免这个问题，像下面这样执行 configure 命令：

```
ABI=32 ./configure ...
```



注意

GMP 的默认设定会生成为本机处理器优化的库。如果您希望获得适合功能没有本机强大的 CPU 的库，执行以下命令，以生成通用库：

```
cp -v configsf.guess config.guess
cp -v configsf.sub config.sub
```

准备编译 GMP：

```
./configure --prefix=/usr \
            --enable-cxx \
            --disable-static \
            --docdir=/usr/share/doc/gmp-6.2.1
```

新的配置选项的含义：

--enable-cxx

该参数启用 C++ 支持

--docdir=/usr/share/doc/gmp-6.2.1

该变量指定文档的正确位置

编译该软件包，并生成 HTML 文档：

```
make
make html
```



重要

我们认为，本节中 GMP 的测试套件被认为是关键的。无论如何都不要跳过测试过程。

测试编译结果：

```
make check 2>&1 | tee gmp-check-log
```



小心

GMP 中的代码是针对本机处理器高度优化的。在偶然情况下，检测处理器的代码会错误识别 CPU 的功能，导致测试套件或使用 GMP 的其他程序输出消息 “Illegal instruction” (非法指令)。如果发生这种情况，需要加入选项 `--build=x86_64-pc-linux-gnu` 并重新构建 GMP。

务必确认测试套件中的 197 个测试全部通过。运行以下命令检验结果：

```
awk '/# PASS:/{total+=$3} ; END{print total}' gmp-check-log
```

安装该软件包及其文档：

```
make install
make install-html
```

8.19.2. GMP 的内容

安装的库: libgmp.so 和 libgmpxx.so
 安装的目录: /usr/share/doc/gmp-6.2.1

简要描述

libgmp 包含任意精度数学函数
 libgmpxx 包含 C++ 任意精度数学函数

8.20. MPFR-4.1.0

MPFR 软件包包含多精度数学函数。

估计构建时间: 0.8 SBU

需要硬盘空间: 38 MB

8.20.1. 安装 MPFR

准备编译 MPFR:

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --enable-thread-safe \
            --docdir=/usr/share/doc/mpfr-4.1.0
```

编译该软件包，并生成 HTML 文档:

```
make
make html
```



重要

本节中 MPFR 的测试套件被认为是非常关键的，无论如何不能跳过。

测试编译结果，并确认所有测试都能通过:

```
make check
```

安装该软件包及其文档:

```
make install
make install-html
```

8.20.2. MPFR 的内容

安装的库: libmpfr.so

安装的目录: /usr/share/doc/mpfr-4.1.0

简要描述

libmpfr 包含多精度数学函数

8.21. MPC-1.2.1

MPC 软件包包含一个任意高精度，且舍入正确的复数算术库。

估计构建时间: 0.3 SBU

需要硬盘空间: 21 MB

8.21.1. 安装 MPC

准备编译 MPC:

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --docdir=/usr/share/doc/mpc-1.2.1
```

编译该软件包，并生成 HTML 文档:

```
make
make html
```

运行以下命令以测试编译结果:

```
make check
```

安装该软件包

```
make install
make install-html
```

8.21.2. MPC 的内容

安装的库: libmpc.so

安装的目录: /usr/share/doc/mpc-1.2.1

简要描述

libmpc 包含复数数学运算函数

8.22. Attr-2.5.1

Attr 软件包包含管理文件系统对象扩展属性的工具。

估计构建时间: 不到 0.1 SBU

需要硬盘空间: 4.1 MB

8.22.1. 安装 Attr

准备编译 Attr:

```
./configure --prefix=/usr      \
            --disable-static   \
            --sysconfdir=/etc  \
            --docdir=/usr/share/doc/attr-2.5.1
```

编译该软件包:

```
make
```

测试套件必须在支持扩展属性的文件系统，如 ext2、ext3 或 ext4 上运行。运行下列命令以测试编译结果:

```
make check
```

安装该软件包:

```
make install
```

8.22.2. Attr 的内容

安装的程序: attr, getfattr, 以及 setfattr

安装的库: libattr.so

安装的目录: /usr/include/attr 和 /usr/share/doc/attr-2.5.1

简要描述

attr	在文件系统对象上扩展属性
getfattr	查询文件系统对象的扩展属性
setfattr	设定文件系统对象的扩展属性
libattr	包含处理扩展属性的库函数

8.23. Acl-2.3.1

Acl 软件包包含管理访问控制列表的工具，访问控制列表能够更细致地自由定义文件和目录的访问权限。

估计构建时间: 0.1 SBU

需要硬盘空间: 6.1 MB

8.23.1. 安装 Acl

准备编译 Acl:

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --docdir=/usr/share/doc/acl-2.3.1
```

编译该软件包:

```
make
```

Acl 的测试套件必须在构建了链接到 Acl 库的 Coreutils 后才能在支持访问控制的文件系统上运行。如果想运行它们，可以稍后返回这里，执行 **make check**，前提是本章中的 Coreutils 已经构建完成。

安装该软件包:

```
make install
```

8.23.2. Acl 的内容

安装的程序: chacl, getfacl, 以及 setfacl

安装的库: libacl.so

安装的目录: /usr/include/acl 和 /usr/share/doc/acl-2.3.1

简要描述

chacl 修改文件或目录的访问控制列表

getfacl 获取文件访问控制列表

setfacl 设定文件访问控制列表

libacl 包含操作访问控制列表的库函数

8.24. Libcap-2.63

Libcap 软件包为 Linux 内核提供的 POSIX 1003.1e 权能字实现用户接口。这些权能字是 root 用户的最高特权分割成的一组不同权限。

估计构建时间: 不到 0.1 SBU
需要硬盘空间: 2.7 MB

8.24.1. 安装 Libcap

防止静态库的安装:

```
sed -i '/install -m.*STA/d' libcap/Makefile
```

编译该软件包:

```
make prefix=/usr lib=lib
```

make 命令选项的含义:

lib=lib

在 x86_64 上, 该参数将库文件目录设定为 /usr/lib, 而不是 /usr/lib64。它在 x86 上没有作用。

运行以下命令以测试编译结果:

```
make test
```

安装该软件包:

```
make prefix=/usr lib=lib install
```

8.24.2. Libcap 的内容

安装的程序: capsh, getcap, getpcaps, 以及 setcap
安装的库: libcap.so 和 libpsx.so

简要描述

capsh	一个用于演示和限制 Linux 权能字的 shell 封装器
getcap	检验文件权能字
getpcaps	查询进程的权能字
setcap	设定文件权能字
libcap	包含操作 POSIX 1003.1e 权能字的库函数
libpsx	包含为 pthread 库相关的系统调用提供 POSIX 语义的函数

8.25. Shadow-4.11.1

Shadow 软件包包含安全地处理密码的程序。

估计构建时间: 0.2 SBU
需要硬盘空间: 49 MB

8.25.1. 安装 Shadow



注意

如果您希望强制使用强密码，参考 <https://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/11.1/postlfs/cracklib.html> 以在构建 Shadow 前安装 CrackLib。然后，将 `--with-libcrack` 添加到下面的 `configure` 命令中。

禁止该软件包安装 `groups` 程序和它的 `man` 页面，因为 `Coreutils` 会提供更好的版本。同样，避免安装第 8.3 节 “Man-pages-5.13” 软件包已经提供的 `man` 页面：

```
sed -i 's/groups$(EXEEXT) //' src/Makefile.in
find man -name Makefile.in -exec sed -i 's/groups\.1 / //' {} \;
find man -name Makefile.in -exec sed -i 's/getspnam\.3 / //' {} \;
find man -name Makefile.in -exec sed -i 's/passwd\.5 / //' {} \;
```

不使用默认的 `crypt` 加密方法，使用更安全的 SHA-512 方法加密密码，该方法也允许长度超过 8 个字符的密码。还需要把过时的用户邮箱位置 `/var/spool/mail` 改为当前普遍使用的 `/var/mail` 目录。另外，从默认的 `PATH` 中删除 `/bin` 和 `/sbin`，因为它们只是指向 `/usr` 中对应目录的符号链接：



注意

如果由于某种原因，希望将 `/bin` 和/或 `/sbin` 保留在 `PATH` 中，可以在构建 LFS 后通过 `.bashrc` 修改 `PATH`。

```
sed -e 's:#ENCRYPT_METHOD DES:ENCRYPT_METHOD SHA512:' \
    -e 's:/var/spool/mail:/var/mail:' \
    -e '/PATH={s@/sbin:@@;s@/bin:@@}' \
    -i etc/login.defs
```



注意

如果您选择构建有 Cracklib 支持的 Shadow，执行以下命令：

```
sed -i 's:DICTIONARY.*:DICTIONARY\t/lib/cracklib/pw_dict:' etc/login.defs
```

准备编译 Shadow：

```
touch /usr/bin/passwd
./configure --sysconfdir=/etc \
            --disable-static \
            --with-group-name-max-length=32
```

配置选项的含义：

touch /usr/bin/passwd

我们需要保证 /usr/bin/passwd 存在，因为它的位置会被硬编码到一些程序中，且如果它不存在的话，会使用错误的默认位置。

--with-group-name-max-length=32

最长用户名可以有 32 个字符。设定组名称最大长度为相同值。

编译该软件包：

```
make
```

该软件包不包含测试套件。

安装该软件包：

```
make exec_prefix=/usr install
make -C man install-man
```

8.25.2. 配置 Shadow

该软件包包含用于添加、修改、删除用户和组，设定和修改它们的密码，以及进行其他管理任务的工具。如果希望查阅关于 password shadowing 的详细解释，阅读解压得到源代码目录树中的 doc/HOWTO 文件。如果使用 Shadow 支持，请注意所有需要验证密码的程序 (如显示管理器、FTP 程序、pop3 守护进程等) 都必须和 Shadow 兼容。换句话说，它们必须能使用 Shadow 加密的密码。

如果要对用户密码启用 Shadow 加密，执行以下命令：

```
pwconv
```

如果要对组密码启用 Shadow 加密，执行：

```
grpconv
```

Shadow 中 **useradd** 的默认配置有一些需要解释的事项。首先，**useradd** 的默认操作是创建一个用户，以及一个名字和用户名相同的组。默认情况下，用户 ID (UID) 和组 ID (GID) 会从 1000 开始。这意味着，如果您不向 **useradd** 传递参数，每个用户都会属于一个不同的组。如果您不希望这样，就要传递 **-g** 或者 **-N** 参数给 **useradd**，或者在 /etc/login.defs 中修改 USERGROUPS_ENAB 的值。参阅 **useradd(8)** 了解更多相关信息。

其次，为了修改默认参数，需要创建 /etc/default/useradd 文件，并定制其内容，以满足您的特定需要。使用以下命令创建它：

```
mkdir -p /etc/default
useradd -D --gid 999
```

/etc/default/useradd 参数解释

GROUP=999

该参数设定 /etc/group 文件中使用的第一个组编号。这里的值 999 是在上面的 **--gid** 参数中给定的。您可以将它修改为您希望的任何值。注意，**useradd** 绝不会重用 UID 或 GID。如果该参数指定的数字已经被使用了，它就会使用下一个可用的数字。另外，如果您第一次使用不带 **-g** 参数的 **useradd** 命令时没有编号 999 的组，您就会在终端看到一条消息：**useradd: unknown GID 999**，不过新的用户账号仍

会被正常创建。为了防止这种现象的出现，我们在第 7.6 节“创建必要的文件和符号链接”中已经用编号 999 创建了 `users` 组。

```
CREATE_MAIL_SPOOL=yes
```

该参数使得 `useradd` 为新创建的用户建立邮箱文件。`useradd` 会使得 `mail` 为邮箱文件属组，并为邮箱文件赋予 0660 权限模式。如果您不希望 `useradd` 创建这些邮箱文件，执行以下命令：

```
sed -i '/MAIL/s/yes/no/' /etc/default/useradd
```

8.25.3. 设定 root 密码

为用户 `root` 选择一个密码，并执行以下命令设定它：

```
passwd root
```

8.25.4. Shadow 的内容

安装的程序:	<code>chage</code> , <code>chfn</code> , <code>chpasswd</code> , <code>chpasswd</code> , <code>chsh</code> , <code>expiry</code> , <code>faillog</code> , <code>getsubids</code> , <code>gpaswd</code> , <code>groupadd</code> , <code>groupdel</code> , <code>groupmems</code> , <code>groupmod</code> , <code>grpck</code> , <code>grpconv</code> , <code>grpunconv</code> , <code>lastlog</code> , <code>login</code> , <code>logoutd</code> , <code>newgidmap</code> , <code>newgrp</code> , <code>newuidmap</code> , <code>newusers</code> , <code>nologin</code> , <code>passwd</code> , <code>pwck</code> , <code>pwconv</code> , <code>pwunconv</code> , <code>sg</code> (到 <code>newgrp</code> 的链接), <code>su</code> , <code>useradd</code> , <code>userdel</code> , <code>usermod</code> , <code>vigr</code> (到 <code>vipw</code> 的链接), 以及 <code>vipw</code>
安装的目录:	<code>/etc/default</code>
安装的库:	<code>libsubid.so</code>

简要描述

<code>chage</code>	用于修改强制性密码更新的最大天数
<code>chfn</code>	用于修改用户全名和其他信息
<code>chpasswd</code>	用于批量更新组密码
<code>chpasswd</code>	用于批量更新用户密码
<code>chsh</code>	用于改变用户的默认登录 shell
<code>expiry</code>	检查并强制保证当前密码过期策略
<code>faillog</code>	检查失败登录日志，设定锁定账户的最大失败次数，或重置失败次数
<code>getsubids</code>	用于列出一个用户的辅助 ID 范围
<code>gpaswd</code>	用于增加或删除组的用户和管理员
<code>groupadd</code>	以指定名称创建组
<code>groupdel</code>	删除指定的组
<code>groupmems</code>	允许用户在不需要超级用户权限的情况下，管理自己的组成员列表
<code>groupmod</code>	用于修改给定的组名称或 GID
<code>grpck</code>	验证组文件 <code>/etc/group</code> 和 <code>/etc/gshadow</code> 的完整性
<code>grpconv</code>	根据普通组文件创建或更新加密组文件
<code>grpunconv</code>	根据 <code>/etc/gshadow</code> 文件更新 <code>/etc/group</code> 文件，并删除前者
<code>lastlog</code>	报告所有用户或给定用户最后一次登录的信息

login	被系统用于允许用户登录
logoutd	是一个限制登录时间和端口的守护进程
newgidmap	用于设定用户命名空间的 gid 映射
newgrp	用于在登录会话中修改当前 GID
newuidmap	用于设定用户命名空间的 uid 映射
newusers	用于批量创建或更新用户账户
nologin	显示一条账户不可用的消息；它被设计为用来当作被禁用的账户的默认 shell
passwd	用于修改用户或组账户的密码
pwck	检验密码文件 <code>/etc/passwd</code> 和 <code>/etc/shadow</code> 的完整性
pwconv	从普通密码文件创建或更新加密密码文件
pwunconv	根据 <code>/etc/shadow</code> 更新 <code>/etc/passwd</code> 并删除前者
sg	在用户 GID 设为给定组 ID 的情况下，执行给定命令
su	用替换的用户和组 ID 运行 shell
useradd	以指定名称创建新用户，或更新新用户默认信息
userdel	删除给定用户
usermod	修改给定用户的登录名称、用户标识符 (UID)、shell、初始组、home 目录等信息
vigr	编辑 <code>/etc/group</code> 或 <code>/etc/gshadow</code> 文件
vipw	编辑 <code>/etc/passwd</code> 或 <code>/etc/shadow</code> 文件
libsubid	用于处理用户的辅助 ID 范围的库

8.26. GCC-11.2.0

GCC 软件包包含 GNU 编译器集合，其中有 C 和 C++ 编译器。

估计构建时间: 153 SBU (已计入测试时间)

需要硬盘空间: 4.3 GB

8.26.1. 安装 GCC

首先，修复在使用 Glibc-2.34 或更新版本的系统上构建该软件包时导致 `libasan.a` 无法使用的问题：

```
sed -e '/static.*SIGSTKSZ/d' \
    -e 's/return kAltStackSize/return SIGSTKSZ * 4/' \
    -i libsanitizer/sanitizer_common/sanitizer_posix_libcdep.cpp
```

在 `x86_64` 上构建时，修改存放 64 位库的默认路径为 “`lib`”：

```
case $(uname -m) in
x86_64)
    sed -e '/m64=/s/lib64/lib/' \
        -i.orig gcc/config/i386/t-linux64
;;
esac
```

GCC 文档推荐在专用的构建目录中构建 GCC：

```
mkdir -v build
cd      build
```

准备编译 GCC：

```
../configure --prefix=/usr \
             LD=ld \
             --enable-languages=c,c++ \
             --disable-multilib \
             --disable-bootstrap \
             --with-system-zlib
```

请注意，对于其他语言，还有一些尚未满足的依赖项。阅读 BLFS 手册，以了解如何构建 GCC 支持的所有语言。

新的配置选项的含义：

`LD=ld`

该选项使得配置脚本使用之前在本章中构建的 `ld`，而没有该选项时会使用交叉编译构建的版本。

`--with-system-zlib`

该选项使得 GCC 链接到系统安装的 `Zlib` 库，而不是它自带的 `Zlib` 副本。

编译该软件包：

```
make
```




重要

在本节中，GCC 的测试套件十分重要，但需要消耗较长的时间。对于首次编译 LFS 的读者来说，最好不要跳过它。通过在以下命令中添加 `-jx` 参数，可以显著降低测试需要的时间，其中 `x` 表示系统 CPU 核心数。

已知 GCC 测试套件中的一组测试可能耗尽默认栈空间，因此运行测试前要增加栈空间：

```
ulimit -s 32768
```

以非特权用户身份测试编译结果，但出错时继续执行其他测试：

```
chown -Rv tester .  
su tester -c "PATH=$PATH make -k check"
```

输入以下命令查看测试结果的摘要：

```
../contrib/test_summary
```

如果只想看摘要，将输出用管道送至 `grep -A7 Summ`。

可以将结果与 <https://www.linuxfromscratch.org/lfs/build-logs/11.1/> 和 <https://gcc.gnu.org/ml/gcc-testresults/> 的结果进行比较。

已知八项与 `analyzer` 相关的测试会失败。

已知一项名为 `asan_test.C` 的测试会失败。

在 `libstdc++` 中，已知一项名为 `49745.cc` 的测试由于 `Glibc` 中头文件依赖关系的变化而失败。

在 `libstdc++` 测试中，一项 `numpuct` 测试和六项与 `get_time` 有关的测试会失败。这是由于 `glibc` 更新了 `locale` 定义，但是 `libstdc++` 尚不支持这些变化。

少量意外的失败有时无法避免，GCC 开发者一般知道这类问题，但尚未解决它们。我们可以继续安全地构建系统，除非测试结果和以上 URL 的结果截然不同。

安装该软件包，并移除一个不需要的目录：

```
make install  
rm -rf /usr/lib/gcc/$(gcc -dumpmachine)/11.2.0/include-fixed/bits/
```

GCC 构建目录目前属于用户 `tester`，这会导致安装的头文件目录（及其内容）具有不正确的所有权。将所有者修改为 `root` 用户和组：

```
chown -v -R root:root \  
/usr/lib/gcc/*linux-gnu/11.2.0/include{,-fixed}
```

创建一个 FHS 因“历史原因”要求的符号链接。

```
ln -svr /usr/bin/cpp /usr/lib
```

创建一个兼容性符号链接，以支持在构建程序时使用链接时优化 (LTO)：

```
ln -sfv ../../libexec/gcc/$(gcc -dumpmachine)/11.2.0/liblto_plugin.so \  
/usr/lib/bfd-plugins/
```

现在最终的工具链已经就位，重要的是再次确认编译和链接像我们期望的一样正常工作。我们通过进行一些完整性检查，进行确认：

```
echo 'int main(){}' > dummy.c
cc dummy.c -v -Wl,--verbose &> dummy.log
readelf -l a.out | grep ': /lib'
```

上述命令不应该出现错误，最后一行命令输出的结果应该 (不同平台的动态链接器名称可能不同) 是：

```
[Requesting program interpreter: /lib64/ld-linux-x86-64.so.2]
```

下面确认我们的设定能够使用正确的启动文件：

```
grep -o '/usr/lib.*crt[1in].*succeeded' dummy.log
```

以上命令应该输出：

```
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/11.2.0/../../../../lib/crt1.o succeeded
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/11.2.0/../../../../lib/crti.o succeeded
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/11.2.0/../../../../lib/crtn.o succeeded
```

以上结果可能随您的机器体系结构不同而略微不同。差异在于 `/usr/lib/gcc` 之后的目录名。我们关注的重点是，`gcc` 应该找到所有三个 `crt*.o` 文件，它们应该位于 `/usr/lib` 目录中。

确认编译器能正确查找头文件：

```
grep -B4 '^ /usr/include' dummy.log
```

该命令应当输出：

```
#include <...> search starts here:
 /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/11.2.0/include
 /usr/local/include
 /usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/11.2.0/include-fixed
 /usr/include
```

同样要注意，以您的目标三元组命名的目录由于您体系结构的不同，可能和以上不同。

下一步确认新的链接器使用了正确的搜索路径：

```
grep 'SEARCH.*usr/lib' dummy.log | sed 's|; |\n|g'
```

那些包含 `'linux-gnu'` 的路径应该忽略，除此之外，以上命令应该输出：

```
SEARCH_DIR("/usr/x86_64-pc-linux-gnu/lib64")
SEARCH_DIR("/usr/local/lib64")
SEARCH_DIR("/lib64")
SEARCH_DIR("/usr/lib64")
SEARCH_DIR("/usr/x86_64-pc-linux-gnu/lib")
SEARCH_DIR("/usr/local/lib")
SEARCH_DIR("/lib")
SEARCH_DIR("/usr/lib");
```

在 32 位系统上可能显示一些不同的目录。例如，下面是 i686 机器上的输出：

```
SEARCH_DIR("/usr/i686-pc-linux-gnu/lib32")
SEARCH_DIR("/usr/local/lib32")
SEARCH_DIR("/lib32")
SEARCH_DIR("/usr/lib32")
SEARCH_DIR("/usr/i686-pc-linux-gnu/lib")
SEARCH_DIR("/usr/local/lib")
SEARCH_DIR("/lib")
SEARCH_DIR("/usr/lib");
```

之后确认我们使用了正确的 libc：

```
grep "/lib.*libc.so.6 " dummy.log
```

以上命令应该输出：

```
attempt to open /usr/lib/libc.so.6 succeeded
```

确认 GCC 使用了正确的动态链接器：

```
grep found dummy.log
```

以上命令应该输出 (不同平台的动态链接器名称可能不同)：

```
found ld-linux-x86-64.so.2 at /usr/lib/ld-linux-x86-64.so.2
```

如果输出和以上描述不符，或者根本没有输出，那么必然有什么地方出了严重错误。检查并重新跟踪以上步骤，找到问题的原因，并修复它。这里出现的任何问题在继续构建前都必须解决。

在确认一切工作良好后，删除测试文件：

```
rm -v dummy.c a.out dummy.log
```

最后移动一个位置不正确的文件：

```
mkdir -pv /usr/share/gdb/auto-load/usr/lib
mv -v /usr/lib/*gdb.py /usr/share/gdb/auto-load/usr/lib
```

8.26.2. GCC 的内容

安装的程序：	c++, cc (到 gcc 的链接), cpp, g++, gcc, gcc-ar, gcc-nm, gcc-ranlib, gcov, gcov-dump, gcov-tool, 以及 lto-dump
安装的库：	libasan.{a,so}, libatomic.{a,so}, libgcc1.so, libgcc.a, libgcc_eh.a, libgcc_s.so, libgcov.a, libgomp.{a,so}, libitm.{a,so}, liblsan.{a,so}, liblto_plugin.so, libquadmath.{a,so}, libssp.{a,so}, libssp_nonshared.a, libstdc++.a, libstdc++fs.a, libsupc++.a, libtsan.{a,so}, 以及 libubsan.{a,so}
安装的目录：	/usr/include/c++, /usr/lib/gcc, /usr/libexec/gcc, 以及 /usr/share/gcc-11.2.0

简要描述

c++ C++ 编译器

cc	C 编译器
cpp	C 预处理器，编译器使用它展开源文件中的 <code>#include</code> 、 <code>#define</code> 及类似指令
g++	C++ 编译器
gcc	C 编译器
gcc-ar	ar 的一个包装器，它在命令行中添加一个插件。这个程序只被用于提供链接时优化功能，对于默认的构建选项来说没有作用
gcc-nm	nm 的一个包装器，它在命令行中添加一个插件。这个程序只被用于提供链接时优化功能，对于默认的构建选项来说没有作用
gcc-ranlib	ranlib 的一个包装器，它在命令行中添加一个插件。这个程序只被用于提供链接时优化功能，对于默认的构建选项来说没有作用
gcov	一个覆盖率测试工具；用于分析程序并确定在哪里优化最有效
gcov-dump	离线 <code>gcda</code> 和 <code>gcno</code> 性能剖析数据显示工具
gcov-tool	离线 <code>gcda</code> 性能剖析预处理工具
lto-dump	用于转储 GCC 启用 LTO 时生成的目标文件
libasan	地址完整性检查库
libatomic	GCC 内建原子操作运行库
libgcc1	C 预处理库
libgcc	包含 gcc 的运行时支持
libgcov	在 GCC 被指示启动性能剖析时，这个库被链接到程序中
libgomp	OpenMP API 的 GNU 实现，用于 C/C++ 和 Fortran 的跨平台共享内存并行编程
libitm	GNU 事务内存库
liblsan	内存泄露清理检查库
liblto_plugin	GCC 的 LTO 插件，允许 <code>binutils</code> 处理 GCC 在启用 LTO 时生成的目标文件
libquadmath	GCC 四精度数学 API 库
libssp	包含 GCC 的栈溢出保护功能支持子程序
libstdc++	C++ 标准库
libstdc++fs	ISO/IEC TS 18822:2015 文件系统库
libsupc++	包含 C++ 编程语言支持子程序
libtsan	线程完整性检查库
libubsan	未定义行为清理检查库

8.27. Pkg-config-0.29.2

pkg-config 软件包提供一个在软件包安装的配置和编译阶段，向构建工具传递头文件和/或库文件路径的工具。

估计构建时间: 0.3 SBU
需要硬盘空间: 29 MB

8.27.1. 安装 Pkg-config

准备编译 Pkg-config:

```
./configure --prefix=/usr \
            --with-internal-glib \
            --disable-host-tool \
            --docdir=/usr/share/doc/pkg-config-0.29.2
```

新的配置选项的含义:

`--with-internal-glib`

该选项允许 pkg-config 使用它内部的 Glib 版本，因为 LFS 不提供外部的 Glib。

`--disable-host-tool`

该选项防止创建一个指向 pkg-config 程序的不需要的硬链接。

编译该软件包:

```
make
```

运行以下命令以测试编译结果:

```
make check
```

安装该软件包:

```
make install
```

8.27.2. Pkg-config 的内容

安装的程序: pkg-config
安装的目录: /usr/share/doc/pkg-config-0.29.2

简要描述

`pkg-config` 返回某个库或软件包的元数据信息

8.28. Ncurses-6.3

Ncurses 软件包包含使用时不需考虑终端特性的字符屏幕处理函数库。

估计构建时间: 0.4 SBU
需要硬盘空间: 45 MB

8.28.1. 安装 Ncurses

准备编译 Ncurses:

```
./configure --prefix=/usr \
            --mandir=/usr/share/man \
            --with-shared \
            --without-debug \
            --without-normal \
            --enable-pc-files \
            --enable-widec \
            --with-pkg-config-libdir=/usr/lib/pkgconfig
```

新的配置选项的含义:

`--enable-widec`

该选项使得宽字符库 (例如 `libncursesw.so.6.3`) 被构建, 而不构建常规字符库 (例如 `libncurses.so.6.3`)。宽字符库在多字节和传统 8 位 locale 中都能工作, 而常规字符库只能在 8 位 locale 中工作。宽字符库和普通字符库在源码层面是兼容的, 但二进制不兼容。

`--enable-pc-files`

该参数使得构建系统生成并安装 `pkg-config` 使用的 `.pc` 文件。

`--without-normal`

该选项禁止构建系统编译并安装多数静态库。

编译该软件包:

make

该软件包有测试套件, 但只能在安装该软件包后才能运行。测试用例位于 `test/` 中。阅读其中的 `README` 文件了解更多细节。

安装该软件包会直接覆盖文件 `libncursesw.so.6.3`。这可能导致正在使用该库文件中的代码和数据的 `shell` 进程发生崩溃。因此, 需要使用 `DESTDIR` 进行安装, 并正确地使用 `install` 命令安装库文件。同时, 移除 `configure` 脚本未处理的一个静态库:

```
make DESTDIR=$PWD/dest install
install -vm755 dest/usr/lib/libncursesw.so.6.3 /usr/lib
rm -v dest/usr/lib/{libncursesw.so.6.3,libncurses++w.a}
cp -av dest/* /
```

许多程序仍然希望链接器能够找到非宽字符版本的 Ncurses 库。通过使用符号链接和链接脚本，诱导它们链接到宽字符库：

```
for lib in ncurses form panel menu ; do
  rm -vf                               /usr/lib/lib${lib}.so
  echo "INPUT(-l${lib}w)" > /usr/lib/lib${lib}.so
  ln -sfv ${lib}w.pc                   /usr/lib/pkgconfig/${lib}.pc
done
```

最后，确保那些在构建时寻找 -lcurses 的老式程序仍然能够构建：

```
rm -vf                               /usr/lib/libcursesw.so
echo "INPUT(-lcursesw)" > /usr/lib/libcursesw.so
ln -sfv libcurses.so                 /usr/lib/libcurses.so
```

如果需要的话，安装 Ncurses 文档：

```
mkdir -pv    /usr/share/doc/ncurses-6.3
cp -v -R doc/* /usr/share/doc/ncurses-6.3
```



注意

上述指令没有创建非宽字符的 Ncurses 库，因为从源码编译的软件包不会在运行时链接到它。然而，已知的需要链接到非宽字符 Ncurses 库的二进制程序都需要版本 5。如果您为了满足一些仅有二进制版本的程序，或者满足 LSB 兼容性，必须安装这样的库，执行以下命令再次构建该软件包：

```
make distclean
./configure --prefix=/usr \
            --with-shared \
            --without-normal \
            --without-debug \
            --without-cxx-binding \
            --with-abi-version=5
make sources libs
cp -av lib/lib*.so.5* /usr/lib
```

8.28.2. Ncurses 的内容

安装的程序： captainfo (链接到 tic), clear, infocmp, infotocap (链接到 tic), ncursesw6-config, reset (链接到 tset), tabs, tic, toe, tput, 以及 tset

安装的库： libcursesw.so (指向 libncursesw.so 的符号链接和链接脚本), libformw.so, libmenuw.so, libncursesw.so, libpanelw.so, 以及它们的库名称没有“w”的非宽字符替代品。

安装的目录： /usr/share/tabset, /usr/share/terminfo, 以及 /usr/share/doc/ncurses-6.3

简要描述

captainfo 将 termcap 描述转换成 terminfo 描述

clear 如果可能的话，清空屏幕

infocmp 比较或输出 terminfo 描述

infotocap	将 terminfo 描述转化为 termcap 描述
ncursesw6-config	提供 ncurses 的配置信息
reset	以终端默认值重新初始化终端
tabs	清除并设置终端的制表符宽度
tic	Terminfo 条目描述编译器，将 terminfo 文件从源代码格式翻译为 ncurses 库子程序需要的二进制格式 [terminfo 文件包含特定终端的功能信息。]
toe	列出所有可用的终端类型，并给出每种类型的主要名称和描述
tput	使 shell 可以使用终端相关的功能；也可以重置或初始化终端，或者报告它的长名称
tset	可以被用于初始化终端
libcursesw	指向 libncursesw 的连接
libncursesw	包含在终端屏幕上以多种复杂方式显示文本的函数；使用这些函数的典型例子是运行内核的 make menuconfig 时显示的目录
libformw	包含实现表单的函数
libmenuw	包含实现目录的函数
libpanelw	包含实现面板的函数

8.29. Sed-4.8

Sed 软件包包含一个流编辑器。

估计构建时间: 0.4 SBU

需要硬盘空间: 31 MB

8.29.1. 安装 Sed

准备编译 Sed:

```
./configure --prefix=/usr
```

编译该软件包，并生成 HTML 文档:

```
make
make html
```

运行以下命令以测试编译结果:

```
chown -Rv tester .
su tester -c "PATH=$PATH make check"
```

安装该软件包及其文档:

```
make install
install -d -m755 /usr/share/doc/sed-4.8
install -m644 doc/sed.html /usr/share/doc/sed-4.8
```

8.29.2. Sed 的内容

安装的程序: sed

安装的目录: /usr/share/doc/sed-4.8

简要描述

sed 一次性过滤和转换文本文件

8.30. Psmisc-23.4

Psmisc 软件包包含显示正在运行的进程信息的程序。

估计构建时间: 不到 0.1 SBU

需要硬盘空间: 5.6 MB

8.30.1. 安装 Psmisc

准备编译 Psmisc:

```
./configure --prefix=/usr
```

编译该软件包:

```
make
```

该软件包不包含测试套件。

安装该软件包:

```
make install
```

8.30.2. Psmisc 的内容

安装的程序: fuser, killall, peekfd, prtstat, pslog, pstree, 以及 pstree.x11 (到 pstree 的链接)

简要描述

fuser	报告使用给定文件或文件系统的进程 ID (PID)
killall	根据名称杀死进程; 它向所有运行给定命令的进程发送信号
peekfd	根据给定 PID, 查看正在运行进程的文件描述符
prtstat	打印某个进程的信息
pslog	报告某个进程当前使用的日志路径
pstree	以树形格式列出正在运行的进程
pstree.x11	除了在退出前等待用户确认外, 和 pstree 相同

8.31. Gettext-0.21

Gettext 软件包包含国际化和本地化工具，它们允许程序在编译时加入 NLS (本地语言支持) 功能，使它们能够以用户的本地语言输出消息。

估计构建时间: 2.7 SBU
需要硬盘空间: 233 MB

8.31.1. 安装 Gettext

准备编译 Gettext:

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --docdir=/usr/share/doc/gettext-0.21
```

编译该软件包:

```
make
```

输入以下命令以测试编译结果 (需要较长时间, 大约 3 SBU):

```
make check
```

安装该软件包:

```
make install
chmod -v 0755 /usr/lib/preloadable_libintl.so
```

8.31.2. Gettext 的内容

安装的程序: autopoint, envsubst, gettext, gettext.sh, gettextize, msgattrib, msgcat, msgcmp, msgcomm, msgconv, msgen, msgexec, msgfilter, msgfmt, msggrep, msginit, msgmerge, msgunfmt, msguniq, ngettext, recode-sr-latin, 以及 xgettext

安装的库: libasprintf.so, libgettextlib.so, libgettextpo.so, libgettextsrc.so, libtextstyle.so, 以及 preloadable_libintl.so

安装的目录: /usr/lib/gettext, /usr/share/doc/gettext-0.21, /usr/share/gettext, 以及 /usr/share/gettext-0.19.8

简要描述

autopoint	将标准 Gettext 微架构文件复制到源代码包
envsubst	替换 shell 格式化字符串中的环境变量
gettext	通过查询消息目录中的翻译, 将中性语言消息翻译成用户的语言
gettext.sh	主要用于 gettext 的 shell 函数库
gettextize	将所有标准 Gettext 文件复制到软件包顶层目录中, 以开始国际化该软件包
msgattrib	根据属性过滤翻译目录中的消息, 或修改这些属性
msgcat	连接并合并给定的 .po 文件

msgcmp	比较两个 .po 文件，以检查它们是否包含相同的 msgid 字符串集合
msgcomm	找出给定的多个 .po 中的公共消息
msgconv	将翻译目录转换成另一种字符编码
msgen	创建英文翻译目录
msgexec	对翻译目录中的所有翻译执行命令
msgfilter	对翻译目录中的所有翻译应用过滤器
msgfmt	根据翻译目录创建二进制消息目录
msggrep	找出翻译目录中所有匹配给定模式，或属于给定源代码文件的消息
msginit	创建一个新的 .po 文件，以用户环境中的值初始化其元信息
msgmerge	将两个原始翻译文件组合成一个文件
msgunfmt	反编译二进制消息目录，生成原始翻译文本
msguniq	去除翻译目录中重复的翻译
gettext	显示某条语法形式依赖于数字的文本消息的母语翻译
recode-sr-latin	将塞尔维亚语文本从西里尔字符转换为拉丁字符
xgettext	从给定源代码文件中提取可翻译消息，以生成最初的翻译模板
libasprintf	定义 <code>autosprintf</code> 类，使得 C 格式化输出子程序在 C++ 程序中可用，能够与 <code><string></code> 字符串和 <code><iostream></code> 流一起使用
libgettextlib	一个内部库，包含若干 Gettext 程序的公共子程序；不建议普遍使用
libgettextpo	用于编写处理 .po 文件的专用程序；这个库在 Gettext 发行的标准程序（如 msgcomm , msgcmp , msgattrib , 以及 msgen ）不能满足要求时使用
libgettextsrc	一个内部库，包含若干 Gettext 程序使用的公共子程序；没有设计为普遍使用
libtextstyle	文本样式库
preloadable_libintl	一个被设计为由 LD_PRELOAD 预加载的库，帮助 libintl 记录未翻译的消息

8.32. Bison-3.8.2

Bison 软件包包含语法分析器生成器。

估计构建时间: 6.3 SBU

需要硬盘空间: 53 MB

8.32.1. 安装 Bison

准备编译 Bison:

```
./configure --prefix=/usr --docdir=/usr/share/doc/bison-3.8.2
```

编译该软件包:

```
make
```

如果要测试编译结果 (需要约 5.5 SBU), 运行命令:

```
make check
```

安装该软件包:

```
make install
```

8.32.2. Bison 的内容

安装的程序: bison 和 yacc
 安装的库: liby.a
 安装的目录: /usr/share/bison

简要描述

bison 根据一组规则, 创建一个用于分析文本文件结构的程序; Bison 是 Yacc (Yet Another Compiler Compiler) 的替代品

yacc **bison** 的一个封装器, 被那些仍然调用 **yacc** 而非 **bison** 的程序使用, 它调用 **bison** 时附加 **-y** 选项

liby Yacc 库包含与 Yacc 兼容的 **yyerror** 和 **main** 函数实现; 它并不是很有用, 但 POSIX 需要它

8.33. Grep-3.7

Grep 软件包包含在文件内容中进行搜索的程序。

估计构建时间: 0.9 SBU

需要硬盘空间: 36 MB

8.33.1. 安装 Grep

准备编译 Grep:

```
./configure --prefix=/usr
```

编译该软件包:

```
make
```

运行以下命令以测试编译结果:

```
make check
```

安装该软件包:

```
make install
```

8.33.2. Grep 的内容

安装的程序: `egrep`, `fgrep`, 以及 `grep`

简要描述

`egrep` 打印与扩展正则表达式匹配的行

`fgrep` 打印与固定字符串匹配的行

`grep` 打印与基本正则表达式匹配的行

8.34. Bash-5.1.16

Bash 软件包包含 Bourne-Again SHell。

估计构建时间: 1.5 SBU

需要硬盘空间: 50 MB

8.34.1. 安装 Bash

准备编译 Bash:

```
./configure --prefix=/usr \
            --docdir=/usr/share/doc/bash-5.1.16 \
            --without-bash-malloc \
            --with-installed-readline
```

配置选项的含义:

--with-installed-readline

该选项告诉 Bash 使用系统中已经安装的 readline 库，而不是它自己的 readline 版本。

编译该软件包:

```
make
```

如果不运行测试套件，跳到“安装该软件包”。

为了准备进行测试，确保 tester 用户可以写入源代码目录:

```
chown -Rv tester .
```

该软件包的测试套件被设计为以非 root 用户身份运行，且该用户必须是标准输入所连接的终端的所有者。为了满足这一条件，使用 Expect 生成一个新的伪终端，并以 tester 用户身份运行测试:

```
su -s /usr/bin/expect tester << EOF
set timeout -1
spawn make tests
expect eof
lassign [wait] _ _ _ value
exit $value
EOF
```

安装该软件包:

```
make install
```

执行新编译的 bash 程序 (替换当前正在执行的版本):

```
exec /usr/bin/bash --login
```

8.34.2. Bash 的内容

安装的程序: bash, bashbug, 以及 sh (到 bash 的链接)

安装的目录: /usr/include/bash, /usr/lib/bash, 和 /usr/share/doc/bash-5.1.16

简要描述

- bash** 一个广泛使用的命令解释器；它在执行命令前对命令行进行多种展开和替换操作，这些操作使得它成为强大的工具
- bashbug** 一个 shell 脚本，用于帮助用户按照电子邮件标准格式编写关于 **bash** 的 bug 报告
- sh** 一个指向 **bash** 程序的符号链接；当以 **sh** 命令运行时，**bash** 试图尽可能地模仿 **sh** 的历史版本，以符合 POSIX 标准

8.35. Libtool-2.4.6

Libtool 软件包包含 GNU 通用库支持脚本。它在一个一致、可移植的接口下隐藏了使用共享库的复杂性。

估计构建时间: 1.5 SBU

需要硬盘空间: 43 MB

8.35.1. 安装 Libtool

准备编译 Libtool:

```
./configure --prefix=/usr
```

编译该软件包:

```
make
```

为了测试编译结果, 执行:

```
make check
```



注意

在多核系统上, 可以显著减少 `libtool` 的测试时间。为了使用多个核心, 在上述命令中附加 `TESTSUITEFLAGS=-j<N>` 参数。例如, 使用 `-j4` 可以减少超过 60% 的测试时间。

在 LFS 构建环境中, 已知有五个测试因为循环依赖而失败, 但所有测试在 `automake` 安装后都能通过。

安装该软件包:

```
make install
```

删除无用的静态库:

```
rm -fv /usr/lib/libltdl.a
```

8.35.2. Libtool 的内容

安装的程序: `libtool` 和 `libtoolize`

安装的库: `libltdl.so`

安装的目录: `/usr/include/libltdl` 和 `/usr/share/libtool`

简要描述

`libtool` 提供通用化库文件构建支持服务

`libtoolize` 提供为软件包增加 `libtool` 支持的标准方法

`libltdl` 隐藏用 `dlopen` 加载库时可能遇到的若干困难

8.36. GDBM-1.23

GDBM 软件包包含 GNU 数据库管理器。它是一个使用可扩展散列的数据库函数库，工作方法和标准 UNIX dbm 类似。该库提供用于存储键值对、通过键搜索和获取数据，以及删除键和对应数据的原语。

估计构建时间: 0.1 SBU
需要硬盘空间: 13 MB

8.36.1. 安装 GDBM

准备编译 GDBM:

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --enable-libgdbm-compat
```

配置选项的含义:

--enable-libgdbm-compat

该选项启用 libgdbm 兼容性库的构建。LFS 之外的一些软件包需要它提供的老式 DBM 子程序。

编译该软件包:

```
make
```

运行以下命令以测试编译结果:

```
make check
```

安装该软件包:

```
make install
```

8.36.2. GDBM 的内容

安装的程序: gdbm_dump, gdbm_load, 以及 gdbmtool
安装的库: libgdbm.so 和 libgdbm_compat.so

简要描述

<code>gdbm_dump</code>	将 GDBM 数据库转储到文件
<code>gdbm_load</code>	从转储文件重建 GDBM 数据库
<code>gdbmtool</code>	测试和修改 GDBM 数据库
<code>libgdbm</code>	包含用于操作散列数据库的函数
<code>libgdbm_compat</code>	包含老式 DBM 函数的兼容性库

8.37. Gperf-3.1

Gperf 根据一组键值，生成完美散列函数。

估计构建时间: 不到 0.1 SBU

需要硬盘空间: 6.0 MB

8.37.1. 安装 Gperf

准备编译 Gperf:

```
./configure --prefix=/usr --docdir=/usr/share/doc/gperf-3.1
```

编译该软件包:

```
make
```

已知同时执行多个测试 (-j 选项的值大于 1) 会导致测试失败。执行以下命令测试编译结果:

```
make -j1 check
```

安装该软件包:

```
make install
```

8.37.2. Gperf 的内容

安装的程序: gperf

安装的目录: /usr/share/doc/gperf-3.1

简要描述

gperf 根据键值集合生成完美散列函数

8.38. Expat-2.4.6

Expat 软件包包含用于解析 XML 文件的面向流的 C 语言库。

估计构建时间: 0.1 SBU

需要硬盘空间: 12 MB

8.38.1. 安装 Expat

准备编译 Expat:

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --docdir=/usr/share/doc/expat-2.4.6
```

编译该软件包:

```
make
```

运行以下命令以测试编译结果:

```
make check
```

安装该软件包:

```
make install
```

如果需要, 安装该软件包的文档:

```
install -v -m644 doc/*.{html,css} /usr/share/doc/expat-2.4.6
```

8.38.2. Expat 的内容

安装的程序:	xmlwf
安装的库:	libexpat.so
安装的目录:	/usr/share/doc/expat-2.4.6

简要描述

xmlwf 是一个用于检验 XML 文档是否良好的非验证性工具

libexpat 包含解析 XML 文档的 API 函数

8.39. Inetutils-2.2

Inetutils 软件包包含基本网络程序。

估计构建时间: 0.3 SBU

需要硬盘空间: 30 MB

8.39.1. 安装 Inetutils

准备编译 Inetutils:

```
./configure --prefix=/usr \
            --bindir=/usr/bin \
            --localstatedir=/var \
            --disable-logger \
            --disable-whois \
            --disable-rpc \
            --disable-rexec \
            --disable-rlogin \
            --disable-rsh \
            --disable-servers
```

配置选项的含义:

`--disable-logger`

该选项防止 Inetutils 安装 **logger** 程序，它被脚本文件用于向系统日志守护程序传递消息。这里不安装它，因为 Util-linux 会安装更新的版本。

`--disable-whois`

该选项防止构建过时的 **whois** 客户端，BLFS 手册中有一个更好的 **whois** 客户端。

`--disable-r*`

这些参数禁用过时的程序，由于安全问题，它们不应该被继续使用。它们提供的功能可以由 BLFS 手册中的 openssh 软件包代替。

`--disable-servers`

该选项禁用 Inetutils 软件包包含的若干网络服务程序，它们在基本的 LFS 系统中注定是不合适的。其中一些服务程序从本质上就不安全，只有在可信的网络环境中才能被认为是安全的。要注意的是，对于其中许多服务程序，都能找到更好的替代品。

编译该软件包:

```
make
```

运行以下命令以测试编译结果:

```
make check
```

安装该软件包:

```
make install
```

将一个程序移动到正确的位置:

```
mv -v /usr/{,s}bin/ifconfig
```

8.39.2. Inetutils 的内容

安装的程序: `dnsdomainname`, `ftp`, `ifconfig`, `hostname`, `ping`, `ping6`, `talk`, `telnet`, `tftp`, 以及 `traceroute`

简要描述

<code>dnsdomainname</code>	显示系统的 DNS 域名
<code>ftp</code>	文件传输程序
<code>hostname</code>	报告或设定主机名称
<code>ifconfig</code>	管理网络接口
<code>ping</code>	发送回显请求数据包并报告响应用时
<code>ping6</code>	用于 IPv6 网络的 ping 版本
<code>talk</code>	用于和其他用户聊天
<code>telnet</code>	TELNET 协议的接口
<code>tftp</code>	简单文件传输程序
<code>traceroute</code>	追踪您的数据包从您工作的主机到网络上另一台主机的路径, 显示中间通过的跳跃 (网关)

8.40. Less-590

Less 软件包包含一个文本文件查看器。

估计构建时间: 不到 0.1 SBU

需要硬盘空间: 4.2 MB

8.40.1. 安装 Less

准备编译 Less:

```
./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc
```

配置选项的含义:

`--sysconfdir=/etc`

该选项告诉该软件包创建的程序在 `/etc` 查找配置文件

编译该软件包:

```
make
```

该软件包不包含测试套件。

安装该软件包:

```
make install
```

8.40.2. Less 的内容

安装的程序: `less`, `lessecho`, 以及 `lesskey`

简要描述

less 一个文件查看器或分页器；它显示给定文件的内容，使得用户可以进行滚动、查找字符串，或跳到标记

lessecho 用于展开元字符，例如 Unix 系统上文件名中的 `*` 和 `?`

lesskey 用于指定 **less** 的按键绑定

8.41. Perl-5.34.0

Perl 软件包包含实用报表提取语言。

估计构建时间: 9.3 SBU

需要硬盘空间: 226 MB

8.41.1. 安装 Perl

首先，应用补丁，以修复该软件包中由较新的 gdbm 版本暴露出的问题：

```
patch -Np1 -i ../perl-5.34.0-upstream_fixes-1.patch
```

该版本的 Perl 会构建 Compress::Raw::ZLib 和 Compress::Raw::BZip2 模块。默认情况下 Perl 会使用内部的源码副本构建它们。执行以下命令，使得 Perl 使用系统中已经安装好的库：

```
export BUILD_ZLIB=False
export BUILD_BZIP2=0
```

为了能够完全控制 Perl 的设置，您可以在以下命令中移除 “-des” 选项，并手动选择构建该软件包的方式。或者，直接使用下面的命令，以使用 Perl 自动检测的默认值：

```
sh Configure -des \
-Dprefix=/usr \
-Dvendorprefix=/usr \
-Dprivlib=/usr/lib/perl5/5.34/core_perl \
-Darchlib=/usr/lib/perl5/5.34/core_perl \
-Dsitelib=/usr/lib/perl5/5.34/site_perl \
-Dsitearch=/usr/lib/perl5/5.34/site_perl \
-Dvendorlib=/usr/lib/perl5/5.34/vendor_perl \
-Dvendorarch=/usr/lib/perl5/5.34/vendor_perl \
-Dman1dir=/usr/share/man/man1 \
-Dman3dir=/usr/share/man/man3 \
-Dpager="/usr/bin/less -isR" \
-Duseshrplib \
-Dusetthreads
```

配置选项的含义：

-Dvendorprefix=/usr

这保证 perl 知道如何告知软件包应该在哪里安装它们的 perl 模块。

-Dpager="/usr/bin/less -isR"

这保证该软件包使用 **less** 对输出进行分页，而不是使用 **more**。

-Dman1dir=/usr/share/man/man1 -Dman3dir=/usr/share/man/man3

由于 Groff 还没有安装，**Configure** 认为我们不需要 Perl 的 man 页面。这些参数覆盖这个判断。

-Duseshrplib

构建 libperl 共享库，一些 perl 模块需要它。

-Dusetthreads

构建带有线程支持的 perl。

`-Dprivlib, -Darchlib, -Dsitelib, ...`

这些选项定义 Perl 查找系统上安装的模块的位置。LFS 编辑决定将它们存放在以主版本号.次版本号 (如 5.34) 格式表示 Perl 版本的目录结构中, 使得可以在升级 Perl 到更新的修订号 (修订号即类似 5.34.0 这样的完整版本号中最后一部分) 时, 不需要重新安装所有模块。

编译该软件包:

```
make
```

为了测试编译结果 (需要约 11 SBU), 执行以下命令:

```
make test
```

安装该软件包, 并清理环境变量:

```
make install
unset BUILD_ZLIB BUILD_BZIP2
```

8.41.2. Perl 的内容

安装的程序:	corelist, cpan, enc2xs, encguess, h2ph, h2xs, instmodsh, json_pp, libnetcfg, perl, perl5.34.0 (指向 perl 的硬链接), perlbug, perldoc, perlivp, perlthanks (指向 perlbug 的硬链接), piconv, pl2pm, pod2html, pod2man, pod2text, pod2usage, podchecker, podselect, prove, ptar, ptardiff, ptargrep, shasum, splain, xsubpp, 以及 zipdetails
安装的库:	很多, 无法在这里全部列出
安装的目录:	/usr/lib/perl5

简要描述

corelist	Module::CoreList 的命令行前端
cpan	通过命令行与 Perl 综合归档网络 (CPAN) 交互
enc2xs	从 Unicode 字符映射或 Tcl 编码文件构建 Encode 模块使用的 Perl 扩展
encguess	猜测一些文件的编码格式
h2ph	将 .h C 头文件转化为 .ph Perl 头文件
h2xs	将 .h C 头文件转化为 Perl 扩展
instmodsh	用于检验安装好的 Perl 模块的 shell 脚本, 可以从安装好的模块创建压缩包
json_pp	在特定输入输出格式之间转化数据
libnetcfg	可以被用于配置 Libnet Perl 模块
perl	由 C 语言、 sed 、 awk 和 sh 的最好特性结合成的一门瑞士军刀式语言
perl5.34.0	指向 perl 的硬链接
perlbug	用于创建关于 Perl 或者它附带的模块的 bug 报告, 并用邮件发送它们
perldoc	显示集成在 Perl 安装目录树或某个 Perl 脚本中的一页 pod 格式文档
perlivp	Perl 安装检验程序; 它可以被用于确认 Perl 和它的库都安装正确
perlthanks	用于生成发送给 Perl 开发者的感谢信
piconv	字符编码转换器 iconv 的 Perl 版本

pl2pm	一个用于将 Perl4 <code>.pl</code> 文件转换成 Perl5 <code>.pm</code> 模块的粗糙工具
pod2html	将 pod 格式的文件转换为 HTML 格式
pod2man	将 pod 数据转换为格式化的 <code>*roff</code> 输入
pod2text	将 pod 数据转化为格式化的 ASCII 文本
pod2usage	输出文件中嵌入的 pod 文档中的使用方法信息
podchecker	检查 pod 格式文档文件的语法
podselect	显示 pod 文档中的指定章节
prove	用于运行使用 <code>Test::Harness</code> 模块的测试
ptar	一个 Perl 编写的类似 <code>tar</code> 的程序
ptardiff	一个比较压缩档案和未压缩版本的 Perl 程序
ptargrep	一个在 tar 档案中的文件内容上进行模式匹配的 Perl 程序
shasum	打印或检查 SHA 校验和
splain	被用于 Perl 的强制性详细警告诊断
xsubpp	将 Perl XS 代码转换为 C 代码
zipdetails	显示 Zip 文件内部结构的详细信息

8.42. XML::Parser-2.46

XML::Parser 模块是 James Clark 的 XML 解析器 Expat 的 Perl 接口。

估计构建时间: 不到 0.1 SBU

需要硬盘空间: 2.4 MB

8.42.1. 安装 XML::Parser

准备编译 XML::Parser:

```
perl Makefile.PL
```

编译该软件包:

```
make
```

执行以下命令以测试编译结果:

```
make test
```

安装该软件包:

```
make install
```

8.42.2. XML::Parser 的内容

安装的模块: Expat.so

简要描述

Expat 提供 Expat 的 Perl 接口

8.43. Intltool-0.51.0

Intltool 是一个从源代码文件中提取可翻译字符串的国际化工具。

估计构建时间: 不到 0.1 SBU

需要硬盘空间: 1.5 MB

8.43.1. 安装 Intltool

首先修复由 perl-5.22 及更新版本导致的警告:

```
sed -i 's:\\\\$\\{:\\\\$\\{:' intltool-update.in
```



注意

上面使用的正则表达式由于大量的反斜线，看上去比较奇怪。它的功能是在序列 '\\${' 的花括号之前增加一个反斜线，得到 '\\$\\{'。

准备编译 Intltool:

```
./configure --prefix=/usr
```

编译该软件包:

```
make
```

运行以下命令以测试编译结果:

```
make check
```

安装该软件包:

```
make install
install -v -Dm644 doc/I18N-HOWTO /usr/share/doc/intltool-0.51.0/I18N-HOWTO
```

8.43.2. Intltool 的内容

安装的程序: intltool-extract, intltool-merge, intltool-prepare, intltool-update, 以及 intltoolize

安装的目录: /usr/share/doc/intltool-0.51.0 和 /usr/share/intltool

简要描述

intltoolize	准备为软件包应用 intltool
intltool-extract	生成可供 <code>gettext</code> 读取的头文件
intltool-merge	将翻译好的字符串合并为多种类型的文件
intltool-prepare	更新 pot 文件并将它们和翻译文件合并
intltool-update	更新 po 模板文件并将它们和翻译文件合并

8.44. Autoconf-2.71

Autoconf 软件包包含生成能自动配置软件包的 shell 脚本的程序。

估计构建时间: 不到 0.1 SBU (计入测试时间为约 6.8 SBU)
需要硬盘空间: 24 MB

8.44.1. 安装 Autoconf

准备编译 Autoconf:

```
./configure --prefix=/usr
```

编译该软件包:

```
make
```

运行命令以测试编译结果:

```
make check
```



注意

在多核系统上，可以显著减少 `autoconf` 的测试时间。为了使用多个核心，在上述命令中附加 `TESTSUITEFLAGS=-j<N>` 参数。例如，使用 `-j4` 可以减少超过 60% 的测试时间。

安装该软件包:

```
make install
```

8.44.2. Autoconf 的内容

安装的程序: `autoconf`, `autoheader`, `autom4te`, `autoreconf`, `autoscan`, `autoupdate`, 以及 `ifnames`
安装的目录: `/usr/share/autoconf`

简要描述

<code>autoconf</code>	产生自动配置软件源码包，使其适用于多种类 Unix 系统的 shell 脚本；它产生的脚本可以独立运行 —— 运行它们不需要 <code>autoconf</code> 程序
<code>autoheader</code>	一个创建 C <code>#define</code> 预处理指令的模板，以供配置脚本使用的程序
<code>autom4te</code>	M4 宏处理器的封装器
<code>autoreconf</code>	在 <code>autoconf</code> 和 <code>automake</code> 模板文件发生变化时，按照正确顺序自动运行 <code>autoconf</code> 、 <code>autoheader</code> 、 <code>aclocal</code> 、 <code>automake</code> 、 <code>gettextize</code> ，以及 <code>libtoolize</code> ，以便节省时间
<code>autoscan</code>	帮助用户为软件包创建 <code>configure.in</code> 文件；它检验目录树中的源代码文件，在其中找出一般的移植性问题，然后创建一个 <code>configure.scan</code> 文件，作为软件包的原始 <code>configure.in</code> 文件
<code>autoupdate</code>	修改 <code>configure.in</code> 文件，将其中过时的 <code>autoconf</code> 宏名改为新的宏名。

ifnames

帮助用户为软件包编写 `configure.in`；它打印软件包在 C 预处理器条件中使用的所有标识符 [如果一个软件包已经被设定为有一定的可移植性，该程序可以帮助确定 `configure` 需要进行哪些测试。它也会填充 `autoscan` 生成的 `configure.in` 中留下的空隙。]

8.45. Automake-1.16.5

Automake 软件包包含自动生成 Makefile，以便和 Autoconf 一同使用的程序。

估计构建时间: 不到 0.1 SBU (计入测试时间为约 8.3 SBU)

需要硬盘空间: 115 MB

8.45.1. 安装 Automake

准备编译 Automake:

```
./configure --prefix=/usr --docdir=/usr/share/doc/automake-1.16.5
```

编译该软件包:

```
make
```

由于单个测试点中存在的内部时延，即使仅有一个处理器，也应该使用 `make` 命令的 `-j4` 选项加速测试。输入以下命令测试编译结果：

```
make -j4 check
```

已知名为 `t/subobj.sh` 的测试可能失败。

安装该软件包:

```
make install
```

8.45.2. Automake 的内容

安装的程序: `aclocal`, `aclocal-1.16` (与 `aclocal` 互为硬链接), `automake`, 以及 `automake-1.16` (与 `automake` 互为硬链接)

安装的目录: `/usr/share/aclocal-1.16`, `/usr/share/automake-1.16`, 以及 `/usr/share/doc/automake-1.16.5`

简要描述

`aclocal` 根据 `configure.in` 文件内容生成 `aclocal.m4`

`aclocal-1.16` 指向 `aclocal` 的硬链接

`automake` 一个根据 `Makefile.am` 文件，自动生成 `Makefile.in` 文件的工具 [为了创建软件包中的所有 `Makefile.in` 文件，在顶层目录运行该程序。它通过扫描 `configure.in` 文件，找到每个适用的 `Makefile.am` 文件，并生成对应的 `Makefile.in` 文件。]

`automake-1.16` 指向 `automake` 的硬链接

8.46. OpenSSL-3.0.1

OpenSSL 软件包包含密码学相关的管理工具和库。它们被用于向其他软件包提供密码学功能，例如 OpenSSH，电子邮件程序和 Web 浏览器 (以访问 HTTPS 站点)。

估计构建时间: 5.4 SBU
需要硬盘空间: 474 MB

8.46.1. 安装 OpenSSL

准备编译 OpenSSL:

```
./config --prefix=/usr \
         --openssldir=/etc/ssl \
         --libdir=lib \
         shared \
         zlib-dynamic
```

编译该软件包:

```
make
```

运行以下命令以测试编译结果:

```
make test
```

一项名为 30-test_afalg.t 的测试在某些 (CONFIG_CRYPT_USER_API* 设定不一致的) 内核配置下会失败。如果它失败，可以放心地忽略它。

安装该软件包:

```
sed -i '/INSTALL_LIBS/s/libcrypto.a libssl.a//' Makefile
make MANSUFFIX=ssl install
```

将版本号添加到文档目录名，以和其他软件包保持一致:

```
mv -v /usr/share/doc/openssl /usr/share/doc/openssl-3.0.1
```

如果需要的话，安装一些额外的文档:

```
cp -vfr doc/* /usr/share/doc/openssl-3.0.1
```



注意

一旦新版的 OpenSSL 被发布，且它包含对安全缺陷的修复，就应该更新 OpenSSL。OpenSSL 的版本分为多个序列，每个版本序列中除了首个发布版本以外，其余版本以一个英文字母进行区分 (例如，1.1.1, 1.1.1a, 1.1.1b, 等等)。由于 LFS 只安装共享库，没有必要重新编译链接到 libcrypto.so 或者 libssl.so 的软件包，前提是更新后的版本和原版本在同一个版本序列中。

然而，需要重新启动链接到这两个库的，正在运行的程序。详见第 8.2.1 节“升级问题”中的相关条目。

8.46.2. OpenSSL 的内容

安装的程序: c_rehash 和 openssl
 安装的库: libcrypto.so 和 libssl.so
 安装的目录: /etc/ssl, /usr/include/openssl, /usr/lib/engines 以及 /usr/share/doc/openssl-3.0.1

简要描述

c_rehash 一个 Perl 脚本，扫描一个目录中的所有文件，并添加它们的符号链接，符号链接名为对应文件的散列值

openssl 一个命令行工具，用于从 shell 使用 OpenSSL 的密码学库的一些密码学函数。它可以被用于 **man 1 openssl** 描述的许多功能

libcrypto.so 实现不同 Internet 标准使用的许多密码学算法。该库提供的服务被 OpenSSL 的 SSL、TLS 和 S/MIME 实现使用，也被用于实现 OpenSSH、OpenPGP，以及其他密码学标准

libssl.so 实现传输层安全 (TLS v1) 协议。它提供了丰富的 API，这些 API 的文档可以通过执行 **man 3 ssl** 查阅

8.47. Kmod-29

Kmod 软件包包含用于加载内核模块的库和工具。

估计构建时间: 0.1 SBU

需要硬盘空间: 12 MB

8.47.1. 安装 Kmod

准备编译 Kmod:

```
./configure --prefix=/usr      \  
            --sysconfdir=/etc  \  
            --with-openssl     \  
            --with-xz          \  
            --with-zstd        \  
            --with-zlib
```

配置选项的含义:

`--with-openssl`

该选项允许 Kmod 处理内核模块的 PKCS7 数字签名。

`--with-xz`, `--with-zlib`, 以及 `--with-zstd`

这些选项允许 Kmod 处理压缩过的内核模块。

编译该软件包:

```
make
```

该软件包的测试套件需要内核的原始头文件 (不是之前安装的 “净化的” 内核头文件), 原始头文件超出了 LFS 的范畴。

安装该软件包, 并创建与 Module-Init-Tools (曾经用于处理 Linux 内核模块的软件包) 兼容的符号链接:

```
make install
```

```
for target in depmod insmod modinfo modprobe rmmod; do  
  ln -sfv ../bin/kmod /usr/sbin/$target  
done
```

```
ln -sfv kmod /usr/bin/lsmold
```

8.47.2. Kmod 的内容

安装的程序: depmod (到 kmod 的链接), insmod (到 kmod 的链接), kmod, lsmod (到 kmod 的链接), modinfo (到 kmod 的链接), modprobe (到 kmod 的链接), 以及 rmmod (到 kmod 的链接)

安装的库: libkmod.so

简要描述

`depmod` 根据现有模块的符号信息创建依赖关系文件; `modprobe` 使用依赖关系文件自动加载需要的模块

insmod	在正在运行的内核中安装可加载模块
kmod	加载或卸载内核模块
lsmod	列出当前加载的模块
modinfo	检验与某个内核模块相关的目标文件，打印它能够收集到的一切信息
modprobe	使用一个 depmod 创建的依赖关系文件，自动加载相关模块
rmmod	从正在运行的内核中卸载模块
libkmod	这个库被其他程序用于加载和卸载内核模块

8.48. Elfutils-0.186 中的 Libelf

Libelf 是一个处理 ELF (可执行和可链接格式) 文件的库。

估计构建时间: 0.9 SBU

需要硬盘空间: 116 MB

8.48.1. 安装 Libelf

Libelf 是 elfutils-0.186 软件包的一部分。请使用 elfutils-0.186.tar.bz2 作为源代码包。

准备编译 Libelf:

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-debuginfod \
            --enable-libdebuginfod=dummy
```

编译该软件包:

```
make
```

执行下列命令以测试编译结果:

```
make check
```

只安装 Libelf:

```
make -C libelf install
install -vm644 config/libelf.pc /usr/lib/pkgconfig
rm /usr/lib/libelf.a
```

8.48.2. Libelf 的内容

安装的库: libelf.so (符号链接) 和 libelf-0.186.so

安装的目录: /usr/include/elfutils

简要描述

libelf 包含处理 ELF 目标文件的 API 函数

8.49. Libffi-3.4.2

Libffi 库提供一个可移植的高级编程接口，用于处理不同调用惯例。这允许程序在运行时调用任何给定了调用接口的函数。

估计构建时间: 1.9 SBU
需要硬盘空间: 10 MB

8.49.1. 安装 Libffi



注意

和 GMP 类似，libffi 在构建时会使用特定于当前处理器的优化。如果是在为另一台计算机构建系统，请导出 CFLAGS 和 CXXFLAGS 环境变量，为您的架构指定较为通用的构建目标。否则，所有链接到 libffi 的程序都可能触发非法指令异常。

准备编译 libffi:

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --with-gcc-arch=native \
            --disable-exec-static-tramp
```

配置选项的含义:

`--with-gcc-arch=native`

保证 gcc 为当前系统进行优化。如果不使用该选项，构建系统会猜测系统架构，在某些系统上可能生成不正确的代码。如果要将生成的代码从本地系统复制到指令集功能较弱的系统中，需要使用目标系统架构作为该选项的参数值。关于不同系统架构的信息，参阅 gcc 手册中提供的的 x86 选项。

`--disable-exec-static-tramp`

禁用静态蹦床函数支持。这是 libffi 的一项新的安全特性，但一些 BLFS 软件包 (特别是 GJS 和 gobject-introspection) 尚未适配该特性。

编译该软件包:

```
make
```

运行以下命令以测试编译结果:

```
make check
```

安装该软件包:

```
make install
```

8.49.2. Libffi 的内容

安装的库: libffi.so

简要描述

libffi 包含跨语言函数接口 API 函数

8.50. Python-3.10.2

Python 3 软件包包含 Python 开发环境。它被用于面向对象编程，编写脚本，为大型程序建立原型，或者开发完整的应用。

估计构建时间: 4.3 SBU
需要硬盘空间: 275 MB

8.50.1. 安装 Python 3

准备编译 Python:

```
./configure --prefix=/usr \
            --enable-shared \
            --with-system-expat \
            --with-system-ffi \
            --with-ensurepip=yes \
            --enable-optimizations
```

配置选项的含义:

- with-system-expat
该选项允许链接到系统已经安装的 Expat。
- with-system-ffi
该选项允许链接到系统已经安装的 libffi。
- with-ensurepip=yes
该选项启用 **pip** 和 **setuptools** 包管理程序的构建。
- with-ensurepip=yes
该选项启用稳定，但在编译期成本较高的优化。

编译该软件包:

```
make
```

不建议在此时运行测试。在不完整的 LFS 环境中，测试可能会永远陷入等待状态。如果希望运行测试，可以在本章结束时，或者在 BLFS 中重新安装 Python 3 时再运行测试。如果一定要进行测试，运行 **make test**。

安装该软件包:

```
make install
```

如果需要的话，安装预先格式化的文档:

```
install -v -dm755 /usr/share/doc/python-3.10.2/html
```

```
tar --strip-components=1 \
    --no-same-owner \
    --no-same-permissions \
    -C /usr/share/doc/python-3.10.2/html \
    -xvf ../python-3.10.2-docs-html.tar.bz2
```

文档安装命令的含义:

`--no-same-owner` 和 `--no-same-permissions`

保证安装的文件拥有正确的所有者和权限模式。在没有这些选项的时候, `tar` 会以上游开发者使用的用户和权限模式安装文件。

8.50.2. Python 3 的内容

安装的程序:	2to3, idle3, pip3, pydoc3, python3, 以及 python3-config		
安装的库:	libpython3.10.so 和 libpython3.so		
安装的目录:	/usr/include/python3.10,	/usr/lib/python3	以及 /usr/share/doc/python-3.10.2

简要描述

2to3	是一个 Python 程序, 读取 Python 2.x 源代码并对它进行一系列修正, 转换成合法的 Python 3.x 源代码
idle3	一个封装脚本, 启动支持 Python 语法的 GUI 文本编辑器。要运行这个脚本, 必须在 Python 之前安装 Tk, 从而构建 Tkinter Python 模块
pip3	Python 包安装器。您可以使用 pip 安装来自 Python 软件包目录或其他目录的包
pydoc3	是 Python 文档工具
python3	是一个解释性、交互性、面向对象的程序设计语言

8.51. Ninja-1.10.2

Ninja 是一个注重速度的小型构建系统。

估计构建时间: 0.2 SBU

需要硬盘空间: 64 MB



提示

如果不使用 `systemd`，本节内容不是严格必要的。但是，`ninja` 和 `meson` 的组合构成一个强大的构建系统，预期它将被越来越广泛地使用。BLFS 手册中的一些软件包需要它。

8.51.1. 安装 Ninja

在运行时，`ninja` 一般尽量并行运行更多进程。默认情况下最大进程数是系统 CPU 核心数加 2 得到的值。某些情况下，这样会导致 CPU 过热，或者耗尽系统内存。如果使用命令行执行 `ninja`，可以传递 `-jN` 参数以限制并行进程数，但某些软件包内嵌了 `ninja` 的执行过程，且并不传递 `-j` 参数。

应用下面这个可选的修改，用户即可通过一个环境变量 `NINJAJOBS` 限制并行进程数量。例如设置：

```
export NINJAJOBS=4
```

会限制 `ninja` 使用 4 个并行进程。

如果您希望 `Ninja` 能够使用环境变量 `NINJAJOBS`，执行以下命令，添加这一功能：

```
sed -i '/int Guess/a \
    int    j = 0;\
    char*  jobs = getenv( "NINJAJOBS" );\
    if ( jobs != NULL ) j = atoi( jobs );\
    if ( j > 0 ) return j;\
' src/ninja.cc
```

构建 `Ninja`：

```
python3 configure.py --bootstrap
```

构建选项的含义：

`--bootstrap`

这个参数强制 `ninja` 为当前系统重新构建自身。

运行以下命令以测试编译结果：

```
./ninja ninja_test
./ninja_test --gtest_filter=-SubprocessTest.SetWithLots
```

安装该软件包：

```
install -vm755 ninja /usr/bin/
install -vDm644 misc/bash-completion /usr/share/bash-completion/completions/ninja
install -vDm644 misc/zsh-completion /usr/share/zsh/site-functions/_ninja
```


8.51.2. Ninja 的内容

安装的程序: `ninja`

简要描述

`ninja` 是 ninja 构建系统

8.52. Meson-0.61.1

Meson 是一个开放源代码构建系统，它的设计保证了非常快的执行速度，和尽可能高的用户友好性。

估计构建时间: 不到 0.1 SBU

需要硬盘空间: 41 MB



提示

如果不使用 systemd，本节内容不是严格必要的。但是，meson/ninja 的组合构成一个强大的构建系统，预期它将被越来越广泛地使用。BLFS 手册中的一些软件包需要它。

8.52.1. 安装 Meson

执行以下命令编译 Meson:

```
python3 setup.py build
```

该软件包不包含测试套件。

安装该软件包:

```
python3 setup.py install --root=dest
cp -rv dest/* /
install -vDm644 data/shell-completions/bash/meson /usr/share/bash-completion/completions/meson
install -vDm644 data/shell-completions/zsh/_meson /usr/share/zsh/site-functions/_meson
```

安装选项的含义:

--root=dest

默认情况下 `python3 setup.py install` 将若干文件 (如 man 页面) 安装到 Python Eggs 中。在指定了根目录位置时，`setup.py` 将这些文件安装到符合标准的目录树中。我们即可直接复制该目录树，使得这些文件位于标准指定的位置。

8.52.2. Meson 的内容

安装的程序: meson

安装的目录: /usr/lib/python3.10/site-packages/meson-0.61.1-py3.10.egg-info 和 /usr/lib/python3.10/site-packages/mesonbuild

简要描述

`meson` 一个高产出的构建系统

8.53. Coreutils-9.0

Coreutils 软件包包含用于显示和设定系统基本属性的工具。

估计构建时间: 2.6 SBU

需要硬盘空间: 153 MB

8.53.1. 安装 Coreutils

POSIX 要求 Coreutils 中的程序即使在多字节 locale 中也能正确识别字符边界。下面应用一个补丁，以解决 Coreutils 不满足该要求的问题，并修复其他一些国际化相关的 bug：

```
patch -Np1 -i ../coreutils-9.0-i18n-1.patch
```



注意

在之前，这个补丁中找出了许多 bug。在向 Coreutils 维护者报告新 bug 前，请检查它们在不使用该补丁的情况下是否还会重现。

修复一项与 chmod 的返回值有关的问题：

```
patch -Np1 -i ../coreutils-9.0-chmod_fix-1.patch
```

现在准备编译 Coreutils：

```
autoreconf -fiv
FORCE_UNSAFE_CONFIGURE=1 ./configure \
    --prefix=/usr \
    --enable-no-install-program=kill,uptime
```

配置选项的含义：

autoreconf

国际化补丁修改了软件包的构建系统，因此需要重新生成一些配置文件：

FORCE_UNSAFE_CONFIGURE=1

该环境变量允许以 root 用户身份构建该软件包。

--enable-no-install-program=kill,uptime

这个开关的目的是防止 Coreutils 安装那些被其他软件包安装的二进制程序。

编译该软件包：

```
make
```

如果不运行测试套件，直接跳到“安装该软件包”。

现在测试套件已经可以运行了。首先运行那些设计为由 root 用户运行的测试：

```
make NON_ROOT_USERNAME=tester check-root
```

之后我们要以 tester 用户身份运行其余测试。然而，某些测试要求测试用户属于至少一个组。为了不跳过这些测试，我们添加一个临时组，并使得 tester 用户成为它的成员：

```
echo "dummy:x:102:tester" >> /etc/group
```

修正访问权限，使得非 root 用户可以编译和运行测试：

```
chown -Rv tester .
```

现在运行测试：

```
su tester -c "PATH=$PATH make RUN_EXPENSIVE_TESTS=yes check"
```

已知测试 test-getlogin 在 LFS chroot 环境中可能失败。

删除临时组：

```
sed -i '/dummy/d' /etc/group
```

安装该软件包：

```
make install
```

将程序移动到 FHS 要求的位置：

```
mv -v /usr/bin/chroot /usr/sbin  
mv -v /usr/share/man/man1/chroot.1 /usr/share/man/man8/chroot.8  
sed -i 's/"1"/"8"/' /usr/share/man/man8/chroot.8
```

8.53.2. Coreutils 的内容

安装的程序：

[, b2sum, base32, base64, basename, basenc, cat, chcon, chgrp, chmod, chown, chroot, cksum, comm, cp, csplit, cut, date, dd, df, dir, dircolors, dirname, du, echo, env, expand, expr, factor, false, fmt, fold, groups, head, hostid, id, install, join, link, ln, logname, ls, md5sum, mkdir, mkfifo, mknod, mktemp, mv, nice, nl, nohup, nproc, numfmt, od, paste, pathchk, pinky, pr, printenv, printf, ptx, pwd, readlink, realpath, rm, rmdir, runcon, seq, sha1sum, sha224sum, sha256sum, sha384sum, sha512sum, shred, shuf, sleep, sort, split, stat, stdbuf, stty, sum, sync, tac, tail, tee, test, timeout, touch, tr, true, truncate, tsort, tty, uname, unexpand, uniq, unlink, users, vdir, wc, who, whoami, 以及 yes

安装的库：

libstdbuf.so (在 /usr/libexec/coreutils 中)

安装的目录：

/usr/libexec/coreutils

简要描述

[这是一个真实存在的命令， /usr/bin/[， 它和 test 命令的功能相同
base32	根据 base32 标准 (RFC 4648) 编码和解码数据
base64	根据 base64 标准 (RFC 4648) 编码和解码数据
b2sum	打印或检查 BLAKE2 (512 位) 校验和
basename	从文件名移除所有路径和一个给定后缀
basenc	使用一些算法编码或解码数据
cat	将文件合并到标准输出
chcon	修改文件和目录的 SELinux 安全上下文

chgrp	修改文件和目录所属的组
chmod	修改给定文件的访问权限为指定模式；模式可以是所需修改的符号表示，或新权限的八进制码
chown	修改拥有文件的用户或组
chroot	将给定目录作为 / 目录，运行命令
cksum	输出每个给定文件的循环冗余检查 (CRC) 校验和及字节数
comm	比较两个排好序的文件，将两个文件特有的部分和它们共有的部分显示为三列
cp	复制文件
csplit	将给定文件分割为若干新文件，根据给定模式或行号进行分割，并输出每个新文件的字节数
cut	根据给定的域或位置，打印输入的分节和选定部分
date	以给定格式显示当前时间，或设定系统时间
dd	以给定块大小和个数复制文件，同时可以进行转换
df	报告每个已挂载文件系统 (或包含给定文件的文件系统) 的总大小和可用空间
dir	列出给定目录的内容 (和 ls 命令相同)
dircolors	输出用于设定 LS_COLOR 环境变量的命令，以修改 ls 的配色方案
dirname	从文件名中删掉非目录的后缀
du	报告当前目录使用的磁盘空间，给出当前目录下所有子目录和文件占用的空间
echo	显示给定字符串
env	在修改的环境中运行命令
expand	将制表符转换成空格
expr	计算表达式
factor	打印所有给定整数的质因数
false	什么也不做；总是以失败状态码退出
fmt	重新格式化给定文件的段落
fold	折叠给定文件中的行
groups	报告用户所属的组
head	打印文件的前 10 (或给定行数) 行
hostid	以十六进制格式打印主机数字标识符
id	报告当前用户或给定用户的有效用户 ID、组 ID 和所属的组
install	复制文件并设定它们的访问权限，以及 (如果可能) 它们的所有者和属组
join	将两个文件中拥有相同域的行合并
link	以给定文件名创建硬链接
ln	在文件之间创建硬链接或软 (符号) 链接
logname	报告当前用户登录名
ls	列出给定目录内容
md5sum	报告或检查消息摘要 5 (MD5) 校验和

mkdir	以给定名称创建目录
mkfifo	以给定名称创建先进先出表 (FIFO), 在 UNIX 惯用语中又称为 “命名管道”
mknod	以给定名称创建设备节点; 设备节点可能是字符特殊文件、块特殊文件或 FIFO
mktemp	安全地创建临时文件, 常用在脚本中
mv	移动或重命名文件或目录
nice	以修改的调度优先级运行程序
nl	标出给定文件的行
nohup	执行命令并使其忽略挂机信号, 同时将输出重定向到日志文件
nproc	打印进程可用的处理单元数目
numfmt	在数字和人类可读字符串之间互相转换
od	以八进制或其他格式转储文件
paste	合并给定文件, 将它们的对应该行连接起来, 以制表符分割
pathchk	检查文件名的有效性和可移植性
pinky	是轻量级 finger 客户端, 报告给定用户的一些信息
pr	对文件进行分页和分栏以便打印
printenv	打印环境变量
printf	以给定格式打印给定参数, 很像 C printf 函数
ptx	用文中的每个关键字, 根据给定文件内容生成重排索引
pwd	报告当前工作目录名
readlink	报告给定符号链接的值
realpath	打印解析过的目录
rm	删除文件或目录
rmdir	如果目录是空的, 删除它们
runcon	以给定 SELinux 安全上下文运行命令
seq	以给定的范围和增量打印等差数列
sha1sum	打印或检查 160 位安全散列算法 1 (SHA1) 校验和
sha224sum	打印或检查 224 位安全散列算法校验和
sha256sum	打印或检查 256 位安全散列算法校验和
sha384sum	打印或检查 384 位安全散列算法校验和
sha512sum	打印或检查 512 位安全散列算法校验和
shred	将给定文件多次用复杂模式覆盖, 增加恢复数据的难度
shuf	打乱文件中的行
sleep	等待给定时间
sort	对给定文件的行进行排序
split	根据大小或行数, 将指定文件分割成若干部分
stat	显示文件或文件系统状态

stdbuf	以修改的标准流缓冲操作运行命令
stty	设置或报告终端行设定
sum	打印每个指定文件的校验和及块个数
sync	刷新文件系统缓冲；它将修改过的块强制写入磁盘，并更新超级块
tac	逆序连接给定文件
tail	输出给定文件的最后 10 (或指定行数) 行
tee	读取标准输入，并将内容同时写入标准输出和给定文件
test	比较两个值，或检查文件类型
timeout	在限定时间内运行命令
touch	修改文件时间戳，将每个给定文件的访问和修改时间设为当前时间；以零长度创建当前不存在的文件
tr	从标准输入变换、压缩或删除给定字符
true	什么也不做；总是以成功状态码退出
truncate	将文件截断或扩展到指定大小
tsort	进行拓扑排序；根据给定文件的部分顺序信息输出完整的排序列表
tty	报告标准输入的终端文件名
uname	报告系统信息
unexpand	将空格转换成制表符
uniq	在连续的相同行中只保留一行，删除其他所有行
unlink	删除给定文件
users	报告当前登录系统的用户名
vdir	和 ls -l 相同
wc	报告给定文件的行数、单词数和字节数
who	报告当前登录的用户
whoami	报告与当前有效用户 ID 相关的用户名
yes	不停输出 “y” 或给定字符串，直到被杀死
libstdbuf	stdbuf 使用的库

8.54. Check-0.15.2

Check 是一个 C 语言单元测试框架。

估计构建时间: 0.1 SBU (计入测试时间为约 3.8 SBU)

需要硬盘空间: 12 MB

8.54.1. 安装 Check

准备编译 Check:

```
./configure --prefix=/usr --disable-static
```

构建该软件包:

```
make
```

现在编译已经完成, 执行以下命令执行 Check 测试套件:

```
make check
```

安装该软件包:

```
make docdir=/usr/share/doc/check-0.15.2 install
```

8.54.2. Check 的内容

安装的程序: checkmk

安装的库: libcheck.so

简要描述

checkmk 用于生成 C 语言单元测试的 awk 脚本, 生成的单元测试可以和 Check 单元测试框架一起使用

libcheck.{a,so} 包含使得测试程序能够调用 Check 的函数

8.55. Diffutils-3.8

Diffutils 软件包包含显示文件或目录之间差异的程序。

估计构建时间: 0.6 SBU

需要硬盘空间: 34 MB

8.55.1. 安装 Diffutils

准备编译 Diffutils:

```
./configure --prefix=/usr
```

编译该软件包:

```
make
```

运行以下命令以测试编译结果:

```
make check
```

安装该软件包:

```
make install
```

8.55.2. Diffutils 的内容

安装的程序: cmp, diff, diff3, 以及 sdiff

简要描述

cmp 比较两个文件并报告它们是否相同, 或哪些字节不同

diff 比较两个文件或目录, 并报告文件中哪些行不同

diff3 逐行比较三个文件

sdiff 合并两个文件, 并交互地输出结果

8.56. Gawk-5.1.1

Gawk 软件包包含操作文本文件的程序。

估计构建时间: 0.4 SBU

需要硬盘空间: 43 MB

8.56.1. 安装 Gawk

首先, 确保不安装某些不需要的文件:

```
sed -i 's/extras//' Makefile.in
```

准备编译 Gawk:

```
./configure --prefix=/usr
```

编译该软件包:

```
make
```

运行以下命令以测试编译结果:

```
make check
```

安装该软件包:

```
make install
```

如果需要的话, 安装文档:

```
mkdir -pv /usr/share/doc/gawk-5.1.1
cp -v doc/{awkforai.txt,*.{eps,pdf,jpg}} /usr/share/doc/gawk-5.1.1
```

8.56.2. Gawk 的内容

安装的程序: awk (到 gawk 的链接), gawk, 以及 awk-5.1.1

安装的库: filefuncs.so, fnmatch.so, fork.so, inplace.so, intdiv.so, ordchr.so, readdir.so, readfile.so, revoutput.so, revtwoway.so, rvarray.so, 以及 time.so (均位于 /usr/lib/gawk 中)

安装的目录: /usr/lib/gawk, /usr/libexec/awk, /usr/share/awk, 以及 /usr/share/doc/gawk-5.1.1

简要描述

awk 到 gawk 的链接

gawk 一个操作文本文件的程序; 是 awk 的 GNU 实现

gawk-5.1.1 与 gawk 互为硬链接

8.57. Findutils-4.9.0

Findutils 软件包包含用于查找文件的程序。这些程序能够递归地搜索目录树，以及创建、维护和搜索文件数据库（一般比递归搜索快，但在数据库最近没有更新时不可靠）。

估计构建时间: 0.9 SBU
需要硬盘空间: 51 MB

8.57.1. 安装 Findutils

准备编译 Findutils:

```
case $(uname -m) in
  i?86)  TIME_T_32_BIT_OK=yes ./configure --prefix=/usr --localstatedir=/var/lib/locate ;;
  x86_64) ./configure --prefix=/usr --localstatedir=/var/lib/locate ;;
esac
```

配置选项的含义:

TIME_32_BIT_OK=yes

该设定对于在 32 位系统中构建该软件包是必要的。

--localstatedir

该选项将 **locate** 数据库的位置改为 **/var/lib/locate**，以与 FHS 兼容。

编译该软件包:

```
make
```

运行以下命令以测试编译结果:

```
chown -Rv tester .
su tester -c "PATH=$PATH make check"
```

安装该软件包:

```
make install
```

8.57.2. Findutils 的内容

安装的程序: find, locate, updatedb, 以及 xargs
安装的目录: /var/lib/locate

简要描述

find	在给定目录树中搜索满足给定条件的文件
locate	在文件名数据库中进行搜索，报告包含特定字符串或匹配特定模式的文件名
updatedb	更新 locate 数据库；它扫描整个文件系统（包括当前挂载的其他文件系统，除非被告知不这样做），并把找到的所有文件名加入数据库
xargs	可以将给定命令作用于一个列表中的所有文件

8.58. Groff-1.22.4

Groff 软件包包含处理和格式化文本的程序。

估计构建时间: 0.5 SBU

需要硬盘空间: 88 MB

8.58.1. 安装 Groff

Groff 期望环境变量 `PAGE` 包含默认纸张大小。对于美国用户来说，`PAGE=letter` 是正确的。对于其他地方的用户，`PAGE=A4` 可能更好。尽管在编译时配置了默认纸张大小，可以通过写入 “A4” 或 “letter” 到 `/etc/papersize` 文件，覆盖默认值。

准备编译 Groff:

```
PAGE=<paper_size> ./configure --prefix=/usr
```

该软件包不支持并行构建。编译该软件包:

```
make -j1
```

该软件包不包含测试套件。

安装该软件包:

```
make install
```

8.58.2. Groff 的内容

安装的程序: addftinfo, afmtodit, chem, eqn, eqn2graph, gdiffmk, glilypond, gperl, gpinyin, grap2graph, grn, grodvi, groff, groffer, grog, grolbp, grolj4, gropdf, grops, grotty, hpftodit, indxbib, lkbib, lookbib, mmroff, neqn, nroff, pdfmom, pdfroff, pfbtops, pic, pic2graph, post-grohtml, preconv, pre-grohtml, refer, roff2dvi, roff2html, roff2pdf, roff2ps, roff2text, roff2x, soelim, tbl, tfmtodit, 以及 troff

安装的目录: `/usr/lib/groff`, `/usr/share/doc/groff-1.22.4`, 以及 `/usr/share/groff`

简要描述

<code>addftinfo</code>	读取 <code>troff</code> 字体文件并为其添加 groff 系统使用的一些额外字体规格信息
<code>afmtodit</code>	创建供 groff 和 grops 使用的字体文件
<code>chem</code>	产生化学结构式的 <code>groff</code> 预处理器
<code>eqn</code>	将 <code>troff</code> 输入文件中嵌入的公式描述编译成 troff 理解的命令
<code>eqn2graph</code>	将 <code>troff</code> EQN (公式) 转换成裁减好的图像
<code>gdiffmk</code>	标出 <code>groff/nroff/troff</code> 文件的区别
<code>glilypond</code>	将 <code>lilypond</code> 语言写成的乐谱转换为 <code>groff</code> 语言
<code>gperl</code>	<code>groff</code> 预处理器，允许在 <code>groff</code> 文件中增加 <code>perl</code> 代码
<code>gpinyin</code>	<code>groff</code> 的预处理器，允许在 <code>groff</code> 文件中增加汉语拼音
<code>grap2graph</code>	将 <code>grap</code> 图形转换成裁减好的位图图像

grn	用于 gremlin 文件的 groff 预处理器
grodvi	groff 的驱动程序，生成 TeX dvi 格式
groff	groff 文档格式化系统的前端；一般来说，它运行 troff 程序和一个适用于选定设备的后处理器
groffer	在 X 和 tty 终端显示 groff 文件和 man 页面
grog	读取文件，并猜测 groff 选项 -e , -man , -me , -mm , -ms , -p , -s , 以及 -t 中哪一个在打印文件时是必要的，并报告包含这些选项的 groff 命令
grolbp	是一个用于 Canon CAPSL 打印机 (LBP-4 和 LBP-8 系列激光打印机) 的 groff 驱动程序
grolj4	是一个生成用于 HP LaserJet 4 打印机的 PCL5 格式的 groff 驱动程序
gropdf	将 troff 输出转换成 PDF
grops	将 troff 输出转换成 PostScript
grotty	将 troff 输出转换成用于打字机类设备的形式
hpftodit	根据 HP 标签的字体规格文件，创建用于 groff -Tlj4 的字体文件
indxbib	创建用于给定文件文献数据库的反向索引，以供 refer 、 lookbib 以及 lkbib 使用
lkbib	在文献数据库中搜索包含指定关键字的引用，并报告找到的所有引用
lookbib	在标准错误输出上显示命令提示符 (除非标准输入不是终端)，读取包含一组关键字的行，在给定文件的文献数据库中搜索包含这些关键字的引用，将它们打印到标准输出，重复这一过程直到输入结束
mmroff	groff 的简单预处理器
neqn	将公式格式化为美国标准信息交换代码 (ASCII) 输出
nroff	一个使用 groff 仿真 nroff 命令的脚本
pdfmom	一个 groff 包装器，提供从 mom 宏包编码的文件转换为 PDF 文档的功能
pdfroff	用 groff 创建 PDF 文档
pfbtops	将 .pfb 格式的 PostScript 字体转换为 ASCII
pic	将 troff 或 TeX 输入文件中嵌入的图片描述编译成 TeX 或 troff 理解的命令
pic2graph	将 PIC 图示转换成裁切好的图像
post-grohtml	将 GNU troff 的输出翻译成 HTML
preconv	将输入文件的编码转换成 GNU troff 理解的格式
pre-grohtml	将 GNU troff 的输出翻译成 HTML
refer	将文件内容复制到标准输出，除了在 .[和 .] 之间的行被解释为文献引用， .R1 和 .R2 之间的行被解释为处理文献引用的方式
roff2dvi	将 roff 文件转换成 DVI 格式
roff2html	将 roff 文件转换成 HTML 格式
roff2pdf	将 roff 文件转换成 PDF
roff2ps	将 roff 文件转换成 ps 文件
roff2text	将 roff 文件转换成文本文件
roff2x	将 roff 文件转换成其他格式

soelim	读取文件，将 .so 文件 形式的行替换为该文件的内容
tbl	将 troff 输入中嵌入的表格描述编译成 troff 理解的命令
tfmtoedit	创建用于 groff -Tdvi 的字体文件
troff	和 UNIX troff 高度兼容；它应该由 groff 命令调用，后者也会以正确的顺序和选项运行 预处理器和后处理器

8.59. GRUB-2.06

GRUB 软件包包含“大统一”(GRand Unified) 启动引导器。

估计构建时间: 0.7 SBU

需要硬盘空间: 158 MB

8.59.1. 安装 GRUB



注意

如果您的系统支持 UEFI，且您希望通过 UEFI 引导 LFS，您可以跳过这个 LFS 软件包，并在本章结束时，按照 BLFS 页面中的说明，安装支持 UEFI 的 GRUB。

准备编译 GRUB:

```
./configure --prefix=/usr      \
            --sysconfdir=/etc   \
            --disable-efiemu    \
            --disable-werror
```

新的配置选项的含义:

`--disable-werror`

该选项允许在有较新的 Flex 版本导致的警告时完成构建。

`--disable-efiemu`

该选项通过禁用 LFS 不需要的特性和测试程序，最小化需要构建的内容。

编译该软件包:

```
make
```

不推荐运行该软件包的测试套件。许多测试依赖于在 LFS 的有限环境中不存在的软件包。如果一定要进行测试，运行 `make check`。

安装该软件包:

```
make install
mv -v /etc/bash_completion.d/grub /usr/share/bash-completion/completions
```

使用 GRUB 引导您的 LFS 系统的方法将在第 10.4 节“使用 GRUB 设定引导过程”中讨论。

8.59.2. GRUB 的内容

安装的程序:

grub-bios-setup, grub-editenv, grub-file, grub-fstest, grub-glue-efi, grub-install, grub-kbdcomp, grub-macbless, grub-menulst2cfg, grub-mkconfig, grub-mkimage, grub-mklayout, grub-mknetdir, grub-mkpasswd-pbkdf2, grub-mkrelpath, grub-mkrescue, grub-mkstandalone, grub-ofpathname, grub-probe, grub-reboot, grub-render-label, grub-script-check, grub-set-default, grub-sparc64-setup, 以及 grub-syslinux2cfg

安装的目录:

/usr/lib/grub, /etc/grub.d, /usr/share/grub, 以及 /boot/grub (在初次运行 grub-install 时安装)

简要描述

grub-bios-setup	grub-install 使用的辅助程序
grub-editenv	用于编辑环境块的工具
grub-file	检验文件是否是给定类型
grub-fstest	调试文件系统驱动程序的工具
grub-glue-efi	处理 ia32 和 amd64 EFI 镜像, 根据 Apple 格式粘合它们
grub-install	在您的驱动器上安装 GRUB
grub-kbdcomp	将 xkb 布局转化为 GRUB 能够识别的格式脚本
grub-macless	Mac 风格的 bless 命令, 用于 HFS 或 HFS+ 文件系统
grub-menulst2cfg	将经典的 GRUB menu.lst 转化为 grub.cfg 以供 GRUB 2 使用
grub-mkconfig	生成 GRUB 配置文件
grub-mkimage	创建 GRUB 可引导镜像
grub-mklayout	生成 GRUB 键盘布局文件
grub-mknetdir	准备 GRUB 网络启动目录
grub-mkpasswd-pbkdf2	生成用于引导菜单的加密 PBKDF2 密码
grub-mkrelpath	生成相对于根目录的系统路径名称
grub-mkrescue	为软盘或 CDROM/DVD 创建 GRUB 可引导镜像
grub-mkstandalone	生成独立 (包含所有模块) 的镜像
grub-ofpathname	打印 GRUB 设备路径的帮助程序
grub-probe	对给定路径或设备探测信息
grub-reboot	仅为下次启动设置 GRUB 默认引导项
grub-render-label	为 Apple Mac 设置 Apple .disk_label
grub-script-check	在 GRUB 配置脚本中检查语法错误
grub-set-default	设置 GRUB 默认引导项
grub-sparc64-setup	grub-setup 使用的帮助程序
grub-syslinux2cfg	将 syslinux 配置文件转换为 grub.cfg 格式

8.60. Gzip-1.11

Gzip 软件包包含压缩和解压缩文件的程序。

估计构建时间: 0.1 SBU

需要硬盘空间: 20 MB

8.60.1. 安装 Gzip

准备编译 Gzip:

```
./configure --prefix=/usr
```

编译该软件包:

```
make
```

运行以下命令以测试编译结果:

```
make check
```

安装该软件包:

```
make install
```

8.60.2. Gzip 的内容

安装的程序: `gunzip`, `gzexe`, `gzip`, `uncompress` (与 `gunzip` 互为硬链接), `zcat`, `zcmp`, `zdiff`, `zegrep`, `zfgrep`, `zforce`, `zgrep`, `zless`, `zmore`, 以及 `znew`

简要描述

<code>gunzip</code>	解压缩 gzip 压缩的文件
<code>gzexe</code>	创建自解压可执行文件
<code>gzip</code>	使用 Lempel-Ziv (LZ77) 编码压缩文件
<code>uncompress</code>	解压压缩文件
<code>zcat</code>	将给定 gzip 压缩文件解压到标准输出
<code>zcmp</code>	在 gzip 压缩文件上运行 <code>cmp</code>
<code>zdiff</code>	在 gzip 压缩文件上运行 <code>diff</code>
<code>zegrep</code>	在 gzip 压缩文件上运行 <code>egrep</code>
<code>zfgrep</code>	在 gzip 压缩文件上运行 <code>fgrep</code>
<code>zforce</code>	为给定所有文件中的 gzip 压缩文件确保 <code>.gz</code> 扩展名, 这样 <code>gzip</code> 就不会重复压缩它们; 在文件传输过程中文件名被截断时, 这个命令很有用
<code>zgrep</code>	在 gzip 压缩文件上运行 <code>grep</code>
<code>zless</code>	在 gzip 压缩文件上运行 <code>less</code>
<code>zmore</code>	在 gzip 压缩文件上运行 <code>more</code>
<code>znew</code>	将 <code>compress</code> 格式压缩文件重新压缩为 <code>gzip</code> 格式 — 转换 <code>.Z</code> 文件为 <code>.gz</code> 文件

8.61. IPRoute2-5.16.0

IPRoute2 软件包包含基于 IPv4 的基本和高级网络程序。

估计构建时间: 0.2 SBU
需要硬盘空间: 15 MB

8.61.1. 安装 IPRoute2

该软件包中的 `arpd` 程序依赖于 LFS 不安装的 Berkeley DB，因此不会被构建。然而，用于 `arpd` 的一个目录和它的 `man` 页面仍会被安装。运行以下命令以防止它们的安装。如果需要使用 `arpd` 二进制程序，参考 BLFS 手册中的 Berkeley DB 编译说明，它位于 <https://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/11.1/server/db.html>。

```
sed -i /ARPD/d Makefile
rm -fv man/man8/arpd.8
```

编译该软件包:

```
make
```

该软件包没有能够工作的测试套件。

安装该软件包:

```
make SBINDIR=/usr/sbin install
```

如果需要的话，安装文档:

```
mkdir -pv /usr/share/doc/iproute2-5.16.0
cp -v COPYING README* /usr/share/doc/iproute2-5.16.0
```

8.61.2. IPRoute2 的内容

安装的程序: bridge, ctstat (到 `lnstat` 的链接), genl, ifcfg, ifstat, ip, lnstat, nstat, route, routel, rtacct, rtmon, rtpr, rtstat (到 `lnstat` 的链接), ss, 以及 tc
安装的目录: /etc/iproute2, /usr/lib/tc, 以及 /usr/share/doc/iproute2-5.16.0

简要描述

bridge 配置网桥
ctstat 连接状态工具
genl 通用网络连接工具前端
ifcfg 一个封装 `ip` 命令的脚本 [注意它需要 `arping` 和 `rdisk` 程序，它们来自于 `iputils` 软件包，可以在 <http://www.skbuff.net/iputils/> 找到。]
ifstat 显示网络接口统计，包括接口上发送和接收的数据包数量
ip 该软件包的主程序。它包含几种不同的功能：
ip link <device> 允许用户查看和修改设备状态
ip addr 允许用户查看网络地址及其属性，添加新地址或删除旧地址
ip neigh 允许用户查看 ARP 近邻绑定及其属性，增加新近邻项，或删除旧项

ip rule	允许用户查看或修改路由策略
ip route	允许用户查看路由表或修改路由表规则
ip tunnel	允许用户查看 IP 隧道及其属性，或修改它们
ip maddr	允许用户查看多播地址及其属性，或修改它们
ip mroute	允许用户设定、修改或删除多播路由
ip monitor	允许用户连续地监视设备、地址和路由的状态
lnstat	提供 Linux 网络统计；它是旧的 rtstat 的更通用、功能更完备的替代品
nstat	显示网络统计
routef	ip route 的一个组件。用于刷新路由表
routel	ip route 的一个组件。用于显示路由表
rtacct	显示 <code>/proc/net/rt_acct</code> 的内容
rtmon	路由监视工具
rtpr	将 ip -o 的输出转换为可读形式
rtstat	路由状态工具
ss	与 netstat 命令相似；显示活动连接
tc	流量管制可执行程序；用于实现服务质量 (QOS) 和服务类型 (COS) 协议
tc qdisc	允许用户设定排队规则
tc class	允许用户设定基于排队规则调度的调度类
tc estimator	允许用户预计进入网络的流量
tc filter	允许用户设定 QOS/COS 数据包过滤
tc policy	允许用户设定 QOS/COS 策略

8.62. Kbd-2.4.0

Kbd 软件包包含按键表文件、控制台字体和键盘工具。

估计构建时间: 0.1 SBU

需要硬盘空间: 33 MB

8.62.1. 安装 Kbd

退格和删除键的行为在 Kbd 软件包的不同按键映射中不一致。以下补丁修复 i386 按键映射中的这个问题：

```
patch -Np1 -i ../kbd-2.4.0-backspace-1.patch
```

在应用补丁后，退格键生成编码为 127 的字符，删除键生成广为人知的 escape 序列。

删除多余的 `resizecons` 程序 (它需要已经不存在的 `svgalib` 提供视频模式文件 — 一般使用 `setfont` 即可调整控制台大小) 及其 man 页面。

```
sed -i '/RESIZECONS_PROGS=/s/yes/no/' configure
sed -i 's/resizecons.8 //' docs/man/man8/Makefile.in
```

准备编译 Kbd：

```
./configure --prefix=/usr --disable-vlock
```

配置选项的含义：

`--disable-vlock`

该选项防止构建 `vlock` 工具，因为它需要 `chroot` 环境中不可用的 PAM 库。

编译该软件包：

```
make
```

运行以下命令以测试编译结果：

```
make check
```

安装该软件包：

```
make install
```



注意

对于一些语言（如白俄罗斯文），Kbd 软件包没有提供有用的的键盘映射。它提供的白俄罗斯文“by”键盘映射假设使用 ISO-8859-5 编码，但通常应该使用的是 CP1251 编码的键盘映射。使用白俄罗斯文等文字的用户需要单独下载可工作的键盘映射。

如果需要的话，安装文档：

```
mkdir -pv /usr/share/doc/kbd-2.4.0
cp -R -v docs/doc/* /usr/share/doc/kbd-2.4.0
```

8.62.2. Kbd 的内容

安装的程序: chvt, dealloctv, dumpkeys, fgconsole, getkeycodes, kbinfo, kbd_mode, kbdrate, loadkeys, loadunimap, mapscrn, openvt, psfaddtable (到 psfxtable 的链接), psfgettable (到 psfxtable 的链接), psfstrietable (到 psfxtable 的链接), psfxtable, setfont, setkeycodes, settleds, setmetamode, setvtrgb, showconsolefont, showkey, unicode_start, 以及 unicode_stop

安装的目录: /usr/share/consolefonts, /usr/share/consoletrans, /usr/share/keymaps, /usr/share/doc/kbd-2.4.0, 以及 /usr/share/unimaps

简要描述

chvt	修改当前虚拟终端
dealloctv	取消未使用的虚拟终端分配
dumpkeys	转储键盘转换表
fgconsole	打印活动虚拟终端的个数
getkeycodes	打印内核扫描码到键码的映射表
kbinfo	获取终端状态信息
kbd_mode	报告或设置键盘模式
kbdrate	设置键盘重复和延迟率
loadkeys	加载键盘翻译表
loadunimap	加载内核 unicode 到字体的映射表
mapscrn	一个过时程序，曾用于将用户定义输出字符映射表加载到终端驱动程序；现在该任务由 setfont 完成
openvt	在新的虚拟终端 (VT) 启动程序
psfaddtable	向控制台字体增加 Unicode 字符表
psfgettable	提取控制台字体中嵌入的 Unicode 字符表
psfstrietable	删除控制台字体中嵌入的 Unicode 字符表
psfxtable	处理控制台字体的 Unicode 字符表
setfont	修改控制台上的增强图形适配器 (EGA) 和视频图像阵列 (VGA) 字体
setkeycodes	加载内核扫描码到键码的映射表项；在键盘上有特殊按键时很有用
settleds	设置键盘标志位和发光二极管 (LED)
setmetamode	定义键盘转换键 (meta-key) 处理
setvtrgb	设定所有虚拟终端的控制台颜色映射
showconsolefont	显示当前 EGA/VGA 控制台屏幕字体
showkey	报告键盘按键的扫描码、键码和 ASCII 编码
unicode_start	将键盘和控制台设定为 UNICODE 模式 [不要使用该程序，除非您的键盘映射文件是 ISO-8859-1 编码的。对于其他编码，该工具产生错误结果。]
unicode_stop	使键盘和控制台退出 UNICODE 模式

8.63. Libpipeline-1.5.5

Libpipeline 软件包包含用于灵活、方便地处理子进程流水线的库。

估计构建时间: 0.1 SBU

需要硬盘空间: 9.7 MB

8.63.1. 安装 Libpipeline

准备编译 Libpipeline:

```
./configure --prefix=/usr
```

编译该软件包:

```
make
```

运行以下命令以测试编译结果:

```
make check
```

安装该软件包:

```
make install
```

8.63.2. Libpipeline 的内容

安装的库: libpipeline.so

简要描述

libpipeline 用于安全地在子进程之间构建流水线

8.64. Make-4.3

Make 软件包包含一个程序，用于控制从软件包源代码生成可执行文件和其他非源代码文件的过程。

估计构建时间: 0.5 SBU

需要硬盘空间: 13 MB

8.64.1. 安装 Make

准备编译 Make:

```
./configure --prefix=/usr
```

编译该软件包:

```
make
```

如果要测试编译结果，运行命令:

```
make check
```

安装该软件包:

```
make install
```

8.64.2. Make 的内容

安装的程序: make

简要描述

make 自动确定软件包中需要 (重新) 构建的部分，并执行对应命令

8.65. Patch-2.7.6

Patch 软件包包含通过应用“补丁”文件，修改或创建文件的程序，补丁文件通常是 **diff** 程序创建的。

估计构建时间: 0.2 SBU

需要硬盘空间: 12 MB

8.65.1. 安装 Patch

准备编译 Patch:

```
./configure --prefix=/usr
```

编译该软件包:

```
make
```

运行以下命令以测试编译结果:

```
make check
```

安装该软件包:

```
make install
```

8.65.2. Patch 的内容

安装的程序: patch

简要描述

patch 根据补丁文件修改文件 (补丁文件一般是使用 **diff** 程序创建的差异清单。通过将这些差异应用到原始文件，**patch** 即可创建应用补丁的文件版本。)

8.66. Tar-1.34

Tar 软件包提供创建 tar 归档文件，以及对归档文件进行其他操作的功能。Tar 可以对已经创建的归档文件进行提取文件，存储新文件，更新文件，或者列出文件等操作。

估计构建时间: 1.7 SBU
需要硬盘空间: 40 MB

8.66.1. 安装 Tar

准备编译 Tar:

```
FORCE_UNSAFE_CONFIGURE=1 \
./configure --prefix=/usr
```

配置选项的含义:

FORCE_UNSAFE_CONFIGURE=1

该选项强制以 root 用户身份运行 mknod 测试。一般认为以 root 用户身份运行该测试是危险的，不过由于是在仅仅部分构建好的系统上运行测试，可以覆盖掉这个安全措施。

编译该软件包:

```
make
```

执行以下命令测试编译结果:

```
make check
```

一项名为 capabilities: binary store/restore 的测试在运行时会失败，然而如果宿主系统的内核在构建 LFS 使用的文件系统上不支持扩展属性，该测试会被跳过。

安装该软件包:

```
make install
make -C doc install-html docdir=/usr/share/doc/tar-1.34
```

8.66.2. Tar 的内容

安装的程序: tar
安装的目录: /usr/share/doc/tar-1.34

简要描述

tar 创建称为 tarball 的档案文件，从档案文件中提取文件，或列出档案文件内容

8.67. Texinfo-6.8

Texinfo 软件包包含阅读、编写和转换 info 页面的程序。

估计构建时间: 0.6 SBU

需要硬盘空间: 112 MB

8.67.1. 安装 Texinfo

准备编译 Texinfo:

```
./configure --prefix=/usr
```

再次修复在使用 Glibc-2.34 或更新版本的系统上构建该软件包时出现的问题:

```
sed -e 's/__attribute_nonnull__/__nonnull/' \  
-i gnu/lib/malloc/dynarray-skeleton.c
```

编译该软件包:

```
make
```

运行以下命令以测试编译结果:

```
make check
```

安装该软件包:

```
make install
```

可选地, 安装属于 TeX 环境的组件:

```
make TEXMF=/usr/share/texmf install-tex
```

make 命令参数的含义:

TEXMF=/usr/share/texmf

TEXMF Makefile 变量包含之后可能安装的 TeX 软件包的 TeX 目录树根位置。

Info 文档系统使用一个纯文本文件保存目录项的列表。该文件位于 `/usr/share/info/dir`。不幸的是, 由于一些软件包 Makefile 中偶然出现的问题, 它有时会与系统实际安装的 info 页面不同步。如果需要重新创建 `/usr/share/info/dir` 文件, 可以运行以下命令完成这一工作:

```
pushd /usr/share/info  
rm -v dir  
for f in *  
do install-info $f dir 2>/dev/null  
done  
popd
```

8.67.2. Texinfo 的内容

安装的程序: info, install-info, makeinfo (到 `texi2any` 的链接), `pdftexi2dvi`, `pod2texi`, `texi2any`, `texi2dvi`, `texi2pdf`, 以及 `texindex`

安装的库: MiscXS.so, Parsetexi.so, 以及 XSParagraph.so (都在 `/usr/lib/texinfo` 中)

安装的目录: `/usr/share/texinfo` 和 `/usr/lib/texinfo`

简要描述

info	用于阅读和 man 页面类似的 info 页面，man 页面一般只解释可用的命令行选项，而 info 页面更为深入 [例如，可以对比 man bison 和 info bison 。]
install-info	用于安装 info 页面；该命令更新 info 索引文件
makeinfo	将给定 Texinfo 源代码文档转换成 info 页面、纯文本或 HTML
pdftexi2dvi	将给定 Texinfo 文档格式化为可移植文档格式 (PDF) 文件
pod2texi	将 Pod 转换成 Texinfo 格式
texi2any	将 Texinfo 文档转换成其他几种格式
texi2dvi	将给定 Texinfo 文档格式化为可打印的设备无关文件
texi2pdf	将给定 Texinfo 文档格式化为可移植文档格式 (PDF) 文件
texindex	用于排序 Texinfo 索引文件

8.68. Vim-8.2.4383

Vim 软件包包含强大的文本编辑器。

估计构建时间: 2.4 SBU

需要硬盘空间: 206 MB



Vim 的替代品

如果您喜爱其他编辑器 —— 例如 Emacs、Joe、或者 Nano —— 参考 <https://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/11.1/postlfs/editors.html> 中建议的安装说明。

8.68.1. 安装 Vim

首先，修改 vimrc 配置文件的默认位置为 /etc:

```
echo '#define SYS_VIMRC_FILE "/etc/vimrc"' >> src/feature.h
```

准备编译 Vim:

```
./configure --prefix=/usr
```

编译该软件包:

```
make
```

为了准备运行测试套件，需要使得 tester 用户拥有写入源代码目录树的权限:

```
chown -Rv tester .
```

现在，以 tester 用户身份运行测试:

```
su tester -c "LANG=en_US.UTF-8 make -j1 test" &> vim-test.log
```

测试套件会将大量二进制数据输出到屏幕。这可能扰乱当前终端设置。为了避免这个问题，像上面的命令一样，将输出重定向到日志文件。测试成功完成后，日志文件末尾会包含“ALL DONE”。

安装该软件包:

```
make install
```

许多用户习惯于使用命令 **vi**，而不是 **vim**。为了在用户习惯性地输入 **vi** 时能够执行 **vim**，为二进制程序和各种语言的 man 页面创建符号链接:

```
ln -sv vim /usr/bin/vi
for L in /usr/share/man/{,*/}man1/vim.1; do
  ln -sv vim.1 $(dirname $L)/vi.1
done
```

默认情况下，Vim 的文档安装在 /usr/share/vim 中。下面创建符号链接，使得可以通过 /usr/share/doc/vim-8.2.4383 访问文档，这个路径与其他软件包的文档位置格式一致:

```
ln -sv ../vim/vim82/doc /usr/share/doc/vim-8.2.4383
```

如果在安装 LFS 系统后安装了 X 窗口系统，可能需要在安装 X 后重新编译 Vim。Vim 提供的 GUI 版本编辑器需要 X 和一些额外的软件包才能安装。关于这一安装过程的更多信息，参考 Vim 文档和 BLFS 手册中位于 <https://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/11.1/postlfs/vim.html> 的 Vim 安装页面。

8.68.2. 配置 Vim

默认情况下，**vim** 在不兼容 **vi** 的模式下运行。这对于过去使用其他编辑器的用户来说可能显得陌生。以下配置包含的“**nocompatible**”设定是为了强调编辑器使用了新的行为这一事实。它也提醒那些想要使用“**compatible**”模式的用户，必须在配置文件的一开始改变模式。这是因为它会修改其他设置，对这些设置的覆盖必须在设定模式后进行。执行以下命令创建默认 **vim** 配置文件：

```
cat > /etc/vimrc << "EOF"
" Begin /etc/vimrc

" Ensure defaults are set before customizing settings, not after
source $VIMRUNTIME/defaults.vim
let skip_defaults_vim=1

set nocompatible
set backspace=2
set mouse=
syntax on
if (&term == "xterm") || (&term == "putty")
    set background=dark
endif

" End /etc/vimrc
EOF
```

set nocompatible 设定使得 **vim** 以一种更有用的方式 (也是默认方式) 行动，而不是兼容于 **vi** 的旧模式。删除其中的“**no**”可以保持旧的 **vi** 行为。**set backspace=2** 设定允许退格越过换行，自动缩进，以及插入模式的起始位置。参数 **syntax on** 启用 vim 符号高亮功能。参数 **set mouse=** 允许在 **chroot** 中或通过远程连接工作时使用鼠标正确地粘贴文本。最后，**if** 语句为 **set background=dark** 纠正 **vim** 对于某些终端模拟器背景色的猜测。这能够提供更适合这些程序黑色背景的配色方案。

关于其他可用选项的文档可以通过执行以下命令获得：

```
vim -c ':options'
```



注意

默认情况下 Vim 只安装英语拼写检查文件。如果希望安装您使用的语言的拼写检查文件，需要获取使用于您的语言和字符编码的 ***.spl** 和可选的 ***.sug** 文件，从 <ftp://ftp.vim.org/pub/vim/runtime/spell/> 下载它们，并保存到 **/usr/share/vim/vim82/spell/**。

为了使用这些拼写检查文件，需要在 **/etc/vimrc** 中进行配置，例如：

```
set spelllang=en,ru
set spell
```

关于更多信息，参考以上 URL 位置中合适的 README 文件。

8.68.3. Vim 的内容

安装的程序: ex (到 vim 的链接), rview (到 vim 的链接), rvim (到 vim 的链接), vi (到 vim 的链接), view (到 vim 的链接), vim, vimdiff (到 vim 的链接), vimtutor, 以及 xxd
安装的目录: /usr/share/vim

简要描述

ex	以 ex 模式启动 vim
rview	是 view 的受限模式; 不能启动 shell 命令, 且不能挂起 view
rvim	是 vim 的受限模式; 不能启动 shell 命令, 且不能挂起 vim
vi	到 vim 的链接
view	以只读模式启动 vim
vim	文本编辑器
vimdiff	用 vim 编辑两个或三个文件版本, 并显示差异
vimtutor	教会用户使用 vim 的基本快捷键和命令
xxd	创建文件的十六进制转储; 它也可以从十六进制转储创建文件, 因此可用于二进制补丁

8.69. Eudev-3.2.11

Eudev 软件包包含动态创建设备节点的程序。

估计构建时间: 0.2 SBU

需要硬盘空间: 83 MB

8.69.1. 安装 Eudev

准备编译 Eudev:

```
./configure --prefix=/usr      \
            --bindir=/usr/sbin  \
            --sysconfdir=/etc   \
            --enable-manpages   \
            --disable-static
```

编译该软件包:

```
make
```

创建一些目录，它们目前被用于测试，但之后也会成为安装好的 eudev 的一部分。

```
mkdir -pv /usr/lib/udev/rules.d
mkdir -pv /etc/udev/rules.d
```

运行以下命令以测试编译结果:

```
make check
```

安装该软件包:

```
make install
```

安装一些在 LFS 环境中很有用的自定义规则和支持文件:

```
tar -xvf ../udev-lfs-20171102.tar.xz
make -f udev-lfs-20171102/Makefile.lfs install
```

8.69.2. 配置 Eudev

硬件设备的相关信息被维护在 `/etc/udev/hwdb.d` 和 `/usr/lib/udev/hwdb.d` 目录中。Eudev 需要将这些信息编译到二进制数据库 `/etc/udev/hwdb.bin` 中。初始化该数据库:

```
udevadm hwdb --update
```

每次硬件信息有更新时，都要运行该命令。

8.69.3. Eudev 的内容

安装的程序: udevadm 和 udevd

安装的库: libudev.so

安装的目录: /etc/udev, /usr/lib/udev, 以及 /usr/share/doc/udev-udev-lfs-20171102

简要描述

udevadm	通用 udev 管理工具：控制 udevd 守护进程，从 udev 数据库中提供信息，监视 uevent，等待 uevent 完成，测试 udev 配置，并为指定设备触发 uevent。
udev	一个守护进程，它在 netlink 套接字上监听 uevent，并创建设备节点、运行配置好的外部程序，以响应这些 uevent。
libudev	一个提供 udev 设备信息接口的库
/etc/udev	包含 udev 配置文件、设备权限设置和设备命名规则

8.70. Man-DB-2.10.1

Man-DB 软件包包含查找和阅读 man 页面的程序。

估计构建时间: 0.3 SBU

需要硬盘空间: 39 MB

8.70.1. 安装 Man-DB

准备编译 Man-DB:

```
./configure --prefix=/usr \
            --docdir=/usr/share/doc/man-db-2.10.1 \
            --sysconfdir=/etc \
            --disable-setuid \
            --enable-cache-owner=bin \
            --with-browser=/usr/bin/lynx \
            --with-vgrind=/usr/bin/vgrind \
            --with-grap=/usr/bin/grap \
            --with-systemdtmpfilesdir= \
            --with-systemdsystemunitdir=
```

配置选项的含义:

`--disable-setuid`

该选项防止将 `man` 程序 `setuid` 到用户 `man`。

`--enable-cache-owner=bin`

该选项使得系统范围的缓存文件所有者为用户 `bin`。

`--with-...`

这三个选项设定一些默认程序。`lynx` 是基于文本的 web 浏览器 (安装过程可在 BLFS 中查阅), `vgrind` 将程序源代码转换成 Groff 输入, `grap` 用于在 Groff 文档中画图。`vgrind` 和 `grap` 在阅读 man 手册页面时一般用不到。它们不是 LFS 或 BLFS 的一部分, 但如果需要的话, 您应该可以在完成 LFS 的构建后自行安装它们。

`--with-systemd...`

该选项防止安装不必要的, 为 `systemd` 提供的目录和文件。

编译该软件包:

```
make
```

运行以下命令以测试编译结果:

```
make check
```

安装该软件包:

```
make install
```

8.70.2. LFS 中的非英文 man 手册页面

下表展示了 Man-DB 假定的安装在 `/usr/share/man/<ll>` 中的 man 手册页面的编码字符集。另外, Man-DB 还能正确地判断出这些页面是否为 UTF-8 编码。

表 8.1. 传统 8 位 man 手册页面的预期字符编码

语言 (代码)	编码	语言 (代码)	编码
丹麦语 (da)	ISO-8859-1	克罗地亚语 (hr)	ISO-8859-2
德语 (de)	ISO-8859-1	匈牙利语 (hu)	ISO-8859-2
英语 (en)	ISO-8859-1	日语 (ja)	EUC-JP
西班牙语 (es)	ISO-8859-1	朝鲜语 (ko)	EUC-KR
爱沙尼亚语 (et)	ISO-8859-1	立陶宛语 (lt)	ISO-8859-13
芬兰语 (fi)	ISO-8859-1	拉脱维亚语 (lv)	ISO-8859-13
法语 (fr)	ISO-8859-1	马其顿语 (mk)	ISO-8859-5
爱尔兰语 (ga)	ISO-8859-1	波兰语 (pl)	ISO-8859-2
加利西亚语 (gl)	ISO-8859-1	罗马尼亚语 (ro)	ISO-8859-2
印度尼西亚语 (id)	ISO-8859-1	俄语 (ru)	KOI8-R
冰岛语 (is)	ISO-8859-1	斯洛伐克语 (sk)	ISO-8859-2
意大利语 (it)	ISO-8859-1	斯洛文尼亚语 (sl)	ISO-8859-2
挪威巴克摩语 (nb)	ISO-8859-1	拉丁文书写的塞尔维亚语 (sr@latin)	ISO-8859-2
荷兰语 (nl)	ISO-8859-1	塞尔维亚语 (sr)	ISO-8859-5
挪威尼诺斯克语 (nn)	ISO-8859-1	土耳其语 (tr)	ISO-8859-9
挪威语 (no)	ISO-8859-1	乌克兰语 (uk)	KOI8-U
葡萄牙语 (pt)	ISO-8859-1	越南语 (vi)	TCVN5712-1
瑞典语 (sv)	ISO-8859-1	简体中文 (zh_CN)	GBK
白俄罗斯语 (be)	CP1251	简体中文, 新加坡 (zh_SG)	GBK
保加利亚语 (bg)	CP1251	繁体中文, 香港特别行政区 (zh_HK)	BIG5HKSCS
捷克语 (cs)	ISO-8859-2	繁体中文 (zh_TW)	BIG5
希腊文 (el)	ISO-8859-7		

**注意**

用该表之外的语言编写的 man 手册页面不被支持。

8.70.3. Man-DB 的内容

- 安装的程序:** accessdb, apropos (到 whatis 的链接), catman, lexgrog, man, man-recode, mandb, manpath, 以及 whatis
- 安装的库:** libman.so 和 libmandb.so (都在 /usr/lib/man-db 中)
- 安装的目录:** /usr/lib/man-db, /usr/libexec/man-db, and /usr/share/doc/man-db-2.10.1

简要描述

- accessdb** 将 whatis 数据库内容转储为人类可读格式

apropos	搜索 whatis 数据库，显示包含给定字符串的系统命令的简要描述
catman	创建或更新预先格式化的 man 手册页面
lexgrog	显示给定 man 手册页面的单行摘要信息
man	格式化并显示请求的 man 手册页面
man-recode	转换 man 页面的编码
mandb	创建或更新 whatis 数据库
manpath	显示 \$MANPATH 的内容，或者 (如果 \$MANPATH 未设定) 根据 man.conf 和用户环境确定的合适搜索路径
whatis	搜索 whatis 数据库，显示包含给定关键词的系统命令的简要描述
libman	包含 man 运行时支持
libmandb	包含 man 运行时支持

8.71. Procps-ng-3.3.17

Procps-ng 软件包包含监视进程的程序。



注意

该软件包解压到 `procps-3.3.17` 目录，而不是通常的 `procps-ng-3.3.17`。

估计构建时间: 0.4 SBU
需要硬盘空间: 19 MB

8.71.1. 安装 Procps-ng

准备编译 `procps-ng`:

```
./configure --prefix=/usr \
            --docdir=/usr/share/doc/procps-ng-3.3.17 \
            --disable-static \
            --disable-kill
```

配置选项的含义:

`--disable-kill`

该选项使得 `kill` 命令不被构建，它将由 `Util-linux` 软件包提供。

编译该软件包:

```
make
```

如果要运行测试套件，执行命令:

```
make check
```

已知五项与 `pkill` 相关的测试可能失败，这是因为一些测试文件未被及时更新。

安装该软件包:

```
make install
```

8.71.2. Procps-ng 的内容

安装的程序: `free`, `pgrep`, `pidof`, `pkill`, `pmap`, `ps`, `pwdx`, `slabtop`, `sysctl`, `tload`, `top`,
`uptime`, `vmstat`, `w`, 以及 `watch`
安装的库: `libprocps.so`
安装的目录: `/usr/include/proc` 和 `/usr/share/doc/procps-ng-3.3.17`

简要描述

`free` 报告系统中可用和已用内存 (包括物理内存和交换空间) 的容量
`pgrep` 根据名称和其他属性查找进程
`pidof` 报告给定程序的 PID
`pkill` 根据名称和其他属性向进程发送信号

pmap	报告给定进程的内存映射
ps	列出正在运行的进程
pswait	在继续执行之前，等待进程结束
pwdx	报告一个进程的当前工作目录
slabtop	实时显示内核 slab 缓存详细信息
sysctl	在运行时修改内核参数
tload	打印当前系统平均负载示意图
top	列出 CPU 占用最大的进程列表；它实时地提供处理器活动的连续概况
uptime	报告系统运行时间、登录用户数目和系统平均负载
vmstat	报告虚拟内存统计，给出进程、内存、分页、块输入输出 (IO)、陷阱和 CPU 活动信息
w	显示当前登录用户和它们的登录地点、时间
watch	重复执行给定命令，显示其输出的第一页；这使得用户可以观察输出随时间的变化
libprocps	包含该软件包大多数程序使用的函数

8.72. Util-linux-2.37.4

Util-linux 软件包包含若干工具程序。这些程序中有处理文件系统、终端、分区和消息的工具。

估计构建时间: 1.1 SBU
需要硬盘空间: 261 MB

8.72.1. 安装 Util-linux

准备安装 Util-linux:

```
./configure ADJTIME_PATH=/var/lib/hwclock/adjtime \
--bindir=/usr/bin \
--libdir=/usr/lib \
--sbindir=/usr/sbin \
--docdir=/usr/share/doc/util-linux-2.37.4 \
--disable-chfn-chsh \
--disable-login \
--disable-nologin \
--disable-su \
--disable-setpriv \
--disable-runuser \
--disable-pylibmount \
--disable-static \
--without-python \
--without-systemd \
--without-systemdsystemunitdir
```

--disable 和 --without 选项防止一些警告，它们与一些 LFS 中不存在，或与其他软件包安装的程序不兼容的构建组件相关。

编译该软件包:

```
make
```

如果希望的话，以非 root 用户身份运行测试套件:



警告

以 `root` 用户身份运行测试套件可能对系统造成损害。为了运行它，内核配置选项 `CONFIG_SCSI_DEBUG` 必须在当前运行的系统中可用，且必须被构建为内核模块。直接将其构建为内核的一部分会导致系统无法引导。为了测试的完整覆盖，必须安装其他 BLFS 软件包。如果希望的话，可以在重启进入完整的 LFS 系统后，执行以下命令运行测试:

```
bash tests/run.sh --srcdir=$PWD --builddir=$PWD
```



注意

一项测试在 chroot 环境中会失败，并导致测试过程陷入无限等待状态。删除该测试以绕过这个问题：

```
rm tests/ts/lsns/ioctl_ns
```

```
chown -Rv tester .
su tester -c "make -k check"
```

安装该软件包：

```
make install
```

8.72.2. Util-linux 的内容

安装的程序：

addpart, agetty, blkdiscard, blkid, blkzone, blockdev, cal, cfdisk, chcpu, chmem, choom, chrt, col, colcrt, colrm, column, ctrlaltdel, delpart, dmesg, eject, fallocate, fdisk, fcore, findfs, findmnt, flock, fsck, fsck.cramfs, fsck.minix, fsfreeze, fstrim, getopt, hexdump, hwclock, i386, ionice, ipcmk, ipcrm, ipc, irqtop, isosize, kill, last, lastb (到 last 的链接), ldattach, linux32, linux64, logger, look, losetup, lsblk, lscpu, lsipc, lsirq, lslocks, lslogins, lsmem, lsns, mcookie, mesg, mkfs, mkfs.bfs, mkfs.cramfs, mkfs.minix, mkswap, more, mount, mountpoint, namei, nsenter, partx, pivot_root, prlimit, readprofile, rename, renice, resizepart, rev, rfc, rtcwake, script, scriptlive, scriptreplay, setarch, setsid, setterm, sfdisk, sulogin, swaplabel, swapon (到 swapon 的链接), swapon, switch_root, taskset, uclampset, ul, umount, uname26, unshare, utmpdump, uuid, uuidgen, uuidparse, wall, wdctl, whereis, wipefs, x86_64, 以及 zramctl

安装的库：

libblkid.so, libfdisk.so, libmount.so, libsmartcols.so, 以及 libuuid.so

安装的目录：

/usr/include/blkid, /usr/include/libfdisk, /usr/include/libmount, /usr/include/libsmartcols, /usr/include/uuid, /usr/share/doc/util-linux-2.37.4, 以及 /var/lib/hwclock

简要描述

addpart	告知 Linux 内核有新的分区
agetty	打开 tty 端口，提示输入登录名，再启动 login 程序
blkdiscard	丢弃设备上的扇区
blkid	一个命令行工具，用于定位和打印块设备属性
blkzone	在给定块设备上运行 zone 命令
blockdev	允许用户从命令行调用块设备 ioctl
cal	显示简单的日历
cfdisk	操作给定设备的分区表
chcpu	修改 CPU 状态

chmem	配置内存
choom	显示和调整 OOM-killer 分数
chrt	操纵进程实时属性
col	过滤掉反向换行符
colcrt	为缺失加粗、半行等功能的终端过滤 nroff 输出
colrm	过滤掉给定列
column	将给定文件格式化为多栏
ctrlaltdel	将 Ctrl+Alt+Del 键组合的功能设定为硬复位或软复位
delpart	要求 Linux 内核删除分区
dmesg	转储内核引导消息
eject	弹出可移动媒体
fallocate	为文件预先分配空间
fdisk	操作给定设备的分区表
fincore	统计给定文件在内存中占用的页面数
findfs	根据通用唯一识别码 (UUID) 查找文件系统
findmnt	是 libmount 库的命令行接口，可以处理 mountinfo、fstab 和 mtab 文件
flock	获取文件锁，并在持有锁的情况下运行命令
fsck	用于检查或修复文件系统
fsck.cramfs	用于对给定设备上的 Cramfs 文件系统进行检查
fsck.minix	用于对给定设备上的 Minix 文件系统进行检查
fsfreeze	是内核驱动 ioctl 操作 FIFREEZE/FITHAW 的简单包装
fstrim	丢弃已挂载文件系统上未使用的块
getopt	解析给定命令行的选项
hexdump	以十六进制或其他给定格式转储文件
hwclock	读取或设置系统硬件时钟，它又被称为实时时钟 (RTC) 或基本输入输出系统 (BIOS) 时钟
i386	到 setarch 的符号链接
ionice	设定程序的 IO 调度类和优先级
ipcmk	创建多种 IPC 资源
ipcrm	删除给定的进程间通信 (IPC) 资源
ipcs	提供 IPC 状态信息
irqtop	以 top(1) 风格显示内核中断计数信息
isosize	报告 ISO 9660 文件系统的大小
kill	向进程发送信号
last	显示哪些用户最后登录 (或登出)，在 /var/log/wtmp 文件中反向搜索；它也会显示系统引导、关闭和运行级别变化记录
lastb	显示 /var/log/btmp 记录的失败登录企图

ldattach	为串口线附加行规则
linux32	到 setarch 的符号链接
linux64	到 setarch 的符号链接
logger	将给定消息记入系统日志
look	显示以给定字符串开始的行
losetup	设定和控制回环设备
lsblk	以树状格式列出所有或给定块设备的信息
lscpu	打印 CPU 体系结构信息
lsipc	打印系统当前部署的 IPC 设施的信息
lsirq	显示内核中断计数信息
lslocks	列出本地系统锁
lslogins	列出用户、组和系统账户的信息
lsmem	列出可用内存的范围和它们的在线状态
lsns	列出命名空间
mcookie	为 xauth 创建魔术 cookie (128位随机十六进制数)
mesg	控制其他用户能否向当前用户终端发送消息
mkfs	在设备 (一般是硬盘分区) 上创建文件系统
mkfs.bfs	创建 Santa Cruz Operations (SCO) bfs 文件系统
mkfs.cramfs	创建 cramfs 文件系统
mkfs.minix	创建 Minix 文件系统
mkswap	将给定文件或设备初始化为交换空间
more	在屏幕上分页文本的过滤器
mount	将给定设备上的文件系统挂载到文件系统树结构中的给定目录
mountpoint	检查目录是否为挂载点
namei	显示给定目录名中的符号链接
nsenter	在其他程序的命名空间中运行程序
partx	告知内核磁盘分区的存在性和编号
pivot_root	将当前进程的根文件系统设为给定文件系统
prlimit	获取和设定进程资源限制
readprofile	读取内核性能分析信息
rename	重命名给定文件, 将给定字符串替换为另一个字符串
renice	修改正在运行的进程的优先级
resizepart	要求 Linux 内核改变分区大小
rev	反转给定文件的每一行
rkfill	用于启用或禁用无线设备的工具
rtcwake	进入睡眠状态, 直到给定的唤醒时间

script	记录终端会话打字机文档
scriptlive	根据计时信息重新运行会话打字机文档
scriptreplay	根据计时信息重放终端会话打字机文档
setarch	在新程序环境中修改系统报告的体系结构，并设置进程执行域信息
setsid	在新会话中运行给定程序
setterm	设定终端属性
sfdisk	一个分区表修改器
sulogin	允许 root 登录；一般在系统进入单用户模式时由 init 执行
swapon	启用文件或设备上的分页交换，或列出当前用于交换的设备和文件
switch_root	将另一个文件系统切换为挂载树的根
taskset	获取或设置进程 CPU 亲和性
uclampset	操纵进程资源占用限位属性
ul	将下划线转换为在当前终端中表示下划线的 escape 序列的过滤器
umount	断开文件系统与系统文件目录树的连接
uname26	到 setarch 的符号链接
unshare	在某些命名空间与父进程脱离的情况下运行程序
utmpdump	以更加用户友好的格式显示给定登录文件
uuuid	UUID 库使用的守护进程，用于安全、确保唯一性地生成 UUID
uuidgen	创建新的 UUID。每个新的 UUID 可以被合理地认为在本地系统和其他系统上，在过去和未来，都是唯一的
uuidparse	用于解析统一标识符的工具
wall	显示文件或标准输入 (默认值) 的内容到所有登录用户的终端
wdctl	显示硬件看门狗电路状态
whereis	报告给定命令二进制文件、源代码文件和 man 页面的位置
wipefs	从设备上擦除文件系统签名
x86_64	到 setarch 的符号链接
zramctl	设定和控制 zram (压缩内存盘) 设备的程序
libblkid	包含设备识别和标识提取子程序
libfdisk	包含操作分区表的子程序
libmount	包含挂载和解挂块设备的子程序
libsmartcols	包含以表格形式在屏幕上输出的辅助子程序
libuuid	包含为对象生成唯一标识符，使它在本地系统以外也可以访问的子程序

8.73. E2fsprogs-1.46.5

E2fsprogs 软件包包含处理 ext2 文件系统的工具。此外它也支持 ext3 和 ext4 日志文件系统。

估计构建时间: 机械硬盘上 4.4 SBU, 固态硬盘上 1.3 SBU

需要硬盘空间: 93 MB

8.73.1. 安装 E2fsprogs

E2fsprogs 文档推荐在源代码目录树中的一个子目录内构建该软件包:

```
mkdir -v build
cd      build
```

准备编译 E2fsprogs:

```
../configure --prefix=/usr      \
              --sysconfdir=/etc  \
              --enable-elf-shlibs \
              --disable-libblkid \
              --disable-libuuid  \
              --disable-uuid     \
              --disable-fsck
```

配置选项的含义:

--enable-elf-shlibs

该选项表示创建该软件包中一些程序使用的共享库。

--disable-*

该选项防止 e2fsprogs 构建和安装 libuuid 和 libblkid 库, uuid 守护程序, 以及 fsck 包装器, 因为 Util-linux 会安装更新的版本。

编译该软件包:

```
make
```

执行以下命令, 以运行测试:

```
make check
```

已知一项名为 u_direct_io 的测试可能在一些系统上失败。

安装该软件包:

```
make install
```

删除无用的静态库:

```
rm -fv /usr/lib/{libcom_err,libe2p,libext2fs,libss}.a
```

该软件包安装了一个 gzip 压缩的 .info 文件, 却没有更新系统的 dir 文件。执行以下命令解压该文件, 并更新系统 dir 文件:

```
gunzip -v /usr/share/info/libext2fs.info.gz
install-info --dir-file=/usr/share/info/dir /usr/share/info/libext2fs.info
```

如果需要，执行以下命令创建并安装一些额外的文档：

```
makeinfo -o      doc/com_err.info ../lib/et/com_err.texinfo
install -v -m644 doc/com_err.info /usr/share/info
install-info --dir-file=/usr/share/info/dir /usr/share/info/com_err.info
```

8.73.2. E2fsprogs 的内容

安装的程序： badblocks, chattr, compile_et, debugfs, dumpe2fs, e2freefrag, e2fsck, e2image, e2label, e2mmpstatus, e2scrub, e2scrub_all, e2undo, e4crypt, e4defrag, filefrag, fsck.ext2, fsck.ext3, fsck.ext4, logsave, lsattr, mk_cmds, mke2fs, mkfs.ext2, mkfs.ext3, mkfs.ext4, mklost+found, resize2fs, 以及 tune2fs

安装的库： libcom_err.so, libe2p.so, libext2fs.so, 以及 libss.so

安装的目录： /usr/include/e2p, /usr/include/et, /usr/include/ext2fs, /usr/include/ss, /usr/lib/e2fsprogs, /usr/share/et, 以及 /usr/share/ss

简要描述

badblocks	在一个设备 (一般是磁盘分区) 上搜索坏块
chattr	在 ext2 文件系统中修改文件属性，也适用于 ext3 文件系统，即 ext2 文件系统的日志版本
compile_et	一个错误表编译器；它将包含错误编号名称和消息的表转化成 C 源代码，以和 com_err 库一起使用
debugfs	一个文件系统调试器；可以检验并修改 ext2 文件系统的状态
dumpe2fs	打印给定设备上文件系统的超级块和块组信息
e2freefrag	报告可用空间碎片信息
e2fsck	用于检查或修复 ext2 文件系统和 ext3 文件系统
e2image	用于将 ext2 文件系统关键数据保存到文件
e2label	显示或修改给定设备上的 ext2 文件系统标签
e2mmpstatus	检查 ext4 文件系统的 MMP 状态
e2scrub	检查某个已挂载的 ext2, ext3 或 ext4 文件系统
e2scrub_all	检查所有已挂载的 ext2, ext3 或 ext4 文件系统
e2undo	重放设备上找到的 ext2/ext3/ext4 文件系统撤销日志 undo_log [可以用于撤销 e2fsprogs 程序的失败操作。]
e4crypt	Ext4 文件系统加密工具
e4defrag	ext4 文件系统在线碎片整理器
filefrag	报告特定文件碎片化程度
fsck.ext2	默认情况下检查 ext2 文件系统，是 e2fsck 的硬链接
fsck.ext3	默认情况下检查 ext3 文件系统，是 e2fsck 的硬链接
fsck.ext4	默认情况下检查 ext4 文件系统，是 e2fsck 的硬链接
logsave	将命令输出保存到日志文件
lsattr	列出 ext2 文件系统上的文件属性

mk_cmds	将包含命令名称和帮助信息的表格转换成 C 源代码文件，以便和 libss 子系统库一起使用
mke2fs	在给定设备上创建 ext2 或 ext3 文件系统
mkfs.ext2	默认情况下创建 ext2 文件系统，是 mke2fs 的硬链接
mkfs.ext3	默认情况下创建 ext3 文件系统，是 mke2fs 的硬链接
mkfs.ext4	默认情况下创建 ext4 文件系统，是 mke2fs 的硬链接
mklost+found	用于在创建 lost+found 目录；它在 ext2 文件系统上为该目录预先分配磁盘块，以减轻 e2fsck 的负担
resize2fs	可以用于扩大或压缩 ext2 文件系统
tune2fs	调整 ext2 文件系统的可调参数
libcom_err	公用错误显示子程序
libe2p	被 dumpe2fs 、 chattr ，和 lsattr 使用
libext2fs	包含允许用户级程序操纵 ext2 文件系统的子程序
libss	被 debugfs 使用

8.74. Sysklogd-1.5.1

Sysklogd 软件包包含记录系统消息的程序，例如在意外情况发生时内核给出的消息。

估计构建时间: 不到 0.1 SBU

需要硬盘空间: 0.6 MB

8.74.1. 安装 Sysklogd

首先，修复 klogd 中在特定情况下会发生段错误的问题，并改正一个已弃用的程序结构：

```
sed -i '/Error loading kernel symbols/{n;n;d}' ksym_mod.c
sed -i 's/union wait/int/' syslogd.c
```

编译该软件包：

```
make
```

该软件包不包含测试套件。

安装该软件包：

```
make BINDIR=/sbin install
```

8.74.2. 配置 Sysklogd

执行以下命令，创建一个新的 /etc/syslog.conf 文件：

```
cat > /etc/syslog.conf << "EOF"
# Begin /etc/syslog.conf

auth,authpriv.* -/var/log/auth.log
*. *;auth,authpriv.none -/var/log/sys.log
daemon.* -/var/log/daemon.log
kern.* -/var/log/kern.log
mail.* -/var/log/mail.log
user.* -/var/log/user.log
*.emerg *

# End /etc/syslog.conf
EOF
```

8.74.3. Sysklogd 的内容

安装的程序: klogd 和 syslogd

简要描述

klogd 一个截获并记录内核消息的系统守护程序

syslogd 记录系统程序提供给日志系统的消息 [每条消息至少包含时间戳和主机名，通常还包含程序的名字，但这依赖于日志守护进程的信任度设置。]

8.75. Sysvinit-3.01

Sysvinit 软件包包含控制系统启动、运行和关闭的程序。

估计构建时间: 不到 0.1 SBU

需要硬盘空间: 1.4 MB

8.75.1. 安装 Sysvinit

首先，应用一个补丁，它会删除 sysvinit 中其他软件包已经安装的程序，使一条消息更加清晰，并修复一个引发编译器警告的问题：

```
patch -Np1 -i ../sysvinit-3.01-consolidated-1.patch
```

编译该软件包：

```
make
```

该软件包不包含测试套件。

安装该软件包：

```
make install
```

8.75.2. Sysvinit 的内容

安装的程序: bootlogd, fstab-decode, halt, init, killall5, poweroff (到 halt 的链接), reboot (到 halt 的链接), runlevel, shutdown, 以及 telinit (到 init 的链接)

简要描述

bootlogd	将引导消息写入日志文件
fstab-decode	以 fstab 编码的参数运行命令
halt	通常调用 shutdown 并传递 -h 参数，除非已经处于运行级别 0，则它会通知内核停止系统运行；在系统被关闭时，它在 <code>/var/log/wtmp</code> 文件中进行记录
init	内核初始化硬件后启动的第一个进程，它接管引导过程，启动其配置文件中指定的所有进程
killall5	向除了自身会话中以外的所有进程发送信号，杀死多数进程，但不会杀死作为它本身父进程的 shell
poweroff	告诉内核停止系统运行并关闭电源 (参阅 halt)
reboot	告诉内核重启系统 (参阅 halt)
runlevel	报告上一次的和当前的系统运行级别，上一次系统运行级别记录在 <code>/run/utmp</code> 中
shutdown	安全地将系统下线，向所有进程发送信号，并通知所有登录用户
telinit	告诉 init 切换到哪个运行级别

8.76. 关于调试符号

许多程序和库在默认情况下被编译为带有调试符号的二进制文件 (通过使用 **gcc** 的 **-g** 选项)。这意味着在调试这些带有调试信息的程序和库时, 调试器不仅能给出内存地址, 还能给出子程序和变量的名称。

然而, 插入这些调试符号会显著增大程序或库的体积。下面是一些表现调试符号占用空间的例子:

- 一个有调试符号的 **bash** 二进制程序: 1200 KB
- 一个没有调试符号的 **bash** 二进制程序: 480 KB
- 带有调试符号的 Glibc 和 GCC 文件 (**/lib** 和 **/usr/lib** 目录中): 87 MB
- 没有调试符号的 Glibc 和 GCC 文件: 16 MB

以上文件大小的值可能随编译器和 C 运行库的版本而变化, 但在比较带调试符号和不带调试符号的程序时, 它们文件大小的差距通常达到 2 至 5 倍。

由于大多数用户永远不会用调试器调试系统软件, 可以通过移除它们的调试符号, 回收大量磁盘空间。下一节展示如何从系统程序和库中移除所有调试符号。

8.77. 移除调试符号

本节是可选的。如果系统不是为程序员设计的, 也没有调试系统软件的计划, 可以通过从二进制程序和库移除调试符号, 将系统的体积减小约 2 GB。除了无法再调试全部软件外, 这不会造成任何不便。

大多数使用以下命令的用户不会遇到什么困难。但是, 如果打错了命令, 很容易导致新系统无法使用, 因此在运行 **strip** 命令前, 最好备份 LFS 系统的当前状态。

一些库的调试符号需要保存在单独的文件中。之后在 BLFS 中, 如果使用 **valgrind** 或 **gdb** 运行退化测试, 则需要这些调试信息的存在。

需要注意的是, **strip** 命令会覆盖它正在处理的二进制程序或库文件。这可能导致正在使用该文件中代码或数据的进程崩溃。如果运行 **strip** 本身的进程受到影响, 则可能导致正在被处理的程序或库完全损坏。这可能导致系统完全不可用。为了避免这种情况, 将一些库和程序复制到 **/tmp** 中, 在那里移除调试符号, 再使用 **install** 命令将它们安装回原位置。第 8.2.1 节“升级问题”中的相关条目介绍了使用 **install** 命令的原因。


```
libstdc++.so.1.0.25  
libitm.so.1.0.0  
libatomic.so.1.2.0"
```

```
cd /usr/lib
```

```
for LIB in $save_usrlib; do  
  objcopy --only-keep-debug $LIB $LIB.dbg  
  cp $LIB /tmp/$LIB  
  strip --strip-unnneeded /tmp/$LIB  
  objcopy --add-gnu-debuglink=$LIB.dbg /tmp/$LIB  
  install -vm755 /tmp/$LIB /usr/lib  
  rm /tmp/$LIB
```

```
done
```

```
online_usrbin="bash find strip"  
online_usrlib="libbfd-2.38.so  
  libhistory.so.8.1  
  libncursesw.so.6.3  
  libm.so.6  
  libreadline.so.8.1  
  libz.so.1.2.11  
  $(cd /usr/lib; find libnss*.so* -type f)"
```

```
for BIN in $online_usrbin; do  
  cp /usr/bin/$BIN /tmp/$BIN  
  strip --strip-unnneeded /tmp/$BIN  
  install -vm755 /tmp/$BIN /usr/bin  
  rm /tmp/$BIN
```

```
done
```

```
for LIB in $online_usrlib; do  
  cp /usr/lib/$LIB /tmp/$LIB  
  strip --strip-unnneeded /tmp/$LIB  
  install -vm755 /tmp/$LIB /usr/lib  
  rm /tmp/$LIB
```

```
done
```

```
for i in $(find /usr/lib -type f -name \*.so* ! -name \*dbg) \  
  $(find /usr/lib -type f -name \*.a) \  
  $(find /usr/{bin,sbin,libexec} -type f); do  
  case "$online_usrbin $online_usrlib $save_usrlib" in  
    *$(basename $i)* )  
      ;;  
    * ) strip --strip-unnneeded $i  
      ;;  
  esac
```

```
done
```

```
unset BIN LIB save_usrlib online_usrbin online_usrlib
```

这里会有很多文件被报告为格式无法识别。这些警告可以安全地忽略。它们表明那些文件是脚本文件，而不是二进制文件。

8.78. 清理系统

最后，清理在执行测试的过程中遗留的一些文件：

```
rm -rf /tmp/*
```

在 `/usr/lib` 和 `/usr/libexec` 目录中还有一些扩展名为 `.la` 的文件。它们是 "libtool 档案" 文件。正如我们已经讨论过的，它们在链接到共享库，特别是使用 `autotools` 以外的构建系统时，是不必要，甚至有害的。执行以下命令删除它们：

```
find /usr/lib /usr/libexec -name \*.la -delete
```

如果希望了解更多关于 libtool 档案文件的信息，参阅 BLFS 章节 "About Libtool Archive (.la) files"。

在第 6 章和第 7 章中构建的编译器仍然有一部分安装在系统上，它现在已经没有存在的意义了。执行命令删除它：

```
find /usr -depth -name $(uname -m)-lfs-linux-gnu\* | xargs rm -rf
```

最后，移除上一章开始时创建的临时 'tester' 用户账户。

```
userdel -r tester
```

第 9 章 系统配置

9.1. 概述

引导 Linux 系统需要完成若干任务。引导过程必须挂载虚拟和真实文件系统、初始化设备、启用交换、检查文件系统完整性、挂载所有交换分区或文件、设定系统时钟、启用网络、启动系统需要的守护进程，并完成用户自定义的其他工作。引导过程必须被组织好，以保证这些任务以正确顺序进行，并以尽量快的速度完成。

9.1.1. System V

System V 是自 1983 年以来就在 Unix 和 Linux 等类 Unix 系统中被广泛应用的经典引导过程。它包含一个小程序 **init**，该程序设定 **login** (通过 **getty**) 并运行一个脚本。该脚本一般被命名为 **rc**，控制一组附加脚本的运行，这些附加脚本完成初始化系统需要的各项工作。

init 程序受到 `/etc/inittab` 文件的控制，被组织为用户可以选择的系统运行级别：

```
0 — 停止运行
1 — 单用户模式
2 — 多用户模式，没有网络
3 — 完整的多用户模式
4 — 用户自定义模式
5 — 拥有显示管理器的完整多用户模式
6 — 重启系统
```

通常的默认运行级别是 3 或 5。

优点

- 完备的，已经被详细理解的系统。
- 容易定制。

缺点

- 引导速度较慢。一个中等速度的基本 LFS 系统从第一个内核消息开始，到出现登录提示符为止，需要 8-12 秒的引导时间，之后还需要约 2 秒启动网络连接。
- 串行执行引导任务，这与前一项缺点相关。引导过程中的延迟 (如文件系统检查) 会拖延整个引导过程。
- 不支持控制组 (cgroups)、每用户公平共享调度等高级特性。
- 添加脚本时，需要手动决定它在引导过程中的次序。

9.2. LFS-Bootscripts-20210608

LFS-Bootscripts 软件包包含一组在引导和关机过程中，启动和停止 LFS 系统的脚本。它们的配置文件和自定义引导过程的方法将在后续章节中描述。

估计构建时间: 不到 0.1 SBU
需要硬盘空间: 244 KB

9.2.1. 安装 LFS-Bootscripts

安装该软件包:

```
make install
```

9.2.2. LFS-Bootscripts 的内容

安装的脚本: checkfs, cleanfs, console, functions, halt, ifdown, ifup, localnet, modules, mountfs, mountvirtfs, network, rc, reboot, sendsignals, setclock, ipv4-static, swap, sysctl, syslogd, template, udev, 以及 udev_retry
安装的目录: /etc/rc.d, /etc/init.d (符号链接), /etc/sysconfig, /lib/services, /lib/lsb (符号链接)

简要描述

checkfs	在挂载文件系统前检查文件系统完整性 (日志文件系统和网络文件系统除外)
cleanfs	删除在重启过程中不应保留的文件，例如 /run/ 和 /var/lock/ 中的文件；重新创建 /run/utmp 并删除可能存在的 /etc/nologin, /fastboot, 以及 /forcefsck 文件
console	加载用户希望使用的键盘布局对应的键映射表，并加载屏幕字体
functions	包含若干引导脚本使用的错误处理和状态检查等脚本
halt	停止系统运行
ifdown	停用网络设备
ifup	启用网络设备
localnet	设置系统主机名和本地回环设备
modules	加载 /etc/sysconfig/modules 中指定的模块，并在加载过程中使用该文件中给定的参数
mountfs	挂载所有文件系统，标为 noauto 的文件系统和网络文件系统除外
mountvirtfs	挂载 proc 等虚拟内核文件系统
network	设定网卡等网络接口，并 (在可能的情况下) 设定默认网关
rc	主要运行级别控制脚本；它负责逐个运行所有其他引导脚本，运行的顺序根据脚本符号链接的名称确定
reboot	重启系统
sendsignals	保证在系统重启或停止运行前，所有进程已经终止
setclock	在硬件时钟没有设定为 UTC 时，将内核时钟重设为本地时间
ipv4-static	提供为网络接口分配静态网际互联网协议 (IP) 地址的功能
swap	启用或禁用交换文件和交换分区

sysctl	如果 <code>/etc/sysctl.conf</code> 存在，将其中的系统配置选项值加载到内核
sysklogd	启动或停止系统与内核日志守护进程
template	为其他守护进程创建自定义引导脚本的模板
udev	准备 <code>/dev</code> 目录，并启动 <code>udev</code>
udev_retry	重试失败的 <code>udev</code> 事件，如果必要的话，将生成的规则从 <code>/run/udev</code> 拷贝到 <code>/etc/udev/rules.d</code>

9.3. 设备和模块管理概述

在第 8 章中，我们在构建 eudev 时安装了 Udev 软件包。在我们详细讨论它的工作原理之前，首先按时间顺序简要介绍历史上曾经使用过的设备管理方式。

传统的 Linux 系统通常使用静态地创建设备，即在 `/dev` 下创建大量设备节点（有时有数千个节点），无论对应的硬件设备是否真的存在。一般通过 `MAKEDEV` 脚本完成这一工作，它包含以相关的主设备号和次设备号，为世界上可能存在的每个设备建立节点的大量 `mknod` 命令。

使用 Udev，则只有那些被内核检测到的设备才会获得为它们创建的设备节点。由于这些设备节点在每次引导系统时都会重新创建，它们被储存在 `devtmpfs` 文件系统中（一个虚拟文件系统，完全驻留在系统内存）。设备节点不需要太多空间，它们使用的系统内存可以忽略不计。

9.3.1. 历史

在 2000 年 2 月，一个称为 `devfs` 的新文件系统被合并到 2.3.46 版内核中，并在 2.4 系列稳定内核中可用。尽管它本身曾经存在于内核源代码中，但这种设备节点动态创建方法从未得到内核核心开发者的大力支持。

`devfs` 实现机制的主要问题是它处理设备的检测、创建和命名的方式，其中最致命的或许是最后一项，即设备节点命名方式。通常认为，如果设备名称是可配置的，那么设备命名策略应该由系统管理员，而不是某个（某些）特定开发者决定。`devfs` 还受到其设计中固有的竞争条件的严重影响，在不对内核进行大量修改的前提下无法修复这一问题。由于缺乏维护，它早已被标记为过时特性，最终在 2006 年 6 月被从内核中移除。

在不稳定的 2.5 系列内核开发过程中，加入了一个新的虚拟文件系统，称为 `sysfs`，并在 2.6 系列稳定内核中发布。`sysfs` 的工作是将系统硬件配置信息导出给用户空间进程，有了这个用户空间可见的配置描述，就可能开发一种 `devfs` 的用户空间替代品。

9.3.2. Udev 实现

9.3.2.1. Sysfs

前面已经简要提到了 `sysfs` 文件系统。有些读者可能好奇，`sysfs` 是如何知道系统中存在哪些设备，以及应该为它们使用什么设备号的。答案是，那些编译到内核中的驱动程序在它们的对象被内核检测到时，直接将它们注册到 `sysfs`（内部的 `devtmpfs`）。对于那些被编译为模块的驱动程序，注册过程在模块加载时进行。只要 `sysfs` 文件系统被挂载好（位于 `/sys`），用户空间程序即可使用驱动程序注册在 `sysfs` 中的数据，Udev 就能够使用这些数据对设备进行处理（包括修改设备节点）。

9.3.2.2. 设备节点的创建

内核通过 `devtmpfs` 直接创建设备文件，任何希望注册设备节点的驱动程序都要通过 `devtmpfs`（经过驱动程序核心）实现。当一个 `devtmpfs` 实例被挂载到 `/dev` 时，设备节点将被以固定的名称、访问权限和所有者首次创建。

很快，内核会向 `udev` 发送一个 `uevent`。根据 `/etc/udev/rules.d`，`/usr/lib/udev/rules.d`，以及 `/run/udev/rules.d` 目录中文件指定的规则，`udev` 将为设备节点创建额外的符号链接，修改其访问权限，所有者，或属组，或者修改该对象的 `udev` 数据库条目（名称）。

以上三个目录中的规则都被编号，且这三个目录的内容将合并处理。如果 `udev` 找不到它正在创建的设备对应的规则，它将会沿用 `devtmpfs` 最早使用的配置。

9.3.2.3. 模块加载

编译为内核模块的设备驱动程序可能有内建的别名。别名可以通过 `modinfo` 程序查询，它通常和该模块支持的设备的总线相关标识符有关。例如，`snd-fm801` 驱动程序支持厂商 ID 为 `0x1319`，设备 ID 为 `0x0801` 的 PCI 设备，其别名为 `pci:v00001319d00000801sv*sd*bc04sc011*`。对于多数设备，总线驱动程序会

通过 `sysfs` 导出应该处理该设备的驱动程序别名，例如 `/sys/bus/pci/devices/0000:00:0d.0/modalias` 文件应该包含字符串“`pci:v00001319d00000801sv00001319sd00001319bc04sc01i00`”。Udev 附带的默认规则会导致 `udev` 调用 `/sbin/modprobe` 时传递 `MODALIAS` `uevent` 环境变量 (它的值应该和 `sysfs` 中 `modalias` 文件的内容相同)，从而加载那些在通配符扩展后别名与这个字符串匹配的模块。

在本例中，这意味着除了 `snd-fm801` 外，过时 (且不希望) 的 `forte` 如果可用，也会被加载。之后将介绍防止加载不希望的驱动程序的方法。

内核本身也能够在需要时为网络协议，文件系统，以及 NLS 支持加载模块。

9.3.2.4. 处理热插拔/动态设备

当您插入一个设备，例如通用串行总线 (USB) MP3 播放器时，内核能够发现该设备现在已经被连接到系统，并生成一个 `uevent` 事件。之后 `udev` 像前面描述的一样，处理该 `uevent` 事件。

9.3.3. 加载模块和创建设备时的问题

在自动创建设备节点时，可能出现一些问题。

9.3.3.1. 内核模块没有自动加载

Udev 只加载拥有总线特定别名，且总线驱动程序正确地向 `sysfs` 导出了必要别名的模块。如果情况不是这样，您应该考虑用其他方法加载模块。在 Linux-5.16.9 中，已知 Udev 可以加载编写正确的 `INPUT`，`IDE`，`PCI`，`USB`，`SCSI`，`SERIO`，以及 `FireWire` 驱动程序。

为了确定您需要的设备驱动程序是否包含 Udev 支持，以模块名为参数运行 `modinfo` 命令。然后试着在 `/sys/bus` 中找到设备对应的目录，并检查其中是否有 `modalias` 文件。

如果 `modalias` 文件存在于 `sysfs` 中，说明驱动程序支持该设备，并能够直接和设备交互，但却没有正确的别名。这是驱动程序的 bug，您需要不通过 Udev 直接加载驱动，并等待这个问题日后被解决。

如果 `modalias` 文件不存在于 `/sys/bus` 下的对应目录中，说明内核开发者尚未对该总线类型增加 `modalias` 支持。在 Linux-5.16.9 中，ISA 总线不受支持。只能等待这个问题在日后被解决。

Udev 根本不会尝试加载“包装器”驱动程序，比如 `snd-pcm-oss` 等，或 `loop` 等非硬件驱动程序。

9.3.3.2. 内核模块没有自动加载，且 Udev 不尝试加载它

如果“包装器”仅仅用于增强其他模块的功能 (例如，`snd-pcm-oss` 增强 `snd-pcm` 的功能，使 OSS 应用程序能够使用声卡)，需要配置 `modprobe`，使其在 Udev 加载被包装的模块时，自动加载包装器。为此，需要将“`softdep`”行添加到对应的 `/etc/modprobe.d/<filename>.conf` 中。例如：

```
softdep snd-pcm post: snd-pcm-oss
```

注意“`softdep`”命令也允许 `pre:` 依赖项，或混合使用 `pre:` 和 `post:` 依赖项。参阅 `modprobe.d(5)` man 手册页面，了解更多关于“`softdep`”语法和功能的信息。

如果出现问题的模块不是包装器，而是本身就有特定功能的模块，需要配置 `modules` 引导脚本以在系统引导时加载它。为此，将模块名添加到 `/etc/sysconfig/modules` 中，作为单独的一行。包装器模块也可以被添加到这里，但对于包装器来说这不是最好的方案。

9.3.3.3. Udev 加载了不希望的模块

不要构建该模块，或者在 `/etc/modprobe.d/blacklist.conf` 文件中禁用它。以 `forte` 为例，下面一行禁用了该模块：

```
blacklist forte
```

被禁用的模块仍然可以通过直接执行 `modprobe` 手动加载。

9.3.3.4. Udev 创建了错误的设备或错误的符号链接

这一般是由于一条规则意外地匹配了某个设备。例如，一个写得不好的规则可能同时匹配到 SCSI 磁盘 (正确的) 和对应厂商的 SCSI 通用设备 (不正确的)。找到引起问题的规则，并通过 `udevadm info` 的帮助，将它进一步细化。

9.3.3.5. Udev 规则工作不可靠

这可能是前一个问题的另一个表现形式。如果不是，而且您的规则使用了 `sysfs` 属性，这个问题可能由内核计时问题引发，这类问题需要在新的内核版本中修复。目前，您可以创建一条规则以等待被使用的 `sysfs` 属性，并将它附加到 `/etc/udev/rules.d/10-wait-for-sysfs.rules` 文件中 (如果不存在就创建一个文件)，绕过这个问题。如果您通过这种方法解决了问题，请通知 LFS 开发邮件列表。

9.3.3.6. Udev 没有创建设备

以下内容假设驱动程序已经被编译到内核中，或作为模块被加载，而且您已经检查过并确认 Udev 没有创建命名错误的设备。

如果驱动程序没有将它的信息导出到 `sysfs`，Udev 就无法获得创建设备节点必需的信息。这种问题往往出现在内核源代码树以外的第三方驱动程序中。这时，需要在 `/usr/lib/udev/devices` 中使用正确的主设备号和次设备号，创建一个静态设备节点 (参考内核文档中的 `devices.txt` 或第三方驱动厂商提供的文档)，该静态设备节点将被复制到 `/dev`，`udev` 会自动完成复制。

9.3.3.7. 重启后设备命名顺序随机变化

这是由于 Udev 从设计上就是并行加载模块的，因此无法预测加载顺序。这个问题永远也不会被“修复”。您不应该指望内核提供稳定的设备命名，而是应该创建您自己的规则，以根据设备的一些稳定属性，例如设备序列号或 Udev 安装的一些 `*_id` 工具的输出，来创建具有稳定名称的符号链接。可以参考第 9.4 节“管理设备”和第 9.5 节“一般网络配置”中的例子。

9.3.4. 扩展阅读

以下链接包含了一些额外的帮助文档：

- A Userspace Implementation of devfs http://www.kroah.com/linux/talks/ols_2003_udev_paper/Reprint-Kroah-Hartman-OLS2003.pdf
- The sysfs Filesystem <http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/people/mochel/doc/papers/ols-2005/mochel.pdf>

9.4. 管理设备

9.4.1. 网络设备

Udev 在默认情况下，根据固件或 BIOS 的数据，或总线、插槽与 MAC 地址等物理特性命名网络设备。这种命名法的主要目的是保证网络设备在每次引导时获得一致的命名，而不是基于网卡被系统发现的时间进行命名。例如，在老式命名方法中，如果一台计算机拥有两块网卡，其中一块由 Intel 生产，另一块由 Realtek 生产，则 Intel 网卡可能被命名为 `eth0`，而 Realtek 网卡被命名为 `eth1`。然而在重新启动系统后，它们的顺序可能会颠倒。

在新的命名架构中，典型的网络设备名称就像 `enp5s0` 或 `wlp3s0` 这样。如果您不喜欢这种命名惯例，可以采用传统或自定义命名架构。

9.4.1.1. 在内核命令行中禁用一致性命名

传统的，如同 eth0, eth1 这样的命名架构可以通过在内核命令行中加入 **net.ifnames=0** 而恢复。这在那些没有两块同类以太网设备的机器上最为合适。笔记本一般拥有两个以太网连接，在这种命名方式下分别是 eth0 和 wlan0，也可以采用这种方法。内核命令行需要写入 GRUB 配置文件中，参阅第 10.4.4 节“创建 GRUB 配置文件”。

9.4.1.2. 创建自定义 Udev 规则

可以创建自定义 Udev 规则，定制命名架构。系统中包含一个生成初始规则的脚本，执行以下命令生成初始规则：

```
bash /usr/lib/udev/init-net-rules.sh
```

现在检查文件 `/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules`，确认网络设备与命名的对应关系：

```
cat /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
```



注意

某些情况下，例如 MAC 地址被手动指定给了某块网卡，或在 Qemu、Xen 等虚拟环境下，可能不会生成网络设备规则文件，因为 MAC 地址的分配没有一致性。此时不能使用本方法。

该文件的开头是一个注释块，之后对于每个网络接口设备 (NIC) 都给出两行。第一行是注释，给出该 NIC 的硬件 ID (例如对于 PCI 设备，就是 PCI 生产商 ID 和设备 ID)，如果能找到驱动程序的话，也会在括号中给出。它们并不被用于确定该设备的命名，仅供您在编写规则时进行参考。第二行是匹配该 NIC 的 udev 规则，和实际赋予它的设备名。

所有 udev 规则包含若干键值，用逗号和可选的空格进行分隔。下面给出规则中包含的键值和对它们的解释：

- **SUBSYSTEM=="net"** - 告诉 udev 忽略除网卡以外的设备。
- **ACTION=="add"** - 告诉 udev 忽略除了“添加”外的所有 uevent (也存在“删除”或“修改”类型的 uevent，但在这种情况下不需要重命名网络接口)。
- **DRIVERS=="?*"** - 这使得 udev 忽略 VLAN 或桥接子接口 (它们没有驱动程序)。它们必须被忽略，否则其命名会与父设备冲突。
- **ATTR{address}** - 该键的值是 NIC 的 MAC 地址。
- **ATTR{type}=="1"** - 这保证在使用创建多个虚拟接口的无线驱动程序时，只匹配主要接口。跳过其他接口的原因和忽略 VLAN 与桥接子接口一样，是为了防止命名冲突。
- **NAME** - 该键的值是 udev 将赋予该网络接口的命名。

NAME 的值是我们关注的重点。在继续阅读之前，您需要确保自己知道赋予每个网络接口的命名，在之后的配置文件中需要使用这些名称作为 **NAME** 的值。

9.4.2. CD-ROM 符号链接

您之后可能希望安装的一些程序 (如某些媒体播放器) 预期 `/dev/cdrom` 和 `/dev/dvd` 符号链接存在，并指向 CD-ROM 或 DVD-ROM 设备。另外，在 `/etc/fstab` 中引用它们也非常方便。Udev 提供了一个脚本，能根据每个设备的功能，为您生成创建这两个符号链接的规则。但是，您需要确定，自己希望使用该脚本提供的两种操作模式中的哪一种。

首先，该脚本可以在“by-path”模式下运行（这是 USB 和 FireWire 设备的默认模式），此时它创建的规则依赖于 CD 或 DVD 设备的物理路径。其次，它可以在“by-id”模式下运行，此时它创建的规则依赖于 CD 或 DVD 设备本身存储的识别字符串。物理路径由 udev 的 `path_id` 脚本确定，而识别字符串由 `ata_id` 或 `scsi_id` 程序（根据设备类型选用其中一个）从硬件中读取。

两种方式各有优缺点，正确地方式依赖于设备可能发生的变化。如果您预期指向设备的物理路径（即它连接的端口或插槽）可能变化，例如您可能会将它移动到另一个 IDE 接口或另一个 USB 接口，您应该使用“by-id”模式。另一方面，如果您可能用具有相同功能，并接入相同接口的另一台设备替换它，则您应该使用“by-path”模式。

如果两种变化都可能发生，则根据您的预期较常发生的变化选择模式。



重要

外接设备（例如 USB 接口的 CD 驱动器）不应使用 by-path 模式，因为每次将该设备插入到新的外部接口时，其物理路径都可能变化。只要您使用了基于物理路径识别外接设备的 udev 规则，都会导致这个问题，并不仅限于 CD 或 DVD 设备。

如果您希望知道 udev 脚本会使用的路径或识别字符串值，对于正确的 CD-ROM 驱动器，在 `/sys` 目录中找到对应的目录（例如 `/sys/block/hdd`），然后运行类似下面这样的命令：

```
udevadm test /sys/block/hdd
```

观察包含一些 `*_id` 程序输出的行。“by-id”模式在 `ID_SERIAL` 存在且非空时会使用它，否则就使用 `ID_MODEL` 和 `ID_REVISION` 的组合。“by-path”模式会使用 `ID_PATH` 的值。

如果默认模式不适合您的情况，可以像下面这样修改 `/etc/udev/rules.d/83-cdrom-symlinks.rules` 文件（将 `mode` 替换成“by-id”或“by-path”中的一个）：

```
sed -e 's/"write_cd_rules"/"write_cd_rules mode"/' \  
-i /etc/udev/rules.d/83-cdrom-symlinks.rules
```

注意现在并不需要创建规则文件和符号链接，因为已经绑定挂载了宿主的 `/dev` 目录，我们假定宿主系统存在正确的符号链接。只要在第一次引导 LFS 系统后创建规则和符号链接即可。

然而，如果您有多个 CD-ROM 设备，则生成的符号链接可能指向不同于您的宿主系统的设备，因为设备发现的顺序不可预测。在您第一次引导 LFS 系统后，创建的设备分配将会是稳定的，因此这仅在您希望宿主系统和 LFS 中的符号链接指向同一设备时才会成为问题。如果您有这种需求，在引导后检查（如果需要的话修改）生成的 `/etc/udev/rules.d/70-persistent-cd.rules` 文件，保证分配的符号链接和您的需要一致。

9.4.3. 处理重复设备

正如第 9.3 节“设备和模块管理概述”中所述，那些功能相同的设备在 `/dev` 中的顺序是随机的。例如，如果您有一个 USB 摄像头和一个电视棒，有时 `/dev/video0` 会指向摄像头，`/dev/video1` 指向电视棒，而有时在重启后这个顺序正好颠倒过来。对于所有除了声卡和网卡以外的设备，该问题都可以通过创建自定义持久化符号链接的 Udev 规则来解决。对于网卡的解决方案在第 9.5 节“一般网络配置”中单独描述，而声卡配置可以在 BLFS 中找到。

对于您的每个可能有这类问题的设备（即使在您当前使用的 Linux 发行版上并没有问题），找到 `/sys/class` 或 `/sys/block` 中的对应目录。对于视频设备，目录可能是 `/sys/class/video4linux/videoX`。找出能够唯一确认该设备的属性（通常是厂商和产品 ID，或者序列号）：

```
udevadm info -a -p /sys/class/video4linux/video0
```

然后编写创建符号链接的规则，例如：

```
cat > /etc/udev/rules.d/83-duplicate_devs.rules << "EOF"
# 摄像头和电视棒的持久化符号链接
KERNEL=="video*", ATTRS{idProduct}=="1910", ATTRS{idVendor}=="0d81", SYMLINK+="webcam"
KERNEL=="video*", ATTRS{device}=="0x036f", ATTRS{vendor}=="0x109e", SYMLINK+="tv tuner"
EOF
```

结果是，`/dev/video0` 和 `/dev/video1` 仍然会随机指向电视棒和摄像头（因此不应直接使用它们），但符号链接 `/dev/tvtuner` 和 `/dev/webcam` 总会指向正确设备。

9.5. 一般网络配置

9.5.1. 创建网络接口配置文件

负责网络的引导脚本通常根据 `/etc/sysconfig` 中配置文件的内容，启用或禁用网络接口。对于每个需要配置的网络接口，该目录中都应该包含一个文件，文件名类似 `ifconfig.xyz`，这里“xyz”应该能够描述该网卡。使用接口名（如 `eth0`）一般比较合适。文件内部是该网络接口的属性，如 IP 地址、子网掩码等。文件名必须以 `ifconfig` 开头。



注意

如果没有使用前一节描述的自定义命名策略，`udev` 会根据系统物理特征命名网卡接口，例如 `enp2s1`。如果您不能确定接口名，可以在引导您的 LFS 系统后使用 `ip link` 或 `ls /sys/class/net` 命令确认。

接口名依赖于系统正在运行的 `udev` 守护进程的实现和配置。LFS 的 `udev` 守护进程（在第 8.69 节“Eudev-3.2.11”中安装）直到 LFS 系统引导时才会运行。因此，无法在宿主系统中使用上述命令可靠地确定 LFS 系统将会使用的接口名，即使在 `chroot` 环境中仍然如此。

例如，以下命令为 `eth0` 设备创建一个静态 IP 地址配置：

```
cd /etc/sysconfig/
cat > ifconfig.eth0 << "EOF"
ONBOOT=yes
IFACE=eth0
SERVICE=ipv4-static
IP=192.168.1.2
GATEWAY=192.168.1.1
PREFIX=24
BROADCAST=192.168.1.255
EOF
```

您必须修改每个文件中用斜体显示的设定值，使其与您的网络环境相匹配。

如果 `ONBOOT` 变量被设置为“yes”，则 System V 网络脚本会在引导系统时启用该网络接口卡（NIC）。如果设定的值不是“yes”，网络脚本会忽略该 NIC，不自动启用它。您可以使用 `ifup` 和 `ifdown` 命令，手动启用或禁用网络接口。

IFACE 变量指定网络接口名, 例如 `eth0`。所有网络设备配置文件都需要它。配置文件扩展名必须与该变量的值相同。

SERVICE 变量定义获取 IP 地址的方法。LFS-Bootscripts 软件包使用模块化 IP 配置格式, 在 `/lib/services/` 目录中新建一些文件, 即可使用其他 IP 分配方法, 这一般被用于动态主机配置协议 (DHCP) 配置, 具体方法在 BLFS 手册中说明。

如果默认网关存在, **GATEWAY** 变量应该包含默认网关的 IP 地址。如果默认网关不存在, 应该将这一行完全注释掉。

PREFIX 变量应该包含子网使用的 IP 地址位数。IP 地址中的每一段都是二进制为 8 位的数, 如果子网掩码是 `255.255.255.0`, 说明 IP 地址中前三段 (24 位) 表示子网编号。如果子网掩码是 `255.255.255.240`, 则使用了前 28 位表示子网编号。子网前缀比 24 长的情况一般见于基于 DSL 或同轴电缆的 Internet 服务提供商 (ISP)。在我们的例子中, 子网掩码是 `255.255.255.0`。您应该根据您所处的子网调整 **PREFIX** 变量。如果不指定它, 则它默认为 24。

参考 **ifup** 的 man 页面获得更多信息。

9.5.2. 创建 `/etc/resolv.conf` 文件

系统需要某种方式, 获取域名服务 (DNS), 以将 Internet 域名解析成 IP 地址, 或进行反向解析。为了达到这一目的, 最好的方法是将 ISP 或网络管理员提供的 DNS 服务器的 IP 地址写入 `/etc/resolv.conf`。执行以下命令创建该文件:

```
cat > /etc/resolv.conf << "EOF"
# Begin /etc/resolv.conf

domain <您的域名>
nameserver <您的主要域名服务器 IP 地址>
nameserver <您的次要域名服务器 IP 地址>

# End /etc/resolv.conf
EOF
```

可以省略 `domain` 语句, 或使用一条 `search` 语句代替它。阅读 `resolv.conf` 的 man 页面了解更多细节。

将 `<域名服务器 IP 地址>` 替换为您的网络环境下最合适的 DNS 服务器 IP 地址。这里往往会写入不止一个 DNS 服务器 (需要提供后备功能的次要服务器)。如果您只需要或只希望使用一个 DNS 服务器, 可以删除文件中的第二个 `nameserver` 行。也可以写入本地路由器的 IP 地址。



注意

Google 公用 DNS 服务器的 IP 地址是 `8.8.8.8` 和 `8.8.4.4`。

9.5.3. 配置系统主机名

在引导过程中, `/etc/hostname` 被用于设定系统主机名。

执行以下命令, 创建 `/etc/hostname` 文件, 并输入一个主机名:

```
echo "<lfs>" > /etc/hostname
```

<lfs> 需要被替换为赋予该计算机的名称。不要在这里输入全限定域名 (FQDN)，它应该被写入 `/etc/hosts` 文件。

9.5.4. 自定义 `/etc/hosts` 文件

选择一个全限定域名 (FQDN) 和可能的别名，以供 `/etc/hosts` 文件使用。如果使用静态 IP 地址，您还需要确定要使用的 IP 地址。`hosts` 文件条目的语法是：

```
IP_地址 主机名.域名 别名
```

除非该计算机可以从 Internet 访问 (即拥有一个注册域名，并分配了一个有效的 IP 地址段 —— 多数用户没有分配有效 IP)，则使用的 IP 地址必须属于私网 IP 范围。有效的范围是：

私网地址范围	公共前缀长度
10.0.0.1 - 10.255.255.254	8
172.x.0.1 - 172.x.255.254	16
192.168.y.1 - 192.168.y.254	24

x 可以是 16-31 之间的任何数字。y 可以是 0-255 之间的任何数字。

有效的私网 IP 地址的一个例子是 192.168.1.1。与之对应的 FQDN 可以是 `lfs.example.org`。

即使没有网卡，也要提供一个有效的 FQDN，某些程序需要它才能正常工作。

执行以下命令，创建 `/etc/hosts`：

```
cat > /etc/hosts << "EOF"
# Begin /etc/hosts

127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
127.0.1.1 <FQDN> <HOSTNAME>
<192.168.1.1> <FQDN> <HOSTNAME> [alias1] [alias2 ...]
::1      localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1  ip6-allnodes
ff02::2  ip6-allrouters

# End /etc/hosts
EOF
```

其中 `<192.168.0.2>`，`<FQDN>`，以及`<主机名>` 的值需要为特定使用环境和需求进行修改(如果系统或网络管理员分配了 IP 地址，且本机将被连接到现有的网络中)。可以跳过别名 (alias)，它们不是必要的。

9.6. System V 引导脚本使用与配置

9.6.1. System V 引导脚本如何工作？

Linux 使用一种称为 SysVinit 的特殊引导架构，它基于运行级别 (run-level) 的概念而构建。不同系统的 SysVinit 可能会区别很大，因此不能假设那些在某个 Linux 发行版上正常工作的方法也能在 LFS 正常工作。LFS 有一些独特的工作方式，但它也遵守被广泛接受的标准。

SysVinit (之后简称为“init”)使用运行级别架构工作。有七个(编号为0到6)运行级别(实际上还有更多,但它们用于一些特殊情况,一般并不使用。参阅 `init(8)` 了解更多细节),每个都对应于计算机在启动时应该进行的一组操作。默认运行级别是3,下面是不同运行级别的描述:

```
0: 停止系统运行
1: 单用户模式
2: 没有网络连接的多用户模式
3: 有网络连接的多用户模式
4: 保留用于自定义,如果没有自定义和3相同
5: 和4相同,一般用于GUI登录(如X的 xdm)或KDE的 kdm
6: 重启计算机
```

9.6.2. 配置 Sysvinit

在内核初始化过程中,如果内核命令行中指定了程序,则会首先运行它,否则默认首先运行 `init`。这个程序读取初始化文件 `/etc/inittab`。执行以下命令创建该文件:

```
cat > /etc/inittab << "EOF"
# Begin /etc/inittab

id:3:initdefault:

si::sysinit:/etc/rc.d/init.d/rc S

l0:0:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 0
l1:S1:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 1
l2:2:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 2
l3:3:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 3
l4:4:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 4
l5:5:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 5
l6:6:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 6

ca:12345:ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t1 -a -r now

su:S016:once:/sbin/sulogin

1:2345:respawn:/sbin/agetty --noclear tty1 9600
2:2345:respawn:/sbin/agetty tty2 9600
3:2345:respawn:/sbin/agetty tty3 9600
4:2345:respawn:/sbin/agetty tty4 9600
5:2345:respawn:/sbin/agetty tty5 9600
6:2345:respawn:/sbin/agetty tty6 9600

# End /etc/inittab
EOF
```

在 `inittab` 的 `man` 页面中可以找到对该初始化文件的解释。对于 LFS,它指定运行的关键命令是 `rc`。上面的初始化文件会指示 `rc` 先运行 `/etc/rc.d/rcS.d` 目录中所有文件名以 `S` 开头的脚本,再运行 `/etc/rc.d/rc?.d` 目录中所有文件名以 `S` 开头的脚本。这里问号表示 `initdefault` 值指定的默认运行级别。

为了方便起见，**rc** 脚本从 `/lib/lsb/init-functions` 中读取脚本函数库。该函数库又会读取一个可选的配置文件，`/etc/sysconfig/rc.`

site。如果您希望将所有系统参数集中到一个文件中，可以将以下各节描述的系统配置文件参数都写入这一个文件，

为了方便调试，脚本函数会将所有输出记录到 `/run/var/bootlog`。由于 `/run` 是 `tmpfs`，这个文件在重新启动时不会被保留。然而，在引导过程结束时，该文件的内容会被附加到更持久的日志文件 `/var/log/boot.log` 的末尾。

9.6.2.1. 切换运行级别

通过命令 **init <runlevel>** 可以切换运行级别，这里 `<runlevel>` 是希望切换到的运行级别。例如，为了重新启动计算机，用户可以执行 **init 6** 命令，它和 **reboot** 作用相同。同样，**init 0** 和 **halt** 作用相同。

在 `/etc/rc.d` 中有一些名字如同 `rc?.d` 的目录 (这里 `?` 是运行级别编号)，以及一个目录 `rcsysinit.d`，这些目录都包含一些符号链接。它们的文件名都以 `K` 或 `S` 开头，且文件名中这两个字母之后一定有两位数字。`K` 表示停止 (杀死, `kill`) 一个服务，而 `S` 表示启动 (`start`) 一个服务。两位数字决定脚本运行的顺序，从 `00` 到 `99` —— 数字更小的脚本更早执行。当 **init** 切换到另一个运行级别时，它会执行这些脚本，从而适当地启动或停止服务，满足选择的运行级别要求。

上述符号链接实际指向的脚本文件位于 `/etc/rc/init.d`。它们完成实际的工作。一对 `K` 链接和 `S` 链接指向 `/etc/rc/init.d` 中的同一脚本，这是因为脚本接受不同的参数，如 `start`, `stop`, `restart`, `reload`, 以及 `status`。在发现 `K` 链接时，会以 `stop` 参数运行脚本。在发现 `S` 链接时，会以 `start` 参数运行脚本。

以上解释有一个例外情况。在文件名以 `S` 开头的符号链接出现在 `rc0.d` 或 `rc6.d` 中时，它们不会启动任何服务。相反，它们被以参数 `stop` 调用，并停止服务。这样做的逻辑是，在用户重新启动系统或停止系统运行时，不需要启动任何服务，只需要停止整个系统。

下面是脚本接受的不同参数及其解释：

start

启动服务。

stop

停止服务。

restart

停止服务，再重新启动它。

reload

更新服务配置。当服务的配置文件被修改后，如果不需要重新启动它，就使用该参数。

status

报告服务是否正在运行中，如果正在运行，报告其 `PID`。

您可以自由修改引导过程的工作方式 (毕竟这是您自己的 `LFS` 系统。) 我们给出的文件只是示例，展示完成引导过程的一种方式。

9.6.3. Udev 引导脚本

`/etc/rc.d/init.d/udev` 初始化脚本启动 **udev**d，触发内核已经创建的“冷插拔”设备，并等待所有 `udev` 规则执行完毕。该脚本也会取消默认的 `uevent` 处理程序 `/sbin/hotplug`。这是因为内核不再需要调用外部二进制程序。相反，**udev**d 会监听一个 `netlink` 套接字，以获取内核发出的 `uevent` 事件。

`/etc/rc.d/init.d/udev_retry` 初始化脚本处理一些子系统的重新触发事件，这些子系统的规则可能依赖于 `mountfs` 脚本运行时才会挂载的文件系统 (特别地，独立挂载的 `/usr` 和 `/var` 文件系统会导致这种现象)。该脚本在 `mountfs` 脚本之后运行，因此这些规则 (如果被重新触发) 这一次应该能够成功执行。配置文件 `/etc/sysconfig/udev_retry` 文件配置该脚本，其中除注释外的每个单词都被认为是一个需要重新触发的子系统名。为了找到某个设备的子系统，可以使用命令 `udevadm info --attribute-walk <device>`，这里 `<device>` 是一个 `/dev` 或 `/sys` 中的绝对路径，例如 `/dev/sr0` 或 `/sys/class/rtc`。

参阅第 9.3.2.3 节“模块加载”了解更多关于模块加载和 `udev` 的信息。

9.6.4. 配置系统时钟

`setclock` 脚本从硬件时钟读取时间，硬件时钟也常被称为 BIOS 时钟或互补金属氧化物半导体 (CMOS) 时钟。如果硬件时钟被设为 UTC 时间，该脚本会根据 `/etc/localtime` 文件 (它告知 `hwclock` 程序用户处于哪个时区)，将硬件时钟的时间转换成本地时间。不存在确定硬件时钟是否为 UTC 的方法，因此这必须手动设置。

`setclock` 在引导后，由内核检测硬件功能时通过 `udev` 执行。可以用 `stop` 参数手动调用它，以将系统时间写入 CMOS 时钟。

如果您不确定您的硬件时钟是否设置为 UTC，运行 `hwclock --localtime --show` 命令，它会显示硬件时钟给出的当前时间。如果这个时间和您的手表显示的一致，则说明硬件时钟被设定为本地时间。相反，如果 `hwclock` 输出的时间不是本地时间，则硬件时钟很可能被设定为 UTC 时间。根据您的时区，在 `hwclock` 显示的时间上加减对应的小时数，进行进一步的验证。例如，如果您现在处于莫斯科时区，即 GMT -0700，在本地时间上加 7 小时，再进行比较。

将下面的配置文件中的 UTC 变量值改为 0 (零)，表示硬件时钟没有设为 UTC。

执行以下命令，创建新的 `/etc/sysconfig/clock` 文件：

```
cat > /etc/sysconfig/clock << "EOF"
# Begin /etc/sysconfig/clock

UTC=1

# Set this to any options you might need to give to hwclock,
# such as machine hardware clock type for Alphas.
CLOCKPARAMS=

# End /etc/sysconfig/clock
EOF
```

在 <https://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/time.txt> 可以找到一个较好地介绍了如何在 LFS 中处理时间问题的 hint。它解释了与时区，UTC，以及 TZ 环境变量相关的问题。



注意

CLOCKPARAMS 和 UTC 参数也可以在 `/etc/sysconfig/rc.site` 文件中设置。

9.6.5. 配置 Linux 控制台

本节讨论如何配置 `console` 引导脚本，使之正确设定键盘映射，控制台字体，以及控制台内核日志级别。如果不使用非 ASCII 字符 (如版权符号，英镑符号，或者欧元符号)，而且使用美式键盘，则可以忽略本节的大多数内容。如果不创建本节的配置文件 (且 `rc.site` 中没有对应的设置)，则 `console` 脚本什么也不做。

console 脚本读取 `/etc/sysconfig/console` 中的配置信息。它根据配置决定使用何种键映射和控制台字体。一些与特定语言相关的 HOWTO 文档可以帮助您进行配置，参阅 <http://www.tldp.org/HOWTO/HOWTO-INDEX/other-lang.html>。如果仍然有疑问，在 `/usr/share/keymaps` 和 `/usr/share/consolefonts` 中寻找可用的键映射和控制台字体，并阅读 `loadkeys(1)` 和 `setfont(8)` man 页面，以确认应该传递给这两个程序的正确参数。

`/etc/sysconfig/console` 文件应该包含若干行，每一行的格式都是：变量名="值"。下列变量名会被识别：

LOGLEVEL

该变量指定被发送到控制台的内核消息日志级别，正如使用 `dmesg` 设置的那样。有效的级别是“1”（不输出内核消息）到“8”之间的某个数。默认的日志级别是“7”。

KEYMAP

该变量指定传递给 `loadkeys` 程序的参数，它通常是需要加载的键映射名，例如“it”。如果这个变量没有设定，引导脚本不会运行 `loadkeys`，系统将使用内核的默认键映射。注意某些键映射有文件名相同的不同版本（例如 `cz` 的和它的变体在 `qwerty/` 和 `qwertz/` 中，`es` 在 `olpc/` 和 `qwerty/` 中，以及 `trf` 在 `fgGiod/` 和 `qwerty/` 中）。在这种情况下，父目录名也要指定（例如 `qwerty/es`），以保证加载正确的键映射。

KEYMAP_CORRECTIONS

这个（很少使用的）变量指定第二次调用 `loadkeys` 程序时使用的参数。如果现有的键映射不完全符合要求，需要进行微调，这个变量是很有用的。例如，如果需要为通常不包含欧元符号的键映射添加它，将这个变量设为“euro2”。

FONT

该变量指定传递给 `setfont` 程序的参数。通常它包含字体名，“-m”，以及需要加载的应用程序字符映射名。例如，为了加载“lat1-16”字体和“8859-1”应用程序字符映射（这适用于美国），可以将该变量设置为“lat1-16 -m 8859-1”。在 UTF-8 模式下，内核使用应用程序字符映射将键映射中编组的 8 位键码转化为 UTF-8，因此“-m”参数的值应该被设定为键映射中编组的键码编码。

UNICODE

将该变量设为“1”，“yes”，或者“true”，可以将控制台设置于 UTF-8 模式。这对于基于 UTF-8 的 locale 很有用，但对于其他 locale 有害。

LEGACY_CHARSET

对于许多键盘布局，Kbd 软件包没有提供 Unicode 键映射。如果该变量被设定为一个可用的非 UTF-8 键映射的编码，`console` 引导脚本会在需要时将可用的键映射转换成 UTF-8。

一些例子：

- 对于非 Unicode 配置，一般只需要设置 `KEYMAP` 和 `FONT` 两个变量。例如，下面是一个波兰语配置：

```
cat > /etc/sysconfig/console << "EOF"
# Begin /etc/sysconfig/console

KEYMAP="pl2"
FONT="lat2a-16 -m 8859-2"

# End /etc/sysconfig/console
EOF
```

- 正如前文所述，有时需要微调一个现有的键映射。下面的例子为德语键映射添加欧元符号：

```
cat > /etc/sysconfig/console << "EOF"
# Begin /etc/sysconfig/console

KEYMAP="de-latin1"
KEYMAP_CORRECTIONS="euro2"
FONT="lat0-16 -m 8859-15"
UNICODE="1"

# End /etc/sysconfig/console
EOF
```

- 下面是一个使用 Unicode 的白俄罗斯语配置，白俄罗斯语有现有的 UTF-8 键映射：

```
cat > /etc/sysconfig/console << "EOF"
# Begin /etc/sysconfig/console

UNICODE="1"
KEYMAP="bg_bds-utf8"
FONT="LatArCyrHeb-16"

# End /etc/sysconfig/console
EOF
```

- 由于在上面的例子中使用了 512 个字形的 LatArCyrHeb-16 字体，在 Linux 控制台中不能使用明亮的颜色，除非使用了帧缓冲。如果希望在没有帧缓冲的情况下继续使用明亮的颜色，且不需要那些不属于自己母语的字符，可以使用专用于一种语言的 256 字形字体，配置文件如下：

```
cat > /etc/sysconfig/console << "EOF"
# Begin /etc/sysconfig/console

UNICODE="1"
KEYMAP="bg_bds-utf8"
FONT="cyr-sun16"

# End /etc/sysconfig/console
EOF
```

- 下面的例子展示了从 ISO-8859-1 到 UTF-8 的键映射自动转换，同时在 Unicode 模式下启用了死键：

```
cat > /etc/sysconfig/console << "EOF"
# Begin /etc/sysconfig/console

UNICODE="1"
KEYMAP="de-latin1"
KEYMAP_CORRECTIONS="euro2"
LEGACY_CHARSET="iso-8859-15"
FONT="LatArCyrHeb-16 -m 8859-15"

# End /etc/sysconfig/console
EOF
```

- 某些键映射有死键 (即，这些键本身不产生字符，而是在下一次按键产生的字符上附加音调) 或定义了组合规则 (例如在默认键映射中，“按下 Ctrl+. A E 得到 Æ”)。Linux-5.16.9 只有在被组合的不是多字节字符的情况下，才能正常解析死键和组合规则。这个缺陷不影响欧洲语言的键映射，因为在欧洲语言中要么是一个音调被附加到不带音调的 ASCII 字符上，要么是两个 ASCII 字符被组合在一起。然而，在 UTF-8 模式中，以希腊语为例，当某人要在“alpha”字符上附加音调时，就会出现这个问题。解决方法是要么不使用 UTF-8，要么安装 X 窗口系统，它处理输入时没有这个限制。
- 对于中文，日文，韩文，以及其他一些语言文字，无论如何配置 Linux 控制台，都不可能正常显示所需要的字符。这些语言的用户应该安装 X 窗口系统，能够覆盖所需要的字符的字体，以及合适的输入法 (如 SCIM 支持许多语言的输入)。



注意

`/etc/sysconfig/console` 文件只控制 Linux 字符控制台的本地化。它和 X 窗口系统，ssh 连接，或者串口终端中的键盘布局设置和终端字体毫无关系。在这些情况下，不存在上述的两项限制。

9.6.6. 在引导时创建文件

有时，我们希望在引导时创建一些文件，例如可能需要 `/tmp/.ICE-unix` 目录。为此，可以在 `/etc/sysconfig/createfiles` 配置脚本中创建一项。该文件的格式包含在默认配置文件的注释中。

9.6.7. 配置 `sysklogd` 脚本

`sysklogd` 脚本启动 `sysklogd` 程序，这是 System V 初始化过程的一部分。`-m 0` 选项关闭 `sysklogd` 每 20 分钟写入日志文件的时间戳。如果您希望启用这个周期性时间戳标志，编辑 `/etc/sysconfig/rc.site`，将 `SYSKLOGD_PARMS` 定义为您希望的值。例如，如果要删除所有参数，将该变量设定为空：

```
SYSKLOGD_PARMS=
```

参阅 `man syslogd` 了解更多可用选项。

9.6.8. `rc.site` 文件

可选的 `/etc/sysconfig/rc.site` 文件包含了为每个 System V 引导脚本自动设定的配置。`/etc/sysconfig/` 目录中 `hostname`，`console`，以及 `clock` 文件中的变量值也可以在这里设定。如果这些分立的文件和 `rc.site` 包含相同的变量名，则分立文件中的设定被优先使用。

`rc.site` 也包含自定义引导过程其他属性的参数。设定 `IPROMPT` 变量会启用引导脚本的选择性执行。其他选项在文件注释中描述。该文件的默认版本如下：

```
# rc.site
# Optional parameters for boot scripts.

# Distro Information
# These values, if specified here, override the defaults
#DISTRO="Linux From Scratch" # The distro name
#DISTRO_CONTACT="lfs-dev@linuxfromscratch.org" # Bug report address
#DISTRO_MINI="LFS" # Short name used in filenames for distro config

# Define custom colors used in messages printed to the screen

# Please consult `man console_codes` for more information
# under the "ECMA-48 Set Graphics Rendition" section
#
# Warning: when switching from a 8bit to a 9bit font,
# the linux console will reinterpret the bold (1;) to
# the top 256 glyphs of the 9bit font. This does
# not affect framebuffer consoles

# These values, if specified here, override the defaults
#BRACKET="\033[1;34m" # Blue
#FAILURE="\033[1;31m" # Red
#INFO="\033[1;36m" # Cyan
#NORMAL="\033[0;39m" # Grey
#SUCCESS="\033[1;32m" # Green
#WARNING="\033[1;33m" # Yellow

# Use a colored prefix
# These values, if specified here, override the defaults
#BMPREFIX=""
#SUCCESS_PREFIX="\${SUCCESS} * ${NORMAL} "
#FAILURE_PREFIX="\${FAILURE}*****${NORMAL} "
#WARNING_PREFIX="\${WARNING} *** ${NORMAL} "

# Manually set the right edge of message output (characters)
# Useful when resetting console font during boot to override
# automatic screen width detection
#COLUMNS=120

# Interactive startup
#IPROMPT="yes" # Whether to display the interactive boot prompt
#itime="3" # The amount of time (in seconds) to display the prompt

# The total length of the distro welcome string, without escape codes
```

```
#wlen=$(echo "Welcome to ${DISTRO}" | wc -c )
#welcome_message="Welcome to ${INFO}${DISTRO}${NORMAL}"

# The total length of the interactive string, without escape codes
#ilen=$(echo "Press 'I' to enter interactive startup" | wc -c )
#i_message="Press '${FAILURE}I${NORMAL}' to enter interactive startup"

# Set scripts to skip the file system check on reboot
#FASTBOOT=yes

# Skip reading from the console
#HEADLESS=yes

# Write out fsck progress if yes
#VERBOSE_FSCK=no

# Speed up boot without waiting for settle in udev
#OMIT_UDEV_SETTLE=y

# Speed up boot without waiting for settle in udev_retry
#OMIT_UDEV_RETRY_SETTLE=yes

# Skip cleaning /tmp if yes
#SKIPTMPCLEAN=no

# For setclock
#UTC=1
#CLOCKPARAMS=

# For consolelog (Note that the default, 7=debug, is noisy)
#LOGLEVEL=7

# For network
#HOSTNAME=mylfs

# Delay between TERM and KILL signals at shutdown
#KILLDELAY=3

# Optional syslogd parameters
#SYSKLOGD_PARAMS="-m 0"

# Console parameters
#UNICODE=1
#KEYMAP="de-latin1"
#KEYMAP_CORRECTIONS="euro2"
#FONT="lat0-16 -m 8859-15"
#LEGACY_CHARSET=
```

9.6.8.1. 自定义引导和关机脚本

LFS 引导脚本能够较为高效地引导和关闭系统，但是您仍然可以微调 `rc.site` 文件以进一步提高速度，或根据您的个人品味调整引导消息。为此，需要修改上面给出的 `/etc/sysconfig/rc.site` 文件。

- 在引导脚本 `udev` 的执行过程中，它会调用 `udev settle`，该命令需要一段时间才能完成。您的系统可能真的需要这段时间，也可能实际上并不需要，这和系统中的设备有关。如果您只有简单分区，且只有一块网卡，引导过程可能并不需要等待该命令。设定 `OMIT_UDEV_SETTLE=y` 可以跳过它。
- 引导脚本 `udev_retry` 在默认配置下也会执行 `udev settle`。对于默认配置，这仅仅在 `/var` 目录是独立挂载的文件系统时才有必要。原因是，系统时钟需要 `/var/lib/hwclock/adjtime` 文件。其他的自定义配置也可能导致存在等待 `udev` 完成的必要性，但在大多数配置中并没有这种必要。设定 `OMIT_UDEV_RETRY_SETTLE=y` 可以跳过它。
- 默认配置中，文件系统检查是静默的。这可能看上去像引导过程中的时延。设定变量 `VERBOSE_FSCK=y` 可以显示 `fsck` 的输出。
- 在重新启动系统时，您可能希望完全跳过进行文件系统检查的 `fsck` 命令。为此，可以创建一个文件 `/fastboot`，或者使用命令 `/sbin/shutdown -f -r now`。反之，如果您希望在重新启动系统时强制检查所有文件系统，可以创建文件 `/forcefsck`，或者在前面的 `shutdown` 命令中使用 `-F` 参数代替 `-f`。
设定变量 `FASTBOOT=y` 会在引导过程中完全禁止 `fsck`，直到移除该变量。从长远角度看，不推荐使用它。
- 通常，`/tmp` 目录中的所有文件都会在引导过程中被删除。如果其中有较多的文件或目录，可能导致引导过程中出现可观的延时。设定变量 `SKIPTMPCLEAN=y` 可以跳过删除这些文件的引导步骤。
- 在关机时，`init` 程序会向它启动的每个程序（例如 `agetty`）发送 `TERM` 信号，等待一段固定的时间（默认是 3 秒），然后向每个进程发送 `KILL` 信号，再等待一次。对于所有未被自己的引导脚本关闭的进程，`sendsignals` 脚本会重复以上过程。`init` 的等待时间可以通过传递参数进行设定。例如，如果要完全取消 `init` 的等待时间，可以在关机或重新启动时传递 `-t0` 参数（如同 `/sbin/shutdown -t0 -r now`）。`sendsignals` 中的等待时间可以通过设定参数 `KILLDELAY=0` 取消。

9.7. Bash Shell 启动文件

Shell 程序 `/bin/bash`（之后简称“shell”）使用一组启动文件，以帮助创建运行环境。每个文件都有专门的用途，它们可能以不同方式影响登录和交互环境。`/etc` 中的文件提供全局设定。如果在用户主目录中有对应的文件存在，它可能覆盖全局设定。

在成功登录后，`/bin/login` 读取 `/etc/passwd` 中的 `shell` 命令行，启动一个交互式登录 shell。通过命令行（如 `[prompt]$/bin/bash`）启动的 shell 是交互式非登录 shell。非交互 shell 通常在运行 shell 脚本时存在，它处理脚本，在执行命令的过程中不等待用户输入，因此是非交互的。

阅读 `info bash` 中的 `Bash Startup Files and Interactive Shells` 一节，了解更多信息。

登录 shell 会读取文件 `/etc/profile` 和 `~/.bash_profile`。

下面给出最基本的 `/etc/profile` 文件，它设定本地语言支持所需的一些环境变量。正确设定它们有以下好处：

- 程序输出被翻译成本地语言
- 字符被正确分类为字母，数字，以及其他类型。在非英文 locale 中，这对于使 `bash` 正确接受命令行中的非 ASCII 字符是必要的。

- 根据所在地区惯例排序字母
- 适用于所在地区的默认纸张尺寸
- 正确格式化货币，时间，以及日期值

将下面的 `<ll>` 替换为所需语言的双字符代号 (例如 “en”), `<CC>` 替换为国家或地区的双字符代号 (例如 “GB”), `<charmap>` 替换为您选定的 locale 的标准字符映射。另外，还可以加入 “@euro” 等可选修饰符。

Glibc 支持的所有 locale 可以用以下命令列出：

```
locale -a
```

字符映射可能有多个别名，例如 “ISO-8859-1” 也可以称为 “iso8859-1” 或者 “iso88591”。某些程序不能正确处理一些别名 (例如，“UTF-8” 必须写作 “UTF-8” 才能识别，而不能识别 “utf8”), 因此在多数情况下，为了保险起见，最好使用 locale 的规范名称。为了确定规范名称，执行以下命令，将 `<locale 名>` 替换成 `locale -a` 对于您希望的 locale 的输出 (以 “en_GB.iso88591” 为例)。

```
LC_ALL=<locale 名> locale charmap
```

对于 “en_GB.iso88591” locale，以上命令输出：

```
ISO-8859-1
```

这样就最终确定 locale 应设置为 “en_GB.ISO-8859-1”。在将以上启发方法获得的 locale 添加到 Bash 启动文件之前，一定要进行下列测试：

```
LC_ALL=<locale 名> locale language
LC_ALL=<locale 名> locale charmap
LC_ALL=<locale 名> locale int_curr_symbol
LC_ALL=<locale 名> locale int_prefix
```

以上命令应该输出语言名称，选定 locale 使用的字符编码，本地货币符号，以及所在国家或地区的国际电话区号。如果以上某个命令失败并输出类似下面这样的消息，意味着您的 locale 在第 8.5 节 “Glibc-2.35” 中没有安装，或者不被 Glibc 的默认安装支持。

```
locale: Cannot set LC_* to default locale: No such file or directory
```

如果出现了这种消息，您应该用 `localedef` 命令安装所需的 locale，或重新选择一个不同的 locale。后文假设 Glibc 没有输出类似错误消息。

其他软件包在 locale 名不符合它们的期望时可能工作不正常(但未必输出错误消息)。在这种情况下，探索一下其他 Linux 发行版是如何支持您的 locale 的，可以得到一些有用的信息。

在确定了正确的 locale 设置后，创建 `/etc/profile` 文件：

```
cat > /etc/profile << "EOF"
# Begin /etc/profile

export LANG=<ll>_<CC>.<charmap><@modifiers>

# End /etc/profile
EOF
```

“C” (默认 locale) 和 “en_US” (推荐美式英语用户使用的 locale) 是不同的。“C” locale 使用 US-ASCII 7 位字符集，并且将最高位为 1 的字节视为无效字符。因此，**ls** 等命令会将它们替换为问号。另外，如果试图用 Mutt 或 Pine 发送包含这些字符的邮件，会发出不符合 RFC 标准的消息 (发出邮件的字符集会被标为“未知 8 位”)。因此，您只能在确信自己永远不会使用 8 位字符时才能使用 “C” locale。

许多程序不能很好地支持基于 UTF-8 的 locale。我们正在努力记录并 (如果可能的话) 修复它们，参阅 <https://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/11.1/introduction/locale-issues.html>。

9.8. 创建 /etc/inputrc 文件

inputrc 文件是 Readline 库的配置文件，该库在用户从终端输入命令行时提供编辑功能。它的工作原理是将键盘输入翻译为特定动作。Readline 被 Bash 和大多数其他 shell，以及许多其他程序使用。

多数人不需要 Readline 的用户配置功能，因此以下命令创建全局的 /etc/inputrc 文件，供所有登录用户使用。如果您之后决定对于某个用户覆盖掉默认值，您可以在该用户的主目录下创建 **.inputrc** 文件，包含需要修改的映射。

关于更多如何编写 **inputrc** 文件的信息，参考 **info bash** 中 Readline Init File 一节。**info readline** 也是一个很好的信息源。

下面是一个通用的全局 `inputrc` 文件，包含解释一些选项含义的注释。注意注释不能和命令写在同一行。执行以下命令创建该文件：

```
cat > /etc/inputrc << "EOF"
# Begin /etc/inputrc
# Modified by Chris Lynn <roryo@roryo.dynup.net>

# Allow the command prompt to wrap to the next line
set horizontal-scroll-mode Off

# Enable 8bit input
set meta-flag On
set input-meta On

# Turns off 8th bit stripping
set convert-meta Off

# Keep the 8th bit for display
set output-meta On

# none, visible or audible
set bell-style none

# All of the following map the escape sequence of the value
# contained in the 1st argument to the readline specific functions
"\e0d": backward-word
"\e0c": forward-word

# for linux console
"\e[1~": beginning-of-line
"\e[4~": end-of-line
"\e[5~": beginning-of-history
"\e[6~": end-of-history
"\e[3~": delete-char
"\e[2~": quoted-insert

# for xterm
"\eOH": beginning-of-line
"\eOF": end-of-line

# for Konsole
"\e[H": beginning-of-line
"\e[F": end-of-line

# End /etc/inputrc
EOF
```

9.9. 创建 /etc/shells 文件

`shells` 文件包含系统登录 shell 的列表，应用程序使用该文件判断 shell 是否合法。该文件中每行指定一个 shell，包含该 shell 相对于目录树根 (/) 的路径。

例如 `chsh` 使用该文件判断一个非特权用户是否可以修改自己的登录 shell。如果命令没有在 `/etc/shells` 中找到，就会拒绝修改操作。

这个文件对某些程序是必要的。例如 GDM 在找不到 `/etc/shells` 时不会填充登录界面，FTP 守护进程通常禁止那些使用未在此文件列出的终端的用户登录。

```
cat > /etc/shells << "EOF"
# Begin /etc/shells

/bin/sh
/bin/bash

# End /etc/shells
EOF
```

第 10 章 使 LFS 系统可引导

10.1. 概述

现在应该配置 LFS 系统，使其可以引导了。本章讨论创建 `/etc/fstab` 文件，为新的 LFS 系统构建内核，以及安装 GRUB 引导加载器，使得系统引导时可以选择进入 LFS 系统。

10.2. 创建 `/etc/fstab` 文件

一些程序使用 `/etc/fstab` 文件，以确定哪些文件系统是默认挂载的，和它们应该按什么顺序挂载，以及哪些文件系统在挂载前必须被检查 (确定是否有完整性错误)。参考以下命令，创建一个新的文件系统表：

```
cat > /etc/fstab << "EOF"
# Begin /etc/fstab

# 文件系统      挂载点      类型      选项      转储  检查
#                               顺序

/dev/<xxx>      /           <fff>     defaults    1     1
/dev/<yyy>      swap       swap      pri=1        0     0
proc           /proc      proc      nosuid,noexec,nodev 0     0
sysfs         /sys       sysfs     nosuid,noexec,nodev 0     0
devpts        /dev/pts   devpts    gid=5,mode=620 0     0
tmpfs         /run       tmpfs     defaults     0     0
devtmpfs      /dev       devtmpfs  mode=0755,nosuid 0     0

# End /etc/fstab
EOF
```

将 `<xxx>`、`<yyy>` 和 `<fff>` 替换为适用于您的系统的值，例如 `sda2`、`sda5` 和 `ext4`。参阅 `man 5 fstab` 了解该文件中 6 个域的信息。

在挂载来源于 MS-DOS 或 Windows 的文件系统 (如 `vfat`、`ntfs`、`smbfs`、`cifs`、`iso9660`、`udf`) 时，需要一个特殊的挂载选项 —— `utf8`，才能正常解析文件名中的非 ASCII 字符。对于非 UTF-8 locale，选项 `iocharset` 的值应该和您的 locale 字符集设定一致，但改写成内核可以识别的写法。该选项能够正常工作的前提是，将相关的字符集定义 (在内核配置选项的 File Systems -> Native Language Support 子菜单中) 编译到内核中，或构建为内核模块。然而，如果使用了 UTF-8 locale，对应的 `iocharset=utf8` 会导致文件系统变得大小写敏感。为了避免这个问题，在使用 UTF-8 locale 时，需要用特殊选项 `utf8` 代替 `iocharset=utf8`。另外，`vfat` 和 `smbfs` 文件系统还需要 “`codepage`” 选项，它应该被设定为您的语言在 MS-DOS 下的代码页编号。例如，为了挂载一个 USB 闪存盘，一个 `ru_RU.KOI8-R` 用户应该在 `/etc/fstab` 中对应于闪存盘的行添加下列挂载选项：

```
noauto,user,quiet,showexec,codepage=866,iocharset=koi8r
```

相应的，`ru_RU.UTF-8` 用户应该使用下列选项：

```
noauto,user,quiet,showexec,codepage=866,utf8
```

注意此时使用的 `iocharset` 默认为 `iso8859-1` (这保证文件系统是大小写不敏感的)，而 `utf8` 选项告诉内核使用 UTF-8 编码转换文件名，这样它们就能在 UTF-8 locale 中被正确解析。

也可以在内核配置中，为一些文件系统指定默认 `codepage` 和 `iocharset` 选项值。相关的配置参数名为“Default NLS Option” (`CONFIG_NLS_DEFAULT`)， “Default Remote NLS Option” (`CONFIG_SMB_NLS_DEFAULT`)， “Default codepage for FAT” (`CONFIG_FAT_DEFAULT_CODEPAGE`)， 以及 “Default iocharset for FAT” (`CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET`)。无法在编译内核时为 `ntfs` 文件系统指定这些默认值。

在某些硬盘上，通过将 `barrier=1` 挂载选项加入 `/etc/fstab`，可以使得 `ext3` 文件系统在发生电源故障时更可靠。为了检查磁盘驱动器是否支持该选项，在可用的磁盘驱动器上运行 `hdparm`。例如：

```
hdparm -I /dev/sda | grep NCQ
```

如果输出内容不为空，说明该选项可用。

注意：基于逻辑卷管理 (LVM) 的分区不能使用 `barrier` 选项。

10.3. Linux-5.16.9

Linux 软件包包含 Linux 内核。

估计构建时间: 1.5 - 130.0 SBU (一般约 12 SBU)
需要硬盘空间: 1200 - 8800 MB (一般约 1700 MB)

10.3.1. 安装内核

构建内核需要三步 —— 配置、编译、安装。阅读内核源代码树中的 `README` 文件，了解不同于本手册的内核配置方法。

运行以下命令，准备编译内核：

```
make mrproper
```

该命令确保内核源代码树绝对干净，内核开发组建议在每次编译内核前运行该命令。尽管内核源代码树在解压后应该是干净的，但这并不完全可靠。

有多种配置内核选项的方法。例如，通常我们通过目录驱动界面完成这一工作：

```
make menuconfig
```

以上命令中可选的 `make` 环境变量及含义：

`LANG=<host_LANG_value> LC_ALL=`

它们根据宿主使用的 locale 建立 locale 设定。在 UTF-8 Linux 文本终端下，有时必须这样做才能正确绘制基于 `ncurses` 的配置菜单接口。

在这种情况下，一定要将 `<host_LANG_value>` 替换成宿主环境中的 `$LANG` 变量值。您也可以使用宿主环境中 `$LC_ALL` 或 `$LC_CTYPE` 的值代替。

make menuconfig

这会启动 `ncurses` 目录驱动界面。如果希望了解其他 (图形) 界面，可以输入 **make help**。

阅读 <https://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/kernel-configuration.txt> 了解关于内核配置的一般信息。BLFS 包含一些关于 LFS 之外的软件包需要的特定内核配置的信息，位于 <https://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/11.1/longindex.html#kernel-config-index>。另外在 <http://www.kroah.com/lkn/> 也有一些关于配置和构建内核的信息。



注意

一个较好的初始内核配置可以通过运行 **make defconfig** 获得。它会考虑您的当前系统体系结构，将基本内核配置设定到较好的状态。

一定要按照以下列表启用/禁用/设定其中列出的内核特性，否则系统可能不能正常工作，甚至根本无法引导：

```
General setup -->
  < > Enable kernel headers through /sys/kernel/kheaders.tar.xz [CONFIG_IKHEADERS]
Device Drivers --->
  Graphics support --->
    Frame buffer Devices --->
      [*] Support for frame buffer devices ----
  Generic Driver Options --->
    [ ] Support for uevent helper [CONFIG_UEVENT_HELPER]
    [*] Maintain a devtmpfs filesystem to mount at /dev [CONFIG_DEVTMPFS]
```

根据系统的需求，可能需要一些其他配置选项。BLFS 软件包需要的内核配置选项列表可以在 BLFS Index of Kernel Settings (<https://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/11.1/longindex.html#kernel-config-index>) 查阅。



注意

如果您的硬件支持 UEFI，且您希望通过 UEFI 引导 LFS 系统，则您需要按照 BLFS 页面的说明，调整一些内核配置选项。

上述配置选项的含义：

Enable kernel headers through /sys/kernel/kheaders.tar.xz

启用该选项将会导致构建内核需要 **cpio**。LFS 没有安装 **cpio**。

Support for uevent helper

如果启用了该选项，它可能干扰 Udev/Eudev 的设备管理。

Maintain a devtmpfs

该选项会使内核自动创建设备节点，即使 Udev 没有运行。Udev 之后才在这些设备节点的基础上运行，管理它们的访问权限并为它们建立符号链接。所有 Udev/Eudev 用户都需要启用该选项。

某些情况下，**make oldconfig** 更为合适。阅读 README 文件了解更多信息。

如果希望的话，也可以将宿主系统的内核配置文件 `.config` 拷贝到解压出的 `linux-5.16.9` 目录（前提是可以找到该文件）。然而我们不推荐这样做，一般来说，浏览整个配置目录，并从头创建内核配置是更好的选择。

编译内核映像和模块：

make

如果要使用内核模块，可能需要在 `/etc/modprobe.d` 中写入模块配置。讨论模块和内核配置的信息位于第 9.3 节“设备和模块管理概述”和 `linux-5.16.9/Documentation` 目录下的内核文档中。另外 `modprobe.d(5)` 也可以作为参考。

如果内核配置使用了模块，安装它们：

```
make modules_install
```

在内核编译完成后，需要进行额外步骤完成安装，一些文件需要拷贝到 `/boot` 目录中。



小心

如果宿主系统有单独的 `/boot` 分区，需要将这些文件拷贝到该分区中。最简单的方法是将宿主系统的 `/boot` (在 `chroot` 之外) 绑定到 `/mnt/lfs/boot` 再拷贝文件，在宿主系统中，以 `root` 身份执行：

```
mount --bind /boot /mnt/lfs/boot
```

指向内核映像的路径可能随机器平台的不同而变化。下面使用的文件名可以依照您的需要改变，但文件名的开头应该保持为 `vmlinuz`，以保证和下一节描述的引导过程自动设定相兼容。下面的命令假定是机器是 `x86` 体系结构：

```
cp -iv arch/x86/boot/bzImage /boot/vmlinuz-5.16.9-lfs-11.1
```

`System.map` 是内核符号文件，它将内核 API 的每个函数入口点和运行时数据结构映射到它们的地址。它被用于调查分析内核可能出现的问题。执行以下命令安装该文件：

```
cp -iv System.map /boot/System.map-5.16.9
```

内核配置文件 `.config` 由上述的 `make menuconfig` 步骤生成，包含编译好的内核的所有配置选项。最好能将它保留下来以供日后参考：

```
cp -iv .config /boot/config-5.16.9
```

安装 Linux 内核文档：

```
install -d /usr/share/doc/linux-5.16.9  
cp -r Documentation/* /usr/share/doc/linux-5.16.9
```

需要注意的是，在内核源代码目录中可能不属于 `root` 的文件。在以 `root` 身份解压源代码包时 (就像我们在 `chroot` 环境中所做的那样)，这些文件会获得它们之前在软件包创建者的计算机上的用户和组 ID。这一般不会造成问题，因为在安装后通常会删除源代码目录树。然而，Linux 源代码目录树一般会被保留较长时间，这样创建者当时使用的用户 ID 就可能被分配给本机的某个用户，导致该用户拥有内核源代码的写权限。



注意

之后在 BLFS 中安装软件包时往往需要修改内核配置。因此，和其他软件包不同，我们在安装好内核后可以不移除源代码树。

如果要保留内核源代码树，对内核源代码目录运行 `chown -R 0:0` 命令，以保证 `linux-5.16.9` 目录中所有文件都属于 `root`。



警告

有的内核文档建议创建符号链接 `/usr/src/linux` 指向内核源代码目录，这仅仅适用于 2.6 系列之前的内核。在 LFS 系统上绝对不要创建它，因为在构建完基本 LFS 系统后，它可能在您构建其他软件包时引起问题。



警告

在系统 `include` 目录 (即 `/usr/include`) 中的内核头文件应该总是与构建 Glibc 时使用的内核头文件一致，即保持为第 5.4 节“Linux-5.16.9 API 头文件”中安装的净化头文件。换句话说，永远不要用原始内核头文件，或其他版本内核的净化头文件替换它们。

10.3.2. 配置 Linux 内核模块加载顺序

多数情况下 Linux 内核模块可以自动加载，但有时需要指定加载顺序。负责加载内核模块的程序 `modprobe` 和 `insmod` 从 `/etc/modprobe.d` 下的配置文件中读取加载顺序，例如，如果 USB 驱动程序 (`ehci_hcd`、`ohci_hcd` 和 `uhci_hcd`) 被构建为模块，则必须按照先加载 `ehci_hcd`，再加载 `ohci_hcd` 和 `uhci_hcd` 的正确顺序，才能避免引导时出现警告信息。

为此，执行以下命令创建文件 `/etc/modprobe.d/usb.conf`：

```
install -v -m755 -d /etc/modprobe.d
cat > /etc/modprobe.d/usb.conf << "EOF"
# Begin /etc/modprobe.d/usb.conf

install ohci_hcd /sbin/modprobe ehci_hcd ; /sbin/modprobe -i ohci_hcd ; true
install uhci_hcd /sbin/modprobe ehci_hcd ; /sbin/modprobe -i uhci_hcd ; true

# End /etc/modprobe.d/usb.conf
EOF
```

10.3.3. Linux 的内容

安装的文件: config-5.16.9, vmlinuz-5.16.9-lfs-11.1, 以及 System.map-5.16.9
 安装的目录: /lib/modules 和 /usr/share/doc/linux-5.16.9

简要描述

config-5.16.9	包含所有内核配置选项的值
vmlinuz-5.16.9-lfs-11.1	Linux 系统的引擎，在启动计算机时，它是操作系统中被最早加载的部分。它检测并初始化计算机硬件，将它们以目录树的形式提供给软件，并将单个 CPU 封装成多任务系统，使多个用户程序看上去在同时执行
System.map-5.16.9	地址和符号列表；它将内核函数和数据结构映射为入口点和地址

10.4. 使用 GRUB 设定引导过程



注意

如果您的系统支持 UEFI，且您希望通过 UEFI 引导 LFS，您应该跳过本页，并按照 BLFS 页面中的说明，配置支持 UEFI 的 GRUB。

10.4.1. 概述



警告

如果您不小心错误地配置了 GRUB，可能导致您的系统完全无法使用，除非使用 CD-ROM 或可引导的 USB 存储器等备用引导设备。本节不是引导您的 LFS 系统的唯一方案，您可能只要修改现有的启动加载器 (如 Grub-Legacy、GRUB2 或 LILO) 配置即可引导 LFS。

您务必保证自己拥有一个紧急引导磁盘，它在计算机不可用 (无法引导) 时能够 “抢修” 计算机。如果您现在还没有引导设备，您可以执行以下命令创建一个。在运行下列命令前，您需要跳到 BLFS，安装包含 **xorriso** 的 **libisoburn** 软件包：

```
cd /tmp
grub-mkrescue --output=grub-img.iso
xorriso -as cdrecord -v dev=/dev/cdrw blank=as_needed grub-img.iso
```

10.4.2. GRUB 命名惯例

GRUB 使用一种独特的命名结构，为驱动器和分区命名。分区名的形式为 (hdm,m)，这里 n 是硬盘驱动器编号，m 是分区编号。硬盘驱动器编号从 0 开始，但分区号对于主分区来说从 1 开始，而对于扩展分区来说从 5 开始。例如，分区 **sda1** 在 GRUB 中的名字是 (hd0,1)，而 **sdb3** 的名字是 (hd1,3)。和 Linux 不同，GRUB 不认为 CD-ROM 驱动器属于硬盘驱动器。例如，如果在 **hdb** 上有一个 CD-ROM 驱动器，而 **hdc** 上有第二个硬盘驱动器，则第二个硬盘驱动器仍然名为 **hd1**。

10.4.3. 设定 GRUB 配置

GRUB 的工作方式是，将数据写入硬盘的第一个物理磁道。这里不属于任何文件系统，在启动时，第一个物理磁道中的程序从引导分区加载 GRUB 模块，默认在 **/boot/grub** 中查找模块。

引导分区的位置由负责进行配置的用户自己决定，作者推荐创建一个小的 (建议大小为 200 MB) 分区，专门存放引导信息。这样，不同的 Linux 系统 (无论是 LFS 还是商业发行版) 在启动时和启动后都能访问相同的引导文件。如果您选择这样做，您需要挂载这个单独的分区，将 **/boot** 中已有的文件 (例如上一节中构建的内核) 移动到新的分区中。之后，解除该分区的挂载，并将它挂载为 **/boot**。另外，还要注意更新 **/etc/fstab**。

直接使用 LFS 分区也是可以的，但这样在配置多系统启动时比较麻烦。

根据以上信息，确定 LFS 根分区 (或 boot 分区，如果使用了独立的 boot 分区) 的名称。下面假设 LFS 根分区 (或 boot 分区) 是 **sda2**。

将 GRUB 文件安装到 **/boot/grub** 并设定引导磁道：



警告

以下命令会覆盖当前启动引导器，如果这不是您希望的，不要运行该命令。例如，如果您使用第三方启动引导器管理主引导记录 (MBR)。

```
grub-install /dev/sda
```



注意

如果系统是使用 UEFI 引导的，**grub-install** 会试图为 x86_64-efi 目标安装文件，但它们并未在第 8 章中安装。如果出现了这类问题，请在以上命令中添加 `--target i386-pc` 选项。

10.4.4. 创建 GRUB 配置文件

生成 `/boot/grub/grub.cfg`:

```
cat > /boot/grub/grub.cfg << "EOF"
# Begin /boot/grub/grub.cfg
set default=0
set timeout=5

insmod ext2
set root=(hd0,2)

menuentry "GNU/Linux, Linux 5.16.9-lfs-11.1" {
    linux /boot/vmlinuz-5.16.9-lfs-11.1 root=/dev/sda2 ro
}
EOF
```



注意

从 GRUB 的视角来看，内核文件的位置相对于它使用的分区。如果您使用了单独的 `/boot` 分区，需要从上面的 `linux` 行删除 `/boot`，然后修改 `set root` 行，指向 `/boot` 分区。

GRUB 是一个很强大的程序，它提供了非常多的选项，可以支持多种设备、操作系统和分区类型，还有很多用于定制启动屏幕、声音、鼠标输入等的选项。这些选项的细节超过了本书的范围，不予讨论。



小心

有一个命令 `grub-mkconfig` 被用于自动创建配置文件。它使用 `/etc/grub.d` 中的脚本创建新配置文件，这会覆盖您手动编写的 `grub.cfg`。这些脚本主要是为非源代码发行版设计的，在 LFS 中不推荐使用。但是，如果您安装了商业发行版，它很可能在发行版中被运行，记得备份 `grub.cfg` 以防它被覆盖。

第 11 章 尾声

11.1. 收尾工作

很好！现在新的 LFS 系统已经安装好了！我们祝愿您的全新的，自定义的 Linux 系统能够成功启动！

创建一个 `/etc/lfs-release` 文件似乎是一个好主意。通过使用它，您（或者我们，如果您向我们寻求帮助的话）能够容易地找出当前安装的 LFS 系统版本。运行以下命令创建该文件：

```
echo 11.1 > /etc/lfs-release
```

后续安装在系统上的软件包可能需要两个描述当前安装的系统文件，这些软件包可能是二进制包，也可能是需要构建的源代码包。

第一个文件根据 Linux Standards Base (LSB) 的规则描述系统状态。运行命令创建该文件：

```
cat > /etc/lsb-release << "EOF"
DISTRIB_ID="Linux From Scratch"
DISTRIB_RELEASE="11.1"
DISTRIB_CODENAME="<your name here>"
DISTRIB_DESCRIPTION="Linux From Scratch"
EOF
```

第二个文件基本上包含相同的信息，`systemd` 和一些图形桌面环境会使用它。运行命令创建该文件：

```
cat > /etc/os-release << "EOF"
NAME="Linux From Scratch"
VERSION="11.1"
ID=lfs
PRETTY_NAME="Linux From Scratch 11.1"
VERSION_CODENAME="<your name here>"
EOF
```

您可以修改 `'DISTRIB_CODENAME'` 域，体现您的系统的独特性。

11.2. 增加 LFS 用户计数

现在您已经完成了本书中的构建过程，那么问题来了，您希望被计为一名 LFS 用户吗？前往 <https://www.linuxfromscratch.org/cgi-bin/lfscounter.php> 并输入您的姓名和第一次使用的 LFS 版本，即可注册成为 LFS 用户。

下面重启计算机进入 LFS。

11.3. 重启系统

现在已经安装好了本书中的所有软件，可以重新启动进入 LFS 了。然而，您应该注意一些可能出现的问题。您根据本书构建的系统是很小的，可能缺失一些功能，导致您无法继续使用。您可以在当前的 `chroot` 环境中安装一些 BLFS 手册提供的额外软件包，以便在重启进入新的 LFS 系统后更容易工作。下面是一些建议您考虑的软件包：

- 字符模式浏览器，例如 `Lynx`，这样您可以在一个虚拟终端中阅读 BLFS 手册，同时在另一个虚拟终端构建软件包。

- `make-ca` 软件包允许您设置本机信任的根证书，使得系统能够验证远程服务器 (例如，使用 HTTPS 的网站) 提供的 SSL 证书。
- `GPM` 软件包允许您在虚拟终端中进行复制粘贴操作。
- 如果静态 IP 配置不符合您的网络环境要求，安装 `dhcpcd` 或 `dhcp` 的客户端部分等在这种环境下有用的软件包。
- 可以安装 `sudo`，这样就能使用非 `root` 用户构建软件包，再很容易地切换到 `root` 身份进行安装。
- 如果您想从具有舒适的 GUI 环境的远程计算机访问新系统，安装 `openssh`。
- 为了更方便地从网络下载文件，安装 `wget`。
- 如果需要连接无线网络，安装 `wpa_supplicant`。
- 最后，可以再次检查下列配置文件。
 - `/etc/bashrc`
 - `/etc/dircolors`
 - `/etc/fstab`
 - `/etc/hosts`
 - `/etc/inputrc`
 - `/etc/profile`
 - `/etc/resolv.conf`
 - `/etc/vimrc`
 - `/root/.bash_profile`
 - `/root/.bashrc`
 - `/etc/sysconfig/ifconfig.eth0`

现在，正如我们之前保证的，您可以引导全新的 LFS 系统了！首先退出 `chroot` 环境：

logout

解除虚拟文件系统的挂载：

```
umount -v $LFS/dev/pts
umount -v $LFS/dev
umount -v $LFS/run
umount -v $LFS/proc
umount -v $LFS/sys
```

如果为 LFS 创建了其他的分区，需要在解除挂载 LFS 分区之前，先解除挂载它们，例如：

```
umount -v $LFS/usr
umount -v $LFS/home
umount -v $LFS
```

解除 LFS 文件系统的挂载：

```
umount -v $LFS
```

现在重新启动系统：

```
shutdown -r now
```

如果 GRUB 引导加载器如同本书前文所述安装，并配置正确，GRUB 目录应该已经配置为自动引导 LFS 11.1 启动项。

重启完成后，LFS 系统就可以使用了，您可以安装更多软件包以满足自己的需求。

11.4. 下面该做什么？

感谢您阅读本书。我们希望您觉得本书对您有用，而且您能够从构建系统的过程中学到一些知识。

现在 LFS 系统已经安装好了，您可能想问“然后呢？”为了解答这个问题，我们为您汇集了一份有用资源的列表。

- 维护

所有软件都会定期发布 Bug 报告和安全注意事项。由于 LFS 系统是从源代码构建的，您必须自己留意它们。有一些跟踪它们的在线网站，下面列出一些：

- CERT (计算机应急响应小组)

CERT 有一个邮件列表，发布许多操作系统和应用程序的安全警告。访问 <http://www.us-cert.gov/cas/signup.html> 阅读邮件列表订阅信息。

- Bugtraq

Bugtraq 是一个计算机安全公示邮件列表，它发布新发现的安全问题，偶尔还会提供可能的修复方式。访问 <http://www.securityfocus.com/archive> 阅读订阅信息。

- Beyond Linux From Scratch

Beyond Linux From Scratch 手册涵盖了许多不属于 LFS 范畴的软件的安装过程，项目主页是 <https://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/11.1/>。

- LFS Hints

LFS Hints 是一组由 LFS 社区志愿者提交的帮助文档，它位于 <https://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/>。

- 邮件列表

如果您需要帮助，希望跟踪 LFS 开发进度，或者希望参与该项目，访问第 1 章 - 邮件列表了解一下 LFS 邮件列表。

- Linux 文档计划

Linux 文档计划 (The Linux Documentation Project, TLDP) 的目标是通过协作解决 Linux 文档的所有问题，它包含大量 HOWTO 文档、指南和 man 页面。它的网址是 <http://www.tldp.org/>。

第 V 部分 附录

附录 A. 缩写和术语

ABI	应用程序二进制接口 (Application Binary Interface)
ALFS	Automated Linux From Scratch
API	应用程序编程接口 (Application Programming Interface)
ASCII	美国标准信息交换代码 (American Standard Code for Information Interchange)
BIOS	基本输入输出系统 (Basic Input/Output System)
BLFS	Beyond Linux From Scratch
BSD	Berkeley 软件发行版 (Berkeley Software Distribution)
chroot	切换根目录 (change root)
CMOS	互补金属氧化物半导体 (Complementary Metal Oxide Semiconductor)
COS	服务类型 (Class Of Service)
CPU	中央处理器 (Central Processing Unit)
CRC	循环冗余检查 (Cyclic Redundancy Check)
CVS	并行版本系统 (Concurrent Versions System)
DHCP	动态主机配置协议 (Dynamic Host Configuration Protocol)
DNS	域名服务 (Domain Name Service)
EGA	增强图形适配器 (Enhanced Graphics Adapter)
ELF	可执行与可链接格式 (Executable and Linkable Format)
EOF	文件结束 (End of File)
EQN	公式 (equation)
ext2	第二代增强文件系统 (second extended file system)
ext3	第三代增强文件系统 (third extended file system)
ext4	第四代增强文件系统 (fourth extended file system)
FAQ	常见问题 (Frequently Asked Questions)
FHS	文件系统目录结构标准 (Filesystem Hierarchy Standard)
FIFO	先进先出 (First-In, First Out)
FQDN	全限定域名 (Fully Qualified Domain Name)
FTP	文件传输协议 (File Transfer Protocol)
GB	吉字节 (Gigabytes)
GCC	GNU 编译器集合 (GNU Compiler Collection)
GID	组标识符 (Group Identifier)
GMT	格林尼治标准时间 (Greenwich Mean Time)
HTML	超文本标记语言 (Hypertext Markup Language)
IDE	集成驱动电子设备 (Integrated Drive Electronics)
IEEE	电子电气工程师学会 (Institute of Electrical and Electronic Engineers)

IO	输入/输出 (Input/Output)
IP	因特网协议 (Internet Protocol)
IPC	进程间通信 (Inter-Process Communication)
IRC	互联网中继聊天 (Internet Relay Chat)
ISO	国际标准化组织 (International Organization for Standardization)
ISP	互联网服务提供商 (Internet Service Provider)
KB	千字节 (Kilobytes)
LED	发光二极管 (Light Emitting Diode)
LFS	Linux From Scratch
LSB	Linux 标准规范 (Linux Standard Base)
MB	兆字节 (Megabytes)
MBR	主引导记录 (Master Boot Record)
MD5	消息摘要算法第五版 (Message Digest 5)
NIC	网络接口卡 (Network Interface Card)
NLS	本地语言支持 (Native Language Support)
NNTP	网络新闻传输协议 (Network News Transport Protocol)
NPTL	原生 POSIX 线程库 (Native POSIX Threading Library)
OSS	开放音频系统 (Open Sound System)
PCH	预编译头文件 (Pre-Compiled Headers)
PCRE	Perl 兼容的正则表达式 (Perl Compatible Regular Expression)
PID	进程标识符 (Process Identifier)
PTY	伪终端 (pseudo terminal)
QOS	服务质量 (Quality of Service)
RAM	随机访问存储器 (Random Access Memory)
RPC	远程过程调用 (Remote Procedure Call)
RTC	实时时钟 (Real Time Clock)
SBU	标准构建单位 (Standard Build Unit)
SCO	Santa Cruz 作业公司 (The Santa Cruz Operation)
SHA1	安全散列算法第一版 (Secure-Hash Algorithm 1)
TLDP	Linux 文档计划 (The Linux Documentation Project)
TFTP	简单文件传输协议 (Trivial File Transfer Protocol)
TLS	线程本地存储 (Thread-Local Storage)
UID	用户标识符 (User Identifier)
umask	用户文件创建掩码 (user file-creation mask)
USB	通用串行总线 (Universal Serial Bus)
UTC	协调世界时 (Coordinated Universal Time)

UUID	通用唯一识别码 (Universally Unique Identifier)
VC	虚拟控制台 (Virtual Console)
VGA	视频图形阵列 (Video Graphics Array)
VT	虚拟终端 (Virtual Terminal)

附录 B. 致谢

我们希望感谢以下人员和组织对 Linux From Scratch 项目作出的贡献：

- Gerard Beekmans <gerard@linuxfromscratch.org> – LFS 创始人
- Bruce Dubbs <bdubbs@linuxfromscratch.org> – LFS 执行编辑
- Jim Gifford <jim@linuxfromscratch.org> – CLFS 共同负责人
- Pierre Labastie <pierre@linuxfromscratch.org> – BLFS 编辑及 ALFS 负责人
- DJ Lucas <dj@linuxfromscratch.org> – LFS 和 BLFS 编辑
- Ken Moffat <ken@linuxfromscratch.org> – BLFS 编辑
- 在 LFS 和 BLFS 的相关邮件列表中还有无数朋友，他们为本书进行提供了宝贵的建议，对本书中的安装说明进行了测试，提供了问题报告和安装说明，还分享了在安装各种软件包时获得的宝贵经验。他们的工作使得本书得以发布。

翻译人员

- Manuel Canales Esparcia <macana@macana-es.com> – 西班牙语 LFS 翻译项目
- Johan Lenglet <johan@linuxfromscratch.org> – 2008 年以前的 LFS 法语翻译项目
- Jean-Philippe Mengual <jmengual@linuxfromscratch.org> – 2008-2016 年的 LFS 法语翻译项目
- Julien Lepiller <jlepiller@linuxfromscratch.org> – 2017 年后的 LFS 法语翻译项目
- Anderson Lizardo <lizardo@linuxfromscratch.org> – 葡萄牙语 LFS 翻译项目
- Thomas Reitelbach <tr@erdfunkstelle.de> – 德语 LFS 翻译项目
- Anton Maisak <info@linuxfromscratch.org.ru> – 俄语 LFS 翻译项目
- Elena Shevcova <helen@linuxfromscratch.org.ru> – 俄语 LFS 翻译项目

镜像站维护者

北美镜像站

- Scott Kveton <scott@osuosl.org> – lfs.oregonstate.edu 镜像站
- William Astle <lost@l-w.net> – ca.linuxfromscratch.org 镜像站
- Eujon Sellers <jpolen@rackspace.com> – lfs.introspeed.com 镜像站
- Justin Knierim <tim@idge.net> – lfs-matrix.net 镜像站

南美镜像站

- Manuel Canales Esparcia <manuel@linuxfromscratch.org> – lfsmirror.lfs-es.info 镜像站
- Luis Falcon <Luis Falcon> – torredehanoi.org 镜像站

欧洲镜像站

- Guido Passet <guido@primerelay.net> – nl.linuxfromscratch.org 镜像站
- Bastiaan Jacques <baafie@planet.nl> – lfs.pagefault.net 镜像站

- Sven Cranshoff <svencranshoff@lineo.be> – lfs.lineo.be 镜像站
- Scarlet Belgium – lfs.scarlet.be 镜像站
- Sebastian Faulborn <info@aliensoft.org> – lfs.aliensoft.org 镜像站
- Stuart Fox <stuart@dontuse.ms> – lfs.dontuse.ms 镜像站
- Ralf Uhlemann <admin@realhost.de> – lfs.oss-mirror.org 镜像站
- Antonin Sprinzl <Antonin.Sprinzl@tuwien.ac.at> – at.linuxfromscratch.org 镜像站
- Fredrik Danerklint <fredan-lfs@fredan.org> – se.linuxfromscratch.org 镜像站
- Franck <franck@linuxpourtous.com> – lfs.linuxpourtous.com 镜像站
- Philippe Baque <baque@cict.fr> – lfs.cict.fr 镜像站
- Vitaly Chekasin <gyouja@pilgrims.ru> – lfs.pilgrims.ru 镜像站
- Benjamin Heil <kontakt@wankoo.org> – lfs.wankoo.org 镜像站
- Anton Maisak <info@linuxfromscratch.org.ru> – linuxfromscratch.org.ru 镜像站

亚洲镜像站

- Satit Phermsawang <satit@wbac.ac.th> – lfs.phayoune.org 镜像站
- Shizunet Co.,Ltd. <info@shizu-net.jp> – lfs.mirror.shizu-net.jp 镜像站
- Init World <<http://www.initworld.com/>> – lfs.initworld.com 镜像站

澳大利亚镜像站

- Jason Andrade <jason@dstc.edu.au> – au.linuxfromscratch.org 镜像站

曾经的项目组成员

- Christine Barczak <theladyskye@linuxfromscratch.org> – LFS 手册编辑
- Archaic <archaic@linuxfromscratch.org> – LFS 技术作家/编辑, HLFS 项目领导者, BLFS 编辑, Hints 和补丁项目维护者
- Matthew Burgess <matthew@linuxfromscratch.org> – LFS 项目领导者, LFS 技术作家/编辑
- Nathan Coulson <nathan@linuxfromscratch.org> – LFS-Bootscripts 维护者
- Timothy Bauscher
- Robert Briggs
- Ian Chilton
- Jeroen Coumans <jeroen@linuxfromscratch.org> – 网站开发者, FAQ 维护者
- Manuel Canales Esparcia <manuel@linuxfromscratch.org> – LFS/BLFS/HLFS XML 和 XSL 维护者
- Alex Groenewoud – LFS 技术作家
- Marc Heerdink
- Jeremy Huntwork <jhuntwork@linuxfromscratch.org> – LFS 技术作家, LFS LiveCD 维护者
- Bryan Kadzban <bryan@linuxfromscratch.org> – LFS 技术作家
- Mark Hymers

- Seth W. Klein – FAQ 维护者
- Nicholas Leippe <nicholas@linuxfromscratch.org> – Wiki 维护者
- Anderson Lizardo <lizardo@linuxfromscratch.org> – 网站后台脚本维护者
- Randy McMurchy <randy@linuxfromscratch.org> – BLFS 项目领导者, LFS 编辑
- Dan Nicholson <dnicholson@linuxfromscratch.org> – LFS 和 BLFS 编辑
- Alexander E. Patrakov <alexander@linuxfromscratch.org> – LFS 技术作家, LFS 国际化编辑, LFS LiveCD 维护者
- Simon Perreault
- Scot Mc Pherson <scot@linuxfromscratch.org> – LFS NNTP 网关维护者
- Douglas R. Reno <renodr@linuxfromscratch.org> – Systemd 编辑
- Ryan Oliver <ryan@linuxfromscratch.org> – CLFS 项目共同负责人
- Greg Schafer <gschafer@zip.com.au> – LFS 技术作家, 新一代启用 64 位构建方法设计者
- Jesse Tie-Ten-Quee – LFS 技术作家
- James Robertson <jwrober@linuxfromscratch.org> – Bugzilla 维护者
- Tushar Teredesai <tushar@linuxfromscratch.org> – BLFS 手册编辑, Hints 和补丁计划领导者
- Jeremy Utley <jeremy@linuxfromscratch.org> – LFS 技术作家, Bugzilla 维护者, LFS-Bootscripts 维护者
- Zack Winkles <zwinkles@gmail.com> – LFS 技术作家

附录 C. 依赖关系

LFS 中构建的每个软件包都依赖于一个或多个其他软件包，才能正确地构建和安装。某些软件包甚至存在循环依赖，即第一个软件包依赖于第二个软件包，而第二个软件包反过来又依赖第一个。由于这些依赖关系的存在，在 LFS 中构建软件包的顺序非常关键。本页面的目的就是记录 LFS 中每个软件包构建时的依赖关系。

对于我们构建的每个软件包，我们都列出了三到五种依赖关系。第一种列出了编译和安装该软件包需要的其他软件包。第二种列出了在运行该软件包提供的程序或库时必要的软件包。第三种列出了不属于第一种情况，但在运行该软件包测试套件时需要的软件包。第四种列出了在构建和安装前，需要该软件包已经构建并安装到最终位置的其他软件包。多数情况下，这是因为它们会在脚本中硬编码指向二进制程序的路径。如果不按照特定顺序构建，则最终的系统中某个脚本可能包含路径 `/tools/bin/[二进制程序]`，这显然是我们不希望的。

最后一种依赖关系是 LFS 中没有提到的可选软件包，但它们对用户可能很有用。这些软件包本身可能还有必要或可选的依赖关系。对于这些依赖关系，推荐的方法是在完成 LFS 手册后，安装可选依赖项，再重新构建相关的 LFS 软件包。BLFS 提到了几个软件包的重新安装方法。

Acl

安装依赖于:	Attr, Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Grep, M4, Make, Perl, Sed, 以及 Texinfo
运行时依赖于:	Attr 和 Glibc
测试依赖于:	Automake, Diffutils, Findutils, 以及 Libtool
必须在下列软件包之前安装:	Coreutils, Sed, Tar, 以及 Vim
可选依赖项:	无

Attr

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, M4, Make, Perl, Sed, 以及 Texinfo
运行时依赖于:	Glibc
测试依赖于:	Automake, Diffutils, Findutils, 以及 Libtool
必须在下列软件包之前安装:	Acl 和 Libcap
可选依赖项:	无

Autoconf

安装依赖于:	Bash, Coreutils, Grep, M4, Make, Perl, Sed, 以及 Texinfo
运行时依赖于:	Bash, Coreutils, Grep, M4, Make, Sed, 以及 Texinfo
测试依赖于:	Automake, Diffutils, Findutils, GCC, 以及 Libtool
必须在下列软件包之前安装:	Automake
可选依赖项:	Emacs

Automake

安装依赖于:	Autoconf, Bash, Coreutils, Gettext, Grep, M4, Make, Perl, Sed, 以及 Texinfo
运行时依赖于:	Bash, Coreutils, Grep, M4, Sed, 以及 Texinfo
测试依赖于:	Binutils, Bison, Bzip2, DejaGNU, Diffutils, Expect, Findutils, Flex, GCC, Gettext, Gzip, Libtool, 以及 Tar
必须在下列软件包之前安装:	无
可选依赖项:	无

Bash

安装依赖于:	Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Patch, Readline, Sed, 以及 Texinfo
运行时依赖于:	Glibc, Ncurses, 以及 Readline
测试依赖于:	Expect 和 Shadow
必须在下列软件包之前安装:	无
可选依赖项:	Xorg

Bc

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Grep, 以及 Make
运行时依赖于:	Glibc, Ncurses, 以及 Readline
测试依赖于:	Gawk
必须在下列软件包之前安装:	Linux
可选依赖项:	无

Binutils

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, File, Flex, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Perl, Sed, Texinfo, 以及 Zlib
运行时依赖于:	Glibc 和 Zlib
测试依赖于:	DejaGNU 和 Expect
必须在下列软件包之前安装:	无
可选依赖项:	Elfutils

Bison

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, M4, Make, Perl, 以及 Sed
运行时依赖于:	Glibc
测试依赖于:	Diffutils, Findutils, 以及 Flex
必须在下列软件包之前安装:	Kbd 和 Tar
可选依赖项:	Doxygen

Bzip2

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Make, 以及 Patch
运行时依赖于:	Glibc
测试依赖于:	无
必须在下列软件包之前安装:	File
可选依赖项:	无

Check

安装依赖于:	Gawk, GCC, Grep, Make, Sed, 以及 Texinfo
运行时依赖于:	Bash 和 Gawk
测试依赖于:	无
必须在下列软件包之前安装:	无
可选依赖项:	无

Coreutils

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, GMP, Grep, Libcap, Make, OpenSSL, Patch, Perl, Sed, 以及 Texinfo
运行时依赖于:	Glibc
测试依赖于:	Diffutils, E2fsprogs, Findutils, Shadow, 以及 Util-linux
必须在下列软件包之前安装:	Bash, Diffutils, Findutils, 以及 Man-DB
可选依赖项:	Expect.pm 和 IO::Tty

DejaGNU

安装依赖于:	Bash, Coreutils, Diffutils, Expect, GCC, Grep, Make, Sed, 以及 Texinfo
运行时依赖于:	Expect 和 Bash
测试依赖于:	无
必须在下列软件包之前安装:	无
可选依赖项:	无

Diffutils

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Sed, 以及 Texinfo
运行时依赖于:	Glibc
测试依赖于:	Perl
必须在下列软件包之前安装:	无
可选依赖项:	无

E2fsprogs

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Gzip, Make, Sed, Texinfo, 以及 Util-linux
运行时依赖于:	Glibc 和 Util-linux
测试依赖于:	Procps-ng 和 Psmisc
必须在下列软件包之前安装:	无
可选依赖项:	无

Eudev

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Gperf, Make, Sed, 以及 Util-linux
运行时依赖于:	Glibc, Kmod, Xz, Util-linux, 以及 Zlib
测试依赖于:	无
必须在下列软件包之前安装:	无
可选依赖项:	无

Expat

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, 以及 Sed
运行时依赖于:	Glibc
测试依赖于:	无
必须在下列软件包之前安装:	Python 和 XML::Parser
可选依赖项:	无

Expect

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Patch, Sed, 以及 Tcl
运行时依赖于:	Glibc 和 Tcl
测试依赖于:	无
必须在下列软件包之前安装:	无
可选依赖项:	Tk

File

安装依赖于:	Bash, Binutils, Bzip2, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed, Xz, 以及 Zlib
运行时依赖于:	Glibc, Bzip2, Xz, 以及 Zlib
测试依赖于:	无
必须在下列软件包之前安装:	无
可选依赖项:	libseccomp

Findutils

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Sed, 以及 Texinfo
运行时依赖于:	Bash 和 Glibc
测试依赖于:	DejaGNU, Diffutils, 以及 Expect
必须在下列软件包之前安装:	无
可选依赖项:	无

Flex

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, M4, Make, Patch, Sed, 以及 Texinfo
运行时依赖于:	Bash, Glibc, 以及 M4
测试依赖于:	Bison 和 Gawk
必须在下列软件包之前安装:	Binutils, IProute2, Kbd, Kmod, 以及 Man-DB
可选依赖项:	无

Gawk

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, GMP, Grep, Make, MPFR, Patch, Readline, Sed, 以及 Texinfo
运行时依赖于:	Bash, Glibc, 以及 Mpr
测试依赖于:	Diffutils
必须在下列软件包之前安装:	无
可选依赖项:	libsigsegv

GCC

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Findutils, Gawk, GCC, Gettext, Glibc, GMP, Grep, M4, Make, MPC, MPFR, Patch, Perl, Sed, Tar, Texinfo, 以及 Zstd
运行时依赖于:	Bash, Binutils, Glibc, Mpc, 以及 Python
测试依赖于:	DejaGNU, Expect, 以及 Shadow
必须在下列软件包之前安装:	无
可选依赖项:	GNAT 和 ISL

GDBM

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Grep, Make, 以及 Sed
运行时依赖于:	Bash, Glibc, 以及 Readline
测试依赖于:	无
必须在下列软件包之前安装:	无
可选依赖项:	无

Gettext

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Sed, 以及 Texinfo
运行时依赖于:	Acl, Bash, Gcc, 以及 Glibc
测试依赖于:	Diffutils, Perl, 以及 Tcl
必须在下列软件包之前安装:	Automake 和 Bison
可选依赖项:	无

Glibc

安装依赖于:	Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Gettext, Grep, Gzip, Linux API Headers, Make, Perl, Python, Sed, 以及 Texinfo
运行时依赖于:	无
测试依赖于:	File
必须在下列软件包之前安装:	无
可选依赖项:	无

GMP

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, M4, Make, Sed, 以及 Texinfo
运行时依赖于:	GCC 和 Glibc
测试依赖于:	无
必须在下列软件包之前安装:	MPFR 和 GCC
可选依赖项:	无

Gperf

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, 以及 Make
运行时依赖于:	GCC 和 Glibc
测试依赖于:	Diffutils 和 Expect
必须在下列软件包之前安装:	无
可选依赖项:	无

Grep

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Patch, Sed, 以及 Texinfo
运行时依赖于:	Glibc
测试依赖于:	Gawk
必须在下列软件包之前安装:	Man-DB
可选依赖项:	PCRE 和 libsigsegv

Groff

安装依赖于:	Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Patch, Sed, 以及 Texinfo
运行时依赖于:	GCC, Glibc, 以及 Perl
测试依赖于:	没有可用的测试套件
必须在下列软件包之前安装:	Man-DB 和 Perl
可选依赖项:	ghostscript 和 Uchardet

GRUB

安装依赖于:	Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Sed, Texinfo, 以及 Xz
运行时依赖于:	Bash, GCC, Gettext, Glibc, Xz, 以及 Sed.
测试依赖于:	无
必须在下列软件包之前安装:	无
可选依赖项:	无

Gzip

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed, 以及 Texinfo
运行时依赖于:	Bash 和 Glibc
测试依赖于:	Diffutils 和 Less
必须在下列软件包之前安装:	Man-DB
可选依赖项:	无

lana-Etc

安装依赖于:	Coreutils
运行时依赖于:	无
测试依赖于:	没有可用的测试套件
必须在下列软件包之前安装:	Perl
可选依赖项:	无

Inetutils

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Patch, Sed, Texinfo, 以及 Zlib
运行时依赖于:	GCC, Glibc, Ncurses, 以及 Readline
测试依赖于:	无
必须在下列软件包之前安装:	Tar
可选依赖项:	无

Intltool

安装依赖于:	Bash, Gawk, Glibc, Make, Perl, Sed, 以及 XML::Parser
运行时依赖于:	Autoconf, Automake, Bash, Glibc, Grep, Perl, 以及 Sed
测试依赖于:	Perl
必须在下列软件包之前安装:	无
可选依赖项:	无

IProute2

安装依赖于:	Bash, Bison, Coreutils, Flex, GCC, Glibc, Make, Libcap, Libelf, Linux API 头文件, 以及 Zlib
运行时依赖于:	Bash, Coreutils, Glibc, Libcap, Libelf, 以及 Zlib
测试依赖于:	没有可用的测试套件
必须在下列软件包之前安装:	无
可选依赖项:	Berkeley DB 和 iptables

Jinja2

安装依赖于:	MarkupSafe 和 Python
运行时依赖于:	MarkupSafe 和 Python
测试依赖于:	没有可用的测试套件
必须在下列软件包之前安装:	Systemd
可选依赖项:	无

Kbd

安装依赖于:	Bash, Binutils, Bison, Check, Coreutils, Flex, GCC, Gettext, Glibc, Gzip, Make, Patch, 以及 Sed
运行时依赖于:	Bash, Coreutils, 以及 Glibc
测试依赖于:	无
必须在下列软件包之前安装:	无
可选依赖项:	无

Kmod

安装依赖于:	Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Flex, GCC, Gettext, Glibc, Gzip, Make, OpenSSL, Pkg-config, Sed, Xz, 以及 Zlib
运行时依赖于:	Glibc, Xz, 以及 Zlib
测试依赖于:	没有可用的测试套件
必须在下列软件包之前安装:	Eudev
可选依赖项:	无

Less

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, 以及 Sed
运行时依赖于:	Glibc 和 Ncurses
测试依赖于:	没有可用的测试套件
必须在下列软件包之前安装:	Gzip
可选依赖项:	PCRE

Libcap

安装依赖于:	Attr, Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Perl, Make, 以及 Sed
运行时依赖于:	Glibc
测试依赖于:	无
必须在下列软件包之前安装:	IProute2 和 Shadow
可选依赖项:	Linux-PAM

Libelf

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, 以及 Make
运行时依赖于:	Glibc 和 Zlib
测试依赖于:	无
必须在下列软件包之前安装:	IProute2 和 Linux
可选依赖项:	无

Libffi

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make, 以及 Sed
运行时依赖于:	Glibc
测试依赖于:	DejaGnu
必须在下列软件包之前安装:	Python
可选依赖项:	无

Libpipeline

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed, 以及 Texinfo
运行时依赖于:	Glibc
测试依赖于:	Check
必须在下列软件包之前安装:	Man-DB
可选依赖项:	无

Libtool

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed, 以及 Texinfo
运行时依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Grep, Make, 以及 SedAutoconf, Automake, Bash, Binutils, Coreutils, File, GCC, Glibc, Grep, Make, 以及 Sed Autoconf, Automake, 以及 Findutils
测试依赖于:	无
必须在下列软件包之前安装:	无
可选依赖项:	无

Linux

安装依赖于:	Bash, Bc, Binutils, Coreutils, Diffutils, Findutils, GCC, Glibc, Grep, Gzip, Kmod, Libelf, Make, Ncurses, OpenSSL, Perl, 以及 Sed
运行时依赖于:	无
测试依赖于:	没有可用的测试套件
必须在下列软件包之前安装:	无
可选依赖项:	cpio

Linux API 头文件

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, Findutils, GCC, Glibc, Grep, Gzip, Make, Perl, 以及 Sed
运行时依赖于:	无
测试依赖于:	没有可用的测试套件
必须在下列软件包之前安装:	无
可选依赖项:	无

M4

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed, 以及 Texinfo
运行时依赖于:	Bash 和 Glibc
测试依赖于:	Diffutils
必须在下列软件包之前安装:	Autoconf 和 Bison
可选依赖项:	libsigsegv

Make

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Sed, 以及 Texinfo
运行时依赖于:	Glibc
测试依赖于:	Perl 和 Procps-ng
必须在下列软件包之前安装:	无
可选依赖项:	Guile

Man-DB

安装依赖于:	Bash, Binutils, Bzip2, Coreutils, Flex, GCC, GDBM, Gettext, Glibc, Grep, Groff, Gzip, Less, Libpipeline, Make, Sed, 以及 Xz
运行时依赖于:	Bash, GDBM, Groff, Glibc, Gzip, Less, Libpipeline, 以及 Zlib
测试依赖于:	Util-linux
必须在下列软件包之前安装:	无
可选依赖项:	libseccomp

Man-Pages

安装依赖于:	Bash, Coreutils, 以及 Make
运行时依赖于:	无
测试依赖于:	没有可用的测试套件
必须在下列软件包之前安装:	无
可选依赖项:	无

MarkupSafe

安装依赖于:	Python
运行时依赖于:	Python
测试依赖于:	没有可用的测试套件
必须在下列软件包之前安装:	Jinja2
可选依赖项:	无

Meson

安装依赖于:	Ninja 和 Python
运行时依赖于:	Python
测试依赖于:	没有可用的测试套件
必须在下列软件包之前安装:	Systemd
可选依赖项:	无

MPC

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, GMP, Make, MPFR, Sed, 以及 Texinfo
运行时依赖于:	Glibc, GMP, 以及 MPFR
测试依赖于:	无
必须在下列软件包之前安装:	GCC
可选依赖项:	无

MPFR

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, GMP, Make, Sed, 以及 Texinfo
运行时依赖于:	Glibc 和 GMP
测试依赖于:	无
必须在下列软件包之前安装:	Gawk 和 GCC
可选依赖项:	无

Ncurses

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Patch, 以及 Sed
运行时依赖于:	Glibc
测试依赖于:	没有可用的测试套件
必须在下列软件包之前安装:	Bash, GRUB, Inetutils, Less, Procps-ng, Psmisc, Readline, Texinfo, Util-linux, 以及 Vim
可选依赖项:	无

Ninja

安装依赖于:	Binutils, Coreutils, GCC, 以及 Python
运行时依赖于:	GCC 和 Glibc
测试依赖于:	无
必须在下列软件包之前安装:	Meson
可选依赖项:	Asciidoc, Doxygen, Emacs, 以及 re2c

OpenSSL

安装依赖于:	Binutils, Coreutils, Gcc, Make, 以及 Perl
运行时依赖于:	Glibc 和 Perl
测试依赖于:	无
必须在下列软件包之前安装:	Coreutils, Kmod, 以及 Linux
可选依赖项:	无

Patch

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Grep, Make, 以及 Sed
运行时依赖于:	Glibc 和 Patch
测试依赖于:	Diffutils
必须在下列软件包之前安装:	无
可选依赖项:	Ed

Perl

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, GDBM, Glibc, Grep, Groff, Make, Sed, 以及 Zlib
运行时依赖于:	GDBM 和 Glibc
测试依赖于:	Iana-Etc, Less, 以及 Procps-ng
必须在下列软件包之前安装:	Autoconf
可选依赖项:	Berkeley DB

Pkg-config

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Popt, 以及 Sed
运行时依赖于:	Glibc
测试依赖于:	无
必须在下列软件包之前安装:	Kmod
可选依赖项:	Glib2

Procps-ng

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make, 以及 Ncurses
运行时依赖于:	Glibc
测试依赖于:	DejaGNU
必须在下列软件包之前安装:	无
可选依赖项:	无

Psmisc

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Ncurses, 以及 Sed
运行时依赖于:	Glibc 和 Ncurses
测试依赖于:	没有可用的测试套件
必须在下列软件包之前安装:	无
可选依赖项:	无

Python

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, Expat, GCC, Gdbm, Gettext, Glibc, Grep, Libffi, Make, Ncurses, OpenSSL, Sed, 以及 Util-linux
运行时依赖于:	Bzip2, Expat, Gdbm, Glibc, Libffi, Ncurses, OpenSSL, 以及 Zlib
测试依赖于:	GDB 和 Valgrind
必须在下列软件包之前安装:	Ninja
可选依赖项:	Berkeley DB, libnsl, SQLite, 以及 Tk

Readline

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Patch, Sed, 以及 Texinfo
运行时依赖于:	Glibc 和 Ncurses
测试依赖于:	没有可用的测试套件
必须在下列软件包之前安装:	Bash 和 Gawk
可选依赖项:	无

Sed

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Sed, 以及 Texinfo
运行时依赖于:	Acl, Attr, 以及 Glibc
测试依赖于:	Diffutils 和 Gawk
必须在下列软件包之前安装:	E2fsprogs, File, Libtool, 以及 Shadow
可选依赖项:	无

Shadow

安装依赖于:	Acl, Attr, Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Findutils, Gawk, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Libcap, Make, 以及 Sed
运行时依赖于:	Glibc
测试依赖于:	没有可用的测试套件
必须在下列软件包之前安装:	Coreutils
可选依赖项:	CrackLib 和 Linux-PAM

Sysklogd

安装依赖于:	Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make, 以及 Patch
运行时依赖于:	Glibc
测试依赖于:	没有可用的测试套件
必须在下列软件包之前安装:	无
可选依赖项:	无

Systemd

安装依赖于:	Acl, Attr, Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Expat, Gawk, GCC, Glibc, Gperf, Grep, Intltool, Jinja2, Libcap, Meson, Sed, Util-linux, 以及 Zstd
运行时依赖于:	Acl, Attr, Glibc, Libcap, 以及 Util-linux
测试依赖于:	无
必须在下列软件包之前安装:	无
可选依赖项:	btrfs-progs, cURL, cryptsetup, docbook-xml, docbook-xsl-nons, elfutils, Git, gnu-efi, GnuTLS, iptables, kexec-tools, libfido2, libgcrypt, libidn2, Libmicrohttpd, libpwquality, libseccomp, libxkbcommon, libxslt, Linux-PAM, lxml, LZ4, make-ca, p11-kit, PCRE2, Polkit, qemu, qrencode, quota-tools, rsync, Sphinx, tpm2-tss, Valgrind, 以及 zsh

Sysvinit

安装依赖于:	Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make, 以及 Sed
运行时依赖于:	Glibc
测试依赖于:	没有可用的测试套件
必须在下列软件包之前安装:	无
可选依赖项:	无

Tar

安装依赖于:	Acl, Attr, Bash, Binutils, Bison, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Inetutils, Make, Sed, 以及 Texinfo
运行时依赖于:	Acl, Attr, Bzip2, Glibc, Gzip, 以及 Xz
测试依赖于:	Autoconf, Diffutils, Findutils, Gawk, 以及 Gzip
必须在下列软件包之前安装:	无
可选依赖项:	无

Tcl

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, 以及 Sed
运行时依赖于:	Glibc 和 Zlib
测试依赖于:	无
必须在下列软件包之前安装:	无
可选依赖项:	无

Texinfo

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Patch, 以及 Sed
运行时依赖于:	Glibc 和 Ncurses
测试依赖于:	无
必须在下列软件包之前安装:	无
可选依赖项:	无

Util-linux

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Eudev, Findutils, Gawk, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Libcap, Make, Ncurses, Sed, 以及 Zlib
运行时依赖于:	Glibc, Libcap, Ncurses, Readline, 以及 Zlib
测试依赖于:	无
必须在下列软件包之前安装:	无
可选依赖项:	Linux-PAM 和 smartmontools

Vim

安装依赖于:	Acl, Attr, Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, 以及 Sed
运行时依赖于:	Acl, Attr, Glibc, Python, Ncurses, 以及 Tcl
测试依赖于:	无
必须在下列软件包之前安装:	无
可选依赖项:	Xorg, GTK+2, LessTif, Ruby, 以及 GPM

XML::Parser

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, Expat, GCC, Glibc, Make, 以及 Perl
运行时依赖于:	Expat, Glibc, 以及 Perl
测试依赖于:	Perl
必须在下列软件包之前安装:	Intltool
可选依赖项:	无

Xz

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, 以及 Make.
运行时依赖于:	Glibc
测试依赖于:	无
必须在下列软件包之前安装:	Eudev, File, GRUB, Kmod, 以及 Man-DB
可选依赖项:	无

Zlib

安装依赖于:	Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make, 以及 Sed
运行时依赖于:	Glibc
测试依赖于:	无
必须在下列软件包之前安装:	File, Kmod, Perl, 以及 Util-linux
可选依赖项:	无

Zstd

安装依赖于:	Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Gzip, Make, 以及 Xz
运行时依赖于:	Glibc
测试依赖于:	无
必须在下列软件包之前安装:	GCC 和 Systemd
可选依赖项:	LZ4

附录 D. 启动和系统配置脚本，版本 20210608

本附录中的脚本按照它们通常位于的目录排序列出。顺序是 `/etc/rc.d/init.d`、`/etc/sysconfig`、`/etc/sysconfig/network-devices`，以及 `/etc/sysconfig/network-devices/services`。在每个目录中，脚本按正常情况下它们被调用的顺序排列。

D.1. `/etc/rc.d/init.d/rc`

`rc` 脚本是 `init` 调用的第一个脚本，它开始引导过程。

```
#!/bin/bash
#####
# Begin rc
#
# Description : Main Run Level Control Script
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#              : DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

. /lib/lsb/init-functions

print_error_msg()
{
    log_failure_msg
    # $i is set when called
    MSG="FAILURE:\n\nYou should not be reading this error message.\n\n"
    MSG="${MSG}It means that an unforeseen error took place in\n"
    MSG="${MSG}${i},\n"
    MSG="${MSG}which exited with a return value of ${error_value}.\n"

    MSG="${MSG}If you're able to track this error down to a bug in one of\n"
    MSG="${MSG}the files provided by the ${DISTRO_MINI} book,\n"
    MSG="${MSG}please be so kind to inform us at ${DISTRO_CONTACT}.\n"
    log_failure_msg "${MSG}"

    log_info_msg "Press Enter to continue..."
    wait_for_user
}

check_script_status()
{
    # $i is set when called
    if [ ! -f ${i} ]; then
        log_warning_msg "${i} is not a valid symlink."
        SCRIPT_STAT="1"
    fi

    if [ ! -x ${i} ]; then
        log_warning_msg "${i} is not executable, skipping."
        SCRIPT_STAT="1"
    fi
}
```

```

    fi
}

run()
{
    if [ -z $interactive ]; then
        ${1} ${2}
        return $?
    fi

    while true; do
        read -p "Run ${1} ${2} (Yes/no/continue)? " -n 1 runit
        echo

        case ${runit} in
            c | C)
                interactive=""
                ${i} ${2}
                ret=${?}
                break;
                ;;

            n | N)
                return 0
                ;;

            y | Y)
                ${i} ${2}
                ret=${?}
                break
                ;;

            esac
        done

        return $ret
    }

# Read any local settings/overrides
[ -r /etc/sysconfig/rc.site ] && source /etc/sysconfig/rc.site

DISTRO=${DISTRO:-"Linux From Scratch"}
DISTRO_CONTACT=${DISTRO_CONTACT:-"lfs-dev@linuxfromscratch.org (Registration required)"}
DISTRO_MINI=${DISTRO_MINI:-"LFS"}
IPROMPT=${IPROMPT:-"no"}

# These 3 signals will not cause our script to exit
trap "" INT QUIT TSTP

[ "${1}" != "" ] && runlevel=${1}

if [ "${runlevel}" == "" ]; then
    echo "Usage: ${0} <runlevel>" >&2
    exit 1
fi

previous=${PREVLEVEL}
[ "${previous}" == "" ] && previous=N

```

```

if [ ! -d /etc/rc.d/rc${runlevel}.d ]; then
    log_info_msg "/etc/rc.d/rc${runlevel}.d does not exist.\n"
    exit 1
fi

if [ "$runlevel" == "6" -o "$runlevel" == "0" ]; then IPROMPT="no"; fi

# Note: In ${LOGLEVEL:-7}, it is ':' 'dash' '7', not minus 7
if [ "$runlevel" == "S" ]; then
    [ -r /etc/sysconfig/console ] && source /etc/sysconfig/console
    dmesg -n "${LOGLEVEL:-7}"
fi

if [ "${IPROMPT}" == "yes" -a "${runlevel}" == "S" ]; then
    # The total length of the distro welcome string, without escape codes
    wlen=${wlen:-$(echo "Welcome to ${DISTRO}" | wc -c )}
    welcome_message=${welcome_message:-"Welcome to ${INFO}${DISTRO}${NORMAL}"}

    # The total length of the interactive string, without escape codes
    ilen=${ilen:-$(echo "Press 'I' to enter interactive startup" | wc -c )}
    i_message=${i_message:-"Press '${FAILURE}I${NORMAL}' to enter interactive startup"}

    # dcol and icol are spaces before the message to center the message
    # on screen. itime is the amount of wait time for the user to press a key
    wcol=$(( ( ${COLUMNS} - ${wlen} ) / 2 ))
    icol=$(( ( ${COLUMNS} - ${ilen} ) / 2 ))
    itime=${itime:-"3"}

    echo -e "\n\n"
    echo -e "\\033[${wcol}G${welcome_message}"
    echo -e "\\033[${icol}G${i_message}${NORMAL}"
    echo ""
    read -t "${itime}" -n 1 interactive 2>&1 > /dev/null
fi

# Make lower case
[ "${interactive}" == "I" ] && interactive="i"
[ "${interactive}" != "i" ] && interactive=""

# Read the state file if it exists from runlevel S
[ -r /run/interactive ] && source /run/interactive

# Attempt to stop all services started by the previous runlevel,
# and killed in this runlevel
if [ "${previous}" != "N" ]; then
    for i in $(ls -v /etc/rc.d/rc${runlevel}.d/K* 2> /dev/null)
    do
        check_script_status
        if [ "${SCRIPT_STAT}" == "1" ]; then
            SCRIPT_STAT="0"
            continue
        fi
    done

    suffix=${i#/etc/rc.d/rc${runlevel}.d/K[0-9][0-9]}
    prev_start=/etc/rc.d/rc${previous}.d/S[0-9][0-9]$suffix

```

```

sysinit_start=/etc/rc.d/rcS.d/S[0-9][0-9]$suffix

if [ "${runlevel}" != "0" -a "${runlevel}" != "6" ]; then
    if [ ! -f ${prev_start} -a ! -f ${sysinit_start} ]; then
        MSG="WARNING:\n\n${i} can't be "
        MSG="${MSG}executed because it was not "
        MSG="${MSG}not started in the previous "
        MSG="${MSG}runlevel (${previous})."
        log_warning_msg "$MSG"
        continue
    fi
fi

run ${i} stop
error_value=${?}

if [ "${error_value}" != "0" ]; then print_error_msg; fi
done
fi

if [ "${previous}" == "N" ]; then export IN_BOOT=1; fi

if [ "$runlevel" == "6" -a -n "${FASTBOOT}" ]; then
    touch /fastboot
fi

# Start all functions in this runlevel
for i in $( ls -v /etc/rc.d/rc${runlevel}.d/S* 2> /dev/null )
do
    if [ "${previous}" != "N" ]; then
        suffix=${i#/etc/rc.d/rc${runlevel}.d/S[0-9][0-9]}
        stop=/etc/rc.d/rc${runlevel}.d/K[0-9][0-9]$suffix
        prev_start=/etc/rc.d/rc${previous}.d/S[0-9][0-9]$suffix

        [ -f ${prev_start} -a ! -f ${stop} ] && continue
    fi

    check_script_status
    if [ "${SCRIPT_STAT}" == "1" ]; then
        SCRIPT_STAT="0"
        continue
    fi

    case ${runlevel} in
        0|6)
            run ${i} stop
            ;;
        *)
            run ${i} start
            ;;
    esac

    error_value=${?}

    if [ "${error_value}" != "0" ]; then print_error_msg; fi
done

```



```

# Store interactive variable on switch from runlevel S and remove if not
if [ "${runlevel}" == "S" -a "${interactive}" == "i" ]; then
    echo "interactive=\"i\"" > /run/interactive
else
    rm -f /run/interactive 2> /dev/null
fi

# Copy the boot log on initial boot only
if [ "${previous}" == "N" -a "${runlevel}" != "S" ]; then
    cat $BOOTLOG >> /var/log/boot.log

    # Mark the end of boot
    echo "-----" >> /var/log/boot.log

    # Remove the temporary file
    rm -f $BOOTLOG 2> /dev/null
fi

# End rc

```

D.2. /lib/lsb/init-functions

```

#!/bin/sh
#####
#
# Begin /lib/lsb/init-functions
#
# Description : Run Level Control Functions
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#              : DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
# Notes        : With code based on Matthias Benkmann's simpleinit-msb
#              : http://winterdrache.de/linux/newboot/index.html
#
#              The file should be located in /lib/lsb
#
#####

## Environmental setup
# Setup default values for environment
umask 022
export PATH="/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin"

## Set color commands, used via echo
# Please consult `man console_codes for more information
# under the "ECMA-48 Set Graphics Rendition" section
#
# Warning: when switching from a 8bit to a 9bit font,
# the linux console will reinterpret the bold (1;) to
# the top 256 glyphs of the 9bit font. This does
# not affect framebuffer consoles

```

```

NORMAL="\033[0;39m"      # Standard console grey
SUCCESS="\033[1;32m"     # Success is green
WARNING="\033[1;33m"     # Warnings are yellow
FAILURE="\033[1;31m"     # Failures are red
INFO="\033[1;36m"       # Information is light cyan
BRACKET="\033[1;34m"     # Brackets are blue

# Use a colored prefix
BMPREFIX=""
SUCCESS_PREFIX="\${SUCCESS} * \${NORMAL} "
FAILURE_PREFIX="\${FAILURE} *****\${NORMAL} "
WARNING_PREFIX="\${WARNING} *** \${NORMAL} "
SKIP_PREFIX="\${INFO} S \${NORMAL}"

SUCCESS_SUFFIX="\${BRACKET}[\${SUCCESS} OK \${BRACKET}]\${NORMAL}"
FAILURE_SUFFIX="\${BRACKET}[\${FAILURE} FAIL \${BRACKET}]\${NORMAL}"
WARNING_SUFFIX="\${BRACKET}[\${WARNING} WARN \${BRACKET}]\${NORMAL}"
SKIP_SUFFIX="\${BRACKET}[\${INFO} SKIP \${BRACKET}]\${NORMAL}"

BOOTLOG=/run/bootlog
KILLDELAY=3
SCRIPT_STAT="0"

# Set any user specified environment variables e.g. HEADLESS
[ -r /etc/sysconfig/rc.site ] && . /etc/sysconfig/rc.site

## Screen Dimensions
# Find current screen size
if [ -z "${COLUMNS}" ]; then
    COLUMNS=$(stty size)
    COLUMNS=${COLUMNS##* }
fi

# When using remote connections, such as a serial port, stty size returns 0
if [ "${COLUMNS}" = "0" ]; then
    COLUMNS=80
fi

## Measurements for positioning result messages
COL=$(( ${COLUMNS} - 8 ))
WCOL=$(( ${COL} - 2 ))

## Set Cursor Position Commands, used via echo
SET_COL="\033[ ${COL}G"      # at the $COL char
SET_WCOL="\033[ ${WCOL}G"   # at the $WCOL char
CURS_UP="\033[1A\033[0G"   # Up one line, at the 0'th char
CURS_ZERO="\033[0G"

#####
# start_daemon() #
# Usage: start_daemon [-f] [-n nicelevel] [-p pidfile] pathname [args...] #
# # #
# Purpose: This runs the specified program as a daemon #
# # #
# Inputs: -f: (force) run the program even if it is already running. #
# -n nicelevel: specify a nice level. See 'man nice(1)'. #

```

```

# -p pidfile: use the specified file to determine PIDs. #
# pathname: the complete path to the specified program #
# args: additional arguments passed to the program (pathname) #
# #
# Return values (as defined by LSB exit codes): #
# 0 - program is running or service is OK #
# 1 - generic or unspecified error #
# 2 - invalid or excessive argument(s) #
# 5 - program is not installed #
#####
start_daemon()
{
    local force=""
    local nice="0"
    local pidfile=""
    local pidlist=""
    local retval=""

    # Process arguments
    while true
    do
        case "${1}" in

            -f)
                force="1"
                shift 1
                ;;

            -n)
                nice="${2}"
                shift 2
                ;;

            -p)
                pidfile="${2}"
                shift 2
                ;;

            -*)
                return 2
                ;;

            *)
                program="${1}"
                break
                ;;
        esac
    done

    # Check for a valid program
    if [ ! -e "${program}" ]; then return 5; fi

    # Execute
    if [ -z "${force}" ]; then
        if [ -z "${pidfile}" ]; then
            # Determine the pid by discovery
            pidlist=`pidofproc "${1}"`

```

```

    retval="${?}"
else
    # The PID file contains the needed PIDs
    # Note that by LSB requirement, the path must be given to pidofproc,
    # however, it is not used by the current implementation or standard.
    pidlist=`pidofproc -p "${pidfile}" "${1}"`
    retval="${?}"
fi

# Return a value ONLY
# It is the init script's (or distribution's functions) responsibility
# to log messages!
case "${retval}" in

    0)
        # Program is already running correctly, this is a
        # successful start.
        return 0
        ;;

    1)
        # Program is not running, but an invalid pid file exists
        # remove the pid file and continue
        rm -f "${pidfile}"
        ;;

    3)
        # Program is not running and no pidfile exists
        # do nothing here, let start_daemon continue.
        ;;

    *)
        # Others as returned by status values shall not be interpreted
        # and returned as an unspecified error.
        return 1
        ;;
esac
fi

# Do the start!
nice -n "${nice}" "${@}"
}

#####
# killproc() #
# Usage: killproc [-p pidfile] pathname [signal] #
# # #
# Purpose: Send control signals to running processes #
# # #
# Inputs: -p pidfile, uses the specified pidfile #
#         pathname, pathname to the specified program #
#         signal, send this signal to pathname #
# # #
# Return values (as defined by LSB exit codes): #
#         0 - program (pathname) has stopped/is already stopped or a #
#         running program has been sent specified signal and stopped #
#         successfully #

```

```

#      1 - generic or unspecified error                                #
#      2 - invalid or excessive argument(s)                          #
#      5 - program is not installed                                   #
#      7 - program is not running and a signal was supplied         #
#####
killproc()
{
    local pidfile
    local program
    local prefix
    local progname
    local signal="-TERM"
    local fallback="-KILL"
    local nosig
    local pidlist
    local retval
    local pid
    local delay="30"
    local piddead
    local dtime

# Process arguments
while true; do
    case "${1}" in
        -p)
            pidfile="${2}"
            shift 2
            ;;

        *)
            program="${1}"
            if [ -n "${2}" ]; then
                signal="${2}"
                fallback=""
            else
                nosig=1
            fi

            # Error on additional arguments
            if [ -n "${3}" ]; then
                return 2
            else
                break
            fi
        ;;
    esac
done

# Check for a valid program
if [ ! -e "${program}" ]; then return 5; fi

# Check for a valid signal
check_signal "${signal}"
if [ "${?}" -ne "0" ]; then return 2; fi

# Get a list of pids
if [ -z "${pidfile}" ]; then

```

```

# determine the pid by discovery
pidlist=`pidofproc "${1}"`
retval="${?}"
else
# The PID file contains the needed PIDs
# Note that by LSB requirement, the path must be given to pidofproc,
# however, it is not used by the current implementation or standard.
pidlist=`pidofproc -p "${pidfile}" "${1}"`
retval="${?}"
fi

# Return a value ONLY
# It is the init script's (or distribution's functions) responsibility
# to log messages!
case "${retval}" in

0)
# Program is running correctly
# Do nothing here, let killproc continue.
;;

1)
# Program is not running, but an invalid pid file exists
# Remove the pid file.

programe=${program##*/}

if [[ -e "/run/${programe}.pid" ]]; then
    pidfile="/run/${programe}.pid"
    rm -f "${pidfile}"
fi

# This is only a success if no signal was passed.
if [ -n "${nosig}" ]; then
    return 0
else
    return 7
fi
;;

3)
# Program is not running and no pidfile exists
# This is only a success if no signal was passed.
if [ -n "${nosig}" ]; then
    return 0
else
    return 7
fi
;;

*)
# Others as returned by status values shall not be interpreted
# and returned as an unspecified error.
return 1
;;

esac

```

```

# Perform different actions for exit signals and control signals
check_sig_type "${signal}"

if [ "${?}" -eq "0" ]; then # Signal is used to terminate the program

    # Account for empty pidlist (pid file still exists and no
    # signal was given)
    if [ "${pidlist}" != "" ]; then

        # Kill the list of pids
        for pid in ${pidlist}; do

            kill -0 "${pid}" 2> /dev/null

            if [ "${?}" -ne "0" ]; then
                # Process is dead, continue to next and assume all is well
                continue
            else
                kill "${signal}" "${pid}" 2> /dev/null

                # Wait up to ${delay}/10 seconds to for "${pid}" to
                # terminate in 10ths of a second

                while [ "${delay}" -ne "0" ]; do
                    kill -0 "${pid}" 2> /dev/null || piddead="1"
                    if [ "${piddead}" = "1" ]; then break; fi
                    sleep 0.1
                    delay=$(( ${delay} - 1 ))
                done

                # If a fallback is set, and program is still running, then
                # use the fallback
                if [ -n "${fallback}" -a "${piddead}" != "1" ]; then
                    kill "${fallback}" "${pid}" 2> /dev/null
                    sleep 1
                    # Check again, and fail if still running
                    kill -0 "${pid}" 2> /dev/null && return 1
                fi
            fi
        done
    fi

# Check for and remove stale PID files.
if [ -z "${pidfile}" ]; then
    # Find the basename of $program
    prefix=`echo "${program}" | sed 's/[^/]*$//`
    progame=`echo "${program}" | sed "s@${prefix}@@"`

    if [ -e "/run/${progame}.pid" ]; then
        rm -f "/run/${progame}.pid" 2> /dev/null
    fi
else
    if [ -e "${pidfile}" ]; then rm -f "${pidfile}" 2> /dev/null; fi
fi

# For signals that do not expect a program to exit, simply
# let kill do its job, and evaluate kill's return for value

```

```

else # check_sig_type - signal is not used to terminate program
  for pid in ${pidlist}; do
    kill "${signal}" "${pid}"
    if [ "${?}" -ne "0" ]; then return 1; fi
  done
fi
}

#####
# pidofproc() #
# Usage: pidofproc [-p pidfile] pathname #
# # #
# Purpose: This function returns one or more pid(s) for a particular daemon #
# # #
# Inputs: -p pidfile, use the specified pidfile instead of pidof #
#         pathname, path to the specified program #
# # #
# Return values (as defined by LSB status codes): #
# 0 - Success (PIDs to stdout) #
# 1 - Program is dead, PID file still exists (remaining PIDs output) #
# 3 - Program is not running (no output) #
#####
pidofproc()
{
  local pidfile
  local program
  local prefix
  local progname
  local pidlist
  local lpids
  local exitstatus="0"

  # Process arguments
  while true; do
    case "${1}" in
      -p)
        pidfile="${2}"
        shift 2
        ;;
      *)
        program="${1}"
        if [ -n "${2}" ]; then
          # Too many arguments
          # Since this is status, return unknown
          return 4
        else
          break
        fi
        ;;
    esac
  done

  # If a PID file is not specified, try and find one.
  if [ -z "${pidfile}" ]; then

```



```

# Get the program's basename
prefix=`echo "${program}" | sed 's/[^/]*$//'`

if [ -z "${prefix}" ]; then
    progame="${program}"
else
    progame=`echo "${program}" | sed "s@${prefix}@@"`
fi

# If a PID file exists with that name, assume that is it.
if [ -e "/run/${progame}.pid" ]; then
    pidfile="/run/${progame}.pid"
fi

# If a PID file is set and exists, use it.
if [ -n "${pidfile}" -a -e "${pidfile}" ]; then

    # Use the value in the first line of the pidfile
    pidlist=`/bin/head -n1 "${pidfile}"`
    # This can optionally be written as 'sed 1q' to replace 'head -n1'
    # should LFS move /bin/head to /usr/bin/head
else
    # Use pidof
    pidlist=`pidof "${program}"`
fi

# Figure out if all listed PIDs are running.
for pid in ${pidlist}; do
    kill -0 ${pid} 2> /dev/null

    if [ "${?}" -eq "0" ]; then
        lpids="${lpids}${pid} "
    else
        exitstatus="1"
    fi
done

if [ -z "${lpids}" -a ! -f "${pidfile}" ]; then
    return 3
else
    echo "${lpids}"
    return "${exitstatus}"
fi
}

#####
# statusproc() #
# Usage: statusproc [-p pidfile] pathname #
# # #
# Purpose: This function prints the status of a particular daemon to stdout #
# # #
# Inputs: -p pidfile, use the specified pidfile instead of pidof #
#         pathname, path to the specified program #
# # #
# Return values: #
#         0 - Status printed #

```

```

# 1 - Input error. The daemon to check was not specified. #
#####
statusproc()
{
    local pidfile
    local pidlist

    if [ "${#}" = "0" ]; then
        echo "Usage: statusproc [-p pidfile] {program}"
        exit 1
    fi

    # Process arguments
    while true; do
        case "${1}" in

            -p)
                pidfile="${2}"
                shift 2
                ;;

            *)
                if [ -n "${2}" ]; then
                    echo "Too many arguments"
                    return 1
                else
                    break
                fi
                ;;
        esac
    done

    if [ -n "${pidfile}" ]; then
        pidlist=`pidofproc -p "${pidfile}" $@`
    else
        pidlist=`pidofproc $@`
    fi

    # Trim trailing blanks
    pidlist=`echo "${pidlist}" | sed -r 's/ +$//`

    base="${1##*/}"

    if [ -n "${pidlist}" ]; then
        /bin/echo -e "${INFO}${base} is running with Process" \
            "ID(s) ${pidlist}.${NORMAL}"
    else
        if [ -n "${base}" -a -e "/run/${base}.pid" ]; then
            /bin/echo -e "${WARNING}${1} is not running but" \
                "/run/${base}.pid exists.${NORMAL}"
        else
            if [ -n "${pidfile}" -a -e "${pidfile}" ]; then
                /bin/echo -e "${WARNING}${1} is not running" \
                    "but ${pidfile} exists.${NORMAL}"
            else
                /bin/echo -e "${INFO}${1} is not running.${NORMAL}"
            fi
        fi
    fi
}

```

```

    fi
  fi
}

#####
# timespec()                                     #
#                                               #
# Purpose: An internal utility function to format a timestamp #
#         a boot log file. Sets the STAMP variable.         #
#                                               #
# Return value: Not used                             #
#####
timespec()
{
    STAMP="$(echo `date +%b %d %T %:z` `hostname`) "
    return 0
}

#####
# log_success_msg()                             #
# Usage: log_success_msg ["message"]           #
#                                               #
# Purpose: Print a successful status message to the screen and #
#         a boot log file.                         #
#                                               #
# Inputs: $@ - Message                             #
#                                               #
# Return values: Not used                         #
#####
log_success_msg()
{
    /bin/echo -n -e "${BMPREFIX}${@}"
    /bin/echo -e "${CURS_ZERO}${SUCCESS_PREFIX}${SET_COL}${SUCCESS_SUFFIX}"

    # Strip non-printable characters from log file
    logmessage=`echo "${@}" | sed 's/\|\\033[^\a-zA-Z]*.//g`

    timespec
    /bin/echo -e "${STAMP} ${logmessage} OK" >> ${BOOTLOG}

    return 0
}

log_success_msg2()
{
    /bin/echo -n -e "${BMPREFIX}${@}"
    /bin/echo -e "${CURS_ZERO}${SUCCESS_PREFIX}${SET_COL}${SUCCESS_SUFFIX}"

    echo " OK" >> ${BOOTLOG}

    return 0
}

#####
# log_failure_msg()                             #
# Usage: log_failure_msg ["message"]           #
#                                               #

```

```

# Purpose: Print a failure status message to the screen and          #
#           a boot log file.                                         #
#                                                                 #
# Inputs:  $@ - Message                                             #
#                                                                 #
# Return values: Not used                                           #
#####
log_failure_msg()
{
    /bin/echo -n -e "${BMPREFIX}${@}"
    /bin/echo -e "${CURS_ZERO}${FAILURE_PREFIX}${SET_COL}${FAILURE_SUFFIX}"

    # Strip non-printable characters from log file

    timespec
    logmessage=`echo "${@}" | sed 's/\\033[^\a-zA-Z]*.//g'`
    /bin/echo -e "${STAMP} ${logmessage} FAIL" >> ${BOOTLOG}

    return 0
}

log_failure_msg2()
{
    /bin/echo -n -e "${BMPREFIX}${@}"
    /bin/echo -e "${CURS_ZERO}${FAILURE_PREFIX}${SET_COL}${FAILURE_SUFFIX}"

    echo "FAIL" >> ${BOOTLOG}

    return 0
}

#####
# log_warning_msg()                                                #
# Usage: log_warning_msg ["message"]                               #
#                                                                 #
# Purpose: Print a warning status message to the screen and       #
#           a boot log file.                                         #
#                                                                 #
# Return values: Not used                                           #
#####
log_warning_msg()
{
    /bin/echo -n -e "${BMPREFIX}${@}"
    /bin/echo -e "${CURS_ZERO}${WARNING_PREFIX}${SET_COL}${WARNING_SUFFIX}"

    # Strip non-printable characters from log file
    logmessage=`echo "${@}" | sed 's/\\033[^\a-zA-Z]*.//g'`
    timespec
    /bin/echo -e "${STAMP} ${logmessage} WARN" >> ${BOOTLOG}

    return 0
}

log_skip_msg()
{
    /bin/echo -n -e "${BMPREFIX}${@}"
    /bin/echo -e "${CURS_ZERO}${SKIP_PREFIX}${SET_COL}${SKIP_SUFFIX}"
}

```

```

# Strip non-printable characters from log file
logmessage=`echo "${@}" | sed 's/\\033[^\a-zA-Z]*.//g'`
/bin/echo "SKIP" >> ${BOOTLOG}

return 0
}

#####
# log_info_msg() #
# Usage: log_info_msg message #
# # #
# Purpose: Print an information message to the screen and #
#         a boot log file. Does not print a trailing newline character. #
# # #
# Return values: Not used #
#####
log_info_msg()
{
    /bin/echo -n -e "${BMPREFIX}${@}"

    # Strip non-printable characters from log file
    logmessage=`echo "${@}" | sed 's/\\033[^\a-zA-Z]*.//g'`
    timespec
    /bin/echo -n -e "${STAMP} ${logmessage}" >> ${BOOTLOG}

    return 0
}

log_info_msg2()
{
    /bin/echo -n -e "${@}"

    # Strip non-printable characters from log file
    logmessage=`echo "${@}" | sed 's/\\033[^\a-zA-Z]*.//g'`
    /bin/echo -n -e "${logmessage}" >> ${BOOTLOG}

    return 0
}

#####
# evaluate_retval() #
# Usage: Evaluate a return value and print success or failyure as appropriate #
# # #
# Purpose: Convenience function to terminate an info message #
# # #
# Return values: Not used #
#####
evaluate_retval()
{
    local error_value="${?}"

    if [ ${error_value} = 0 ]; then
        log_success_msg2
    else
        log_failure_msg2
    fi
}

```

```

}

#####
# check_signal() #
# Usage: check_signal [ -{signal} ] #
# # #
# Purpose: Check for a valid signal. This is not defined by any LSB draft, #
# however, it is required to check the signals to determine if the #
# signals chosen are invalid arguments to the other functions. #
# # #
# Inputs: Accepts a single string value in the form of -{signal} #
# # #
# Return values: #
# 0 - Success (signal is valid) #
# 1 - Signal is not valid #
#####
check_signal()
{
    local valsig

    # Add error handling for invalid signals
    valsig="-ALRM -HUP -INT -KILL -PIPE -POLL -PROF -TERM -USR1 -USR2"
    valsig="${valsig} -VTALRM -STKFLT -PWR -WINCH -CHLD -URG -TSTP -TTIN"
    valsig="${valsig} -TTOU -STOP -CONT -ABRT -FPE -ILL -QUIT -SEGV -TRAP"
    valsig="${valsig} -SYS -EMT -BUS -XCPU -XFSZ -0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -8 -9"
    valsig="${valsig} -11 -13 -14 -15 "

    echo "${valsig}" | grep -- " ${1} " > /dev/null

    if [ "${?}" -eq "0" ]; then
        return 0
    else
        return 1
    fi
}

#####
# check_sig_type() #
# Usage: check_signal [ -{signal} | {signal} ] #
# # #
# Purpose: Check if signal is a program termination signal or a control signal #
# This is not defined by any LSB draft, however, it is required to #
# check the signals to determine if they are intended to end a #
# program or simply to control it. #
# # #
# Inputs: Accepts a single string value in the form or -{signal} or {signal} #
# # #
# Return values: #
# 0 - Signal is used for program termination #
# 1 - Signal is used for program control #
#####
check_sig_type()
{
    local valsig

    # The list of termination signals (limited to generally used items)
    valsig="-ALRM -INT -KILL -TERM -PWR -STOP -ABRT -QUIT -2 -3 -6 -9 -14 -15 "

```

```

echo "${valsig}" | grep -- " ${1} " > /dev/null

if [ "${?}" -eq "0" ]; then
    return 0
else
    return 1
fi
}

#####
# wait_for_user()                                     #
#                                                     #
# Purpose: Wait for the user to respond if not a headless system #
#                                                     #
#####
wait_for_user()
{
    # Wait for the user by default
    [ "${HEADLESS=0}" = "0" ] && read ENTER
    return 0
}

#####
# is_true()                                           #
#                                                     #
# Purpose: Utility to test if a variable is true | yes | 1 #
#                                                     #
#####
is_true()
{
    [ "$1" = "1" ] || [ "$1" = "yes" ] || [ "$1" = "true" ] || [ "$1" = "y" ] ||
    [ "$1" = "t" ]
}

# End /lib/lsb/init-functions

```

D.3. /etc/rc.d/init.d/mountvirtfs

```

#!/bin/sh
#####
# Begin mountvirtfs
#
# Description : Mount proc, sysfs, and run
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#               DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:      mountvirtfs
# Required-Start: $first

```

```

# Should-Start:
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start:      S
# Default-Stop:
# Short-Description:  Mounts /sys and /proc virtual (kernel) filesystems.
#                    Mounts /run (tmpfs) and /dev (devtmpfs).
# Description:       Mounts /sys and /proc virtual (kernel) filesystems.
#                    Mounts /run (tmpfs) and /dev (devtmpfs).
# X-LFS-Provided-By:  LFS
### END INIT INFO

```

```
. /lib/lsb/init-functions
```

```

case "${1}" in
start)
# Make sure /run is available before logging any messages
if ! mountpoint /run >/dev/null; then
mount /run || failed=1
fi

mkdir -p /run/lock /run/shm
chmod 1777 /run/shm /run/lock

log_info_msg "Mounting virtual file systems: ${INFO}/run"

if ! mountpoint /proc >/dev/null; then
log_info_msg2 " ${INFO}/proc"
mount -o nosuid,noexec,nodev /proc || failed=1
fi

if ! mountpoint /sys >/dev/null; then
log_info_msg2 " ${INFO}/sys"
mount -o nosuid,noexec,nodev /sys || failed=1
fi

if ! mountpoint /dev >/dev/null; then
log_info_msg2 " ${INFO}/dev"
mount -o mode=0755,nosuid /dev || failed=1
fi

ln -sf /run/shm /dev/shm

(exit ${failed})
evaluate_retval
exit ${failed}
;;

*)
echo "Usage: ${0} {start}"
exit 1
;;

esac

# End mountvirtfs

```


D.4. /etc/rc.d/init.d/modules

```
#!/bin/sh
#####
# Begin modules
#
# Description : Module auto-loading script
#
# Authors      : Zack Winkles
#               DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          modules
# Required-Start:    mountvirtfs
# Should-Start:
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start:     S
# Default-Stop:
# Short-Description: Loads required modules.
# Description:        Loads modules listed in /etc/sysconfig/modules.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

# Assure that the kernel has module support.
[ -e /proc/modules ] || exit 0

. /lib/lsb/init-functions

case "${1}" in
    start)
        # Exit if there's no modules file or there are no
        # valid entries
        [ -r /etc/sysconfig/modules ] || exit 0
        egrep -qv '^(#|)' /etc/sysconfig/modules || exit 0

        log_info_msg "Loading modules:"

        # Only try to load modules if the user has actually given us
        # some modules to load.

        while read module args; do

            # Ignore comments and blank lines.
            case "$module" in
                ""|"#") continue ;;
            esac

            # Attempt to load the module, passing any arguments provided.
            modprobe ${module} ${args} >/dev/null
        done
    ;;
esac
```

```

    # Print the module name if successful, otherwise take note.
    if [ $? -eq 0 ]; then
        log_info_msg2 " ${module}"
    else
        failedmod="${failedmod} ${module}"
    fi
done < /etc/sysconfig/modules

# Print a message about successfully loaded modules on the correct line.
log_success_msg2

# Print a failure message with a list of any modules that
# may have failed to load.
if [ -n "${failedmod}" ]; then
    log_failure_msg "Failed to load modules:${failedmod}"
    exit 1
fi
;;

*)
    echo "Usage: ${0} {start}"
    exit 1
;;

esac

exit 0

# End modules

```

D.5. /etc/rc.d/init.d/udev

```

#!/bin/sh
#####
# Begin udev
#
# Description : Udev cold-plugging script
#
# Authors      : Zack Winkles, Alexander E. Patrakov
#               DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:      udev $time
# Required-Start: localnet
# Should-Start:  modules
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start: S
# Default-Stop:
# Short-Description: Populates /dev with device nodes.
# Description:    Mounts a tempfs on /dev and starts the udevd daemon.
#                 Device nodes are created as defined by udev.
#

```

```

# X-LFS-Provided-By:   LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

case "${1}" in
start)
log_info_msg "Populating /dev with device nodes... "
if ! grep -q '[:space:]]sysfs' /proc/mounts; then
log_failure_msg2
msg="FAILURE:\n\nUnable to create "
msg="${msg}devices without a SysFS filesystem\n\n"
msg="${msg}After you press Enter, this system "
msg="${msg}will be halted and powered off.\n\n"
log_info_msg "$msg"
log_info_msg "Press Enter to continue..."
wait_for_user
/etc/rc.d/init.d/halt stop
fi

# Start the udev daemon to continually watch for, and act on,
# uevents
/sbin/udev --daemon

# Now traverse /sys in order to "coldplug" devices that have
# already been discovered
/sbin/udevadm trigger --action=add --type=subsystems
/sbin/udevadm trigger --action=add --type=devices
/sbin/udevadm trigger --action=change --type=devices

# Now wait for udevd to process the uevents we triggered
if ! is_true "$OMIT_UDEV_SETTLE"; then
/sbin/udevadm settle
fi

# If any LVM based partitions are on the system, ensure they
# are activated so they can be used.
if [ -x /sbin/vgchange ]; then /sbin/vgchange -a y >/dev/null; fi

log_success_msg2
;;

*)
echo "Usage ${0} {start}"
exit 1
;;
esac

exit 0

# End udev

```

D.6. /etc/rc.d/init.d/swap

```

#!/bin/sh
#####

```

```

# Begin swap
#
# Description : Swap Control Script
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#              : DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:      swap
# Required-Start: udev
# Should-Start:  modules
# Required-Stop:  localnet
# Should-Stop:   $local_fs
# Default-Start:  S
# Default-Stop:   0 6
# Short-Description: Mounts and unmounts swap partitions.
# Description:    Mounts and unmounts swap partitions defined in
#                /etc/fstab.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

case "${1}" in
    start)
        log_info_msg "Activating all swap files/partitions..."
        swapon -a
        evaluate_retval
        ;;

    stop)
        log_info_msg "Deactivating all swap files/partitions..."
        swapoff -a
        evaluate_retval
        ;;

    restart)
        ${0} stop
        sleep 1
        ${0} start
        ;;

    status)
        log_success_msg "Retrieving swap status."
        swapon -s
        ;;

    *)
        echo "Usage: ${0} {start|stop|restart|status}"
        exit 1
        ;;
esac

```

```
exit 0

# End swap
```

D.7. /etc/rc.d/init.d/setclock

```
#!/bin/sh
#####
# Begin setclock
#
# Description : Setting Linux Clock
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#               DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:
# Required-Start:
# Should-Start:      modules
# Required-Stop:
# Should-Stop:      $syslog
# Default-Start:     S
# Default-Stop:
# Short-Description: Stores and restores time from the hardware clock
# Description:        On boot, system time is obtained from hwclock. The
#                     hardware clock can also be set on shutdown.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

[ -r /etc/sysconfig/clock ] && . /etc/sysconfig/clock

case "${UTC}" in
    yes|true|1)
        CLOCKPARAMS="${CLOCKPARAMS} --utc"
        ;;
    no|false|0)
        CLOCKPARAMS="${CLOCKPARAMS} --localtime"
        ;;
esac

case ${1} in
    start)
        hwclock --hctosys ${CLOCKPARAMS} >/dev/null
        ;;

```

```

stop)
    log_info_msg "Setting hardware clock..."
    hwclock --systohc ${CLOCKPARAMS} >/dev/null
    evaluate_retval
    ;;

*)
    echo "Usage: ${0} {start|stop}"
    exit 1
    ;;

esac

exit 0

```

D.8. /etc/rc.d/init.d/checkfs

```

#!/bin/sh
#####
# Begin checkfs
#
# Description : File System Check
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#               A. Luebke - luebke@users.sourceforge.net
#               DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update      : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version     : LFS 7.0
#
# Based on checkfs script from LFS-3.1 and earlier.
#
# From man fsck
# 0 - No errors
# 1 - File system errors corrected
# 2 - System should be rebooted
# 4 - File system errors left uncorrected
# 8 - Operational error
# 16 - Usage or syntax error
# 32 - Fsck canceled by user request
# 128 - Shared library error
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          checkfs
# Required-Start:    udev swap
# Should-Start:
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start:     S
# Default-Stop:
# Short-Description: Checks local filesystems before mounting.
# Description:       Checks local filesystems before mounting.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

```

```

. /lib/lsb/init-functions

case "${1}" in
start)
    if [ -f /fastboot ]; then
        msg="/fastboot found, will omit "
        msg="${msg} file system checks as requested.\n"
        log_info_msg "${msg}"
        exit 0
    fi

    log_info_msg "Mounting root file system in read-only mode... "
    mount -n -o remount,ro / >/dev/null

    if [ ${?} != 0 ]; then
        log_failure_msg2
        msg="\n\nCannot check root "
        msg="${msg}filesystem because it could not be mounted "
        msg="${msg}in read-only mode.\n\n"
        msg="${msg}After you press Enter, this system will be "
        msg="${msg}halted and powered off.\n\n"
        log_failure_msg "${msg}"

        log_info_msg "Press Enter to continue..."
        wait_for_user
        /etc/rc.d/init.d/halt stop
    else
        log_success_msg2
    fi

    if [ -f /forcefsck ]; then
        msg="/forcefsck found, forcing file"
        msg="${msg} system checks as requested."
        log_success_msg "$msg"
        options="-f"
    else
        options=""
    fi

    log_info_msg "Checking file systems..."
    # Note: -a option used to be -p; but this fails e.g. on fsck.minix
    if is_true "$VERBOSE_FSCK"; then
        fsck ${options} -a -A -C -T
    else
        fsck ${options} -a -A -C -T >/dev/null
    fi

    error_value=${?}

    if [ "${error_value}" = 0 ]; then
        log_success_msg2
    fi

    if [ "${error_value}" = 1 ]; then
        msg="\nWARNING:\n\nFile system errors "
        msg="${msg}were found and have been corrected.\n"

```

```

    msg="${msg}    You may want to double-check that "
    msg="${msg}everything was fixed properly."
    log_warning_msg "$msg"
fi

if [ "${error_value}" = 2 -o "${error_value}" = 3 ]; then
    msg="\nWARNING:\n\nFile system errors "
    msg="${msg}were found and have been been "
    msg="${msg}corrected, but the nature of the "
    msg="${msg}errors require this system to be rebooted.\n\n"
    msg="${msg}After you press enter, "
    msg="${msg}this system will be rebooted\n\n"
    log_failure_msg "$msg"

    log_info_msg "Press Enter to continue..."
    wait_for_user
    reboot -f
fi

if [ "${error_value}" -gt 3 -a "${error_value}" -lt 16 ]; then
    msg="\nFAILURE:\n\nFile system errors "
    msg="${msg}were encountered that could not be "
    msg="${msg}fixed automatically.\nThis system "
    msg="${msg}cannot continue to boot and will "
    msg="${msg}therefore be halted until those "
    msg="${msg}errors are fixed manually by a "
    msg="${msg}System Administrator.\n\n"
    msg="${msg}After you press Enter, this system will be "
    msg="${msg}halted and powered off.\n\n"
    log_failure_msg "$msg"

    log_info_msg "Press Enter to continue..."
    wait_for_user
    /etc/rc.d/init.d/halt stop
fi

if [ "${error_value}" -ge 16 ]; then
    msg="FAILURE:\n\nUnexpected failure "
    msg="${msg}running fsck. Exited with error "
    msg="${msg} code: ${error_value}.\n"
    log_info_msg $msg
    exit ${error_value}
fi

exit 0
;;
*)
echo "Usage: ${0} {start}"
exit 1
;;
esac

# End checkfs

```


D.9. /etc/rc.d/init.d/mountfs

```
#!/bin/sh
#####
# Begin mountfs
#
# Description : File System Mount Script
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#               DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          $local_fs
# Required-Start:    udev checkfs
# Should-Start:      modules
# Required-Stop:     localnet
# Should-Stop:
# Default-Start:     S
# Default-Stop:      0 6
# Short-Description: Mounts/unmounts local filesystems defined in /etc/fstab.
# Description:       Remounts root filesystem read/write and mounts all
#                   remaining local filesystems defined in /etc/fstab on
#                   start. Remounts root filesystem read-only and unmounts
#                   remaining filesystems on stop.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

case "${1}" in
    start)
        log_info_msg "Remounting root file system in read-write mode..."
        mount --options remount,rw / >/dev/null
        evaluate_retval

        # Remove fsck-related file system watermarks.
        rm -f /fastboot /forcefsck

        # Make sure /dev/pts exists
        mkdir -p /dev/pts

        # This will mount all filesystems that do not have _netdev in
        # their option list. _netdev denotes a network filesystem.

        log_info_msg "Mounting remaining file systems..."
        failed=0
        mount --all --test-opts no_netdev >/dev/null || failed=1
        evaluate_retval
        exit $failed
    ;;

```

```

stop)
    # Don't unmount virtual file systems like /run
    log_info_msg "Unmounting all other currently mounted file systems..."
    # Ensure any loop devies are removed
    losetup -D
    umount --all --detach-loop --read-only \
        --types notmpfs,nosysfs,nodevtmpfs,noproc,nodevpts >/dev/null
    evaluate_retval

    # Make sure / is mounted read only (umount bug)
    mount --options remount,ro /

    # Make all LVM volume groups unavailable, if appropriate
    # This fails if swap or / are on an LVM partition
    #if [ -x /sbin/vgchange ]; then /sbin/vgchange -an > /dev/null; fi
    ;;

*)
    echo "Usage: ${0} {start|stop}"
    exit 1
    ;;
esac

# End mountfs

```

D.10. /etc/rc.d/init.d/udev_retry

```

#!/bin/sh
#####
# Begin udev_retry
#
# Description : Udev cold-plugging script (retry)
#
# Authors      : Alexander E. Patrakov
#               DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#               Bryan Kadzban -
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:      udev_retry
# Required-Start: udev
# Should-Start:  $local_fs cleanfs
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start: S
# Default-Stop:
# Short-Description: Replays failed uevents and creates additional devices.
# Description:     Replays any failed uevents that were skipped due to
#                  slow hardware initialization, and creates those needed
#                  device nodes
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

```

```

. /lib/lsb/init-functions

case "${1}" in
  start)
    log_info_msg "Retrying failed uevents, if any..."

    # As of udev-186, the --run option is no longer valid
    #rundir=$(/sbin/udevadm info --run)
    rundir=/run/udev
    # From Debian: "copy the rules generated before / was mounted
    # read-write":

    for file in ${rundir}/tmp-rules--*; do
      dest=${file##*tmp-rules--}
      [ "$dest" = '*' ] && break
      cat $file >> /etc/udev/rules.d/$dest
      rm -f $file
    done

    # Re-trigger the uevents that may have failed,
    # in hope they will succeed now
    /bin/sed -e 's/#.*$//' /etc/sysconfig/udev_retry | /bin/grep -v '^$' | \
    while read line ; do
      for subsystem in $line ; do
        /sbin/udevadm trigger --subsystem-match=$subsystem --action=add
      done
    done

    # Now wait for udevd to process the uevents we triggered
    if ! is_true "$SOMIT_UDEV_RETRY_SETTLE"; then
      /sbin/udevadm settle
    fi

    evaluate_retval
    ;;

  *)
    echo "Usage ${0} {start}"
    exit 1
    ;;
esac

exit 0

# End udev_retry

```

D.11. /etc/rc.d/init.d/cleanfs

```

#!/bin/sh
#####
# Begin cleanfs
#
# Description : Clean file system
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org

```

```

#           DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update    : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version    : LFS 7.0
#
#####
### BEGIN INIT INFO
# Provides:      cleanfs
# Required-Start: $local_fs
# Should-Start:
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start:  S
# Default-Stop:
# Short-Description: Cleans temporary directories early in the boot process.
# Description:    Cleans temporary directories /run, /var/lock, and
#                 optionally, /tmp. cleanfs also creates /run/utmp
#                 and any files defined in /etc/sysconfig/createfiles.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

# Function to create files/directory on boot.
create_files()
{
    # Input to file descriptor 9 and output to stdin (redirection)
    exec 9>&0 < /etc/sysconfig/createfiles

    while read name type perm usr grp dtype maj min junk
    do
        # Ignore comments and blank lines.
        case "${name}" in
            ""|\#*) continue ;;
        esac

        # Ignore existing files.
        if [ ! -e "${name}" ]; then
            # Create stuff based on its type.
            case "${type}" in
                dir)
                    mkdir "${name}"
                    ;;
                file)
                    :> "${name}"
                    ;;
                dev)
                    case "${dtype}" in
                        char)
                            mknod "${name}" c ${maj} ${min}
                            ;;
                        block)
                            mknod "${name}" b ${maj} ${min}
                            ;;
                        pipe)
                            mknod "${name}" p

```

```

        ;;
    *)
        log_warning_msg "\nUnknown device type: ${dtype}"
        ;;
    esac
    ;;
*)
    log_warning_msg "\nUnknown type: ${type}"
    continue
    ;;
esac

# Set up the permissions, too.
chown ${usr}:${grp} "${name}"
chmod ${perm} "${name}"
fi
done

# Close file descriptor 9 (end redirection)
exec 0>&9 9>&-
return 0
}

case "${1}" in
start)
    log_info_msg "Cleaning file systems:"

    if [ "${SKIPTMPCLEAN}" = "" ]; then
        log_info_msg2 " /tmp"
        cd /tmp &&
        find . -xdev -mindepth 1 ! -name lost+found -delete || failed=1
    fi

    > /run/utmp

    if grep -q '^utmp:' /etc/group ; then
        chmod 664 /run/utmp
        chgrp utmp /run/utmp
    fi

    (exit ${failed})
    evaluate_retval

    if egrep -qv '^(#|$)' /etc/sysconfig/createfiles 2>/dev/null; then
        log_info_msg "Creating files and directories... "
        create_files # Always returns 0
        evaluate_retval
    fi

    exit $failed
    ;;
*)
    echo "Usage: ${0} {start}"
    exit 1
    ;;
esac

```

```
# End cleanfs
```

D.12. /etc/rc.d/init.d/console

```
#!/bin/sh
#####
# Begin console
#
# Description : Sets keymap and screen font
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#               Alexander E. Patrakov
#               DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:      console
# Required-Start: $local_fs
# Should-Start:  udev_retry
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start: S
# Default-Stop:
# Short-Description: Sets up a localised console.
# Description:     Sets up fonts and language settings for the user's
#                  local as defined by /etc/sysconfig/console.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

# Native English speakers probably don't have /etc/sysconfig/console at all
[ -r /etc/sysconfig/console ] && . /etc/sysconfig/console

is_true()
{
    [ "$1" = "1" ] || [ "$1" = "yes" ] || [ "$1" = "true" ]
}

failed=0

case "${1}" in
    start)
        # See if we need to do anything
        if [ -z "${KEYMAP}" ] && [ -z "${KEYMAP_CORRECTIONS}" ] &&
           [ -z "${FONT}" ] && [ -z "${LEGACY_CHARSET}" ] &&
           ! is_true "${UNICODE}"; then
            exit 0
        fi

        # There should be no bogus failures below this line!
        log_info_msg "Setting up Linux console..."
    ;;

```

```

# Figure out if a framebuffer console is used
[ -d /sys/class/graphics/fb0 ] && use_fb=1 || use_fb=0

# Figure out the command to set the console into the
# desired mode
is_true "${UNICODE}" &&
    MODE_COMMAND="echo -en '\033%G' && kbd_mode -u" ||
    MODE_COMMAND="echo -en '\033%@033(K' && kbd_mode -a"

# On framebuffer consoles, font has to be set for each vt in
# UTF-8 mode. This doesn't hurt in non-UTF-8 mode also.

! is_true "${use_fb}" || [ -z "${FONT}" ] ||
    MODE_COMMAND="${MODE_COMMAND} && setfont ${FONT}"

# Apply that command to all consoles mentioned in
# /etc/inittab. Important: in the UTF-8 mode this should
# happen before setfont, otherwise a kernel bug will
# show up and the unicode map of the font will not be
# used.

for TTY in `grep '^[^#].*respawn:/sbin/agetty' /etc/inittab |
    grep -o '\btty[[:digit:]]*\b'`
do
    openvt -f -w -c ${TTY#tty} -- \
        /bin/sh -c "${MODE_COMMAND}" || failed=1
done

# Set the font (if not already set above) and the keymap
[ "${use_fb}" == "1" ] || [ -z "${FONT}" ] || setfont $FONT || failed=1

[ -z "${KEYMAP}" ] ||
    loadkeys ${KEYMAP} >/dev/null 2>&1 ||
    failed=1

[ -z "${KEYMAP_CORRECTIONS}" ] ||
    loadkeys ${KEYMAP_CORRECTIONS} >/dev/null 2>&1 ||
    failed=1

# Convert the keymap from $LEGACY_CHARSET to UTF-8
[ -z "$LEGACY_CHARSET" ] ||
    dumpkeys -c "$LEGACY_CHARSET" | loadkeys -u >/dev/null 2>&1 ||
    failed=1

# If any of the commands above failed, the trap at the
# top would set $failed to 1
( exit $failed )
evaluate_retval

exit $failed
;;

*)
echo "Usage: ${0} {start}"
exit 1
;;

```

```
esac
# End console
```

D.13. /etc/rc.d/init.d/localnet

```
#!/bin/sh
#####
# Begin localnet
#
# Description : Loopback device
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#               DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:      localnet
# Required-Start:  mountvirtfs
# Should-Start:   modules
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start:  S
# Default-Stop:   0 6
# Short-Description: Starts the local network.
# Description:     Sets the hostname of the machine and starts the
#                 loopback interface.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions
[ -r /etc/sysconfig/network ] && . /etc/sysconfig/network
[ -r /etc/hostname ] && HOSTNAME=`cat /etc/hostname`

case "${1}" in
    start)
        log_info_msg "Bringing up the loopback interface..."
        ip addr add 127.0.0.1/8 label lo dev lo
        ip link set lo up
        evaluate_retval

        log_info_msg "Setting hostname to ${HOSTNAME}..."
        hostname ${HOSTNAME}
        evaluate_retval
        ;;

    stop)
        log_info_msg "Bringing down the loopback interface..."
        ip link set lo down
        evaluate_retval
        ;;
)
```



```

restart)
    ${0} stop
    sleep 1
    ${0} start
    ;;

status)
    echo "Hostname is: $(hostname)"
    ip link show lo
    ;;

*)
    echo "Usage: ${0} {start|stop|restart|status}"
    exit 1
    ;;
esac

exit 0

# End localnet

```

D.14. /etc/rc.d/init.d/sysctl

```

#!/bin/sh
#####
# Begin sysctl
#
# Description : File uses /etc/sysctl.conf to set kernel runtime
#               parameters
#
# Authors      : Nathan Coulson (nathan@linuxfromscratch.org)
#               Matthew Burgess (matthew@linuxfromscratch.org)
#               DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:      sysctl
# Required-Start: mountvirtfs
# Should-Start:  console
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start: S
# Default-Stop:
# Short-Description: Makes changes to the proc filesystem
# Description:     Makes changes to the proc filesystem as defined in
#                 /etc/sysctl.conf. See 'man sysctl(8)'.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

case "${1}" in

```

```

start)
    if [ -f "/etc/sysctl.conf" ]; then
        log_info_msg "Setting kernel runtime parameters..."
        sysctl -q -p
        evaluate_retval
    fi
    ;;

status)
    sysctl -a
    ;;

*)
    echo "Usage: ${0} {start|status}"
    exit 1
    ;;
esac

exit 0

# End sysctl

```

D.15. /etc/rc.d/init.d/sysklogd

```

#!/bin/sh
#####
# Begin sysklogd
#
# Description : Sysklogd loader
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#               DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:    $syslog
# Required-Start: $first localnet
# Should-Start:
# Required-Stop: $local_fs
# Should-Stop:  sendsignals
# Default-Start: 3 4 5
# Default-Stop:  0 1 2 6
# Short-Description: Starts kernel and system log daemons.
# Description:    Starts kernel and system log daemons.
#                /etc/fstab.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

# Note: sysklogd is not started in runlevel 2 due to possible
# remote logging configurations

. /lib/lsb/init-functions

```

```

case "${1}" in
start)
    log_info_msg "Starting system log daemon..."
    parms=${SYSKLOGD_PARAMS-'-m 0'}
    start_daemon /sbin/syslogd $parms
    evaluate_retval

    log_info_msg "Starting kernel log daemon..."
    start_daemon /sbin/klogd
    evaluate_retval
    ;;

stop)
    log_info_msg "Stopping kernel log daemon..."
    killproc /sbin/klogd
    evaluate_retval

    log_info_msg "Stopping system log daemon..."
    killproc /sbin/syslogd
    evaluate_retval
    ;;

reload)
    log_info_msg "Reloading system log daemon config file..."
    pid=`pidofproc syslogd`
    kill -HUP "${pid}"
    evaluate_retval
    ;;

restart)
    ${0} stop
    sleep 1
    ${0} start
    ;;

status)
    statusproc /sbin/syslogd
    statusproc klogd
    ;;

*)
    echo "Usage: ${0} {start|stop|reload|restart|status}"
    exit 1
    ;;

esac

exit 0

# End syslogd

```

D.16. /etc/rc.d/init.d/network

```

#!/bin/sh
#####
# Begin network

```

```

#
# Description : Network Control Script
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#               Nathan Coulson - nathan@linuxfromscratch.org
#               Kevin P. Fleming - kp Fleming@linuxfromscratch.org
#               DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          $network
# Required-Start:    $local_fs localnet swap
# Should-Start:     $syslog firewalld iptables nftables
# Required-Stop:    $local_fs localnet swap
# Should-Stop:     $syslog firewalld iptables nftables
# Default-Start:    3 4 5
# Default-Stop:     0 1 2 6
# Short-Description: Starts and configures network interfaces.
# Description:      Starts and configures network interfaces.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

case "${1}" in
start)
# Start all network interfaces
for file in /etc/sysconfig/ifconfig.*
do
interface=${file##*/ifconfig.}

# Skip if $file is * (because nothing was found)
if [ "${interface}" = "*" ]; then continue; fi

/sbin/ifup ${interface}
done
;;

stop)
# Unmount any network mounted file systems
umount --all --force --types nfs,cifs,nfs4

# Reverse list
net_files=""
for file in /etc/sysconfig/ifconfig.*
do
net_files="${file} ${net_files}"
done

# Stop all network interfaces
for file in ${net_files}
do
interface=${file##*/ifconfig.}

# Skip if $file is * (because nothing was found)

```

```

    if [ "${interface}" = "*" ]; then continue; fi

    # See if interface exists
    if [ ! -e /sys/class/net/${interface} ]; then continue; fi

    # Is interface UP?
    ip link show ${interface} 2>/dev/null | grep -q "state UP"
    if [ $? -ne 0 ]; then continue; fi

    /sbin/ifdown ${interface}
done
;;

restart)
    ${0} stop
    sleep 1
    ${0} start
;;

*)
    echo "Usage: ${0} {start|stop|restart}"
    exit 1
;;

esac

exit 0

# End network

```

D.17. /etc/rc.d/init.d/sendsignals

```

#!/bin/sh
#####
# Begin sendsignals
#
# Description : Sendsignals Script
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#               DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:      sendsignals
# Required-Start:
# Should-Start:
# Required-Stop:  $local_fs swap localnet
# Should-Stop:
# Default-Start:
# Default-Stop:  0 6
# Short-Description: Attempts to kill remaining processes.
# Description:     Attempts to kill remaining processes.
# X-LFS-Provided-By: LFS

```

```

### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

case "${1}" in
  stop)
    omit=$(pidof mdmon)
    [ -n "$omit" ] && omit="-o $omit"

    log_info_msg "Sending all processes the TERM signal..."
    killall5 -15 $omit
    error_value=${?}

    sleep ${KILLDELAY}

    if [ "${error_value}" = 0 -o "${error_value}" = 2 ]; then
      log_success_msg
    else
      log_failure_msg
    fi

    log_info_msg "Sending all processes the KILL signal..."
    killall5 -9 $omit
    error_value=${?}

    sleep ${KILLDELAY}

    if [ "${error_value}" = 0 -o "${error_value}" = 2 ]; then
      log_success_msg
    else
      log_failure_msg
    fi
    ;;
  *)
    echo "Usage: ${0} {stop}"
    exit 1
    ;;
esac

exit 0

# End sendsignals

```

D.18. /etc/rc.d/init.d/reboot

```

#!/bin/sh
#####
# Begin reboot
#
# Description : Reboot Scripts
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#              : DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update      : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org

```

```

#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          reboot
# Required-Start:
# Should-Start:
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start:    6
# Default-Stop:
# Short-Description: Reboots the system.
# Description:       Reboots the System.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

case "${1}" in
    stop)
        log_info_msg "Restarting system..."
        reboot -d -f -i
        ;;

    *)
        echo "Usage: ${0} {stop}"
        exit 1
        ;;
esac

# End reboot

```

D.19. /etc/rc.d/init.d/halt

```

#!/bin/sh
#####
# Begin halt
#
# Description : Halt Script
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#               DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          halt
# Required-Start:
# Should-Start:
# Required-Stop:

```

```

# Should-Stop:
# Default-Start:      0
# Default-Stop:
# Short-Description:  Halts the system.
# Description:        Halts the System.
# X-LFS-Provided-By:  LFS
### END INIT INFO

case "${1}" in
    stop)
        halt -d -f -i -p
        ;;

    *)
        echo "Usage: {stop}"
        exit 1
        ;;
esac

# End halt

```

D.20. /etc/rc.d/init.d/template

```

#!/bin/sh
#####
# Begin scriptname
#
# Description :
#
# Authors      :
#
# Version      : LFS x.x
#
# Notes        :
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          template
# Required-Start:
# Should-Start:
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start:
# Default-Stop:
# Short-Description:
# Description:
# X-LFS-Provided-By:
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

case "${1}" in
    start)
        log_info_msg "Starting..."
        start_daemon fully_qualified_path

```



```

;;

stop)
    log_info_msg "Stopping..."
    killproc fully_qualified_path
;;

restart)
    ${0} stop
    sleep 1
    ${0} start
;;

*)
    echo "Usage: ${0} {start|stop|restart}"
    exit 1
;;

esac

exit 0

# End scriptname

```

D.21. /etc/sysconfig/modules

```

#####
# Begin /etc/sysconfig/modules
#
# Description : Module auto-loading configuration
#
# Authors      :
#
# Version      : 00.00
#
# Notes        : The syntax of this file is as follows:
#                <module> [<arg1> <arg2> ...]
#
# Each module should be on its own line, and any options that you want
# passed to the module should follow it. The line delimitator is either
# a space or a tab.
#####
# End /etc/sysconfig/modules

```

D.22. /etc/sysconfig/createfiles

```

#####
# Begin /etc/sysconfig/createfiles
#
# Description : Createfiles script config file
#
# Authors      :
#
# Version      : 00.00
#

```

```

# Notes      : The syntax of this file is as follows:
#             if type is equal to "file" or "dir"
#             <filename> <type> <permissions> <user> <group>
#             if type is equal to "dev"
#             <filename> <type> <permissions> <user> <group> <devtype>
#             <major> <minor>
#
#             <filename> is the name of the file which is to be created
#             <type> is either file, dir, or dev.
#             file creates a new file
#             dir creates a new directory
#             dev creates a new device
#             <devtype> is either block, char or pipe
#             block creates a block device
#             char creates a character device
#             pipe creates a pipe, this will ignore the <major> and
#             <minor> fields
#             <major> and <minor> are the major and minor numbers used for
#             the device.
#####
# End /etc/sysconfig/createfiles

```

D.23. /etc/sysconfig/udev-retry

```

#####
# Begin /etc/sysconfig/udev_retry
#
# Description : udev_retry script configuration
#
# Authors      :
#
# Version      : 00.00
#
# Notes       : Each subsystem that may need to be re-triggered after mountfs
#              runs should be listed in this file. Probable subsystems to be
#              listed here are rtc (due to /var/lib/hwclock/adjtime) and sound
#              (due to both /var/lib/alsa/asound.state and /usr/sbin/alsactl).
#              Entries are whitespace-separated.
#####

rtc

# End /etc/sysconfig/udev_retry

```

D.24. /sbin/ifup

```

#!/bin/sh
#####
# Begin /sbin/ifup
#
# Description : Interface Up
#
# Authors      : Nathan Coulson - nathan@linuxfromscratch.org
#              Kevin P. Fleming - kp Fleming@linuxfromscratch.org

```

```

# Update      : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#              DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
#
# Version     : LFS 7.7
#
# Notes       : The IFCONFIG variable is passed to the SERVICE script
#              in the /lib/services directory, to indicate what file the
#              service should source to get interface specifications.
#
#####

up()
{
    log_info_msg "Bringing up the ${1} interface..."

    if ip link show $1 > /dev/null 2>&1; then
        link_status=`ip link show $1`

        if [ -n "${link_status}" ]; then
            if ! echo "${link_status}" | grep -q UP; then
                ip link set $1 up
            fi
        fi

    else
        log_failure_msg "Interface ${IFACE} doesn't exist."
        exit 1
    fi

    evaluate_retval
}

RELEASE="7.7"

USAGE="Usage: $0 [ -hV ] [--help] [--version] interface"
VERSTR="LFS ifup, version ${RELEASE}"

while [ $# -gt 0 ]; do
    case "$1" in
        --help | -h)    help="y"; break ;;

        --version | -V) echo "${VERSTR}"; exit 0 ;;

        -*)             echo "ifup: ${1}: invalid option" >&2
                        echo "${USAGE}" >& 2
                        exit 2 ;;

        *)             break ;;
    esac
done

if [ -n "$help" ]; then
    echo "${VERSTR}"
    echo "${USAGE}"
    echo
    cat << HERE_EOF
ifup is used to bring up a network interface. The interface

```

```

parameter, e.g. eth0 or eth0:2, must match the trailing part of the
interface specifications file, e.g. /etc/sysconfig/ifconfig.eth0:2.

HERE_EOF
    exit 0
fi

file=/etc/sysconfig/ifconfig.${1}

# Skip backup files
[ "${file}" = "${file%""~""}" ] || exit 0

. /lib/lsb/init-functions

if [ ! -r "${file}" ]; then
    log_failure_msg "Unable to bring up ${1} interface! ${file} is missing or cannot be accessed."
    exit 1
fi

. $file

if [ "$IFACE" = "" ]; then
    log_failure_msg "Unable to bring up ${1} interface! ${file} does not define an interface [IFACE]."
    exit 1
fi

# Do not process this service if started by boot, and ONBOOT
# is not set to yes
if [ "${IN_BOOT}" = "1" -a "${ONBOOT}" != "yes" ]; then
    exit 0
fi

# Bring up the interface
if [ "$VIRTINT" != "yes" ]; then
    up ${IFACE}
fi

for S in ${SERVICE}; do
    if [ ! -x "/lib/services/${S}" ]; then
        MSG="\nUnable to process ${file}. Either "
        MSG="${MSG}the SERVICE '${S}' was not present "
        MSG="${MSG}or cannot be executed."
        log_failure_msg "$MSG"
        exit 1
    fi
done

if [ "${SERVICE}" = "wpa" ]; then log_success_msg; fi

# Create/configure the interface
for S in ${SERVICE}; do
    IFCONFIG=${file} /lib/services/${S} ${IFACE} up
done

# Set link up virtual interfaces
if [ "$VIRTINT" == "yes" ]; then
    up ${IFACE}

```

```

fi

# Bring up any additional interface components
for I in $INTERFACE_COMPONENTS; do up $I; done

# Set MTU if requested. Check if MTU has a "good" value.
if test -n "${MTU}"; then
  if [[ ${MTU} =~ ^[0-9]+$ ]] && [[ $MTU -ge 68 ]] ; then
    for I in $IFACE $INTERFACE_COMPONENTS; do
      ip link set dev $I mtu $MTU;
    done
  else
    log_info_msg2 "Invalid MTU $MTU"
  fi
fi

# Set the route default gateway if requested
if [ -n "${GATEWAY}" ]; then
  if ip route | grep -q default; then
    log_warning_msg "Gateway already setup; skipping."
  else
    log_info_msg "Adding default gateway ${GATEWAY} to the ${IFACE} interface..."
    ip route add default via ${GATEWAY} dev ${IFACE}
    evaluate_retval
  fi
fi

# End /sbin/ifup

```

D.25. /sbin/ifdown

```

#!/bin/bash
#####
# Begin /sbin/ifdown
#
# Description : Interface Down
#
# Authors      : Nathan Coulson - nathan@linuxfromscratch.org
#               Kevin P. Fleming - kp Fleming@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
# Notes        : the IFCONFIG variable is passed to the scripts found
#               in the /lib/services directory, to indicate what file the
#               service should source to get interface specifications.
#
#####

RELEASE="7.0"

USAGE="Usage: $0 [ -hV ] [--help] [--version] interface"
VERSTR="LFS ifdown, version ${RELEASE}"

while [ $# -gt 0 ]; do
  case "$1" in

```

```

--help | -h)    help="y"; break ;;

--version | -V) echo "${VERSTR}"; exit 0 ;;

-*)           echo "ifup: ${1}: invalid option" >&2
              echo "${USAGE}" >& 2
              exit 2 ;;

*)           break ;;
esac
done

if [ -n "$help" ]; then
    echo "${VERSTR}"
    echo "${USAGE}"
    echo
    cat << HERE_EOF
ifdown is used to bring down a network interface. The interface
parameter, e.g. eth0 or eth0:2, must match the trailing part of the
interface specifications file, e.g. /etc/sysconfig/ifconfig.eth0:2.

HERE_EOF
    exit 0
fi

file=/etc/sysconfig/ifconfig.${1}

# Skip backup files
[ "${file}" = "${file%*"~"}" ] || exit 0

. /lib/lsb/init-functions

if [ ! -r "${file}" ]; then
    log_warning_msg "${file} is missing or cannot be accessed."
    exit 1
fi

. ${file}

if [ "$IFACE" = "" ]; then
    log_failure_msg "${file} does not define an interface [IFACE]."
    exit 1
fi

# We only need to first service to bring down the interface
S=`echo ${SERVICE} | cut -f1 -d" "`

if ip link show ${IFACE} > /dev/null 2>&1; then
    if [ -n "${S}" -a -x "/lib/services/${S}" ]; then
        IFCONFIG=${file} /lib/services/${S} ${IFACE} down
    else
        MSG="Unable to process ${file}. Either "
        MSG="${MSG}the SERVICE variable was not set "
        MSG="${MSG}or the specified service cannot be executed."
        log_failure_msg "$MSG"
        exit 1
    fi
fi

```

```

else
    log_warning_msg "Interface ${1} doesn't exist."
fi

# Leave the interface up if there are additional interfaces in the device
link_status=`ip link show ${IFACE} 2>/dev/null`

if [ -n "${link_status}" ]; then
    if [ "$(echo "${link_status}" | grep UP)" != "" ]; then
        if [ "$(ip addr show ${IFACE} | grep 'inet ')" == "" ]; then
            log_info_msg "Bringing down the ${IFACE} interface..."
            ip link set ${IFACE} down
            evaluate_retval
        fi
    fi
fi

# End /sbin/ifdown

```

D.26. /lib/services/ipv4-static

```

#!/bin/sh
#####
# Begin /lib/services/ipv4-static
#
# Description : IPV4 Static Boot Script
#
# Authors      : Nathan Coulson - nathan@linuxfromscratch.org
#               Kevin P. Fleming - kp Fleming@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

. /lib/lsb/init-functions
. ${IFCONFIG}

if [ -z "${IP}" ]; then
    log_failure_msg "\nIP variable missing from ${IFCONFIG}, cannot continue."
    exit 1
fi

if [ -z "${PREFIX}" -a -z "${PEER}" ]; then
    log_warning_msg "\nPREFIX variable missing from ${IFCONFIG}, assuming 24."
    PREFIX=24
    args="${args} ${IP}/${PREFIX}"
fi

elif [ -n "${PREFIX}" -a -n "${PEER}" ]; then
    log_failure_msg "\nPREFIX and PEER both specified in ${IFCONFIG}, cannot continue."
    exit 1
fi

elif [ -n "${PREFIX}" ]; then
    args="${args} ${IP}/${PREFIX}"
fi

elif [ -n "${PEER}" ]; then

```

```

    args="${args} ${IP} peer ${PEER}"
fi

if [ -n "${LABEL}" ]; then
    args="${args} label ${LABEL}"
fi

if [ -n "${BROADCAST}" ]; then
    args="${args} broadcast ${BROADCAST}"
fi

case "${2}" in
    up)
        if [ "$(ip addr show ${1} 2>/dev/null | grep ${IP}/)" = "" ]; then
            log_info_msg "Adding IPv4 address ${IP} to the ${1} interface..."
            ip addr add ${args} dev ${1}
            evaluate_retval
        else
            log_warning_msg "Cannot add IPv4 address ${IP} to ${1}.  Already present."
        fi
        ;;
    down)
        if [ "$(ip addr show ${1} 2>/dev/null | grep ${IP}/)" != "" ]; then
            log_info_msg "Removing IPv4 address ${IP} from the ${1} interface..."
            ip addr del ${args} dev ${1}
            evaluate_retval
        fi

        if [ -n "${GATEWAY}" ]; then
            # Only remove the gateway if there are no remaining ipv4 addresses
            if [ "$(ip addr show ${1} 2>/dev/null | grep 'inet ')" != "" ]; then
                log_info_msg "Removing default gateway..."
                ip route del default
                evaluate_retval
            fi
        fi
        ;;
    *)
        echo "Usage: ${0} [interface] {up|down}"
        exit 1
        ;;
esac

# End /lib/services/ipv4-static

```

D.27. /lib/services/ipv4-static-route

```

#!/bin/sh
#####
# Begin /lib/services/ipv4-static-route
#
# Description : IPV4 Static Route Script
#
# Authors      : Kevin P. Fleming - kpflaming@linuxfromscratch.org

```



```

#           DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update    : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version   : LFS 7.0
#
#####

. /lib/lsb/init-functions
. ${IFCONFIG}

case "${TYPE}" in
    ("" | "network")
        need_ip=1
        need_gateway=1
        ;;

    ("default")
        need_gateway=1
        args="${args} default"
        desc="default"
        ;;

    ("host")
        need_ip=1
        ;;

    ("unreachable")
        need_ip=1
        args="${args} unreachable"
        desc="unreachable "
        ;;

    (*)
        log_failure_msg "Unknown route type (${TYPE}) in ${IFCONFIG}, cannot continue."
        exit 1
        ;;
esac

if [ -n "${GATEWAY}" ]; then
    MSG="The GATEWAY variable cannot be set in ${IFCONFIG} for static routes.\n"
    log_failure_msg "$MSG Use STATIC_GATEWAY only, cannot continue"
    exit 1
fi

if [ -n "${need_ip}" ]; then
    if [ -z "${IP}" ]; then
        log_failure_msg "IP variable missing from ${IFCONFIG}, cannot continue."
        exit 1
    fi

    if [ -z "${PREFIX}" ]; then
        log_failure_msg "PREFIX variable missing from ${IFCONFIG}, cannot continue."
        exit 1
    fi

    args="${args} ${IP}/${PREFIX}"
    desc="${desc}${IP}/${PREFIX}"

```

```
fi
if [ -n "${need_gateway}" ]; then
  if [ -z "${STATIC_GATEWAY}" ]; then
    log_failure_msg "STATIC_GATEWAY variable missing from ${IFCONFIG}, cannot continue."
    exit 1
  fi
  args="${args} via ${STATIC_GATEWAY}"
fi

if [ -n "${SOURCE}" ]; then
  args="${args} src ${SOURCE}"
fi

case "${2}" in
  up)
    log_info_msg "Adding '${desc}' route to the ${1} interface..."
    ip route add ${args} dev ${1}
    evaluate_retval
    ;;
  down)
    log_info_msg "Removing '${desc}' route from the ${1} interface..."
    ip route del ${args} dev ${1}
    evaluate_retval
    ;;
  *)
    echo "Usage: ${0} [interface] {up|down}"
    exit 1
    ;;
esac

# End /lib/services/ipv4-static-route
```

附录 E. Udev 配置规则

为了方便，在本附录中列出 udev 规则。它们的安装过程一般通过第 8.69 节 “Eudev-3.2.11” 的命令完成。

E.1. 55-lfs.rules

```
# /etc/udev/rules.d/55-lfs.rules: Rule definitions for LFS.

# Core kernel devices

# This causes the system clock to be set as soon as /dev/rtc becomes available.
SUBSYSTEM=="rtc", ACTION=="add", MODE="0644", RUN+="/etc/rc.d/init.d/setclock start"
KERNEL=="rtc", ACTION=="add", MODE="0644", RUN+="/etc/rc.d/init.d/setclock start"

# Comms devices

KERNEL=="iPPP[0-9]*",      GROUP="dialout"
KERNEL=="isdN[0-9]*",     GROUP="dialout"
KERNEL=="isdNctrl[0-9]*", GROUP="dialout"
KERNEL=="dcbri[0-9]*",   GROUP="dialout"
```

附录 F. LFS 授权许可

本书按照 Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 许可协议的规定授权使用。
从本书中能够提取的计算机指令根据 MIT 许可协议的规定授权使用。

F.1. Creative Commons License

Creative Commons Legal Code

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0



重要

CREATIVE COMMONS CORPORATION IS NOT A LAW FIRM AND DOES NOT PROVIDE LEGAL SERVICES. DISTRIBUTION OF THIS LICENSE DOES NOT CREATE AN ATTORNEY-CLIENT RELATIONSHIP. CREATIVE COMMONS PROVIDES THIS INFORMATION ON AN "AS-IS" BASIS. CREATIVE COMMONS MAKES NO WARRANTIES REGARDING THE INFORMATION PROVIDED, AND DISCLAIMS LIABILITY FOR DAMAGES RESULTING FROM ITS USE.

License

THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENSE ("CCPL" OR "LICENSE"). THE WORK IS PROTECTED BY COPYRIGHT AND/OR OTHER APPLICABLE LAW. ANY USE OF THE WORK OTHER THAN AS AUTHORIZED UNDER THIS LICENSE OR COPYRIGHT LAW IS PROHIBITED.

BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HERE, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. THE LICENSOR GRANTS YOU THE RIGHTS CONTAINED HERE IN CONSIDERATION OF YOUR ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND CONDITIONS.

1. Definitions

- a. "Collective Work" means a work, such as a periodical issue, anthology or encyclopedia, in which the Work in its entirety in unmodified form, along with a number of other contributions, constituting separate and independent works in themselves, are assembled into a collective whole. A work that constitutes a Collective Work will not be considered a Derivative Work (as defined below) for the purposes of this License.
- b. "Derivative Work" means a work based upon the Work or upon the Work and other pre-existing works, such as a translation, musical arrangement, dramatization, fictionalization, motion picture version, sound recording, art reproduction, abridgment, condensation, or any other form in which the Work may be recast, transformed, or adapted, except that a work that constitutes a Collective Work will not be considered a Derivative Work for the purpose of this License. For the avoidance of doubt, where the Work is a musical composition or sound recording, the synchronization of the Work in timed-relation with a moving image ("synching") will be considered a Derivative Work for the purpose of this License.
- c. "Licensor" means the individual or entity that offers the Work under the terms of this License.
- d. "Original Author" means the individual or entity who created the Work.
- e. "Work" means the copyrightable work of authorship offered under the terms of this License.

- f. "You" means an individual or entity exercising rights under this License who has not previously violated the terms of this License with respect to the Work, or who has received express permission from the Licensor to exercise rights under this License despite a previous violation.
 - g. "License Elements" means the following high-level license attributes as selected by Licensor and indicated in the title of this License: Attribution, Noncommercial, ShareAlike.
2. Fair Use Rights. Nothing in this license is intended to reduce, limit, or restrict any rights arising from fair use, first sale or other limitations on the exclusive rights of the copyright owner under copyright law or other applicable laws.
 3. License Grant. Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights in the Work as stated below:
 - a. to reproduce the Work, to incorporate the Work into one or more Collective Works, and to reproduce the Work as incorporated in the Collective Works;
 - b. to create and reproduce Derivative Works;
 - c. to distribute copies or phonorecords of, display publicly, perform publicly, and perform publicly by means of a digital audio transmission the Work including as incorporated in Collective Works;
 - d. to distribute copies or phonorecords of, display publicly, perform publicly, and perform publicly by means of a digital audio transmission Derivative Works;

The above rights may be exercised in all media and formats whether now known or hereafter devised. The above rights include the right to make such modifications as are technically necessary to exercise the rights in other media and formats. All rights not expressly granted by Licensor are hereby reserved, including but not limited to the rights set forth in Sections 4(e) and 4(f).

4. Restrictions. The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:
 - a. You may distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform the Work only under the terms of this License, and You must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier for, this License with every copy or phonorecord of the Work You distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform. You may not offer or impose any terms on the Work that alter or restrict the terms of this License or the recipients' exercise of the rights granted hereunder. You may not sublicense the Work. You must keep intact all notices that refer to this License and to the disclaimer of warranties. You may not distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform the Work with any technological measures that control access or use of the Work in a manner inconsistent with the terms of this License Agreement. The above applies to the Work as incorporated in a Collective Work, but this does not require the Collective Work apart from the Work itself to be made subject to the terms of this License. If You create a Collective Work, upon notice from any Licensor You must, to the extent practicable, remove from the Collective Work any reference to such Licensor or the Original Author, as requested. If You create a Derivative Work, upon notice from any Licensor You must, to the extent practicable, remove from the Derivative Work any reference to such Licensor or the Original Author, as requested.

- b. You may distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform a Derivative Work only under the terms of this License, a later version of this License with the same License Elements as this License, or a Creative Commons iCommons license that contains the same License Elements as this License (e.g. Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Japan). You must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier for, this License or other license specified in the previous sentence with every copy or phonorecord of each Derivative Work You distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform. You may not offer or impose any terms on the Derivative Works that alter or restrict the terms of this License or the recipients' exercise of the rights granted hereunder, and You must keep intact all notices that refer to this License and to the disclaimer of warranties. You may not distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform the Derivative Work with any technological measures that control access or use of the Work in a manner inconsistent with the terms of this License Agreement. The above applies to the Derivative Work as incorporated in a Collective Work, but this does not require the Collective Work apart from the Derivative Work itself to be made subject to the terms of this License.
- c. You may not exercise any of the rights granted to You in Section 3 above in any manner that is primarily intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation. The exchange of the Work for other copyrighted works by means of digital file-sharing or otherwise shall not be considered to be intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation, provided there is no payment of any monetary compensation in connection with the exchange of copyrighted works.
- d. If you distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform the Work or any Derivative Works or Collective Works, You must keep intact all copyright notices for the Work and give the Original Author credit reasonable to the medium or means You are utilizing by conveying the name (or pseudonym if applicable) of the Original Author if supplied; the title of the Work if supplied; to the extent reasonably practicable, the Uniform Resource Identifier, if any, that Licensor specifies to be associated with the Work, unless such URI does not refer to the copyright notice or licensing information for the Work; and in the case of a Derivative Work, a credit identifying the use of the Work in the Derivative Work (e.g., "French translation of the Work by Original Author," or "Screenplay based on original Work by Original Author"). Such credit may be implemented in any reasonable manner; provided, however, that in the case of a Derivative Work or Collective Work, at a minimum such credit will appear where any other comparable authorship credit appears and in a manner at least as prominent as such other comparable authorship credit.
- e. For the avoidance of doubt, where the Work is a musical composition:
 - i. Performance Royalties Under Blanket Licenses. Licensor reserves the exclusive right to collect, whether individually or via a performance rights society (e.g. ASCAP, BMI, SESAC), royalties for the public performance or public digital performance (e.g. webcast) of the Work if that performance is primarily intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation.
 - ii. Mechanical Rights and Statutory Royalties. Licensor reserves the exclusive right to collect, whether individually or via a music rights agency or designated agent (e.g. Harry Fox Agency), royalties for any phonorecord You create from the Work ("cover version") and distribute, subject to the compulsory license created by 17 USC Section 115 of the US Copyright Act (or the equivalent in other jurisdictions), if Your distribution of such cover

version is primarily intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation. 6. Webcasting Rights and Statutory Royalties. For the avoidance of doubt, where the Work is a sound recording, Licensor reserves the exclusive right to collect, whether individually or via a performance-rights society (e.g. SoundExchange), royalties for the public digital performance (e.g. webcast) of the Work, subject to the compulsory license created by 17 USC Section 114 of the US Copyright Act (or the equivalent in other jurisdictions), if Your public digital performance is primarily intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation.

f. Webcasting Rights and Statutory Royalties. For the avoidance of doubt, where the Work is a sound recording, Licensor reserves the exclusive right to collect, whether individually or via a performance-rights society (e.g. SoundExchange), royalties for the public digital performance (e.g. webcast) of the Work, subject to the compulsory license created by 17 USC Section 114 of the US Copyright Act (or the equivalent in other jurisdictions), if Your public digital performance is primarily intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation.

5. Representations, Warranties and Disclaimer

UNLESS OTHERWISE MUTUALLY AGREED TO BY THE PARTIES IN WRITING, LICENSOR OFFERS THE WORK AS-IS AND MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND CONCERNING THE WORK, EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NON-INFRINGEMENT, OR THE ABSENCE OF LATENT OR OTHER DEFECTS, ACCURACY, OR THE PRESENCE OF ABSENCE OF ERRORS, WHETHER OR NOT DISCOVERABLE. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO SUCH EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

6. Limitation on Liability. EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE TO YOU ON ANY LEGAL THEORY FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF THIS LICENSE OR THE USE OF THE WORK, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

7. Termination

a. This License and the rights granted hereunder will terminate automatically upon any breach by You of the terms of this License. Individuals or entities who have received Derivative Works or Collective Works from You under this License, however, will not have their licenses terminated provided such individuals or entities remain in full compliance with those licenses. Sections 1, 2, 5, 6, 7, and 8 will survive any termination of this License.

b. Subject to the above terms and conditions, the license granted here is perpetual (for the duration of the applicable copyright in the Work). Notwithstanding the above, Licensor reserves the right to release the Work under different license terms or to stop distributing the Work at any time; provided, however that any such election will not serve to withdraw this License (or any other license that has been, or is required to be, granted under the terms of this License), and this License will continue in full force and effect unless terminated as stated above.

8. Miscellaneous

- a. Each time You distribute or publicly digitally perform the Work or a Collective Work, the Licensor offers to the recipient a license to the Work on the same terms and conditions as the license granted to You under this License.
- b. Each time You distribute or publicly digitally perform a Derivative Work, Licensor offers to the recipient a license to the original Work on the same terms and conditions as the license granted to You under this License.
- c. If any provision of this License is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the validity or enforceability of the remainder of the terms of this License, and without further action by the parties to this agreement, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such provision valid and enforceable.
- d. No term or provision of this License shall be deemed waived and no breach consented to unless such waiver or consent shall be in writing and signed by the party to be charged with such waiver or consent.
- e. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the Work licensed here. There are no understandings, agreements or representations with respect to the Work not specified here. Licensor shall not be bound by any additional provisions that may appear in any communication from You. This License may not be modified without the mutual written agreement of the Licensor and You.



重要

Creative Commons is not a party to this License, and makes no warranty whatsoever in connection with the Work. Creative Commons will not be liable to You or any party on any legal theory for any damages whatsoever, including without limitation any general, special, incidental or consequential damages arising in connection to this license. Notwithstanding the foregoing two (2) sentences, if Creative Commons has expressly identified itself as the Licensor hereunder, it shall have all rights and obligations of Licensor.

Except for the limited purpose of indicating to the public that the Work is licensed under the CCPL, neither party will use the trademark "Creative Commons" or any related trademark or logo of Creative Commons without the prior written consent of Creative Commons. Any permitted use will be in compliance with Creative Commons' then-current trademark usage guidelines, as may be published on its website or otherwise made available upon request from time to time.

Creative Commons may be contacted at <http://creativecommons.org/>.

F.2. The MIT License

Copyright © 1999-2022 Gerard Beekmans

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

索引

软件包

Acl: 128
 Attr: 127
 Autoconf: 163
 Automake: 165
 Bash: 149
 工具: 56
 Bash: 149
 工具: 56
 Bc: 114
 Binutils: 120
 工具, 第一遍: 40
 工具, 第二遍: 69
 Binutils: 120
 工具, 第一遍: 40
 工具, 第二遍: 69
 Binutils: 120
 工具, 第一遍: 40
 工具, 第二遍: 69
 Bison: 147
 工具: 81
 Bison: 147
 工具: 81
 Bootscripts: 226
 usage: 235
 Bootscripts: 226
 usage: 235
 Bzip2: 105
 Check: 182
 Coreutils: 177
 工具: 57
 Coreutils: 177
 工具: 57
 DejaGNU: 119
 Diffutils: 183
 工具: 58
 Diffutils: 183
 工具: 58
 E2fsprogs: 217
 Eudev: 205
 configuring: 205
 Eudev: 205
 configuring: 205
 Expat: 154

Expect: 118
 File: 110
 工具: 59
 File: 110
 工具: 59
 Findutils: 185
 工具: 60
 Findutils: 185
 工具: 60
 Flex: 115
 Gawk: 184
 工具: 61
 Gawk: 184
 工具: 61
 GCC: 134
 工具, 第一遍: 42
 工具, 第一遍的 Libstdc++: 50
 工具, 第二遍: 70
 工具, 第二遍的 Libstdc++: 78
 GCC: 134
 工具, 第一遍: 42
 工具, 第一遍的 Libstdc++: 50
 工具, 第二遍: 70
 工具, 第二遍的 Libstdc++: 78
 GCC: 134
 工具, 第一遍: 42
 工具, 第一遍的 Libstdc++: 50
 工具, 第二遍: 70
 工具, 第二遍的 Libstdc++: 78
 GCC: 134
 工具, 第一遍: 42
 工具, 第一遍的 Libstdc++: 50
 工具, 第二遍: 70
 工具, 第二遍的 Libstdc++: 78
 GCC: 134
 工具, 第一遍: 42
 工具, 第一遍的 Libstdc++: 50
 工具, 第二遍: 70
 工具, 第二遍的 Libstdc++: 78
 GCC: 134
 工具, 第一遍: 42
 工具, 第一遍的 Libstdc++: 50
 工具, 第二遍: 70
 工具, 第二遍的 Libstdc++: 78
 GDBM: 152
 Gettext: 145
 工具: 80
 Gettext: 145
 工具: 80
 Glibc: 96
 工具: 47
 Glibc: 96

工具: 47
 GMP: 123
 Gperf: 153
 Grep: 148
 工具: 62
 Grep: 148
 工具: 62
 Groff: 186
 GRUB: 189
 Gzip: 191
 工具: 63
 Gzip: 191
 工具: 63
 Iana-Etc: 95
 Inetutils: 155
 Intltool: 162
 IPRoute2: 192
 Kbd: 194
 Kmod: 168
 Less: 157
 Libcap: 129
 Libelf: 170
 libffi: 171
 Libpipeline: 196
 Libtool: 151
 Linux: 251
 工具, API 头文件: 45
 Linux: 251
 工具, API 头文件: 45
 M4: 113
 工具: 53
 M4: 113
 工具: 53
 Make: 197
 工具: 64
 Make: 197
 工具: 64
 Man-DB: 207
 Man-pages: 94
 Meson: 176
 MPC: 126
 MPFR: 125
 Ncurses: 140
 工具: 54
 Ncurses: 140
 工具: 54
 Ninja: 174
 OpenSSL: 166
 Patch: 198
 工具: 65
 Patch: 198
 工具: 65
 Perl: 158
 工具: 82
 Perl: 158
 工具: 82
 Pkgconfig: 139
 Procps-ng: 210
 Psmisc: 144
 Python: 172
 临时的: 83
 Python: 172
 临时的: 83
 rc.site: 241
 Readline: 111
 Sed: 143
 工具: 66
 Sed: 143
 工具: 66
 Shadow: 130
 配置: 131
 Shadow: 130
 配置: 131
 Sysklogd: 220
 configuring: 220
 Sysklogd: 220
 configuring: 220
 Sysvinit: 221
 配置: 236
 Sysvinit: 221
 配置: 236
 Tar: 199
 工具: 67
 Tar: 199
 工具: 67
 Tcl: 116
 Texinfo: 200
 临时的: 84
 Texinfo: 200
 临时的: 84
 Udev
 用法: 228
 Util-linux: 212
 工具: 85

Util-linux: 212
 工具: 85
 Vim: 202
 XML::Parser: 161
 Xz: 107
 工具: 68
 Xz: 107
 工具: 68
 Zlib: 104
 zstd: 109

程序

[: 177, 178
 2to3: 172
 accessdb: 207, 208
 aclocal: 165, 165
 aclocal-1.16: 165, 165
 addftinfo: 186, 186
 addpart: 212, 213
 addr2line: 120, 121
 afmtodit: 186, 186
 agetty: 212, 213
 apropos: 207, 209
 ar: 120, 121
 as: 120, 121
 attr: 127, 127
 autoconf: 163, 163
 autoheader: 163, 163
 autom4te: 163, 163
 automake: 165, 165
 automake-1.16: 165, 165
 autopoint: 145, 145
 autoreconf: 163, 163
 autoscan: 163, 163
 autoupdate: 163, 163
 awk: 184, 184
 b2sum: 177, 178
 badblocks: 217, 218
 base64: 177, 178, 177, 178
 base64: 177, 178, 177, 178
 basename: 177, 178
 basenc: 177, 178
 bash: 149, 150
 bashbug: 149, 150
 bc: 114, 114
 bison: 147, 147
 blkdiscard: 212, 213

blkid: 212, 213
 blkzone: 212, 213
 blockdev: 212, 213
 bootlogd: 221, 221
 bridge: 192, 192
 bunzip2: 105, 106
 bzcat: 105, 106
 bzcmp: 105, 106
 bzdiff: 105, 106
 bzegrep: 105, 106
 bzfgrep: 105, 106
 bzgrep: 105, 106
 bzip2: 105, 106
 bzip2recover: 105, 106
 bzless: 105, 106
 bzmores: 105, 106
 c++: 134, 137
 c++filt: 120, 122
 cal: 212, 213
 capsh: 129, 129
 captinfo: 140, 141
 cat: 177, 178
 catman: 207, 209
 cc: 134, 138
 cfdisk: 212, 213
 chacl: 128, 128
 chage: 130, 132
 chattr: 217, 218
 chcon: 177, 178
 chcpu: 212, 213
 checkmk: 182, 182
 chem: 186, 186
 chfn: 130, 132
 chgpasswd: 130, 132
 chgrp: 177, 179
 chmem: 212, 214
 chmod: 177, 179
 choom: 212, 214
 chown: 177, 179
 chpasswd: 130, 132
 chroot: 177, 179
 chrt: 212, 214
 chsh: 130, 132
 chvt: 194, 195
 cksum: 177, 179
 clear: 140, 141
 cmp: 183, 183

col: 212, 214
 colcrt: 212, 214
 colrm: 212, 214
 column: 212, 214
 comm: 177, 179
 compile_et: 217, 218
 corelist: 158, 159
 cp: 177, 179
 cpan: 158, 159
 cpp: 134, 138
 csplit: 177, 179
 ctrlaltdel: 212, 214
 ctstat: 192, 192
 cut: 177, 179
 c_rehash: 166, 167
 date: 177, 179
 dc: 114, 114
 dd: 177, 179
 dealloct: 194, 195
 debugfs: 217, 218
 dejagnu: 119, 119
 delpart: 212, 214
 depmod: 168, 168
 df: 177, 179
 diff: 183, 183
 diff3: 183, 183
 dir: 177, 179
 dircolors: 177, 179
 dirname: 177, 179
 dmesg: 212, 214
 dnsdomainname: 155, 156
 du: 177, 179
 dumpe2fs: 217, 218
 dumpkeys: 194, 195
 e2freefrag: 217, 218
 e2fsck: 217, 218
 e2image: 217, 218
 e2label: 217, 218
 e2mmpstatus: 217, 218
 e2scrub: 217, 218
 e2scrub_all: 217, 218
 e2undo: 217, 218
 e4crypt: 217, 218
 e4defrag: 217, 218
 echo: 177, 179
 egrep: 148, 148
 eject: 212, 214
 elfedit: 120, 122
 enc2xs: 158, 159
 encguess: 158, 159
 env: 177, 179
 envsubst: 145, 145
 eqn: 186, 186
 eqn2graph: 186, 186
 ex: 202, 204
 expand: 177, 179
 expect: 118, 118
 expiry: 130, 132
 expr: 177, 179
 factor: 177, 179
 faillog: 130, 132
 fallocate: 212, 214
 false: 177, 179
 fdisk: 212, 214
 fgconsole: 194, 195
 fgrep: 148, 148
 file: 110, 110
 filefrag: 217, 218
 fincore: 212, 214
 find: 185, 185
 findfs: 212, 214
 findmnt: 212, 214
 flex: 115, 115
 flex++: 115, 115
 flock: 212, 214
 fmt: 177, 179
 fold: 177, 179
 free: 210, 210
 fsck: 212, 214
 fsck.cramfs: 212, 214
 fsck.ext2: 217, 218
 fsck.ext3: 217, 218
 fsck.ext4: 217, 218
 fsck.minix: 212, 214
 fsfreeze: 212, 214
 fstab-decode: 221, 221
 fstrim: 212, 214
 ftp: 155, 156
 fuser: 144, 144
 g++: 134, 138
 gawk: 184, 184
 gawk-5.1.1: 184, 184
 gcc: 134, 138
 gc-ar: 134, 138

gc-nm: 134, 138
 gc-ranlib: 134, 138
 gcov: 134, 138
 gcov-dump: 134, 138
 gcov-tool: 134, 138
 gdbmtool: 152, 152
 gdbm_dump: 152, 152
 gdbm_load: 152, 152
 gdiffmk: 186, 186
 gencat: 96, 101
 genl: 192, 192
 getcap: 129, 129
 getconf: 96, 101
 getent: 96, 101
 getfacl: 128, 128
 getfattr: 127, 127
 getkeycodes: 194, 195
 getopt: 212, 214
 getpcaps: 129, 129
 getsubids: 130, 132
 gettext: 145, 145
 gettext.sh: 145, 145
 gettextize: 145, 145
 glilypond: 186, 186
 gpasswd: 130, 132
 gperf: 153, 153
 gperl: 186, 186
 gpinyin: 186, 186
 gprof: 120, 122
 grap2graph: 186, 186
 grep: 148, 148
 grn: 186, 187
 grodvi: 186, 187
 groff: 186, 187
 groffer: 186, 187
 grog: 186, 187
 grolbp: 186, 187
 grolj4: 186, 187
 gropdf: 186, 187
 groups: 186, 187
 grotty: 186, 187
 groupadd: 130, 132
 groupdel: 130, 132
 groupmems: 130, 132
 groupmod: 130, 132
 groups: 177, 179
 grpck: 130, 132
 grpconv: 130, 132
 grpunconv: 130, 132
 grub-bios-setup: 189, 190
 grub-editenv: 189, 190
 grub-file: 189, 190
 grub-fstest: 189, 190
 grub-glue-efi: 189, 190
 grub-install: 189, 190
 grub-kbdcomp: 189, 190
 grub-macbless: 189, 190
 grub-menulst2cfg: 189, 190
 grub-mkconfig: 189, 190
 grub-mkimage: 189, 190
 grub-mklayout: 189, 190
 grub-mknetdir: 189, 190
 grub-mkpasswd-pbkdf2: 189, 190
 grub-mkreldir: 189, 190
 grub-mkrescue: 189, 190
 grub-mkstandalone: 189, 190
 grub-ofpathname: 189, 190
 grub-probe: 189, 190
 grub-reboot: 189, 190
 grub-render-label: 189, 190
 grub-script-check: 189, 190
 grub-set-default: 189, 190
 grub-setup: 189, 190
 grub-syslinux2cfg: 189, 190
 gunzip: 191, 191
 gzexe: 191, 191
 gzip: 191, 191
 h2ph: 158, 159
 h2xs: 158, 159
 halt: 221, 221
 head: 177, 179
 hexdump: 212, 214
 hostid: 177, 179
 hostname: 155, 156
 hpftodit: 186, 187
 hwclock: 212, 214
 i386: 212, 214
 iconv: 96, 101
 iconvconfig: 96, 101
 id: 177, 179
 idle3: 172
 ifcfg: 192, 192
 ifconfig: 155, 156
 ifnames: 163, 164

ifstat: 192, 192
 indxbib: 186, 187
 info: 200, 201
 infocmp: 140, 141
 infotocap: 140, 142
 init: 221, 221
 insmod: 168, 169
 install: 177, 179
 install-info: 200, 201
 instmodsh: 158, 159
 intltool-extract: 162, 162
 intltool-merge: 162, 162
 intltool-prepare: 162, 162
 intltool-update: 162, 162
 intltoolize: 162, 162
 ionice: 212, 214
 ip: 192, 192
 ipcmk: 212, 214
 ipcrm: 212, 214
 ipcs: 212, 214
 irqtop: 212, 214
 isosize: 212, 214
 join: 177, 179
 json_pp: 158, 159
 kbdinfo: 194, 195
 kbdrate: 194, 195
 kbd_mode: 194, 195
 kill: 212, 214
 killall: 144, 144
 killall5: 221, 221
 klogd: 220, 220
 kmod: 168, 169
 last: 212, 214
 lastb: 212, 214
 lastlog: 130, 132
 ld: 120, 122
 ld.bfd: 120, 122
 ld.gold: 120, 122
 ldattach: 212, 215
 ldconfig: 96, 101
 ldd: 96, 102
 lddlibc4: 96, 102
 less: 157, 157
 lessecho: 157, 157
 lesskey: 157, 157
 lex: 115, 115
 lexgrog: 207, 209
 lfskernel-5.16.9: 251, 254
 libasan: 134, 138
 libatomic: 134, 138
 libcc1: 134, 138
 libnetcfg: 158, 159
 libtool: 151, 151
 libtoolize: 151, 151
 link: 177, 179
 linux32: 212, 215
 linux64: 212, 215
 lkbib: 186, 187
 ln: 177, 179
 lostat: 192, 193
 loadkeys: 194, 195
 loadunimap: 194, 195
 locale: 96, 102
 localedef: 96, 102
 locate: 185, 185
 logger: 212, 215
 login: 130, 133
 logname: 177, 179
 logoutd: 130, 133
 logsave: 217, 218
 look: 212, 215
 lookbib: 186, 187
 losetup: 212, 215
 ls: 177, 179
 lsattr: 217, 218
 lsblk: 212, 215
 lscpu: 212, 215
 lsipc: 212, 215
 lsirq: 212, 215
 lslocks: 212, 215
 lslogins: 212, 215
 lsmem: 212, 215
 lsmod: 168, 169
 lsns: 212, 215
 lto-dump: 134, 138
 lzcat: 107, 107
 lzcmp: 107, 107
 lzdiff: 107, 107
 lzegrep: 107, 107
 lzfgrep: 107, 107
 lzgrep: 107, 107
 lzless: 107, 107
 lzma: 107, 107
 lzmadec: 107, 108

lzmainfo: 107, 108
 lzmore: 107, 108
 m4: 113, 113
 make: 197, 197
 makedb: 96, 102
 makeinfo: 200, 201
 man: 207, 209
 man-recode: 207, 209
 mandb: 207, 209
 manpath: 207, 209
 mapscrn: 194, 195
 mcookie: 212, 215
 md5sum: 177, 179
 mesg: 212, 215
 meson: 176, 176
 mkdir: 177, 180
 mke2fs: 217, 219
 mkfifo: 177, 180
 mkfs: 212, 215
 mkfs.bfs: 212, 215
 mkfs.cramfs: 212, 215
 mkfs.ext2: 217, 219
 mkfs.ext3: 217, 219
 mkfs.ext4: 217, 219
 mkfs.minix: 212, 215
 mklost+found: 217, 219
 mknod: 177, 180
 mkswap: 212, 215
 mktemp: 177, 180
 mk_cmds: 217, 219
 mmroff: 186, 187
 modinfo: 168, 169
 modprobe: 168, 169
 more: 212, 215
 mount: 212, 215
 mountpoint: 212, 215
 msgattrib: 145, 145
 msgcat: 145, 145
 msgcmp: 145, 146
 msgcomm: 145, 146
 msgconv: 145, 146
 msgen: 145, 146
 msgexec: 145, 146
 msgfilter: 145, 146
 msgfmt: 145, 146
 msggrep: 145, 146
 msginit: 145, 146
 msgmerge: 145, 146
 msgunfmt: 145, 146
 msguniq: 145, 146
 mtrace: 96, 102
 mv: 177, 180
 namei: 212, 215
 ncursesw6-config: 140, 142
 neqn: 186, 187
 newgidmap: 130, 133
 newgrp: 130, 133
 newuidmap: 130, 133
 newusers: 130, 133
 ngettext: 145, 146
 nice: 177, 180
 ninja: 174, 175
 nl: 177, 180
 nm: 120, 122
 nohup: 177, 180
 nologin: 130, 133
 nproc: 177, 180
 nroff: 186, 187
 nscd: 96, 102
 nsenter: 212, 215
 nstat: 192, 193
 numfmt: 177, 180
 objcopy: 120, 122
 objdump: 120, 122
 od: 177, 180
 openssl: 166, 167
 openvt: 194, 195
 partx: 212, 215
 passwd: 130, 133
 paste: 177, 180
 patch: 198, 198
 pathchk: 177, 180
 pcprofiledump: 96, 102
 pdfmom: 186, 187
 pdffroff: 186, 187
 pdftexi2dvi: 200, 201
 peekfd: 144, 144
 perl: 158, 159
 perl5.34.0: 158, 159
 perlbug: 158, 159
 perldoc: 158, 159
 perlivp: 158, 159
 perlthanks: 158, 159
 pfbtops: 186, 187

pgrep: 210, 210
 pic: 186, 187
 pic2graph: 186, 187
 piconv: 158, 159
 pidof: 210, 210
 ping: 155, 156
 ping6: 155, 156
 pinky: 177, 180
 pip3: 172
 pivot_root: 212, 215
 pkg-config: 139, 139
 pkill: 210, 210
 pl2pm: 158, 160
 pldd: 96, 102
 pmap: 210, 211
 pod2html: 158, 160
 pod2man: 158, 160
 pod2texi: 200, 201
 pod2text: 158, 160
 pod2usage: 158, 160
 podchecker: 158, 160
 podselect: 158, 160
 post-grohtml: 186, 187
 poweroff: 221, 221
 pr: 177, 180
 pre-grohtml: 186, 187
 preconv: 186, 187
 printenv: 177, 180
 printf: 177, 180
 prlimit: 212, 215
 prove: 158, 160
 prtstat: 144, 144
 ps: 210, 211
 psfaddtable: 194, 195
 psfgettable: 194, 195
 psfstriptime: 194, 195
 psfxtable: 194, 195
 pslog: 144, 144
 pstree: 144, 144
 pstree.x11: 144, 144
 ptar: 158, 160
 ptardiff: 158, 160
 ptargrep: 158, 160
 ptx: 177, 180
 pwait: 210, 211
 pwck: 130, 133
 pwconv: 130, 133
 pwd: 177, 180
 pwdx: 210, 211
 pwunconv: 130, 133
 pydoc3: 172
 python3: 172
 ranlib: 120, 122
 readelf: 120, 122
 readlink: 177, 180
 readprofile: 212, 215
 realpath: 177, 180
 reboot: 221, 221
 recode-sr-latin: 145, 146
 refer: 186, 187
 rename: 212, 215
 renice: 212, 215
 reset: 140, 142
 resize2fs: 217, 219
 resizepart: 212, 215
 rev: 212, 215
 rkfill: 212, 215
 rm: 177, 180
 rmdir: 177, 180
 rmmod: 168, 169
 roff2dvi: 186, 187
 roff2html: 186, 187
 roff2pdf: 186, 187
 roff2ps: 186, 187
 roff2text: 186, 187
 roff2x: 186, 187
 routef: 192, 193
 routel: 192, 193
 rtacct: 192, 193
 rtcwake: 212, 215
 rtmon: 192, 193
 rtpr: 192, 193
 rtstat: 192, 193
 runcon: 177, 180
 runlevel: 221, 221
 runtest: 119, 119
 rview: 202, 204
 rvim: 202, 204
 script: 212, 216
 scriptlive: 212, 216
 scriptreplay: 212, 216
 sdiff: 183, 183
 sed: 143, 143
 seq: 177, 180

setarch: 212, 216
 setcap: 129, 129
 setfacl: 128, 128
 setfattr: 127, 127
 setfont: 194, 195
 setkeycodes: 194, 195
 settled: 194, 195
 setmetamode: 194, 195
 setsid: 212, 216
 setterm: 212, 216
 setvtrgb: 194, 195
 sfdisk: 212, 216
 sg: 130, 133
 sh: 149, 150
 shasum: 177, 180
 sha224sum: 177, 180
 sha256sum: 177, 180
 sha384sum: 177, 180
 sha512sum: 177, 180
 shasum: 158, 160
 showconsolefont: 194, 195
 showkey: 194, 195
 shred: 177, 180
 shuf: 177, 180
 shutdown: 221, 221
 size: 120, 122
 slabtop: 210, 211
 sleep: 177, 180
 sln: 96, 102
 soelim: 186, 188
 sort: 177, 180
 sotruss: 96, 102
 splain: 158, 160
 split: 177, 180
 sprof: 96, 102
 ss: 192, 193
 stat: 177, 180
 stdbuf: 177, 181
 strings: 120, 122
 strip: 120, 122
 stty: 177, 181
 su: 130, 133
 sulogin: 212, 216
 sum: 177, 181
 swapon: 212, 216
 swapoff: 212, 216
 swapon: 212, 216
 switch_root: 212, 216
 sync: 177, 181
 sysctl: 210, 211
 syslogd: 220, 220
 tabs: 140, 142
 tac: 177, 181
 tail: 177, 181
 talk: 155, 156
 tar: 199, 199
 taskset: 212, 216
 tbl: 186, 188
 tc: 192, 193
 tclsh: 116, 117
 tclsh8.6: 116, 117
 tee: 177, 181
 telinit: 221, 221
 telnet: 155, 156
 test: 177, 181
 texi2dvi: 200, 201
 texi2pdf: 200, 201
 texi2any: 200, 201
 texindex: 200, 201
 tfmtodit: 186, 188
 tftp: 155, 156
 tic: 140, 142
 timeout: 177, 181
 tload: 210, 211
 toe: 140, 142
 top: 210, 211
 touch: 177, 181
 tput: 140, 142
 tr: 177, 181
 traceroute: 155, 156
 troff: 186, 188
 true: 177, 181
 truncate: 177, 181
 tset: 140, 142
 tsort: 177, 181
 tty: 177, 181
 tune2fs: 217, 219
 tzselect: 96, 102
 uclampset: 212, 216
 udevadm: 205, 206
 udevd: 205, 206
 ul: 212, 216
 umount: 212, 216
 uname: 177, 181

uname26: 212, 216
 uncompress: 191, 191
 unexpand: 177, 181
 unicode_start: 194, 195
 unicode_stop: 194, 195
 uniq: 177, 181
 unlink: 177, 181
 unlzma: 107, 108
 unshare: 212, 216
 unxz: 107, 108
 updatedb: 185, 185
 uptime: 210, 211
 useradd: 130, 133
 userdel: 130, 133
 usermod: 130, 133
 users: 177, 181
 utmpdump: 212, 216
 uuidd: 212, 216
 uuidgen: 212, 216
 uuidparse: 212, 216
 vdir: 177, 181
 vi: 202, 204
 view: 202, 204
 vigr: 130, 133
 vim: 202, 204
 vimdiff: 202, 204
 vimtutor: 202, 204
 vipw: 130, 133
 vmstat: 210, 211
 w: 210, 211
 wall: 212, 216
 watch: 210, 211
 wc: 177, 181
 wdctl: 212, 216
 whatis: 207, 209
 whereis: 212, 216
 who: 177, 181
 whoami: 177, 181
 wipefs: 212, 216
 x86_64: 212, 216
 xargs: 185, 185
 xgettext: 145, 146
 xmlwf: 154, 154
 xsubpp: 158, 160
 xtrace: 96, 102
 xxd: 202, 204
 xz: 107, 108

xzcat: 107, 108
 xzcmp: 107, 108
 xzdec: 107, 108
 xzdiff: 107, 108
 xzegrep: 107, 108
 xzfgrep: 107, 108
 xzgrep: 107, 108
 xzless: 107, 108
 xzmore: 107, 108
 yacc: 147, 147
 yes: 177, 181
 zcat: 191, 191
 zcmp: 191, 191
 zdiff: 191, 191
 zdump: 96, 102
 zegrep: 191, 191
 zfgrep: 191, 191
 zforce: 191, 191
 zgrep: 191, 191
 zic: 96, 102
 zipdetails: 158, 160
 zless: 191, 191
 zmore: 191, 191
 znew: 191, 191
 zramctl: 212, 216
 zstd: 109, 109
 zstdgrep: 109, 109
 zstdless: 109, 109

库

Expat: 161, 161
 ld-2.35.so: 96, 102
 libacl: 128, 128
 libanl: 96, 102
 libasprintf: 145, 146
 libattr: 127, 127
 libbfd: 120, 122
 libblkid: 212, 216
 libBrokenLocale: 96, 102
 libbz2: 105, 106
 libc: 96, 102
 libcap: 129, 129
 libcheck: 182, 182
 libcom_err: 217, 219
 libcrypt: 96, 102
 libcrypto.so: 166, 167
 libctf: 120, 122

libctf-nobfd: 120, 122
 libcursesw: 140, 142
 libc_malloc_debug: 96, 102
 libdl: 96, 102
 libe2p: 217, 219
 libelf: 170, 170
 libexpat: 154, 154
 libexpect-5.45.4: 118, 118
 libext2fs: 217, 219
 libfdisk: 212, 216
 libffi: 171
 libfl: 115, 115
 libformw: 140, 142
 libg: 96, 102
 libgcc: 134, 138
 libgcov: 134, 138
 libgdbm: 152, 152
 libgdbm_compat: 152, 152
 libgettextlib: 145, 146
 libgettextpo: 145, 146
 libgettextsrc: 145, 146
 libgmp: 123, 124
 libgmpxx: 123, 124
 libgomp: 134, 138
 libhistory: 111, 111
 libitm: 134, 138
 libkmod: 168
 liblsan: 134, 138
 libltdl: 151, 151
 liblto_plugin: 134, 138
 liblzma: 107, 108
 libm: 96, 102
 libmagic: 110, 110
 libman: 207, 209
 libmandb: 207, 209
 libmcheck: 96, 102
 libmemusage: 96, 102
 libmenuw: 140, 142
 libmount: 212, 216
 libmpc: 126, 126
 libmpfr: 125, 125
 libmvec: 96, 102
 libncursesw: 140, 142
 libnsl: 96, 102
 libnss_*: 96, 102
 libopcodes: 120, 122
 libpanelw: 140, 142

libpcprofile: 96, 102
 libpipeline: 196
 libprocps: 210, 211
 libpsx: 129, 129
 libpthread: 96, 102
 libquadmath: 134, 138
 libreadline: 111, 112
 libresolv: 96, 102
 librt: 96, 102
 libsmartcols: 212, 216
 libss: 217, 219
 libssl.so: 166, 167
 libssp: 134, 138
 libstdbuf: 177, 181
 libstdc++: 134, 138
 libstdc++fs: 134, 138
 libsubid: 130, 133
 libsupc++: 134, 138
 libtcl8.6.so: 116, 117
 libtclstub8.6.a: 116, 117
 libtextstyle: 145, 146
 libthread_db: 96, 103
 libtsan: 134, 138
 libubsan: 134, 138
 libudev: 205, 206
 libutil: 96, 103
 libuuid: 212, 216
 liby: 147, 147
 libz: 104, 104
 libzstd: 109, 109
 preloadable_libintl: 145, 146

脚本

checkfs: 226, 226
 cleanfs: 226, 226
 console: 226, 226
 配置: 238
 console: 226, 226
 配置: 238
 File creation at boot
 配置: 241
 functions: 226, 226
 halt: 226, 226
 hostname
 配置: 234
 ifdown: 226, 226
 ifup: 226, 226

ipv4-static: 226, 226
 localnet: 226, 226
 /etc/hosts: 235
 localnet: 226, 226
 /etc/hosts: 235
 modules: 226, 226
 mountfs: 226, 226
 mountvirtfs: 226, 226
 network: 226, 226
 /etc/hosts: 235
 配置: 233
 network: 226, 226
 /etc/hosts: 235
 配置: 233
 network: 226, 226
 /etc/hosts: 235
 配置: 233
 rc: 226, 226
 reboot: 226, 226
 sendsignals: 226, 226
 setclock: 226, 226
 配置: 238
 setclock: 226, 226
 配置: 238
 swap: 226, 226
 sysctl: 226, 227
 sysklogd: 226, 227
 配置: 241
 sysklogd: 226, 227
 配置: 241
 template: 226, 227
 udev: 226, 227
 udev_retry: 226, 227
 dwp: 120, 122
 /etc/lsb-release: 257
 /etc/modprobe.d/usb.conf: 254
 /etc/nsswitch.conf: 99
 /etc/os-release: 257
 /etc/passwd: 75
 /etc/profile: 244
 /etc/protocols: 95
 /etc/resolv.conf: 234
 /etc/services: 95
 /etc/syslog.conf: 220
 /etc/udev: 205, 206
 /etc/udev/hwdb.bin: 205
 /etc/vimrc: 203
 /run/utmp: 75
 /usr/include/asm-generic/*.h: 45, 45
 /usr/include/asm/*.h: 45, 45
 /usr/include/drm/*.h: 45, 45
 /usr/include/linux/*.h: 45, 45
 /usr/include/misc/*.h: 45, 45
 /usr/include/mtd/*.h: 45, 45
 /usr/include/rdma/*.h: 45, 45
 /usr/include/scsi/*.h: 45, 45
 /usr/include/sound/*.h: 45, 45
 /usr/include/video/*.h: 45, 45
 /usr/include/xen/*.h: 45, 46
 /var/log/btmp: 75
 /var/log/lastlog: 75
 /var/log/wtmp: 75
 /etc/shells: 248
 man pages: 94, 94

其他

/boot/config-5.16.9: 251, 254
 /boot/System.map-5.16.9: 251, 254
 /dev/*: 72
 /etc/fstab: 249
 /etc/group: 75
 /etc/hosts: 235
 /etc/inittab: 236
 /etc/inputrc: 246
 /etc/ld.so.conf: 100
 /etc/lfs-release: 257
 /etc/localtime: 99